

02060 4倍速超光澤超耐久輪胎去污光亮劑



新型設計「超細膩霧狀慕斯泡沫」強力滲透分解·去除輪胎上的泥垢,及污染或剎車時的細小灰塵所造成的輪胎變色,與以往及其它同類產品相比較,施工時間縮短四分之一,並且含有2種高黏度硅素樹脂配方,在輪胎上緊密附著,形成乾爽而不黏手的持久亮澤的黑色保護膜,即使用洗車機清洗也不會被損傷,強力保護輪胎不受污垢,紫外線,大氣污染,防止橡膠老化,劣化。*本品為乾濕兩用,剛洗過的濕輪胎上也可直接使用。

<使用方法>

1. 使用前請充分搖勻本品。
2. 將本品充分噴射於輪胎的外側即可。本品不需要擦拭,噴射後即刻形成亮澤的保護膜。
3. 如果輪胎特別髒時,請先用抹布或毛巾將泥土等擦去,再使用本品。
4. 本品液體未乾燥時,請勿行駛汽車,如特殊情况需要馬上開動汽車時,請先輕輕擦拭表面多餘液體後使用,以免液體飛濺到車身表面後形成斑痕。

內容量

470ml

裝箱尺寸

W 360 H 290 D 240 mm

每箱重量

11.5 kg

每箱數量

20

管理No.

L-14

JAN編碼



4 975759 020608

02001 輪胎&合成皮革·樹脂多功能亮澤保護臘



本品不僅僅使用於輪胎等橡膠部位,還可以用於合成皮革座椅,車內儀表板,樹脂保險杠,塑膠製品等部位的養護及提升亮澤等使用。將使用部位的原有自然亮澤質感最大程度的還原,並有效發揮養護臘的功效,防止灰塵污垢附著造成老化·劣化等損傷。

<使用方法>

1. 使用前請充分搖勻本品。
2. 請將輪胎等表面污垢清潔乾淨。
3. 噴射距離保持在15-25cm左右,直接均勻噴射到使用部位即可。
4. 本品在使用於輪胎部位時,噴射後無需擦拭。
5. 使用於合成皮革等部位時,噴射後用乾燥的毛巾等輕輕塗開即可。

內容量

420ml

裝箱尺寸

W 276 H 215 D 344 mm

每箱重量

8.0 kg

每箱數量

20

管理No.

L-29

JAN編碼



4 975759 020011

02006 皮革·橡膠保護臘



本品可適用於輪胎,儀表板,皮革座椅,車門內側等各種皮革及橡膠等部位的使用。在有效保護皮革·橡膠表面的同時,具有防污,防老化,防靜電的功效。防止污垢附著,以及酸性雨,汽車尾氣等污染物質的侵蝕。適用於皮革,塑膠,橡膠及樹脂產品的保護使用。

<使用方法>

1. 請先將需要使用本品部位的表面灰塵及污垢徹底清潔乾淨並擦乾。
2. 將本品充分搖勻,以大約25-30cm左右的噴射距離,將本品均勻的噴射於需要使用的表面。
3. 噴射完成後,用柔軟乾淨的毛巾,將表面擦拭均勻即可。
4. 如將本品使用於輪胎部位時,噴射本品後無需擦拭,待表面完全乾燥後,即可使用啟動汽車。

內容量

470ml

裝箱尺寸

W 360 H 290 D 240 mm

每箱重量

kg

每箱數量

20

管理No.

L-14

JAN編碼



4 975759 020066

02066 輪胎亮澤魔術劑



本品擁有超強密著功效,形成黑色耐久保護鍍膜,緊密附著於輪胎表面,讓輪胎重現新品時的高雅黑色亮澤,並有效防止污垢,紫外線,酸性雨等對橡膠的污染侵蝕造成的白化·變色,老化·劣化等現象的發生。

<使用方法>

1. 先用清水將輪胎表面上的泥沙,油污沖洗乾淨後再擦乾。
2. 將本品充分搖勻後打開,再將海綿面與外側輪胎緊密貼合,薄薄的均勻的將液體塗開即可。
3. 塗抹完成後,不要用手觸摸,需乾燥5-10分鐘(冬季約20分鐘左右)。
4. 請將使用後的海綿周圍附著的殘留液體擦乾淨,蓋緊瓶蓋正立放置保管。

內容量

150ml

裝箱尺寸

W 366 H 129 D 533 mm

每箱重量

7.5 kg

每箱數量

30

管理No.

L-22

JAN編碼



4 975759 020660

02015 自然黑澤專用固臘



本品為輪胎,黑色皮革製汽車頂部,以及樹脂保險杠等專用黑色固體臘.它在車身上形成高雅深厚的黑色艷澤的同時,形成堅固的鍍膜,有效保護不受雨水,灰塵,紫外線等污染侵蝕.

<使用方法>

1. 將需要塗抹使用本品的部位清潔乾淨並充分擦乾水份.
2. 將上部蓋子打開,並取出海綿,用海綿沾取適量臘膏,再均勻的薄薄的塗開即可.
3. 待表面乾燥後(約5-10分鐘),用柔軟的毛巾將表面拋光即可.
4. 如有小縫隙,凹凸不平的部位,或褶皺多的皮革表面以及黑色樹脂保險杠,請先用柔軟的毛刷(如皮革專用軟毛刷)輕輕刷勻後,再用乾毛巾擦乾.

內容量

170g

裝箱尺寸

W570 H340 D190 mm

每箱重量

9.0 kg

每箱數量

30

管理No.

L-2

JAN編碼



4 975759 020158

02082 超光澤·超持久輪胎鍍膜保護劑



最新開發的透明膜性質輪胎鍍膜劑,使用附贈的專用海綿刷直接塗抹的方式,比起噴塗的方式,能獲得更厚的保護膜,形成像鋼琴表面般的深厚高級光澤,而且不必擔心液劑會飛散到車身或鋼圈等其它部位.成份中的合成樹脂硬化後形成透明膜狀的強固保護膜,十分堅硬,在高溫下也不會軟化,讓表面污垢無法滲透到膜層的內部,所以如果表面沾有泥土時,只需用清水沖洗,就可恢復到原有光澤.並且光澤鍍膜可持續60天以上.本品使用前不需要進行特殊的打底或事前處理.

<使用方法>

1. 先將輪胎表面的泥土及沙粒等清洗乾淨,並將水份徹底擦乾.
2. 將本品充分搖動均勻,倒出足量本品於專用海綿刷的黑色面上,從輪胎的下方開始,由下往上塗抹,最終塗滿整個輪胎.
3. 待完全乾燥後(約10-15分鐘)即可使用汽車,本品不需要拋光擦拭.
4. 使用後的海綿刷不可以重複使用.

內容量

110ml

裝箱尺寸

W526 H216 D272 mm

每箱重量

4.2 kg

每箱數量

20

管理No.

L-55

JAN編碼



4 975759 020820

02079 水性輪胎塗料



本品為不含任何石油溶劑的水性配方輪胎鍍膜劑.塗抹後,讓輪胎呈現出沉著,高雅的自然艷麗光澤.擁有優良延展性的乳狀液體,與附贈的專用海綿一同使用,即不會讓液體飛散,更可簡單乾淨完成操作.本品一瓶可用於4-6部汽車輪胎的使用.*按照輪胎側面弧形而設計的海綿,不需要移動汽車,便可輕鬆塗抹整個側面輪胎.

<使用方法>

1. 需要使用本品的地方,如有非常明顯的污垢,請先清潔,並擦乾後再使用本品.
2. 請先將本品充分搖動均勻,然後將適量的液體倒在附屬的海綿上,用海綿均勻的塗抹輪胎,但注意不要把液體沾到鋼圈上.
3. 完全塗抹後,本品需要大約5-10分鐘乾燥,才可以駕駛汽車.

內容量

100ml

裝箱尺寸

W496 H205 D231 mm

每箱重量

3.6 kg

每箱數量

20

管理No.

L-45

JAN編碼



4 975759 020790