

09029 防銹塗料



本品採用了防止鐵製品生銹及進一步腐蝕的亞鉛塗料.適用於汽車車身及底部,家電製品,腳踏車,門框的熔接部等部位.也可用作噴漆前的事前處理.*瓶蓋上附有塗筆,可輕鬆塗抹細小部位.

<使用方法>

1. 用砂紙等將表面污垢及銹漬徹底去除乾淨.推薦使用No.09170「99工房強力脫脂劑」去除表面油分.
2. 使用本品前,請上下搖動本品.再打開瓶蓋,將本品塗抹在生銹的部位.
3. 需重複塗抹本品時,待防銹劑乾燥後(約15分鐘左右)再進行塗抹效果更佳.如需在塗抹過防銹劑的表面噴漆時,需要經過一天後才可進行作業.
4. 防銹劑變硬時,可加少量漆料稀釋使用.

內容量

23g

裝箱尺寸

W290 H240 D220 mm

每箱重量

3.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-029

JAN編碼



09027 去銹漬組合



本品利用化學反應有效的將頑固鐵銹分解徹底去除.並且附帶防銹油,塗抹後可預防再次生銹.用途廣泛,可以使用於汽車,摩托機車,腳踏車的金屬部位以及高爾夫球桿,釣魚用具,門窗,工具等所有金屬部位.*瓶蓋上附有塗筆,不會弄髒手的同時可輕鬆使用於細小部位.

<使用方法>

1. 將去銹劑充分塗抹於生銹的部位上,如果漆層有剝落的現象發生時,請先將浮起的漆層完全剝乾淨後,再使用本品.
2. 待5-10分鐘後,用布或毛巾將銹斑處擦拭乾淨.如果一次不能完全清除乾淨,請重複塗抹.或使用牙刷等輔助,可以簡單的將銹斑清除乾淨.
3. 銹漬完全去除後,立即塗上附帶的防銹油或塗上油漆.注意油漆和防銹油不可同時使用.

內容量

85g

裝箱尺寸

W470 H340 D220 mm

每箱重量

7.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-027

JAN編碼



09028 去銹膏



本品可以強力去除汽車,摩托機車,腳踏車,高爾夫球桿,釣魚用具,門窗,以及工具等所有鐵製金屬部位的銹斑,銹漬.並且採用了不會流淌滴落的膏狀性質,使用簡單方便,無任何異味.

<使用方法>

1. 將去銹膏直接塗抹於生銹部位,再用毛巾等將膏劑稍稍厚實的塗抹開.
2. 待放置5-10分鐘後,用毛巾擦拭乾淨即可.如不能一次全部清除乾淨,請再次重複塗抹使用即可.

內容量

50g

裝箱尺寸

W430 H240 D220 mm

每箱重量

4.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-028

JAN編碼



09186 二維雙面去銹橡皮擦



軟硬不同的雙面去銹橡皮擦,可以根據不同材料,位置,及污垢狀態選擇不同的面來處理頑固污垢,紅色銹斑及部分漆層剝落等.並且可根據需要,將本品切割成適當的形狀和大小進行使用.除汽車以外,本品也可用於腳踏車,摩托機車的鋼圈,或經過鍍鉻處理的零部件等.

<使用方法>

1. 對於有頑固銹漬或去除舊漆層的部位,建議使用黃色面來進行處理.
2. 對於較輕微的銹斑,污漬或輪胎鋼圈等建議使用藍色細砂層面進行處理.

內容量

1個裝

裝箱尺寸

W200 H213 D312 mm

每箱重量

3.8 kg

每箱數量

50

管理No.

B-186

JAN編碼



09204 紅與黑轉換防銹劑



本品通過化學反應可將紅色銹漬去除乾淨,並在其表面生成一層黑色的防銹膜層,防止銹漬再次發生.另附帶有輔助用杯和專用塗筆.最適宜使用在不易處理的細小部位.

<使用方法>

1. 在需要施工的部位表面用砂紙清潔乾淨,並將表面銹漬打磨乾淨.(因銹漬過厚時,液劑不易滲透到內部.)建議用脫脂劑將表面油分清潔乾淨.
2. 將本品倒入輔助用杯內,用筆沾取液劑後直接塗到生銹部位表面.
3. 待表面乾燥後,再進行塗抹第2次.完全塗抹後再經乾燥2-3小時,表面顏色會逐漸變成黑色.
4. 最後根據需要進行噴漆等施工操作.

內容量

70ml

裝箱尺寸

W235 H215 D560 mm

每箱重量

6.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-204

JAN編碼



4 975759 092049