

09120 保護膠帶



本品為100%高級紙製成,具有非常柔軟的特點,對於門把手,鑰匙孔,及凹凸部位都可任意變換使用,並且除汽車,玻璃以外也可用於其它模型等噴漆時的使用。

<使用方法>

1. 在噴漆前,請先確認不需要噴漆及不可以噴漆的部位。
2. 用本品直接覆蓋黏在不需要噴漆的部位,如面積較大時,可以用報紙等輔助遮蓋,再用本品固定。
3. 待噴漆完成及表面乾燥後,將膠帶與漆面成90度角的方式慢慢揭下。
4. 如需要黏貼較寬的地方,推薦使用No.09121「加寬型保護膠帶」。

內容量

18mm×18m

裝箱尺寸

W430 H240 D370 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-120

JAN編碼



4 975759 091202

09121 加寬型保護膠帶



本品為100%高級紙製成,具有非常柔軟的特點,對於門把手,鑰匙孔,及凹凸部位都可任意變換使用,並且除汽車,玻璃以外也可用於其它模型等噴漆時的使用。

*36mm加寬設計,使用範圍更加廣闊,便利。

<使用方法>

1. 在噴漆前,請先確認不需要噴漆及不可以噴漆的部位。
2. 用本品直接覆蓋黏在不需要噴漆的部位,如面積較大時,可以用報紙等輔助遮蓋,再用本品固定。
3. 待噴漆完成及表面乾燥後,將膠帶與漆面成90度角的方式慢慢揭下。

內容量

36mm×9m

裝箱尺寸

W530 H320 D370 mm

每箱重量

11.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-121

JAN編碼



4 975759 091219

09119 曲面專用防護膠帶



本品採用了伸縮性材料加工,具有高度的彈性,最適合用於車身彎曲,扭轉的部位使用,也是進行車身DIY修補的最佳推薦產品。

<使用方法>

1. 在噴漆前,請先確認不需要噴漆及不可以噴漆的部位。
2. 用本品直接覆蓋黏在鑰匙孔,標籤等不需要噴漆的部位,如面積較大時,可以用報紙等輔助遮蓋,再用本品固定。
3. 待噴漆完成及表面乾燥後,將膠帶與漆面成90度角的方式慢慢揭下。

內容量

18mm×8m

裝箱尺寸

W205 H70 D223 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-119

JAN編碼



4 975759 091196

09220 超曲面用耐高溫膠帶



本品採用了「特殊聚烯烴素材」,對於各種複雜的曲面,及彎曲部位也能根據對象物表面的形狀,黏貼平坦整齊,並且噴漆後的交界線十分分明,不會有模糊現象。

具有150°C耐高溫性能,以及配合有丙烯黏著劑,不會留下黏貼後的膠水痕跡。

<使用方法>

1. 將本品貼在需要黏貼的部位時,要輕輕拉長一些後再使用黏貼。
2. 待噴漆完成及表面乾燥後,將膠帶與漆面成90度角的方式慢慢揭下。
3. 膠帶的端面上黏附有污垢或灰塵,噴漆時會造成交界線模糊等問題所以在保管時請務必放在本品包裝袋內,以避免弄髒兩邊端面。

內容量

1件(10mm×7m)

裝箱尺寸

W330 H396 D210 mm

每箱重量

4.3 kg

每箱數量

30

管理No.

B-220

JAN編碼



4 975759 092209

09150 噴漆用保護膠帶紙



在噴漆作業時,不需要使用新聞紙等就可以將大面積黏貼覆蓋,並且採用了防止噴漆流淌滴垂的特殊加工素材,以及通過產生靜電的作用,可以迅速的與覆蓋表面貼合,不用擔心刮風等氣流的影響,使覆蓋過程變得十分簡單方便。

<使用方法>

1. 先將橘色膠帶固定於車身,然後根據需要用剪刀將保護紙裁斷,再將保護紙鋪蓋。
2. 為防止保護紙被風刮起,請用膠帶將保護紙的四角固定。
3. 為防止塗料滲透進保護紙下面漆層,請確認保護紙的邊緣是否已經緊貼於車身表面。
4. 待漆料表面乾燥以後,同車身或垂直角度將保護紙從車身上揭去即可。

內容量

膠帶面積:55cm×10m

1個裝

裝箱尺寸

W 640 H 250 D 210 mm

每箱重量

4.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-150

JAN編碼



4 975759 091509

09081 超強力雙面膠帶



本品採用了耐候性·耐熱性·耐溶劑性的硅素系黏著劑配方,以及耐震·耐衝擊的強化聚乙烯素材,可耐熱達到100°C,並且隨著時間經過,黏著力越強,最適宜使用於金屬製標示的使用。

<使用方法>

1. 將需要使用本品部位的灰塵及污垢徹底清潔乾淨並擦乾。
2. 將本品剪切下與需要黏貼的部件相同的適當大小,再將雙面黏貼完成後用力按緊即可。
3. 本品黏貼面經手觸摸或揭下重貼後,黏著力會相對減弱,本品以永久性黏貼為使用目的,請勿隨意剝落再黏貼。

內容量

20mm×2.5m

裝箱尺寸

W 330 H 240 D 220 mm

每箱重量

2.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-081

JAN編碼



4 975759 090816

09207 多功能雙面膠帶



本品最適宜使用在儀表板等PP聚丙烯及PVC鹽化樹脂材料的多功能黏貼膠帶,擁有高效密著力的同時,採用了剝落時不易殘留及損傷的黏著素材。

<使用方法>

1. 將需要使用本品部位的灰塵及污垢徹底清潔乾淨並擦乾。
2. 將本品剪切下與需要黏貼的部件相同的適當大小,再將藍色面的膠帶貼於零部件。
3. 再將白色面揭開貼於固定位置即可。

內容量

4張(100×25mm)

裝箱尺寸

W 235 H 215 D 240 mm

每箱重量

2.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-207

JAN編碼



4 975759 092070

09210 防震·防水樹脂膠帶



本品具有黏土般強力的黏著效果,可用於黏貼縫隙部位,零部件固定,隔音等使用,並且採用了伸縮型素材,可與根據黏貼部位的形狀進行調整。

<使用方法>

1. 將需要使用本品部位的灰塵及污垢徹底清潔乾淨並擦乾。
2. 將本品剪切下與需要黏貼的部件相同的適當大小,再將雙面黏貼完成後用力按緊即可。
3. 需要掩埋縫隙或穿孔時,請調整適當的形狀後再揭開黏貼使用。

內容量

寬18mm×長2.7m

裝箱尺寸

W 275 H 215 D 730 mm

每箱重量

8.8 kg

每箱數量

50

管理No.

B-210

JAN編碼



4 975759 092100

09083 凝膠狀瞬間黏著劑



本品是应用在垂直面也不會流淌滴垂的凝膠狀速乾型黏著劑。強力的黏著效果最適合使用於垂直縫隙及凹凸面等。

<使用方法>

1. 將需要使用本品部位的灰塵及污垢徹底清潔乾淨並擦乾。
2. 將需要使用本品的一面用點狀或線狀的動作滴下,再將另一面與其接合即可。
3. 標準使用量以3cm²點一滴為基準。
4. 根據接合的材質不同,30秒 - 1分鐘就可固定,約24小時完全接合固定。

內容量

3g

裝箱尺寸

W250 H200 D220 mm

每箱重量

1.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-083

JAN編碼



4 975759 090830

09084 橡膠·皮革接合劑



本品具有強力黏著效果的同時又具有高度的彈性,是最適宜使用在塑膠零部件,皮革,纖維織物等。可用於門窗,汽車等橡膠縫隙部位及汽車冷卻裝置上的塑膠管的修補,黏接以及皮鞋,箱包,沙發等塑膠·皮革的黏接。

<使用方法>

1. 將需要使用本品部位的灰塵及污垢徹底清潔乾淨並擦乾。
2. 將本品薄薄的塗在需要接合的兩面部位上,待10-30分鐘乾燥。
3. 將兩面緊緊的黏在一起,並用力按壓直至接合面不能揭開為止。

內容量

40ml

裝箱尺寸

W390 H240 D210 mm

每箱重量

3.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-084

JAN編碼



4 975759 090847

09082 膠貼剝離劑



本品可以將黏貼的標示,貼紙,商標,膠帶等不留痕跡的徹底剝離乾淨,並且不會損傷被黏貼的金屬及樹脂部位。有效去除具有強力黏著效果的貼紙及金屬標示等。

<使用方法>

1. 將本品液劑充分的倒在膠貼等處,如將需剝落塑膠及金屬製品時,先將邊緣部稍稍掀起,再將本品倒入黏接縫隙。
2. 待5-6分鐘後,用附帶的刮刀從邊緣縫隙中插入,將其剝落乾淨。如遇到不易剝落的部位時,請再次將本品倒入,重複上述作業。
3. 最後用擰乾的濕毛巾將剝離後的部位擦拭乾淨即可。

內容量

25ml

裝箱尺寸

W320 H290 D220 mm

每箱重量

2.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-082

JAN編碼



4 975759 090823

09164 金屬標示剝離套組



本品採用了特殊的纖維絲,在剝離金屬標示的同時不會對另一面或汽車車身造成傷害,並且還原完整的標示。最適合汽車標識的更換使用。是獨有的構思設計。

<使用方法>

1. 請先確認金屬標示的款式及安裝方法。
2. 將附帶的纖維絲滑進標示與車身縫隙,再將兩端手柄握緊,輕輕的緩慢的上下來回滑動直至兩面分離。
3. 如在使用中纖維絲斷掉,請剪下附屬的纖維絲40-50cm左右,再將其兩端連接在手柄上進行上述使用操作。
4. 如車身處殘留有黏著劑,用附帶的剝離液塗抹在其表面,並用刮刀一點一點的清除。最後用柔軟的毛巾擦拭乾淨即可。

內容量

剝離液劑:10ml
手柄×2 / 補充用纖維絲2m

裝箱尺寸

W540 H280 D230 mm

每箱重量

2.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-164

JAN編碼



4 975759 091646