

09111 防轉帶噪音噴劑



將本品使用在汽車風扇皮帶或空調器傳送帶上,可解除其發出的噪音,並且有防滑效果.有效保護橡膠,防止皮帶老化.劣化.

另外附有長型噴射管一隻.

<使用方法>

1. 使用前務必關掉發動機.
2. 將本品充分搖動均勻後,再將附帶的長型噴射管安裝固定在噴口處.
3. 用本品直接噴射4-5秒於皮帶及轉輪與皮帶之間的縫隙渠內.
4. 啟動發動機讓皮帶轉動,再關閉發動機.*上述動作反復進行2-3次.

內容量

40ml

裝箱尺寸

W 520 H 240 D 210 mm

每箱重量

4.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-111

JAN編碼



09112 發動機冷卻器修補劑



像填充冷卻液一樣將本品倒入發動機冷卻器內,就可將冷卻器的破損.漏洞.裂痕堵住修補.並且有預防破損等功效.

<使用方法>

1. 使用前請確認發動機是否關閉,冷卻器是否冷卻.
2. 將本品充分搖動,再將本品直接注入進冷卻器內,以冷卻器規定的計量為標準注入填充.
3. 如果欲將本品注入進老舊的冷卻器內,請先將冷卻器內的污垢及銹漬用專業洗淨劑清洗後再注入本品.如在寒冷的環境內使用本品時,請用溫水將本品瓶身溫熱後再注入冷卻器內.

內容量

125ml

裝箱尺寸

W 500 H 300 D 210 mm

每箱重量

7.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-112

JAN編碼

