

11101 化油器系統清潔劑



強力清潔化油器,離合器,火花塞等燃燒系統中積聚的油漬·碳素污垢,同時潤滑轉軸,恢復發動機的加速性能並且提高功率。建議每行駛8000-10000公里後使用本品一次,有效保護及保持系統正常運轉和性能。*2衝程,4衝程,轉缸式發動機均可使用本品。

<使用方法>

1. 電子噴射式發動機:將發動機啟動並空轉5-6分鐘進行暖機。將安裝好噴嘴後的本品插入節氣閥和空氣導管間的橡皮管的縫隙內。啟動發動機並保持轉速在2000轉,將本品向節氣閥方向噴射約30秒後關閉發動機。待5-6分鐘後再次啟動發動機,並不斷轟大油門數次直至沒有白煙冒出為止。
2. 化油器發動機:將發動機啟動並空轉5-6分鐘進行暖機。再關閉發動機並取下空氣濾清器。再啟動發動機並保持轉速在1000-1500轉,直接將本品噴入吸氣口約30秒後關閉發動機。待5分鐘後(此時可將濾清器安裝回原位),開動發動機,並不斷轟大油門直到白煙消失為止。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W264 H217 D330 mm

每箱重量

7.6 kg

每箱數量

20

管理No.

-

JAN編碼



4 975759 111016

11102 氣化器系統清潔劑



無需拆卸發動機,只需從吸氣口處噴入本品就可將積聚於汽化器系統和氣缸內的清漆·油漬及碳素污垢徹底清潔乾淨。並且具有潤滑轉軸的功效,恢復發動機的加速性能和馬力。

建議每行駛8000-10000公里後使用本品一次,有效保護發動機系統正常運轉和性能。提高發動機的使用壽命。

<使用方法>

1. 將發動機啟動並空轉5-10分鐘進行暖機。再關閉發動機並取下空氣濾清器。
2. 將本品充分搖勻後,直接將本品噴入吸氣口處直至噴入口充滿泡沫。
3. 啟動發動機,保持轉速約2000轉左右,並將剩餘的本品全部噴入進內。
4. 再次關閉發動機,待5分鐘後(在此等待時,可將空氣濾清器安裝回原位),再次啟動發動機,並不斷轟大油門,直到白煙消失為止。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W264 H199 D330 mm

每箱重量

7.1 kg

每箱數量

20

管理No.

-

JAN編碼



4 975759 111023

00492 發動機室專用清潔魔術布



獨家採用特殊混合構造技術,有效的將發動機室內的油污等吸收包裹到無紡布內部,使污垢微粒不會發生再次附著的現象。並且在表面形成光澤保護膜,防止灰塵污垢吸附,保持長期潔淨,因操作不需要使用水,所以無需進行事前防水處理,是安全便利型產品。

<使用方法>

1. 使用前請先確認發動機是否關閉及冷卻。
2. 取出一張本品,並折疊成適宜掌握的大小後,直接擦拭。
3. 注意在擦拭過程中要不斷更換本品擦拭面,以保證並保持擦拭面的潔淨。
4. 使用後將開口處蓋緊以防止液體蒸發。

內容量

10片裝

裝箱尺寸

W383 H207 D408 mm

每箱重量

kg

每箱數量

60

管理No.

W-134

JAN編碼



4 975759 004929

03113 特氟龍鏈條潤滑劑



本品適用於所有各種類型的鏈條。採用了具有高效強力減摩效果的「聚四氟乙烯」又名特氟龍®的球形粉末,有效減少運轉摩擦,消除刺耳噪音,並且增強潤滑性能。

<使用方法>

1. 請在發動機停止的狀態下使用本品。先用專用清潔劑等將鏈條表面的污垢清潔乾淨。
2. 使用前將本品充分搖動均勻。再一邊用手慢慢轉動鏈條,一邊將本品適量的噴射於整個鏈條上。
3. 將鏈條慢慢轉動幾圈,讓液體滲透到整個鏈條內。
4. 待乾燥10分鐘後即可正常使用駕駛汽車。

內容量

420ml

裝箱尺寸

W288 H213 D360 mm

每箱重量

9.0 kg

每箱數量

20

管理No.

E-37

JAN編碼



4 975759 031130

03018 新潤滑油噴劑



有效防止金屬零件部位的銹漬產生,達到迅速發揮滲透、潤滑的功效。保護金屬表面,防止發生刺耳的噪音,去除電器系統的濕氣,防止接觸不良造成短路等問題的發生。並且可用於家庭用品,電器製品,工具,農機具,高爾夫用具等產品的金屬部位的保護潤滑及防銹。

*可移動式噴嘴,兩種操作方法,操作簡單方便並讓使用部位更加全面直接有效的吸收。

<使用方法>

1. 將本品充分搖動均勻後,直接噴射到金屬部件上。
2. 對於狹窄或較深的部位,可將噴口下部細長的噴管,提起固定後直接噴射使用即可。

內容量

220ml

裝箱尺寸

W274 H195 D327 mm

每箱重量

7.5 kg

每箱數量

30

管理No.

E-11

JAN編碼



4 975759 030188

03022 長效潤滑脂劑



本品採用了耐熱、耐壓具有高黏度性質的潤滑脂配方。可長時間發揮潤滑、防銹效果。並且可用於汽車,摩托機車,腳踏車,以及家庭用品,電器製品等迴轉部位的潤滑、防銹,同時也可用於電器系統的防濕、防銹、防止接觸不良等。

<使用方法>

1. 將本品充分搖動均勻後,直接噴射到需要使用本品的部位上。
2. 對於狹窄或較深的部位,可將噴口下部細長的噴管提起固定後直接噴射使用即可。
3. 為防止堵塞,使用後將本品倒置,空噴2-3秒後再加以保管。

內容量

220ml

裝箱尺寸

W274 H195 D327 mm

每箱重量

7.5 kg

每箱數量

30

管理No.

E-12

JAN編碼



4 975759 030225

03121 超耐熱·耐壓潤滑膏



與同類噴劑式產品相比較,本品具有更高的耐熱、耐壓及持久效果。成份中含有豐富的礦油,可用於汽車、摩托機車、腳踏車、船舶、工具、機械、玩具的防銹、潤滑使用。

<使用方法>

1. 本品的使用溫度範圍是 -20°C~180°C。
2. 請將本品直接塗抹在需要使用本品的部位。
3. 如不小心沾到其它部位,請用乾淨的毛巾立即擦去。

內容量

280ml

裝箱尺寸

W360 H167 D453 mm

每箱重量

13.5 kg

每箱數量

40

管理No.

E-26

JAN編碼



4 975759 031215