

03112 發動機內部清潔劑



本品含有特殊油性活性劑OX-20,具有強力的清潔功效,更換機油時使用本品,可以將發動機內部的鐵粉,金屬氧化物,劣化機油及污垢等徹底清潔乾淨,恢復發動機正常運轉,實現新車般的原有馬力.

<使用方法>

1. 啟動發動機後空轉5-6分鐘後再關閉.
2. 將本品從機油注入口全部注入到機箱內,再次啟動發動機,以1000-1500的轉速空轉10-15分鐘,並關閉發動機.
3. 在機油冷卻之前將機油全部倒掉,再加滿新的機油即可.
4. 將本品使用於大型卡車時需要一次使用本品2瓶.

內容量

350ml

裝箱尺寸

W 351 H 138 D 419 mm

每箱重量

11.5 kg

每箱數量

30

管理No.

E-23

JAN編碼



4 975759 031123

03095 機油強化劑MG-700



只需將本品注入進機油內,成份中的只有700納米的超微粒鋁有機化合物,通過熱與摩擦發生的化學變化,在發動機內部的金屬表面形成超低摩擦保護膜MLFC,有效減少磨損,並抑制油溫上昇,恢復並加強機油原有的性能.並且防止機油老化,延長使用壽命.

*本品為汽油車與柴油車兼用型產品.

<使用方法>

1. 發動機關閉後方可使用本品.
2. 從機油注入口將本品慢慢的注入到發動機內.操作時不要將污垢或其它異物帶進油箱內.
3. 開動發動機空轉5分鐘,測試油箱內的機油量是否適量.

內容量

300ml

裝箱尺寸

W 230 H 201 D 390 mm

每箱重量

10.1 kg

每箱數量

30

管理No.

E-53

JAN編碼



4 975759 030959