

02001 Cera para Cueros y Neumáticos

No solo previene el deterioro de los neumáticos, sino también el de imitación de cuero, dándole una terminación brillante. Esta cera autentica realza el máximo brillo natural en la textura de los materiales. Cuando lo usa en los neumáticos, NO es necesario limpiarlos. Cuando lo utilizan cuero, por favor límpielo con un paño después de rociarlo.

Instrucciones de uso:

1. Si lo utilizará en neumáticos, lave primero el barro y la tierra.
2. Posiciónese a aproximadamente 15 a 25 cms del costado del neumático y aplique uniformemente. Después espárzalo con un paño seco.

Información Específica

420ml

Dimensión de la caja

W 276 H 215 D 344 mm

Peso de la Caja

8.0 kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

L-29

Código JAN

4 975759 020011

02006 Cera para Cueros y Neumáticos (T)

La "Cera para Cuero y Neumáticos (T)" protege efectivamente plástico, goma, cuero sintético o vinil de las ruedas, tablero, puertas, etc. Tiene un poderoso efecto repelente de agua, aceite, suciedad y otros residuos no deseados. Previene que las partes rociadas se deterioren o se dañen presentando rajaduras, al mismo tiempo que crea un brillo extremo en la superficie.

Instrucciones de uso:

- Agite bien la botella y rocíe a una distancia de 25 a 30 cms del área a ser tratada.
- Esparza uniformemente y limpie con una toalla seca y limpia.
- No maneje hasta que los neumáticos se sequen.

Información Específica

470ml

Dimensión de la caja

W 360 H 290 D 240 mm

Peso de la Caja

8.0 kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

L-14

Código JAN

4 975759 020066

02015 Cera para Neumáticos Negros

Esta cera sólida crea un revestimiento duro muy duradero que permanece por un largo periodo de tiempo. Realza el color negro brillante natural de los neumáticos.

Instrucciones de uso:

1. Remueva la suciedad de los neumáticos, cuero o parachoques.
2. Quite la tapa y extraiga la esponja incluida. Coloque la cera en las áreas deseadas y aplíquela formando una fina capa. Deje secar por aproximadamente 5 a 10 minutos y luego pule con un paño suave para obtener un hermoso brillo.

Información Específica

170g

Dimensión de la caja

W 570 H 340 D 190 mm

Peso de la Caja

9.0 kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

L-2

Código JAN

4 975759 020158

02060 Limpiador de Neumáticos 4-X

Este nuevo sistema de súper mousse nuboso le ayuda a enjuagar rápida y fácilmente, reduciendo el tiempo de trabajo en un cuarto si lo compara con otros métodos convencionales. Lava residuos no deseados rápidamente y logra un hermoso brillo incomparable. Dos tipos de silicona viscosa se adhieren firmemente a los neumáticos, realzando el brillo y la película protectora por mucho tiempo.

Instrucciones de uso:

- Agite bien la botella y rocíe cerca de los neumáticos.
- También puede usarlo en neumáticos mojados.
- No maneje hasta que los neumáticos se hayan secado.

Información Específica

470ml

Dimensión de la caja

W 360 H 290 D 240 mm

Peso de la Caja

11.5kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

L-14

Código JAN

4 975759 020608

02066 Magia Negra

Cuando lo aplica en los neumáticos, logra un brillo negro y vivaz como si fuera un automóvil nuevo. Además, la protección UV para neumáticos negros mezclados con el Negro Carbón, proveen gran durabilidad y mantienen el brillo y el efecto anti incrustante.

Instrucciones de uso:

1. Lave la suciedad y seque la superficie del neumático.
2. Agite bien la botella con la tapa puesta. Quite la tapa y apoye el lado con esponja a la pared del neumático. Esparza uniformemente dejando que el fluido salga poco a poco.
- Si el líquido negro cayera en las llantas o en la carrocería, por favor límpielo inmediatamente.
- Si aplica una capa gruesa, será difícil que se seque.
3. Deje secar por aproximadamente 5 a 10 minutos (20 en el invierno).
- Asegúrese de no mojar el neumático hasta que se haya terminado de secar.
4. Limpie el resto del líquido que quede en la esponja y cierre la tapa. Guárdelo parado.

Información Específica

150ml

Dimensión de la caja

W 366 H 129 D 533 mm

Peso de la Caja

7.5 kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

L-22

Código JAN

4 975759 020660

02079 Recubrimiento con base de agua para Neumáticos "PURO BRILLO"

PURO BRILLO es un recubrimiento a base de agua para los neumáticos, sin solventes derivados del petróleo. Crea una película brillante y chic, haciendo que su auto se vea más elegante. La emulsión se esparce fácilmente con la esponja incluida, la cual evita salpicarlo en la carrocería o en las ruedas. Las dos esponjas incluidas "Pitasupo", pueden caer entre las ruedas y los neumáticos.

Instrucciones de uso:

- Asegúrese de limpiar residuos pegajosos o no deseados de los neumáticos.
 - No aplique en ruedas mojadas.
1. Agite bien la botella y coloque una cantidad moderada de producto en la esponja.
 2. Tenga cuidado de no salpicar el líquido en las llantas y asegúrese de esparcirlo bien en toda la superficie lateral del neumático.
 3. El proceso estará terminado cuando el líquido se seque 5 a 10 minutos después de su aplicación.

Información Específica

100ml

Dimensión de la caja

W 496 H 205 D 231 mm

Peso de la Caja

3.6 kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

L-45

Código JAN

4 975759 020790

02082 Recubrimiento Duro para Neumáticos NEGRO NEGRO

NEGRO NEGRO crea una gruesa película protectora en los neumáticos y maximiza el brillo, así como la durabilidad. El duro y no pegajoso recubrimiento previene que la suciedad se adhiera, por lo que podrá mantener su automóvil en condiciones ideales con un simple lavado. El recubrimiento dura por más de 60 días y por el tipo de líquido, no salpica a otros lugares.

Instrucciones de uso:

- Augúrese de usar guantes protectores.
 - Si la rueda está sucia, remueve cualquier residuo antes de empezar.
 - No utilice este producto en neumáticos mojados.
1. Agite bien la botella y ponga el producto en el lado negro de la esponja incluida. Moje completamente la esponja con el líquido.
 2. Aplique avanzando en un solo sentido (de arriba para abajo, de izquierda a derecha o viceversa). Aplique repetidamente hasta que alcance el nivel de brillo que desee, siendo cuidadoso en aplicar siempre de manera uniforme.
 3. Deje secar por aproximadamente 5 a 10 minutos.
 - Si salpica el líquido a otras zonas, límpielo inmediatamente con una toalla limpia o con "Removedor de siliconas SOFT99" (se vende por separado)

Información Específica

110ml

Dimensión de la caja

W 526 H 216 D 272 mm

Peso de la Caja

4.2 kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

L-55

Código JAN

4 975759 020820