



PROSPEC ハードガラスコート撥水タイプ

鉛筆硬度7Hと同程度の硬いガラス系被膜を形成する、撥水タイプのガラス系コーティング剤です。強力な撥水効果とシャープな光沢を長期間発揮します。コーティング効果約1年持続※。

※弊社テストによる、車の保管状況・メンテナンスの状態で、持続期間は変わることがあります。

商品コード 03658
JANコード 4975759036586
容量(単重量) 342g

個装サイズ W153×H114×D102 mm
外装サイズ W322×H125×D321 mm
入り数 6
総重量 2.45kg
セット内容 ハードガラスコート(100ml)×1本
パフ付スポンジ×1個
専用クロス×2枚



PROSPEC ガラスコート45

塗り始めの液ハジキがなく、早く均一に塗れる高性能ガラス用撥水コーティング剤。下地処理・塗り込みといった別々の作業は必要ないため、実作業時間約10分程度と、施工時間を大幅に短縮しました。雨量にかかわらず低速から水滴が飛び始め、安全な視界を確保します。2~3か月の耐久性・耐候性を発揮します。※

※弊社テストによる

商品コード 03662
JANコード 4975759036623
容量(単重量) 360g

個装サイズ W84 ×H212×D72 mm
外装サイズ W440×H226×D304 mm
入り数 20
総重量 8.0kg
セット内容 ガラスコート45本剤(300ml)×1本
塗布用専用スポンジ×4個



PROSPEC 超強力ガラス用撥水剤

ガラスへの水滴や汚れを寄せ付けられないフッ素系撥水コーティング剤。ガラス面への撥水成分への定着が、より均一に平滑化されることによる、高い撥水性と耐久性が得られます。

クルマだけでなく施設のガラス面等への施工も可能。汚れや水アカの付着を軽減します。

商品コード 03670
JANコード 4975759036708
容量(単重量) 763g

個装サイズ W163×H252×D87 mm
外装サイズ W466×H270×D339 mm
入り数 10
総重量 8.31kg
セット内容 ガラス研磨剤: 125ml×1本 / 定着安定剤: 125ml×1本
撥水剤: 8ml×5本 / ガラス研磨用スポンジ×1個
専用不織布×30枚 / 撥水剤用スポンジ×2個
拭き上げ専用クロス×2枚



劣化塗装ツヤ復活コート剤 常乾270ml

自動車用コーティングの技術を応用した、劣化した塗装物を対象とした反応型ガラス系コーティング剤です。硬く透明な保護膜が、経年劣化により色アセやチョーキングした塗装面を新品同様の色ツヤに復活させます。

コーティング後は塗装面の再劣化を抑制し、お手入れも水拭きするだけの簡単メンテナンスで美しさをキープします。

商品コード 33043
JANコード 4975759330431
容量(単重量) 510g

個装サイズ W- ×H- ×D- mm
外装サイズ W312×H188×D302 mm
入り数 6
総重量 3.0kg
セット内容 A液：243ml
B液：27ml
専用ローラー×2本 / ハンドル×1本 / 専用スポンジ×2個



H-7自動販売機用ガラスコート剤

自動車用コーティングの技術を応用した自動販売機用の反応型ガラス系コーティング剤です。

高温にも強く汚れを抱き込みません。また、雨の垂れスジも水拭きだけで解消でき、自動販売機におけるメンテナンス作業を大幅に軽減させます。

商品コード 33060
JANコード 4975759330608
容量(単重量) 367g

個装サイズ W149×H136×D365 mm
外装サイズ W363×H163×D380 mm
入り数 10
総重量 5.3kg
セット内容 200ml
専用スポンジ×2個
専用クロス×2枚



H-7屋外設置物用ガラスコート剤

自動車用コーティングの技術を応用した屋外設置物用の反応型ガラス系コーティング剤です。

硬く透明な保護膜が屋外設置物の表面に強く密着し、紫外線・酸性雨などによる劣化や雨ジミ・ドロの跳ね返りなどの汚れの固着からガードします。

普段のお手入れは年に1、2回水拭きするだけ！簡単メンテナンスで美しさをキープします。

商品コード 33065
JANコード 4975759330653
容量(単重量) 360g

個装サイズ W152×H110×D100 mm
外装サイズ W322×H125×D321 mm
入り数 6
総重量 2.5kg
セット内容 100ml
専用スポンジ×2個
専用クロス×2枚





PROSPEC コーティング前処理洗剤 4L

コーティング施工前の汚れ落としに最適な、高い洗浄性を誇る洗剤。グレープフルーツ成分配合で、コーティング施工の妨げとなる皮脂や油汚れ、ワックス成分、虫の死骸、水アカなどを簡単に除去します。作業性がよく、施工面にやさしいノーコンパウンドタイプ。

商品コード 03669
JANコード 4975759036692
容量(単重量) 4.25kg

個装サイズ W194×H274×D120 mm
外装サイズ W410×H300×D270 mm
入り数 4
総重量 17.6kg
セット内容 4L





PROSPEC ハードガラスコート撥水タイプ

鉛筆硬度7Hと同程度の硬いガラス系被膜を形成する、撥水タイプのガラス系コーティング剤です。強力な撥水効果とシャープな光沢を長期間発揮します。コーティング効果約1年持続※。

※弊社テストによる、車の保管状況・メンテナンスの状態で、持続期間は変わることがあります。

商品コード 03658
 JANコード 4975759036586
 容量(単重量) 342g

個装サイズ W153×H114×D102 mm
 外装サイズ W322×H125×D321 mm
 入り数 6
 総重量 2.45kg
 セット内容 ハードガラスコート(100ml)×1本
 パフ付スポンジ×1個
 専用クロス×2枚



PROSPEC ガラスコート45

塗り始めの液ハジキがなく、早く均一に塗れる高性能ガラス用撥水コーティング剤。下地処理・塗り込みといった別々の作業は必要ないため、実作業時間約10分程度と、施工時間を大幅に短縮しました。雨量にかかわらず低速から水滴が飛び始め、安全な視界を確保します。2~3か月の耐久性・耐候性を発揮します。※

※弊社テストによる

商品コード 03662
 JANコード 4975759036623
 容量(単重量) 360g

個装サイズ W84 ×H212×D72 mm
 外装サイズ W440×H226×D304 mm
 入り数 20
 総重量 8.0kg
 セット内容 ガラスコート45本剤(300ml)×1本
 塗布用専用スポンジ×4個



PROSPEC 繊維用防汚コーティング剤 4L

ジュース・コーヒーなどの水系汚れ、マヨネーズ・ソース・汗などの油系汚れを繊維に浸透させないフッ素系防汚コーティング剤。繊維に1本1本をコーティングするので汚れが残りやすく、耐久性に優れています。石油系溶剤を使用していない水性タイプ。

商品コード 03668
 JANコード 4975759036685
 容量(単重量) 4.28kg

個装サイズ W194×H274×D120 mm
 外装サイズ W410×H300×D270 mm
 入り数 4
 総重量 17.74kg
 セット内容 4L





PROSPEC 超強力ガラス用撥水剤

ガラスへの水滴や汚れを寄せ付けないフッ素系撥水コーティング剤。ガラス面への撥水成分への定着が、より均一に平滑化されることによる、高い撥水性と耐久性が得られます。クルマだけでなく施設のガラス面等への施工も可能。汚れや水アカの付着を軽減します。

商品コード 03670
 JANコード 4975759036708
 容量(単重量) 763g

個装サイズ W163×H252×D87 mm
 外装サイズ W466×H270×D339 mm
 入り数 10
 総重量 8.31kg
 セット内容 ガラス研磨剤：125ml×1本 / 定着安定剤：125ml×1本
 撥水剤：8ml×5本 / ガラス研磨用スポンジ×1個
 専用不織布×30枚 / 撥水剤用スポンジ×2個
 拭き上げ専用クロス×2枚



PROSPEC H-7設備用防汚コート

自動車用コーティングの技術を応用したビルや建物内施設用の反応型ガラス系コーティング剤です。

硬く透明な保護膜がビルや建物内施設の表面に強く密着し、手アカや汚れ、水アカの付着を防ぎ、サビの進行を遅らせます。

普段のお手入れは水拭きするだけ！簡単メンテナンスで施設の美しさをキープします。

商品コード 33049
 JANコード 4975759330493
 容量(単重量) 360g

個装サイズ W150×H110×D100 mm
 外装サイズ W322×H125×D321 mm
 入り数 6
 総重量 2.5kg
 セット内容 100ml
 専用スポンジ×2個
 専用クロス×2枚



PROSPEC H-8設備用防汚コート 親水性

自動車用コーティングの技術を応用した金属外壁、看板の反応型ガラスコーティング剤です。

鉛筆硬度8Hの硬く透明な保護膜は施工後一定期間で親水性能を発揮し、強力な防汚効果によりメンテナンス作業の軽減に寄与します。

商品コード 33056
 JANコード 4975759330561
 容量(単重量) 360g

個装サイズ W150×H110×D100 mm
 外装サイズ W322×H125×D321 mm
 入り数 6
 総重量 2.5kg
 セット内容 100ml
 専用スポンジ×2個
 専用クロス×2枚





PROSPEC コーティング前処理洗剤 4L

コーティング施工前の汚れ落としに最適な、高い洗浄性を誇る洗剤。グレープフルーツ成分配合で、コーティング施工の妨げとなる皮脂や油汚れ、ワックス成分、虫の死骸、水アカなどを簡単に除去します。作業性がよく、施工面にやさしいノーコンパウンドタイプ。

商品コード 03669
JANコード 4975759036692
容量(単重量) 4.25kg

個装サイズ W194×H274×D120 mm
外装サイズ W410×H300×D270 mm
入り数 4
総重量 17.6kg
セット内容 4L



防汚ハードコーティング8H 油性 超撥水 3.3L

外壁用の防汚コーティング剤として、汚れを寄せ付けない驚異の性能を長期間発揮します。

塗装乾燥後は超撥水性ですが、時間の経過とともに防汚層が完全硬化し、多孔質表面に長期防汚性に優れた親水性層を形成します。

超撥水性微粒子は降雨などにより約半年後には自然落下しますが、多孔質の奥深くに入り込んだものは取れずに残り、汚れ成分がさらに侵入しにくくなります。

商品コード 20750
JANコード 4975759207504
容量(単重量) 3.35kg

個装サイズ W114×H269×D258 mm
外装サイズ W- ×H- ×D- mm
入り数 1
総重量 -
セット内容 3300ml



防汚ハードコーティング8H 油性

外壁用の防汚コーティング剤として、汚れを寄せ付けない驚異の性能を長期間発揮します。磁器タイルやモルタル、コンクリートなどの無機系多孔質剤に施工することで、親水性の防汚層を、施工表面だけにとどまらず施工面内部までしっかりと形成し、雨水は外壁内部への進入を防ぎ、汚れは雨と一緒に洗い流されますので、表面の美観が維持できます。緻密で非常に固い被膜(表面硬度8H相当)を形成しますので、長期間にわたって性能を発揮します。無機系コーティングのため、光・熱・水などによるコーティング表面の劣化がほとんどなく、浸透性のため外観が変わらず、蒸気透過性があります。

商品コード 20751
JANコード 4975759207511
容量(単重量) 3.36kg

個装サイズ W182×H250×D107 mm
外装サイズ W277×H275×D220 mm
入り数 4
総重量 14.0kg
セット内容 3kg



H-7船舶用ガラスコート剤

自動車用コーティングの技術を応用した船舶用の反応型ガラス系コーティング剤です。高温にも強く汚れを抱き込みません。気になる水の垂れスジも水拭きだけで解消でき、メンテナンス作業を大幅に軽減させます。

商品コード 33064
JANコード 4975759330646
容量(単重量) 520g

個装サイズ W168×H133×D100 mm
外装サイズ W348×H150×D321 mm
入り数 6
総重量 3.5kg
セット内容 200ml
専用スポンジ×2個
専用クロス×2枚





フレイムボンド FB-4S

“常識を覆す”画期的な表面改質処理システム。

特殊改質剤である有機液体金属を混合した燃焼炎を対象物の表面に吹き付けることで、親水性の高い酸化ケイ素膜をナノレベルで形成し、塗料やコーティング剤、接着剤と対象物との密着性・接着性を大幅に向上させることの出来る、従来のプライマー処理にとって変わる新システムです。

商品コード 03502
JANコード 4975759035022
容量(単重量) 7.4kg

個装サイズ W375×H300×D180 mm
外装サイズ W465×H400×D257 mm
入り数 1
総重量 7.4kg
セット内容 5.7kg



フレイムボンド専用ガスカートリッジ GC-02S コーティング用

『フレイムボンド』の用途に合わせた専用設計のガスカートリッジです。コーティングの性能を最大限に高めます。

商品コード 03511
JANコード 4975759035114
容量(単重量) 230g

個装サイズ W65 ×H163×D65 mm
外装サイズ W431×H196×D295 mm
入り数 24
総重量 7.1kg
セット内容 150g



フレイムボンド専用ガスカートリッジ GC-04S 塗装用

『フレイムボンド』の用途に合わせた専用設計のガスカートリッジです。塗装の完成度を最大限に高めます。

商品コード 03512
JANコード 4975759035121
容量(単重量) 230g

個装サイズ W65 ×H163×D65 mm
外装サイズ W431×H196×D295 mm
入り数 24
総重量 7.1kg
セット内容 150g





G'ZOX DP 脱脂スプレー420ml

フレイムボンドを施工する塗装面や金属、樹脂などの脱脂作業に便利なスプレータイプの脱脂剤。素材に対して影響の少ない石油系溶剤を使用。
産業用防汚コーティングの脱脂用としても使用できます。

商品コード 03536
JANコード 4975759035367
容量(単重量) 404g

個装サイズ W65 ×H208×D65 mm
外装サイズ W407×H220×D276 mm
入り数 24
総重量 10.7kg
セット内容 420ml

