

**02060 Limpiador de Neumáticos 4-X**

Limpiador y abrillantador de neumáticos. Tardará una cuarta parte del tiempo que con productos convencionales. Su fórmula única de espuma en spray se sella en segundos y disuelve la suciedad superficial de los neumáticos, dejando un acabado brillante consistente. Dos tipos de siliconas de alta viscosidad crearán una capa que proporciona brillo y repelencia al agua.

Instrucciones:

1. Enjuaga los neumáticos si están muy sucios.
2. Agita el bote con fuerza y pulveriza en los neumáticos, da igual si están húmedos o secos.
3. Espera a que seque antes de conducir, o retira el exceso con un paño.

**Info. Especificaciones**

470ml

**Tamaño de la caja**

W 360 H 234 D 273 mm

**Peso bruto de la caja**

11.2kg

**Contenido de la caja**

20

**Número de Ref.**

L-14

**Código de Barras JAN**

4 975759 020608

**10136 Limpiador de Neumáticos 4-X (T)**

Limpiador y abrillantador de neumáticos. Tardará una cuarta parte del tiempo que con productos convencionales. Su fórmula única de espuma en spray se sella en segundos y disuelve la suciedad superficial de los neumáticos, dejando un acabado brillante consistente. Dos tipos de siliconas de alta viscosidad crearán una capa que proporciona brillo y repelencia al agua.

Instrucciones:

1. Enjuaga los neumáticos si están muy sucios.
2. Agita el bote con fuerza y pulveriza en los neumáticos, da igual si están húmedos o secos.
3. Espera a que seque antes de conducir, o retira el exceso con un paño.

**Info. Especificaciones**

470ml

**Tamaño de la caja**

W 273 H 234 D 360 mm

**Peso bruto de la caja**

11.0kg

**Contenido de la caja**

20

**Número de Ref.**

L-14

**Código de Barras JAN**

4 975759 101369

**02098 Digloss Kamitoré Limpiador Llantas & Neumáticos**

La suciedad incrustada de color marrón en llantas y neumáticos arruina el aspecto del coche. Este spray de última generación reacciona con la contaminación, incluso la que está incrustada en la goma, disolviéndola permitiendo eliminarla con un aclarado. La fórmula está específicamente diseñada para ser potente contra aceites, alquitrán y demás suciedad a la vez que es cuidadosa con la superficie. La ergonomía de la botella lo hace fácil de usar y gracias a su generoso contenido puedes tratar aproximadamente 20 neumáticos y llantas.

Instrucciones:

1. Aclare la superficie con agua para eliminar el polvo y suciedad.
2. Ponga la boquilla en la posición ON y pulverice por la superficie sin abrir la lengüeta blanca. Utilice 40 disparos para una llanta de tamaño medio.
3. Espere 30 segundos a que actúe antes de frotar con una brocha.
4. Aclare bien con agua y seque con una toalla, dejar restos de producto podría dañar la superficie.
5. Limpie la boquilla con agua después de usar.

Nota:

Haga una prueba de frenada a baja velocidad después del uso. Recomendamos la gama de accesorios DiGloss Kamitoré para una limpieza profunda. Después de usar protege tus neumáticos con la cera de neumáticos DiGloss Black Devil.

**Info. Especificaciones**

800ml

**Tamaño de la caja**

W 436 H 278 D 290 mm

**Peso bruto de la caja**

12.3kg

**Contenido de la caja**

12

**Número de Ref.**

L-66

**Código de Barras JAN**

4 975759 020981

**02001 Cera para Cuero y Neumáticos**

Spray para mejorar el brillo y proteger los neumáticos, el caucho, el cuero sintético y el plástico. Una pulverización rápida realza la textura natural con un brillo nítido.

Instrucciones:

1. Limpiar previamente la suciedad y el barro.
2. Pulverizar uniforme a una distancia de 15 a 25 cm.
3. En caso de querer un acabado natural limpie los neumáticos con un paño después de aplicarlo. Debe limpiarse de la piel sintética.

**Info. Especificaciones**

420ml

**Tamaño de la caja**

W 344 H 228 D 286 mm

**Peso bruto de la caja**

8.0 kg

**Contenido de la caja**

20

**Número de Ref.**

L-29

**Código de Barras JAN**

4 975759 020011

**02066 Black Magic**

Fácil aplicación, conseguirás un acabado negro brillante natural e intenso, como el de unos neumáticos nuevos. Deja un acabado brillante duradero y crea una barrera que repele la suciedad.

Instrucciones:

1. Limpiar y secar los neumáticos.
2. Agitar bien y quitar la tapa.
3. Extienda alrededor del flanco del neumático con la esponja, dejando salir un poco de líquido cada vez.
4. Dejar secar durante 5-20 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente.

**Info. Especificaciones**

150ml

**Tamaño de la caja**

W 603 H 142 D 296 mm

**Peso bruto de la caja**

8.0 kg

**Contenido de la caja**

30

**Número de Ref.**

L-22

**Código de Barras JAN**

4 975759 020660

**02015 Cera Negra Para Neumáticos**

¡No existe nada igual en el mercado! Formulado con cera mineral dura y pigmento negro ultrafino de carbón, devolverás el tono oscuro y el brillo natural a tus neumáticos y molduras de plástico. ¡No encontrarás nada igual para restaurar las partes negras descoloridas! Acabado mate y negro natural, restaura el pigmento negro desgastado por el uso y los rayos UV, para revivir el aspecto de los neumáticos y molduras marcadas, manchadas o descoloridas.

Instrucciones:

1. Eliminar previamente la suciedad y secar las superficies a tratar.
2. Retire la tapa y recoja una cantidad moderada de cera en la esponja incluida.
3. Extienda uniformemente con la esponja por el flanco del neumático y deje secar durante 5 - 10 minutos.
4. Limpie con un paño suave para obtener un acabado negro natural. Puede aplicarse varias veces para cubrir las manchas. Se puede retirar más producto para aumentar el brillo.

**Info. Especificaciones**

170g

**Tamaño de la caja**

W 561 H 186 D 339 mm

**Peso bruto de la caja**

10.2kg

**Contenido de la caja**

30

**Número de Ref.**

L-2

**Código de Barras JAN**

4 975759 020158

**02082 BLACK BLACK - Revestimiento Duro para Neumáticos**

BLACK BLACK forma una capa gruesa y resistente sobre sus neumáticos, dándoles protección, un alto nivel de brillo y cualidades antiadherentes que duran más de 60 días.

Instrucciones:

Nota: aplicar sólo en neumáticos limpios y secos. Utilice guantes. Puede eliminarse de las superficies no deseadas con Soft99 Silicone Off.

1. Agitar bien y aplicar una cantidad moderada de líquido en la esponja incluida.
2. Extienda uniformemente alrededor del flanco de los neumáticos, teniendo cuidado de que el líquido entre en contacto con las llantas.
3. Deje secar el revestimiento durante 5 - 10 minutos para completar el proceso.

**Info. Especificaciones**

110ml

**Tamaño de la caja**

W 526 H 216 D 272 mm

**Peso bruto de la caja**

4.2 kg

**Contenido de la caja**

20

**Número de Ref.**

L-55

**Código de Barras JAN**

4 975759 020820

**02087 DiGloss GIRA EDGE**

Completamente innovador, Giraedge cuenta con un aplicador de fieltro con una forma específicamente diseñada, lo que hace que protejas los neumáticos de forma extremadamente precisa. Formulado a base de agua se adhiere dejando una capa suave y gruesa que proporciona un brillo intenso con aspecto húmedo, sin goteos y evitando la adherencia del polvo.

Instrucciones:

1. Agitar bien y quitar el tapón.
2. Presione el aplicador de fieltro sobre el flanco del neumático y aplique el producto de manera uniforme, dejando salir un poco de líquido cada vez.
3. Dejar secar durante 5-10 minutos. No es necesario limpiar el producto.

Nota: Utilizar en neumáticos limpios y secos.

[Info. Especificaciones](#)

70ml

[Tamaño de la caja](#)

W 420 H 238 D 204 mm

[Peso bruto de la caja](#)

3.3 kg

[Contenido de la caja](#)

20

[Número de Ref.](#)

L-48

[Código de Barras JAN](#)

4 975759 020875

**02099 DiGloss Black Devil Cera de Neumáticos**

Combina carbón negro con Carnaúba de brillo oscuro para crear un acabado bonito y natural en los neumáticos. Deja un aspecto oscuro y liso y protege a los neumáticos ante el envejecimiento por decoloración o por suciedad, debido al ataque de rayos UV, barro, ferodo, etc... Su resistencia al agua garantiza una durabilidad de mínimo 2 meses, sin usar solventes de hidrocarburos. La fórmula basada en cera evita chorreos y salpicaduras. Incluye dos esponjas de neumático "Pitasupo" para una aplicación sencilla.

Instrucciones:

1. Retira la tapa y aplica 3 líneas de líquido en la esponja de aplicación incluida.
2. Para evitar descuelgues, empieza por la parte de abajo del neumático y repártelo uniformemente.
3. Tras aplicarlo, dejar secar durante al menos 10 a 20 minutos dependiendo de la temperatura ambiente.

Nota:

Agitar bien antes de abrir, utilizar los guantes incluidos, no utilizar en neumáticos húmedos. Si la suciedad es abundante, aclare los neumáticos con agua y seque antes de usar.

Para evitar salpicaduras en la carrocería, no conduzca hasta que no esté completamente seco. Pueden aparecer diferencias de tono en función del estado del neumático. En ese caso, permitir que seque por completo y aplicar más producto hasta conseguir un acabado homogéneo. La esponja de aplicación DiGloss Pitasupo se puede comprar por separado. Para conseguir un mayor brillo, pula la superficie con una microfibra una vez el producto esté seco.

[Info. Especificaciones](#)

200ml

[Tamaño de la caja](#)

W 560 H 232 D 266 mm

[Peso bruto de la caja](#)

6.2 kg

[Contenido de la caja](#)

20

[Número de Ref.](#)

L-67

[Código de Barras JAN](#)

4 975759 020998

**02096 DiGloss Kamitoré Cepillo de Neumáticos**

Cepillo ultra fino y resistente hace que sea sencillo levantar la suciedad incrustada en los flancos del neumático. Una doble capa de 70.000 fibras, cada una con una anchura de la mitad de un pelo humano, trabaja de forma eficaz la superficie del neumático, levantando y retirando la suciedad. El mango ergonómico y la superficie plana hacen que sea fácil y cómodo utilizarlo en una gran variedad de neumáticos. El protector de dedos incorporado previene arañazos trabajando en la parte baja del neumático.

**Instrucciones:**

1. Asegúrate de que el cepillo está mojado por completo antes de usar.
2. Cepilla de forma suave para no dañar las fibras. Aplicar excesiva presión deteriorará la superficie de limpieza.
3. Puede usarlo con agua o con champú. Recomendamos el limpiador de neumáticos y llantas DiGloss Kamitoré.
4. Después del uso lave el accesorio con un detergente pH neutro, retire el exceso de agua y deje secar antes de guardarlo.

**Nota:**

Retire el polvo y suciedad antes de utilizar antes de utilizar.

**¿Como montar el protector de dedos?:**

1. Apriete la lengüeta con forma de U a través del agujero cuadrado.
2. Doble ambas capas dos veces para crear una forma Π.
3. Apriete la lengüeta hasta que asiente en la parte posterior de la esponja.

**Nota:**

Mantén los dedos dentro del protector.

No permita que el protector toque superficies pintadas o plásticas.

El protector no garantiza una protección completa. Tenga cuidado mientras trabaja

**Info. Especificaciones**

1pc

**Tamaño de la caja**

W 655 H 287 D 410 mm

**Peso bruto de la caja**

3.0 kg

**Contenido de la caja**

50

**Número de Ref.**

L-64

**Código de Barras JAN**

4 975759 020967

**02097 DiGloss Pitasupo Esponja de neumáticos**

Esponja específicamente diseñada para neumáticos. Evita que tengas que desplazar el vehículo para aplicar el producto de forma correcta.

Su forma afilada permite aplicar ceras de neumático y demás productos con precisión, sin ensuciar la llanta.

El corte en V lo hace fácil de agarrar, la esponja de uretano asegura una aplicación homogénea. Incluye 4 unidades.

**Instrucciones:**

1. Aplique la cera o el producto deseado a la esponja y reparta de forma uniforme por el neumático. Siga extendiendo el producto por completo. Después de usar, lávelo con un detergente pH neutro, escurra el exceso de agua y deje secar antes de guardar.

**Info. Especificaciones**

1pc

**Tamaño de la caja**

W 676 H 285 D 430 mm

**Peso bruto de la caja**

3.2 kg

**Contenido de la caja**

40

**Número de Ref.**

L-65

**Código de Barras JAN**

4 975759 020974

**02046 Nuevo Limpiador de Polvo de Frenos 400**

Producto no abrasivo con gran capacidad de limpieza, elimina el ferodo y los residuos de frenada de las llantas. La espuma es fácil de aplicar y no gotea, permitiendo que los compuestos químicos trabajen adecuadamente disolviendo y levantando la suciedad. La esponja incluida facilita la eliminación de la suciedad en sitios de difícil acceso. Compatible con llantas de aluminio y acero.

## Instrucciones:

1. En primer lugar, enjuague la llanta para eliminar el polvo y la suciedad superficial.
2. Agite bien y rocíe sobre toda la llanta. Si el difusor está bloqueado, gire la boquilla para abrirlo.
3. Deje reposar durante 2-3 minutos y luego repase la llanta con la esponja incluida para despegar la suciedad de la superficie de la llanta.
4. Aclare a fondo con agua para eliminar todo el producto y la suciedad.
5. Limpie el agua restante.
6. Haga un test de frenada a baja velocidad antes de conducir.

## Info. Especificaciones

400ml

## Tamaño de la caja

W 480 H 240 D 285 mm

## Peso bruto de la caja

11.0kg

## Contenido de la caja

20

## Número de Ref.

L-42

## Código de Barras JAN



4 975759 020462

**00493 Toallita Limpiadora de Llantas**

Una simple pasada con uno de estas toallitas desechables de alta resistencia elimina el polvo de los frenos, el aceite y otros residuos. A diferencia de los limpiadores en spray, con las toallitas tiene un control total por lo que no hay riesgo de pulverizar producto en exceso que pueda dificultar el secado. Su fórmula sin abrasivos limpia suavemente sus llantas, deja un acabado brillante y protegido con una capa que repele el agua.

## Instrucciones:

1. Saque una toallita del paquete.
2. Limpie las llantas suavemente. En las zonas especialmente sucias, en lugar de frotar, pase la toalla varias veces para eliminar gradualmente la suciedad.
3. Vuelva a doblar la toalla cuando sea necesario para trabajar con una parte limpia.

## Info. Especificaciones

10 toallitas

## Tamaño de la caja

W 415 H 410 D 215 mm

## Peso bruto de la caja

8.5 kg

## Contenido de la caja

60

## Número de Ref.

W-135

## Código de Barras JAN



4 975759 004936

**09031 Limpia Llantas**

Crema de abrasividad moderada que elimina la suciedad y devuelve el brillo a las llantas sin dañar la superficie.

## Instrucciones:

1. Lavar y secar las llantas.
2. Aplique un poco de crema en un paño limpio y suave y pule a mano las zonas sucias o ennegrecidas..
3. Al terminar, retire el exceso con un paño limpio.

## Info. Especificaciones

65g

## Tamaño de la caja

W 405 H 210 D 232 mm

## Peso bruto de la caja

5.5 kg

## Contenido de la caja

50

## Número de Ref.

B031

## Código de Barras JAN



4 975759 090311

**09507 Kit Ácido Fuerte Disolvente para Contaminación Férrica en Llantas**

Limpiallantas de tipo ácido, disuelve la contaminación férrica y el polvo de los frenos que no se puede eliminar con un limpiallantas convencional, o que requeriría de un gran esfuerzo.

Este potente limpiador ácido disuelve la contaminación férrica incrustada en la llanta, sin dañar el esmalte y la pintura de las llantas.

## Instrucciones:

1. Elimine la suciedad y los residuos aceitosos con el champú de lavado de coche y limpie la llanta a fondo.
2. Asegúrese de que la llanta está fría y localice la zona donde se acumulan las partículas férricas.
3. Vierta una cantidad moderada en el recipiente incluido, y comience a aplicar el producto en la zona deseada con un cepillo.
4. Dejar actuar 10 minutos y limpiar con una toalla limpia. En caso de suciedad extremadamente incrustada, repetir el procedimiento 3 y 4.

\* Aplicaciones máximas de forma segura: 3 veces.

5. Al terminar, eliminar el resto de producto y suciedad frotando con agua.

\* Si no se aclara abundantemente con agua, la llanta podría decolorarse y dejar manchas o marcas.

## Info. Especificaciones

Limpiador (120ml) x 1 Botella  
Cepillo x 1 ud / Recipiente x 1ud  
Guantes x 2ud

## Tamaño de la caja

W 478 H 212 D 290 mm

## Peso bruto de la caja

6.6 kg

## Contenido de la caja

30

## Número de Ref.

B-507

## Código de Barras JAN



4 975759 095071

**10333 Iron Terminator**

El descontaminante férrico más potente de nuestra gama literalmente disuelve la contaminación, ¡Creando un efecto sangrado en color púrpura en la superficie! Nuestra fórmula con pH Neutro es segura para su uso en llantas de aluminio y la carrocería del coche, específicamente formulada para reducir el olor al mínimo.

**Instrucciones:**

1. Aclarar con agua previamente la suciedad y el barro. Agitar bien, gire la boquilla a la posición "ON" y rocíe sobre de toda la llanta desde unos 10 cm de distancia.
2. Dejar reposar durante 2 o 3 minutos. El líquido transparente reaccionará con las zonas contaminadas y se volverá púrpura, indicando que está disolviendo la suciedad.
3. Repasar la llanta con un cepillo largo y suave para eliminar la contaminación incrustada.
4. Aclarar a fondo con agua abundante, hasta que deje de salir residuo púrpura o burbujas.
5. Limpiar la llanta con una toalla limpia y haga una prueba de frenado s a baja velocidad antes de conducir.

**Info. Especificaciones**

500ml

**Tamaño de la caja**

W 498 H 237 D 264 mm

**Peso bruto de la caja**

13.3kg

**Contenido de la caja**

20

**Número de Ref.**

L-49

**Código de Barras JAN**

4 975759 103332

**02098 Digloss Kamitoré Limpiador Llantas & Neumáticos**

La suciedad incrustada de color marrón en llantas y neumáticos arruina el aspecto del coche. Este spray de última generación reacciona con la contaminación, incluso la que está incrustada en la goma, disolviéndola permitiendo eliminarla con un aclarado. La fórmula está específicamente diseñada para ser potente contra aceites, alquitrán y demás suciedad a la vez que es cuidadosa con la superficie. La ergonomía de la botella lo hace fácil de usar y gracias a su generoso contenido puedes tratar aproximadamente 20 neumáticos y llantas.

**Instrucciones:**

1. Aclare la superficie con agua para eliminar el polvo y suciedad.
2. Ponga la boquilla en la posición ON y pulverice por la superficie sin abrir la lengüeta blanca. Utilice 40 disparos para una llanta de tamaño medio.
3. Espere 30 segundos a que actúe antes de frotar con una brocha.
4. Aclare bien con agua y seque con una toalla, dejar restos de producto podría dañar la superficie.
5. Limpie la boquilla con agua después de usar.

**Nota:**

Haga una prueba de frenada a baja velocidad después del uso. Recomendamos la gama de accesorios DiGloss Kamitoré para una limpieza profunda. Después de usar protege tus neumáticos con la cera de neumáticos DiGloss Black Devil.

**Info. Especificaciones**

800ml

**Tamaño de la caja**

W 436 H 278 D 290 mm

**Peso bruto de la caja**

12.3kg

**Contenido de la caja**

12

**Número de Ref.**

L-66

**Código de Barras JAN**

4 975759 020981

**02076 WHEEL DUST BLOCKER**

Este exclusivo coating de neumáticos crea una capa de cristales de sílice ultra-hidrofóbicos a escala nanométrica sobre la superficie de la llanta. La repelencia al agua y a la suciedad es espectacular, ¡no se adhiere nada! Un bote de producto es capaz de tratar 8 neumáticos.

Instrucciones:

1. Lavar a fondo y secar las llantas.
2. Limpiar a fondo las llantas con las toallitas incluidas.
3. Pulverizar sobre la rueda de manera uniforme y ligera a unos 10 cm de distancia.
4. No limpiar.
5. Dejar secar (20 min a 30°C, 60 min a 10°C) antes de conducir.

Nota: No toque las ruedas después de aplicar el tratamiento. Temporalmente puede aparecer un halo blanquecino. Si el halo no desaparece tras un tiempo es que hemos aplicado el producto en exceso.

**Info. Especificaciones**

200ml  
Toalla para base (8 toallas)

**Tamaño de la caja**

W 480 H 220 D 300 mm

**Peso bruto de la caja**

5.9 kg

**Contenido de la caja**

20

**Número de Ref.**

L-76

**Código de Barras JAN**

4 975759 020769

**02095 DiGloss Wheel Tonic 5.0**

Espuma ligera con un poder de limpieza extremo, elimina el polvo de los frenos y las manchas de las llantas, a la vez que crea una capa hidrofóbica para evitar la que se adhiera la suciedad o el ferodo. Fórmula no abrasiva apta para el uso en llantas con tratamiento cerámico.

Instrucciones:

1. Antes de utilizar aclare la suciedad y la arena de la llanta con agua.
2. Agitar bien y poner el pulverizador en posición "ON". Con la tapa blanca cerrada, rocíe toda la rueda.
3. Frote con la esponja incluida para levantar la suciedad.
4. Aclare a fondo con agua. Tras el aclarado, secar con una toalla. Un aclarado insuficiente puede provocar manchas y decoloración.
5. Después del lavado, haga una prueba de frenada a baja velocidad antes de conducir.
6. Aclare y seque bien la esponja antes de guardarla.

**Info. Especificaciones**

400ml

**Tamaño de la caja**

W 478 H 248 D 276 mm

**Peso bruto de la caja**

10.8kg

**Contenido de la caja**

20

**Número de Ref.**

L-58

**Código de Barras JAN**

4 975759 020950



**04159 WHEEL MITT Suave**

Guante de construcción ligera y suave que permite un movimiento cómodo y libre de las manos, permitiendo un lavado a fondo pero rápido y delicado a la vez. El interior está forrado de malla, para evitar que se pegue, y el guante está acolchado para proteger las manos y conseguir un trabajo más rápido.

Instrucciones:

**Info. Especificaciones**

1 ud

**Tamaño de la caja**

W 475 H 270 D 435 mm

**Peso bruto de la caja**

3.6 kg

**Contenido de la caja**

50

**Número de Ref.**

C-151

**Código de Barras JAN**

4 975759 041597

**02093 Esponja DiGloss Kamitoré**

Específicamente diseñada para facilitar la limpieza tanto en zonas amplias como en recovecos de difícil acceso, fabricada con materiales de alta calidad, es muy flexible y resistente. Su construcción celular de diseño único elimina la suciedad de forma eficaz y sus microfibras ultrafinas levantan la suciedad sin saturarla. El interior está relleno con una esponja súper resistente y la construcción sin pegamento hace que mantenga su elasticidad mejorando su durabilidad: una herramienta de alto rendimiento y de gran calidad.

Instrucciones:

Antes de usarla, aclare la suciedad y la tierra de la llanta con agua.

1. Sumerja la parte roja en agua antes de usarla.

Si se lava sólo con agua, moje bien la llanta antes de usarla.

2. Después del uso, aclare y seque bien. Si queda suciedad, lavar con un detergente de pH neutro.

**Info. Especificaciones**

1 ud

**Tamaño de la caja**

W 520 H 226 D 248 mm

**Peso bruto de la caja**

3.9 kg

**Contenido de la caja**

40

**Número de Ref.**

L-56

**Código de Barras JAN**

4 975759 020936

**02094 Brocha DiGloss Kamitoré**

Fabricadas con materiales cuidadosamente seleccionados y de calidad profesional, las brochas son fáciles de usar y eficaces para limpiar partes estrechas y de difícil acceso de las llantas, como los huecos de las tuercas y alrededor de las válvula. Al contrario de las fibras artificiales el pelo de cerdo está perfectamente equilibrado entre la retención de líquidos y la capacidad de limpieza.

Instrucciones:

Antes de utilizarlo, aclare la suciedad y la tierra de la llanta con agua.

1. Sumerja la cabeza de la brocha en agua antes de usarlo.

2. Después del uso, aclare y seque bien. Si queda suciedad, lavar con un detergente de pH neutro.

**Info. Especificaciones**

Grande x1  
Pequeño x1

**Tamaño de la caja**

W 427 H 320 D 373 mm

**Peso bruto de la caja**

5.7 kg

**Contenido de la caja**

40

**Número de Ref.**

L-57

**Código de Barras JAN**

4 975759 020943