

17000 Pintura Touch Up

Lápiz de retoque con pintura de cochce de grado automoción, con un pincel incluido, para reparar pequeños desperfectos y arañazos.

Instrucciones:

1. Eliminar el polvo, la suciedad, el aceite, el óxido, etc. de la zona a tratar. Finalmente, desengrasar con Silicone Off.
2. Agitar bien y aplicar rápidamente. Si es necesario reaplicar o poner capas, primero deje que la capa anterior se seque por completo.

Info. Especificaciones

12ml

Tamaño de la caja

W 330 H 270 D 280 mm

Peso bruto de la caja

9.3 kg

Contenido de la caja

360

Número de Ref.

-

Código de Barras JAN

4 975759 170006

09176 Kit Acabado Pintura Touch Up

Este kit incluye una pequeña paleta, un pincel de punta fina y una cantidad idónea de diluyente de pintura. Combinándolos, mejoran la efectividad y el acabado de la pintura de retoque para conseguir un acabado adecuado.

1. Agite bien la pintura y ponga una pequeña cantidad en la paleta.
2. Utilice el diluyente incluido según sea necesario.
3. Utilice el pincel de punta fina para aplicar la pintura cuidadosamente en la zona a reparar.

Instrucciones:

Info. Especificaciones

Pincel fino x1
Paleta pequeña x1
Diluyente especial x1

Tamaño de la caja

W 285 H 210 D 232 mm

Peso bruto de la caja

2.3 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-176

Código de Barras JAN

4 975759 091769

07562 Pintura Wheel Touch Up W62**Plata**

Repara fácilmente los pequeños arañazos o la pintura que se desprende con este lápiz de retoque.

Instrucciones

1. Elimine la suciedad y el óxido de la zona a aplicar y utilice Atelier 99 Silicone Off para eliminar el aceite.
2. Agite bien el frasco y aplíquelo rápidamente.

Info. Especificaciones

12ml

Tamaño de la caja

W 308 H 225 D 288 mm

Peso bruto de la caja

4.6 kg

Contenido de la caja

100

Número de Ref.

-

Código de Barras JAN

4 975759 075622

08000 Pintura Carrocería - Sólida**Sólido**

Esta resina acrílica proporciona resultados brillantes, como un acabado de fábrica. Es fácil de pulverizar uniformemente y cuenta con una boquilla multifuncional con 4 modos: ancho, puntual, horizontal y vertical. Le permite reparar fácilmente áreas de cualquier forma y tamaño.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 5 minutos entre cada capa.
4. Deje secar durante 1 hora. El endurecimiento final se produce por al calentarse. Dejar secar durante 1 hora para que se endurezca por calentamiento. No tocar antes del endurecimiento.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 410 H 340 D 190 mm

Peso bruto de la caja

17.2kg

Contenido de la caja

48

Número de Ref.

-

Código de Barras JAN

4 975759 080008

18000 Pintura Carrocería - Metalizada, Perla y Mica**Metalizado, Perla y Mica**

Esta resina acrílica proporciona resultados brillantes, como un acabado de fábrica. Es fácil de pulverizar uniformemente y cuenta con una boquilla multifuncional con 4 modos: ancho, puntual, horizontal y vertical. Le permite reparar fácilmente áreas de cualquier forma y tamaño.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 5 minutos entre cada capa.
4. Deje secar durante 1 hora. El endurecimiento final se produce por al calentarse. Dejar secar durante 1 hora para que se endurezca por calentamiento. No tocar antes del endurecimiento.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 410 H 340 D 190 mm

Peso bruto de la caja

17.2kg

Contenido de la caja

48

Número de Ref.

-

Código de Barras JAN

4 975759 180005

08006 Limpiador de Uretano

Este barniz bicomponente combina la excelente durabilidad y acabado de un barniz 2K con la comodidad de la aplicación en aerosol. La mezcla con el activador se realiza dentro de la lata, por lo que no hay complicaciones y riesgo de manchas.

Instrucciones:

1. Retire el tapón inferior y presione la clavija hacia abajo contra un objeto duro, como un suelo de hormigón. Empuje la clavija hasta el fondo.
2. Déle la vuelta y déjelo durante 5-10 minutos.
3. Agite bien de 20 a 30 veces.
4. Después de pulverizar la capa de color, espere 2-5 minutos antes de aplicar 2K Urethane Clear. Aplicar sobre una superficie mayor que la de la capa de color. Pulverizar desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 10 minutos entre cada capa.

Nota: después de la mezcla, esta pintura se endurece en 12 horas a 20°C. La pintura no puede utilizarse una vez endurecida.

Info. Especificaciones

320ml

Tamaño de la caja

W 385 H 224 D 306 mm

Peso bruto de la caja

8.6 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

B-44

Código de Barras JAN

4 975759 080060

08002 Pintura Carrocería (Transparente)**Transparente**

Pintura de resina acrílica pura que aporta un brillo de coche nuevo a la carrocería. Es muy fácil de pulverizar. Además, cuenta con una boquilla multifunción de 4 vías, 'ancha o puntual' y 'longitudinal o ancha', que permite reparar cualquier arañazo independientemente de su tamaño.

<Transparente> Da un brillo profundo y protege la pintura de color metálico o perla mica.

Instrucciones

1. Agite bien el bote para mezclar la pintura.
2. De 2 a 5 minutos después de pintar con Body Paint, rocíe uniformemente en un área más grande que la zona pintada y a 15-25cm de distancia de la misma, moviendo la lata en paralelo a la superficie.
3. No intente terminar de una vez, sino que rocíe fina y uniformemente 2-3 veces. Secar durante 10 minutos antes de volver a pintar.

* Recomendamos utilizar después la pintura para carrocerías (Gradator). evitará que se produzca polvo de pulverización y producirá un resultado más bonito.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 408 H 190 D 337 mm

Peso bruto de la caja

10.7kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

BP-33

Código de Barras JAN

4 975759 080022

08003 Pintura Carrocería (Primary Surfacer)**Primary Surfacer**

Pintura de resina acrílica directa que aporta un brillo de coche nuevo a la carrocería. Es muy fácil de pulverizar. Además, cuenta con una boquilla multifunción de 4 vías, 'ancha o puntual' y 'longitudinal o ancha', que permite reparar cualquier arañazo independientemente de su tamaño.
<Primary Surfacer> No sólo resiste el óxido, sino que también permite que la pintura se adhiera firmemente a la capa superior.

Instrucciones

1. Elimine previamente el polvo, el aceite, la cera y el óxido de la zona a reparar. Se recomienda pulir la zona deseada con una lija para que quede lisa y así obtener resultados mejores.
2. Agite bien el bote para mezclar la pintura cada vez antes de pulverizar.
3. Pulverice a 15-25cm de distancia de la zona. No intente terminar de una vez, sino que rocíe fina y uniformemente 2-3 veces. Deje secar durante 10 minutos antes de volver a rociar.
4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 408 H 190 D 337 mm

Peso bruto de la caja

10.7kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-34

Código de Barras JAN**08030 Pintura Carrocería (Primary Surfacer Blanco)****Primary Surfacer - Blanco**

Pintura de resina acrílica directa que aporta un brillo de coche nuevo a la carrocería. Es muy fácil de pulverizar. Además, cuenta con una boquilla multifunción de 4 vías, 'ancha o puntual' y 'longitudinal o ancha', que permite reparar cualquier arañazo independientemente de su tamaño.
<Primary Surfacer Blanco> No sólo resiste el óxido, sino que también permite que la pintura se adhiera firmemente a la capa superior.

Instrucciones

1. Elimine previamente el polvo, el aceite, la cera y el óxido de la zona a reparar. Se recomienda pulir la zona deseada con una lija para que quede lisa y así obtener resultados mejores.
2. Agite bien el bote para mezclar la pintura cada vez antes de pulverizar.
3. Pulverice a 15-25cm de distancia de la zona. No intente terminar de una vez, sino que rocíe fina y uniformemente 2-3 veces. Deje secar durante 10 minutos antes de volver a rociar.
4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 408 H 191 D 337 mm

Peso bruto de la caja

10.7kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

BP-31

Código de Barras JAN**08004 Pintura Carrocería (Gradator)****Gradator**

Pintura de resina acrílica pura que aporta un brillo de coche nuevo a la carrocería. Es muy fácil de pulverizar. Además, cuenta con una boquilla multifunción de 4 vías, 'ancha o puntual' y 'longitudinal o ancha', que permite reparar cualquier arañazo independientemente de su tamaño.
<Gradator> Difumina la línea divisoria entre la zona reparada y la pintura original. También aporta un efecto de suavizado de motas.

Instrucciones

1. Agite bien el bote.
2. Dentro de los 2 minutos después de pintar, rocíe alrededor de la zona pulverizada de manera uniforme a 15-20 cm de distancia de la zona deseada.
3. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 408 H 190 D 337 mm

Peso bruto de la caja

10.7kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-35

Código de Barras JAN**08005 Pintura Carrocería (Mat Black)****Mat Black**

Pintura de resina acrílica pura que aporta un brillo de coche nuevo a la carrocería. Es muy fácil de pulverizar. Además, cuenta con una boquilla multifunción de 4 vías, 'ancha o puntual' y 'longitudinal o ancha', que permite reparar cualquier arañazo independientemente de su tamaño.

<Mat Black> Utilícelo para el parachoques o para evitar brillos en el capó.

Instrucciones

1. Agite bien la lata y rocíe a 15-20cm de distancia de la zona deseada.
2. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 408 H 190 D 337 mm

Peso bruto de la caja

10.7kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-36

Código de Barras JAN

08011 Pintura Carrocería Mini - Transparente**Transparente**

Esta resina acrílica proporciona resultados de alto brillo como un acabado de fábrica. Esta mini lata es suficiente para pintar 2-3 capas sobre una superficie de 0,4-0,6 m² (unos 4-6 pies cuadrados).

Instrucciones:

1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado.
 2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
 3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en finas líneas paralelas, usando varias capas para lograr un acabado uniforme. Espere 10 minutos entre cada capa.
 4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.
- Nota: Recomendamos el uso de Soft99 Body Paint Gradator para difuminar el acabado y ocultar cualquier exceso de pulverización.

Info. Especificaciones

120ml

Tamaño de la caja

W 332 H 157 D 275 mm

Peso bruto de la caja

5.2 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

BP-37

Código de Barras JAN

4 975759 080114

08013 Pintura Carrocería Mini - Primer-Surfacer**Primer-Surfacer**

Esta imprimación crea una superficie idónea que previene el óxido y genera una excelente adherencia a la pintura de color. Esta mini lata es suficiente para pintar 2-3 capas sobre una superficie de 0,4-0,6 m² (unos 4-6 pies cuadrados).

Instrucciones:

1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en finas líneas paralelas, usando varias capas para lograr un acabado uniforme. Espere 10 minutos entre cada capa.
4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

120ml

Tamaño de la caja

W 332 H 157 D 275 mm

Peso bruto de la caja

5.2 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

BP-39

Código de Barras JAN

4 975759 080138

08014 Pintura Carrocería Mini - Primer-Surfacer Blanca**Primer-Surfacer Blanco**

Esta imprimación crea una superficie idónea que previene el óxido y genera una excelente adherencia a la pintura de color. Esta mini lata es suficiente para pintar 2-3 capas sobre una superficie de 0,4-0,6 m² (unos 4-6 pies cuadrados).

Instrucciones:

1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en finas líneas paralelas, usando varias capas para lograr un acabado uniforme. Espere 10 minutos entre cada capa.
4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

120ml

Tamaño de la caja

W 332 H 157 D 275 mm

Peso bruto de la caja

5.2 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

BP-40

Código de Barras JAN

4 975759 080145

08012 Pintura Carrocería Mini - Gradator**Gradator**

Gradator se utiliza para difuminar el corte entre la pintura original y la reparada. También es eficaz para difuminar el exceso de pintura para que sea menos visible. Esta mini lata es suficiente para difuminar por completo una reparación puntual.

Instrucciones:

1. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Utilice en los 2 minutos siguientes a la pulverización de la pintura. Pulverice desde unos 15-20 cm de distancia para difuminar el corte y las manchas de exceso de pintura.
2. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

120ml

Tamaño de la caja

W 332 H 157 D 275 mm

Peso bruto de la caja

5.2 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

BP-38

Código de Barras JAN

4 975759 080121

08015 Eliminador de Pintura

Este práctico diluyente de pintura en aerosol es idóneo para eliminar de forma limpia la pintura al realizar reparaciones.

Instrucciones:

1. Enmascarar las zonas a proteger.
2. Pulverizar uniformemente sobre la pintura a eliminar desde unos 15-25 cm de distancia.
3. Sin dejar que se seque, limpie con un paño suave y limpio.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 410 H 190 D 340 mm

Peso bruto de la caja

10.0kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-30

Código de Barras JAN**08075 Under Coat**

Pintura en spray resistente al óxido, para chasis y bajos de automóviles, esta pintura crea una gruesa capa protectora que evita desprendimientos.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 30-40 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 10 minutos entre cada capa.
4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

420ml

Tamaño de la caja

W 344 H 224 D 276 mm

Peso bruto de la caja

10.0kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

B-46

Código de Barras JAN**08070 Chassis Black**

Pintura en spray resistente al óxido, para chasis y bajos de automóviles.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 30-40 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 10 minutos entre cada capa.
4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

420ml

Tamaño de la caja

W 348 H 225 D 271 mm

Peso bruto de la caja

9.2 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

B-45

Código de Barras JAN**08020 Pintura Anticalórica - Negro****Negro**

Esta pintura de resina de silicona es altamente resistente al calor, adecuada para su uso en piezas que soportan altas temperaturas, como el silencioso o alrededor del motor.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 5 minutos entre cada capa.
4. Deje secar durante 1 hora. El endurecimiento final se produce al calentarse. Deje secar durante 1 hora para que se endurezca por calentamiento. No tocar antes del endurecimiento.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 408 H 191 D 337 mm

Peso bruto de la caja

10.7kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

BP-1

Código de Barras JAN

08021 Pintura Anticalórica - Plata**Plata**

Esta pintura de resina de silicona es altamente resistente al calor, adecuada para su uso en piezas que soportan altas temperaturas, como el silencioso o alrededor del motor.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 5 minutos entre cada capa.
4. Deje secar durante 1 hora. El endurecimiento final se produce al calentarse. Deje secar durante 1 hora para que se endurezca por calentamiento. No tocar antes del endurecimiento.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 408 H 191 D 337 mm

Peso bruto de la caja

10.7kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

BP-2

Código de Barras JAN

4 975759 080213

08027 Pintura Anticalórica - Titanio**Titanio**

Esta pintura de resina de silicona es altamente resistente al calor, adecuada para su uso en piezas que soportan altas temperaturas, como el silencioso o alrededor del motor.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 5 minutos entre cada capa.
4. Deje secar durante 1 hora. El endurecimiento final se produce al calentarse. Deje secar durante 1 hora para que se endurezca por calentamiento. No tocar antes del endurecimiento.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 408 H 191 D 337 mm

Peso bruto de la caja

10.7kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

BP-7

Código de Barras JAN

4 975759 080275

07536 Wheel Color Paint W36**Oro**

Fácil de aplicar y muy duradera. NO es necesario preparar la superficie. La pintura de laca acrílica se aplica directamente a las llantas o a las piezas cromadas. La gama ofrece 6 colores diferentes.

Instrucciones

1. Elimine el polvo, el aceite, las virutas y el óxido de la zona deseada. Pulir previamente con una lija le ayudará a obtener un mejor resultado.
2. Agite bien la lata para mezclar la pintura, hasta que las bolas que hay en su interior hagan ruido. Agítelo cada vez antes de pulverizar.
3. Colóquese a 15-25cm de la superficie y rocíe. No rocíe en exceso, ni intente aplicar la pintura de una sola vez. Pulverice con líneas finas y paralelas de 2 a 3 veces para obtener un resultado óptimo. *Deje secar durante 5 minutos entre pulverizaciones.
4. Tras secarse, se endurece con el calor. Por lo tanto, conduzca durante más de 1 hora y caliéntelo para que se endurezca, recuerde dejarlo secar más de 1 hora. No toque la zona pintada hasta que se endurezca completamente.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 428 H 376 D 290 mm

Peso bruto de la caja

17.6kg

Contenido de la caja

48

Número de Ref.

-

Código de Barras JAN

4 975759 075363

07537 Wheel Color Paint W37**Plata**

Fácil de aplicar y muy duradera. NO es necesario preparar la superficie. La pintura de laca acrílica se aplica directamente a las llantas o a las piezas cromadas. La gama ofrece 6 colores diferentes.

Instrucciones

1. Elimine el polvo, el aceite, las virutas y el óxido de la zona deseada. Pulir previamente con una lija le ayudará a obtener un mejor resultado.
2. Agite bien la lata para mezclar la pintura, hasta que las bolas que hay en su interior hagan ruido. Agítelo cada vez antes de pulverizar.
3. Colóquese a 15-25cm de la superficie y rocíe. No rocíe en exceso, ni intente aplicar la pintura de una sola vez. Pulverice con líneas finas y paralelas de 2 a 3 veces para obtener un resultado óptimo. *Deje secar durante 5 minutos entre pulverizaciones.
4. Tras secarse, se endurece con el calor. Por lo tanto, conduzca durante más de 1 hora y caliéntelo para que se endurezca, recuerde dejarlo secar más de 1 hora. No toque la zona pintada hasta que se endurezca completamente.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 428 H 376 D 290 mm

Peso bruto de la caja

17.6kg

Contenido de la caja

48

Número de Ref.

-

Código de Barras JAN

4 975759 075370

07538 Wheel Color Paint W38**Mat Black**

Fácil de aplicar y muy duradera. NO es necesario preparar la superficie. La pintura de laca acrílica se aplica directamente a las llantas o a las piezas cromadas. La gama ofrece 6 colores diferentes.

Instrucciones

1. Elimine el polvo, el aceite, las virutas y el óxido de la zona deseada. Pulir previamente con una lija le ayudará a obtener un mejor resultado.
2. Agite bien la lata para mezclar la pintura, hasta que las bolas que hay en su interior hagan ruido. Agítelo cada vez antes de pulverizar.
3. Colóquese a 15-25cm de la superficie y rocíe. No rocíe en exceso, ni intente aplicar la pintura de una sola vez. Pulverice con líneas finas y paralelas de 2 a 3 veces para obtener un resultado óptimo. *Deje secar durante 5 minutos entre pulverizaciones.
4. Tras secarse, se endurece con el calor. Por lo tanto, conduzca durante más de 1 hora y caliéntelo para que se endurezca, recuerde dejarlo secar más de 1 hora. No toque la zona pintada hasta que se endurezca completamente.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 428 H 376 D 290 mm

Peso bruto de la caja

17.6kg

Contenido de la caja

48

Número de Ref.

-

Código de Barras JAN

4 975759 075387

07539 Wheel Color Paint W39**Negro**

Fácil de aplicar y muy duradera. NO es necesario preparar la superficie. La pintura de laca acrílica se aplica directamente a las llantas o a las piezas cromadas. La gama ofrece 6 colores diferentes.

Instrucciones

1. Elimine el polvo, el aceite, las virutas y el óxido de la zona deseada. Pulir previamente con una lija le ayudará a obtener un mejor resultado.
2. Agite bien la lata para mezclar la pintura, hasta que las bolas que hay en su interior hagan ruido. Agítelo cada vez antes de pulverizar.
3. Colóquese a 15-25cm de la superficie y rocíe. No rocíe en exceso, ni intente aplicar la pintura de una sola vez. Pulverice con líneas finas y paralelas de 2 a 3 veces para obtener un resultado óptimo. *Deje secar durante 5 minutos entre pulverizaciones.
4. Tras secarse, se endurece con el calor. Por lo tanto, conduzca durante más de 1 hora y caliéntelo para que se endurezca, recuerde dejarlo secar más de 1 hora. No toque la zona pintada hasta que se endurezca completamente.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 428 H 376 D 290 mm

Peso bruto de la caja

17.6kg

Contenido de la caja

48

Número de Ref.

-

Código de Barras JAN

4 975759 075394

07542 Wheel Color Paint W42**Transparente**

Fácil de aplicar y muy duradera. NO es necesario preparar la superficie. La pintura de laca acrílica se aplica directamente a las llantas o a las piezas cromadas. La gama ofrece 6 colores diferentes.

Instrucciones

1. Elimine el polvo, el aceite, las virutas y el óxido de la zona deseada. Pulir previamente con una lija le ayudará a obtener un mejor resultado.
2. Agite bien la lata para mezclar la pintura, hasta que las bolas que hay en su interior hagan ruido. Agítelo cada vez antes de pulverizar.
3. Colóquese a 15-25cm de la superficie y rocíe. No rocíe en exceso, ni intente aplicar la pintura de una sola vez. Pulverice con líneas finas y paralelas de 2 a 3 veces para obtener un resultado óptimo. *Deje secar durante 5 minutos entre pulverizaciones.
4. Tras secarse, se endurece con el calor. Por lo tanto, conduzca durante más de 1 hora y caliéntelo para que se endurezca, recuerde dejarlo secar más de 1 hora. No toque la zona pintada hasta que se endurezca completamente.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 428 H 376 D 290 mm

Peso bruto de la caja

17.6kg

Contenido de la caja

48

Número de Ref.

-

Código de Barras JAN

4 975759 075424

07543 Wheel Color Paint W433**Gun Metallic**

Fácil de aplicar y muy duradera. NO es necesario preparar la superficie. La pintura de laca acrílica se aplica directamente a las llantas o a las piezas cromadas. La gama ofrece 6 colores diferentes.

Instrucciones

1. Elimine el polvo, el aceite, las virutas y el óxido de la zona deseada. Pulir previamente con una lija le ayudará a obtener un mejor resultado.
2. Agite bien la lata para mezclar la pintura, hasta que las bolas que hay en su interior hagan ruido. Agítelo cada vez antes de pulverizar.
3. Colóquese a 15-25cm de la superficie y rocíe. No rocíe en exceso, ni intente aplicar la pintura de una sola vez. Pulverice con líneas finas y paralelas de 2 a 3 veces para obtener un resultado óptimo. *Deje secar durante 5 minutos entre pulverizaciones.
4. Tras secarse, se endurece con el calor. Por lo tanto, conduzca durante más de 1 hora y caliéntelo para que se endurezca, recuerde dejarlo secar más de 1 hora. No toque la zona pintada hasta que se endurezca completamente.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 428 H 376 D 290 mm

Peso bruto de la caja

17.6kg

Contenido de la caja

48

Número de Ref.

-

Código de Barras JAN

4 975759 075431

09000 Kit de Pintura en Spray Touch Up "Air Touch"

Este sistema convierte el kit de retoque estándar de tipo cepillo en un aerosol, facilitando un buen acabado al retocar los arañazos. El spray de precisión permite trabajar cuidadosamente en los arañazos, eliminando el riesgo de un exceso de pulverización.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar.
2. Agite bien la pintura de retoque antes de retirar el tapón y coloque el adaptador incluido en el kit Air Touch.
3. La boquilla del Touch Up Paint puede instalarse en el alojamiento de este Air Touch Kit, (boquilla roja).
4. Coloque el tubo adaptador en la parte superior del sistema Air Touch.
5. Presione la parte superior del Air Touch para impulsar la pintura y trabajar en los arañazos. Rocíe desde unos 6-10 cm de distancia. Deje secar entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente.
6. Air Touch puede limpiarse presionando la parte superior, con la pintura desconectada.

Info. Especificaciones

80ml

Tamaño de la caja

W 684 H 225 D 280 mm

Peso bruto de la caja

5.3 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

BP-17

Código de Barras JAN

4 975759 090007

08018 Spray de Acabado para Air Touch

Utilice este aerosol como último paso después de trabajar en la pintura con el sistema Soft99 Air-Touch. Difuminará el corte entre la pintura original y la reparada, difuminará el exceso de pulverización y ayudará a conseguir un acabado suave y brillante.

Instrucciones:

Pulverizar desde 15-25 cm de distancia, sobre una zona más amplia que la tratada con Air-Touch.

Info. Especificaciones

60ml

Tamaño de la caja

W 290 H 142 D 240 mm

Peso bruto de la caja

3.3 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

BP-18

Código de Barras JAN

4 975759 080183

09223 Air-Touch Kit de Acabado (Transparente)

Añadir una capa de esmalte mejora drásticamente el aspecto de una zona reparada. Con el adaptador rápido incluido, Air Touch cambia entre color a transparente en sólo 3 segundos, sin necesidad de lavar la boquilla.

Instrucciones:

1. Desengrase la zona a tratar con Silicone Off (se vende por separado).
 2. Agite bien las pinturas y, a continuación, retire el tapón tanto de la pintura de color como de la transparente.
 3. Instale el adaptador rápido en ambas pinturas.
 4. Después de retirar el tubo de aspiración original del cabezal de Air Touch, acople la pintura de color al Air Touch utilizando el adaptador rápido.
 5. Pulverice la zona a tratar a unos 6-10 cm de distancia. Repita el proceso de pulverización y secado varias veces para formar capas de pintura hasta que la superficie original ya no sea visible.
 6. Después de pintar el color, retire la pintura de color con su Adaptador Rápido y coloque la capa de esmalte de la misma manera que en el Paso 4.
 7. Dejar secar durante 5-10 minutos (dependiendo de la temperatura), pruebe el esmalte durante 3 segundos contra algún periódico, etc. A continuación, pulverice sobre una zona ligeramente más amplia (+5 cm en cada dirección) que la pintada por el color.
 8. Repita el proceso de pulverización y secado varias veces para dar una capa de esmalte hasta que aparezca suficiente brillo.
- Nota: Para arreglar los desniveles o el polvo de la pulverización, utilice el kit de acabado Air Touch - Gradator o el spray de acabado Air Touch.

Info. Especificaciones

Transparente para Air-Touch: 12ml
Adaptador Rápido x 2 ud

Tamaño de la caja

W 310 H 215 D 238 mm

Peso bruto de la caja

2.1 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-223

Código de Barras JAN

4 975759 092230

09224 Kit Acabado Air-Touch [Gradator]

Spray de acabado para Air-Touch. Elimine las irregularidades alrededor de la zona donde se rocío Air-Touch para difuminar el corte de una superficie. Con el nuevo adaptador rápido se puede sustituir la pintura de retoque por el graduador en sólo 3 segundos. Sin necesidad de lavar la boquilla.

Instrucciones:**Info. Especificaciones**

Gradator para Air-Touch: 12ml
Adaptador Rápido x 2u (Negro: para Gradator,
Transparente: para Pintura Touch Up)

Tamaño de la caja

W 310 H 215 D 238 mm

Peso bruto de la caja

2.1 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-224

Código de Barras JAN

4 975759 092247

08019 Spray de Ajuste para Air Touch

Utilice este spray para eliminar la pintura y corregir los errores con el sistema de reparación de pintura Soft99 Air-Touch. Rocíe sobre un paño limpio y limpie la pintura a eliminar.

Instrucciones:

Info. Especificaciones

80ml

Tamaño de la caja

W 290 H 142 D 240 mm

Peso bruto de la caja

3.8 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

BP-19

Código de Barras JAN**09036 Tapón de Recambio para Air Touch**

Cabezal de repuesto para Air Touch que permite utilizar varios colores de pintura sin necesidad de lavar el cabezal.

Instrucciones:

1. Colóquelo en el Air Touch.
2. Pulverice durante 2 segundos.
3. Agite bien Touch Paint, antes de fijarla al Air Touch y pintar.

Info. Especificaciones

1 ud

Tamaño de la caja

W 523 H 115 D 415 mm

Peso bruto de la caja

2.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-036

Código de Barras JAN

08051 Bolígrafo Kizu - Blanco**Blanco**

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80°C y sólo puede eliminarse con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:

1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas, esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto. Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Info. Especificaciones

7g

Tamaño de la caja

W 240 H 210 D 140 mm

Peso bruto de la caja

1.3 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

BP-51

Código de Barras JAN

4 975759 080510

08052 Bolígrafo Kizu - Blanco Perla**Blanco Perla**

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80°C y sólo puede eliminarse con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:

1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas, esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto. Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Info. Especificaciones

7g

Tamaño de la caja

W 240 H 210 D 140 mm

Peso bruto de la caja

1.3 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

BP-52

Código de Barras JAN

4 975759 080527

08055 Bolígrafo Kizu - Azul**Azul**

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80°C y sólo puede eliminarse con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:

1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas, esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto. Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Info. Especificaciones

7g

Tamaño de la caja

W 240 H 210 D 140 mm

Peso bruto de la caja

1.3 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

BP-55

Código de Barras JAN

4 975759 080558

08059 Bolígrafo Kizu - Plata**Plata**

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80°C y sólo puede eliminarse con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:

1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas, esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto. Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Info. Especificaciones

7g

Tamaño de la caja

W 240 H 210 D 140 mm

Peso bruto de la caja

1.3 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

BP-59

Código de Barras JAN

4 975759 080596

08060 Bolígrafo Kizu - Gris Gunmetal**Gris Gunmetal**

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80°C y sólo puede eliminarse con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:

1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas, esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto. Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Info. Especificaciones

7g

Tamaño de la caja

W 240 H 210 D 140 mm

Peso bruto de la caja

1.3 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

BP-60

Código de Barras JAN

4 975759 080602

08061 Bolígrafo Kizu - Negro**Negro**

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80°C y sólo puede eliminarse con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:

1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas, esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto. Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Info. Especificaciones

7g

Tamaño de la caja

W 240 H 210 D 140 mm

Peso bruto de la caja

1.3 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

BP-61

Código de Barras JAN

4 975759 080619

08062 Bolígrafo Kizu - Negro Mate**Negro Mate**

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80°C y sólo puede eliminarse con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:

1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas, esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto. Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Info. Especificaciones

7g

Tamaño de la caja

W 240 H 210 D 140 mm

Peso bruto de la caja

1.3 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

BP-62

Código de Barras JAN

4 975759 080626

02101 Parche Reparador de Carrocería de Coche - Blanco**Blanco**

Láminas ultrafinas, reparan de forma rápida y efectiva arañazos o desconchones en la pintura, cuentan con una capa de pintura flexible tremendamente versátil y tienen el aspecto de la pintura original, mejoran enormemente el aspecto en cualquier parte de la carrocería o el parachoques de su vehículo. El adhesivo impermeable de alta potencia proporciona una excelente resistencia mecánica y a la intemperie.

Instrucciones:

1. Antes de aplicar el parche, limpie y seque bien la zona a tratar. Asegúrese de eliminar todos los aceites/residuos de silicona. Recomendamos Soft99 Silicone Off (se vende por separado) para facilitar el desengrase. Si hay rebabas, escamas u óxido, prepare la superficie con papel de lija.
2. Con las manos limpias, retire con cuidado el adhesivo de la hoja de soporte y aplíquelo contra el arañazo. Teniendo cuidado de evitar burbujas y pliegues, presione la pegatina con un dedo para que se adhiera.

Nota: Tenga cuidado de no tocar la superficie adhesiva ni permitir que se adhiera el polvo o la suciedad. Una vez adheridos, los adhesivos no pueden reutilizarse. Las pegatinas pueden cortarse con tijeras.

Info. Especificaciones

1 hoja (80x150mm)

Tamaño de la caja

W 256 H 122 D 206 mm

Peso bruto de la caja

1.5 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

BP-75

Código de Barras JAN

4 975759 021018

02102 Parche Reparador de Carrocería de Coche - Blanco Perla**Blanco Perla**

Láminas ultrafinas, reparan de forma rápida y efectiva arañazos o desconchones en la pintura, cuentan con una capa de pintura flexible tremendamente versátil y tienen el aspecto de la pintura original, mejoran enormemente el aspecto en cualquier parte de la carrocería o el parachoques de su vehículo. El adhesivo impermeable de alta potencia proporciona una excelente resistencia mecánica y a la intemperie.

Instrucciones:

1. Antes de aplicar el parche, limpie y seque bien la zona a tratar. Asegúrese de eliminar todos los aceites/residuos de silicona. Recomendamos Soft99 Silicone Off (se vende por separado) para facilitar el desengrase. Si hay rebabas, escamas u óxido, prepare la superficie con papel de lija.
2. Con las manos limpias, retire con cuidado el adhesivo de la hoja de soporte y aplíquelo contra el arañazo. Teniendo cuidado de evitar burbujas y pliegues, presione la pegatina con un dedo para que se adhiera.

Nota: Tenga cuidado de no tocar la superficie adhesiva ni permitir que se adhiera el polvo o la suciedad. Una vez adheridos, los adhesivos no pueden reutilizarse. Las pegatinas pueden cortarse con tijeras.

Info. Especificaciones

1 hoja (80x150mm)

Tamaño de la caja

W 256 H 122 D 206 mm

Peso bruto de la caja

1.5 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

BP-76

Código de Barras JAN

4 975759 021025

02103 Parche Reparador de Carrocería de Coche - Plata Metalizado**Plata Metalizado**

Láminas ultrafinas, reparan de forma rápida y efectiva arañazos o desconchones en la pintura, cuentan con una capa de pintura flexible tremendamente versátil y tienen el aspecto de la pintura original, mejoran enormemente el aspecto en cualquier parte de la carrocería o el parachoques de su vehículo. El adhesivo impermeable de alta potencia proporciona una excelente resistencia mecánica y a la intemperie.

Instrucciones:

1. Antes de aplicar el parche, limpie y seque bien la zona a tratar. Asegúrese de eliminar todos los aceites/residuos de silicona. Recomendamos Soft99 Silicone Off (se vende por separado) para facilitar el desengrase. Si hay rebabas, escamas u óxido, prepare la superficie con papel de lija.
2. Con las manos limpias, retire con cuidado el adhesivo de la hoja de soporte y aplíquelo contra el arañazo. Teniendo cuidado de evitar burbujas y pliegues, presione la pegatina con un dedo para que se adhiera.

Nota: Tenga cuidado de no tocar la superficie adhesiva ni permitir que se adhiera el polvo o la suciedad. Una vez adheridos, los adhesivos no pueden reutilizarse. Las pegatinas pueden cortarse con tijeras.

Info. Especificaciones

1 hoja (80x150mm)

Tamaño de la caja

W 256 H 122 D 206 mm

Peso bruto de la caja

1.5 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

BP-77

Código de Barras JAN

4 975759 021032

02104 Parche Reparador de Carrocería de Coche - Negro**Negro**

Láminas ultrafinas, reparan de forma rápida y efectiva arañazos o desconchones en la pintura, cuentan con una capa de pintura flexible tremendamente versátil y tienen el aspecto de la pintura original, mejoran enormemente el aspecto en cualquier parte de la carrocería o el parachoques de su vehículo. El adhesivo impermeable de alta potencia proporciona una excelente resistencia mecánica y a la intemperie.

Instrucciones:

1. Antes de aplicar el parche, limpie y seque bien la zona a tratar. Asegúrese de eliminar todos los aceites/residuos de silicona. Recomendamos Soft99 Silicone Off (se vende por separado) para facilitar el desengrase. Si hay rebabas, escamas u óxido, prepare la superficie con papel de lija.
2. Con las manos limpias, retire con cuidado el adhesivo de la hoja de soporte y aplíquelo contra el arañazo. Teniendo cuidado de evitar burbujas y pliegues, presione la pegatina con un dedo para que se adhiera.

Nota: Tenga cuidado de no tocar la superficie adhesiva ni permitir que se adhiera el polvo o la suciedad. Una vez adheridos, los adhesivos no pueden reutilizarse. Las pegatinas pueden cortarse con tijeras.

Info. Especificaciones

1 hoja (80x150mm)

Tamaño de la caja

W 256 H 122 D 214 mm

Peso bruto de la caja

1.5 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

BP-78

Código de Barras JAN

4 975759 021049

09133 Marcador de Neumáticos Blanco**Blanco**

Este rotulador de punta dura permite pintar de forma precisa las letras color blanco de los neumáticos.

Instrucciones:

1. Utilizar detergente para eliminar la suciedad, la cera, el aceite y cualquier revestimiento antes de secar completamente. No aplicar en neumáticos calientes.
2. Con el tapón puesto, agitar bien. Retire el tapón y presione suavemente la punta sobre un cartón hasta que salga la pintura.
3. Después de probar el rotulador sobre el cartón, aplíquelo a las letras del neumático. Si es necesario, aplique otra capa después de que se haya secado completamente.
4. Si se comete un error, no se asuste. Deje secar por completo antes de retocar los bordes con el rotulador negro.

Info. Especificaciones

8ml

Tamaño de la caja

W 262 H 212 D 214 mm

Peso bruto de la caja

2.2 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-133

Código de Barras JAN

4 975759 091332

02028 Parche Reparador de Llantas de Aleación

Esta lámina de pintura ultrafina cubre fácilmente los arañazos. Su superficie de pintura flexible permite que el parche se adhiera firmemente a cualquier tipo de superficie curva. Se incluye un papel de lija y una espátula para ayudarle a conseguir un ajuste perfecto.

Instrucciones:

1. Raspe las rebabas del arañazo con el papel de lija incluido. Elimine la suciedad y el aceite de la zona, y séquela bien. El aceite se puede eliminar con Soft99 Silicone Off.
2. Con las manos limpias, levante el adhesivo de la hoja de liberación, y péguelo en la zona de parcheo, teniendo cuidado de evitar los pliegues. Utilice la espátula para aplicarlo en zonas difíciles.

Info. Especificaciones

1 hoja (80x150mm)
Lija impermeable x1
Espátula x1

Tamaño de la caja

W 545 H 214 D 240 mm

Peso bruto de la caja

2.3 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

BP-21

Código de Barras JAN

4 975759 020288