

09161 Tubo de masilla de poliéster - Blanca**Blanca**

Rellena grandes marcas o arañazos con este tubo de masilla de poliéster. El formato tipo tubo permite extraer la cantidad deseada de compuesto fácilmente.

Instrucciones:

1. Elimine el óxido o las grietas con la lija de grano 150.
2. Coja la misma cantidad de líquido de ambos tubos (debe ser 100 partes de masilla con 2 partes de endurecedor) y mézclelos uniformemente con la espátula incluida. Posteriormente, aplicar la masilla mezclada sobre la pieza a reparar.
3. El tiempo de endurecido es de 1 hora. Pula con papel de lija de grano 320 y grano 600 después de que la masilla se haya endurecido.

Info. Especificaciones

Masilla: 150g
Endurecedor: 7g

Tamaño de la caja

W 516 H 212 D 305 mm

Peso bruto de la caja

10.5kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-161

Código de Barras JAN

4 975759 091615

09162 Tubo de masilla de poliéster - Oscura**Oscura**

Rellena grandes marcas o arañazos con este tubo de masilla de poliéster. El formato tipo tubo permite extraer la cantidad deseada de compuesto fácilmente.

Instrucciones:

1. Elimine el óxido o las grietas con la lija de grano 150.
2. Coja la misma cantidad de líquido de ambos tubos (debe ser 100 partes de masilla con 2 partes de endurecedor) y mézclelos uniformemente con la espátula incluida. Posteriormente, aplicar la masilla mezclada sobre la pieza a reparar.
3. El tiempo de endurecido es de 1 hora. Pula con papel de lija de grano 320 y grano 600 después de que la masilla se haya endurecido.

Info. Especificaciones

Masilla: 150g
Endurecedor: 7g

Tamaño de la caja

W 516 H 212 D 305 mm

Peso bruto de la caja

10.5kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-162

Código de Barras JAN

4 975759 091622

09163 Tubo de masilla de poliéster - Natural**Natural**

Rellena grandes marcas o arañazos con este tubo de masilla de poliéster. El formato tipo tubo permite extraer la cantidad deseada de compuesto fácilmente.

Instrucciones:

1. Elimine el óxido o las grietas con la lija de grano 150.
2. Coja la misma cantidad de líquido de ambos tubos (debe ser 100 partes de masilla con 2 partes de endurecedor) y mézclelos uniformemente con la espátula incluida. Posteriormente, aplicar la masilla mezclada sobre la pieza a reparar.
3. El tiempo de endurecido es de 1 hora. Pula con papel de lija de grano 320 y grano 600 después de que la masilla se haya endurecido.

Info. Especificaciones

Masilla: 150g
Endurecedor: 7g

Tamaño de la caja

W 516 H 212 D 305 mm

Peso bruto de la caja

10.5kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-163

Código de Barras JAN

4 975759 091639

09001 Masilla de poliéster para carrocería - Natural**Natural**

Puede rellenar incluso las marcas o arañazos más profundos con esta masilla de poliéster para carrocería. Se incluyen una espátula, una varilla para mezclar, un endurecedor y papel de lija.

Instrucciones:

1. Elimine el aceite, el óxido o la pintura del área que se está reparando con papel de lija de grano 150 y Atelier 99 Silicone Off (se vende por separado).
2. Vierta todo el endurecedor en el agente principal y mézclelo rápidamente con la varilla incluida. Reaccionará inmediatamente y comenzará a endurecerse.
3. Aplique la masilla en el área a reparar con la espátula incluida. La masilla tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de que se endurezca, termine con papel de lija (grano 320 -> grano 600) y Atelier 99 Body Paint.

Info. Especificaciones

Masilla: 80g
Endurecedor: 3g

Tamaño de la caja

W 510 H 330 D 215 mm

Peso bruto de la caja

7.2 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-001

Código de Barras JAN

4 975759 090014

09002 Masilla de poliéster para carrocería - Blanca**Blanca**

Puede rellenar incluso las marcas o arañazos más profundos con esta masilla de poliéster para carrocería. Se incluyen una espátula, una varilla para mezclar, un endurecedor y papel de lija.

Instrucciones:

1. Elimine el aceite, el óxido o la pintura del área que se está reparando con papel de lija de grano 150 y Atelier 99 Silicone Off (se vende por separado).
2. Vierta todo el endurecedor en el agente principal y mézclelo rápidamente con la varilla incluida. Reaccionará inmediatamente y comenzará a endurecerse.
3. Aplique la masilla en el área a reparar con la espátula incluida. La masilla tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de que se endurezca, termine con papel de lija (grano 320 -> grano 600) y Atelier 99 Body Paint.

Info. Especificaciones

Masilla: 80g
Endurecedor: 3g

Tamaño de la caja

W 510 H 330 D 215 mm

Peso bruto de la caja

7.2 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-002

Código de Barras JAN**09003 Masilla de poliéster para carrocería - Oscura****Oscura**

Puede rellenar incluso las marcas o arañazos más profundos con esta masilla de poliéster para carrocería. Se incluyen una espátula, una varilla para mezclar, un endurecedor y papel de lija.

Instrucciones:

1. Elimine el aceite, el óxido o la pintura del área que se está reparando con papel de lija de grano 150 y Atelier 99 Silicone Off (se vende por separado).
2. Vierta todo el endurecedor en el agente principal y mézclelo rápidamente con la varilla incluida. Reaccionará inmediatamente y comenzará a endurecerse.
3. Aplique la masilla en el área a reparar con la espátula incluida. La masilla tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de que se endurezca, termine con papel de lija (grano 320 -> grano 600) y Atelier 99 Body Paint.

Info. Especificaciones

Masilla: 80g
Endurecedor: 3g

Tamaño de la caja

W 510 H 330 D 215 mm

Peso bruto de la caja

7.2 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-003

Código de Barras JAN**09006 Masilla para carrocería - Natural****Natural**

La masilla de secado rápido no sólo repara marcas o arañazos menores, sino que también rellena las burbujas después de aplicar la masilla de poliéster. Incluye espátula y papel de lija.

Instrucciones:

1. Retire el polvo o la suciedad de la superficie con la lija de grano 320.
2. Coloque la masilla en la espátula incluida y aplíquela uniformemente.
3. La masilla tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de eso, termine con papel de lija y Atelier 99 Body Paint.

Info. Especificaciones

60g

Tamaño de la caja

W 430 H 232 D 210 mm

Peso bruto de la caja

5.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-006

Código de Barras JAN**09007 Masilla para carrocería - Blanca****Blanca**

La masilla de secado rápido no sólo repara marcas o arañazos menores, sino que también rellena las burbujas después de aplicar la masilla de poliéster. Incluye espátula y papel de lija.

Instrucciones:

1. Retire el polvo o la suciedad de la superficie con la lija de grano 320.
2. Coloque la masilla en la espátula incluida y aplíquela uniformemente.
3. La masilla tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de eso, termine con papel de lija y Atelier 99 Body Paint.

Info. Especificaciones

60g

Tamaño de la caja

W 430 H 232 D 210 mm

Peso bruto de la caja

5.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-007

Código de Barras JAN

09008 Masilla para carrocería - Oscura**Oscura**

La masilla de secado rápido no sólo repara marcas o arañazos menores, sino que también rellena las burbujas después de aplicar la masilla de poliéster. Incluye espátula y papel de lija.

Instrucciones:

1. Retire el polvo o la suciedad de la superficie con la lija de grano 320.
2. Coloque la masilla en la espátula incluida y aplíquela uniformemente.
3. La masilla tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de eso, termine con papel de lija y Atelier 99 Body Paint.

Info. Especificaciones

60g

Tamaño de la caja

W 430 H 232 D 210 mm

Peso bruto de la caja

5.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-008

Código de Barras JAN**09009 Masilla para carrocería - Plata metalizado****Plata metalizado**

La masilla de secado rápido no sólo repara marcas o arañazos menores, sino que también rellena las burbujas después de aplicar la masilla de poliéster. Incluye espátula y papel de lija.

Instrucciones:

1. Retire el polvo o la suciedad de la superficie con la lija de grano 320.
2. Coloque la masilla en la espátula incluida y aplíquela uniformemente.
3. La masilla tarda aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de eso, termine con papel de lija y Atelier 99 Body Paint.

Info. Especificaciones

60g

Tamaño de la caja

W 430 H 232 D 210 mm

Peso bruto de la caja

5.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-009

Código de Barras JAN**09230 Kit de prueba de masilla de laca y masilla para carrocería**

Este kit es para principiantes y aficionados del "Hágalo usted mismo" que se plantean el desafío de reparar marcas en la carrocería. Incluye "Body Filler" y "Lacquer Putty" como un kit. El tipo de tubo puede almacenar los sobrantes.

Instrucciones:

[Body filler - relleno para carrocería]

1. Frote el área a reparar con papel de lija de grano 150.
- * Elimine las sustancias oleosas mediante Silicone off.
2. Coja el agente principal y el endurecedor a proporción 100:2 y mezcle bien con la espátula incluida.
3. Aplique la masilla mezclada en el área deseada con la espátula incluida para rellenar el arañazo.
- * La masilla se endurece aproximadamente 1 hora (20°C).
- * Cuidado con aplicar demasiado de una vez, más de 10 mm provoca grietas o descamación.
4. Después de endurecer, pulir con papel de lija de grano 320→600 para ajustar la forma.
- * Frotar con condición húmeda.

[Masilla de laca]

1. Ponga una cantidad moderada de masilla en la espátula incluida.
- * Trabaje rápidamente, de lo contrario esta masilla se secará.
2. Ponga la masilla en una capa fina y uniforme cubriendo arañazos y orificios.
- * Aplique como mucho 1 mm a la vez, de lo contrario, el área interna no se seca.
- * La masilla se endurece aproximadamente 1 hora (20°C).
3. Después de endurecer, pulir con papel de lija de grano 320→600 para ajustar la forma. Después de eso, termine con papel de lija y Atelier 99 Body Paint.

Info. Especificaciones

[Body Filler] Agente Principal: 150g
Endurecedor: 7g
[Lacquer Putty] 26g

Tamaño de la caja

W 367 H 222 D 296 mm

Peso bruto de la caja

8.2 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-230

Código de Barras JAN**09016 Epoxy Clay Filler**

La reparación se completa rellenando las marcas con sus propias manos. Corte la misma cantidad de ambas masillas epoxi y luego mézclelas.

Instrucciones:

1. Retire el polvo y la suciedad de la superficie. Le recomendamos que utilice papel de lija para que la masilla se adhiera firmemente a la superficie.
2. Use los guantes incluidos y corte la misma cantidad de agente principal (amarillo) y endurecedor (blanco), y luego mézclelos.
3. Rellene la marca o el agujero con la masilla mientras presiona con fuerza, luego termine con papel abrasivo impermeable y pintura para carrocería (ambos se venden por separado).

Info. Especificaciones

Masilla: 25g
Endurecedor: 25g

Tamaño de la caja

W 350 H 210 D 254 mm

Peso bruto de la caja

4.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-016

Código de Barras JAN

09213 Masilla ligeramente endurecida

Agente rellenedor de arañazos que se endurece al reaccionar a la luz solar. Los pequeños arañazos con una profundidad de hasta 2 mm se rellenan rápidamente. Se adhiere firmemente a placas de acero, placas de acero inoxidable, aluminio, polipropileno plástico reforzado con fibra de vidrio, etc. Esto permite no sólo reparar la carrocería del automóvil, sino también pequeños rasguños en el parachoques de resina. Le recomendamos terminar con Atelier 99 Air Touch.

Instrucciones:

1. Retire el polvo o la suciedad por adelantado. Recomendamos pulir ligeramente con la lija para que la masilla se adhiera firmemente a la zona.
2. Aplique la masilla mientras traza el arañazo con ella. Aplane la masilla con la espátula incluida mientras la presiona en el arañazo. Después de rellenarlo, expóngalo a la luz solar y haga que se endurezca.
3. Pula la superficie con la lija para que quede suave. Luego, termine con Atelier 99 Air Touch y así sucesivamente.

Info. Especificaciones

12g

Tamaño de la caja

W 436 H 215 D 215 mm

Peso bruto de la caja

1.6 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-213

Código de Barras JAN**09014 Bumper Primer**

Trata la superficie del parachoques antes de pintar. Se adhiere firmemente a los materiales, como un parachoques de polipropileno, y es difícil de quitar.

Instrucciones:

1. Retire la cera o el aceite de la superficie con Atelier 99 Silicone Off (se vende por separado) y límpiela completamente con un paño.
2. Agite bien la lata y rocíela a 25-30 cm de la superficie. Si ya ha pintado sobre la superficie, hágalo después de dejar secar durante 15 minutos.

Info. Especificaciones

100ml

Tamaño de la caja

W 670 H 240 D 210 mm

Peso bruto de la caja

7.7 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-014

Código de Barras JAN**09011 Masilla para parachoques****Blanca y Natural**

Puede reparar marcas y rayones menores en parachoques de polipropileno o de uretano con 2 masillas epoxi. Ambas tienen una gran elasticidad y son de fácil aplicación.

Instrucciones:

1. Retire el polvo o la suciedad primero. Para que la masilla se adhiera firmemente a la superficie, le recomendamos frotar la zona con la lija, quitar el aceite con Atelier 99 Silicone Off y rociar Atelier 99 Bumper Primer (ambos se venden por separado).
2. Saque la misma cantidad tanto del agente principal como del endurecedor, y mézclelos con la espátula incluida. Posteriormente, aplicar la masilla mixta sobre la zona a reparar.
3. La masilla tardará aproximadamente 1 hora en endurecerse. Después de que se endurezca, frote con el papel de lija y termine con Atelier 99 Bumper Primer y Atelier 99 Body Paint (ambos se venden por separado).

Info. Especificaciones

Masilla: 25g

Endurecedor: 25g

Tamaño de la caja

W 335 H 212 D 276 mm

Peso bruto de la caja

4.2 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-011

Código de Barras JAN**09189 Arcilla para parachoques - Blanca****Blanca**

Puede hacer reparaciones "difíciles de realizar" en el parachoques moldeando la arcilla libremente con las manos.

Instrucciones:

1. Retire el polvo o la suciedad de la superficie. Le recomendamos que utilice papel de lija para que la masilla se adhiera firmemente a la superficie.
2. Use los guantes incluidos y corte la misma cantidad de agente principal y endurecedor, y luego mézclelos.
3. Rellene la marca o el agujero con la masilla mientras presiona firmemente. Termine con papel abrasivo resistente al agua y Body Paint (ambos se venden por separado).

Info. Especificaciones

Masilla: 7.5g

Endurecedor: 7.5g

Tamaño de la caja

W 311 H 128 D 209 mm

Peso bruto de la caja

2.4 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-189

Código de Barras JAN

09205 Barniz para parachoques - Colores claros**Colores claros**

Bumper Lacquer Putty se adhiere específicamente al material principal del parachoques, el Polipropileno. Se puede usar incluso sin imprimación de parachoques. Se incluye la espátula flexible, como ayuda a aplicar la masilla en las curvas del parachoques.

Instrucciones:

1. Retire el polvo o la suciedad por adelantado. Para que la masilla se adhiera firmemente a la superficie, se recomienda frotar la zona a reparar con la lija, eliminar el aceite con Atelier 99 Silicone Off y rociar Atelier 99 Bumper Primer (ambos se venden por separado).
2. Ponga una cantidad moderada de masilla en la espátula incluida.
3. Aplique masilla en el área que se está reparando mientras rellena los arañazos. Termine con papel abrasivo impermeable y Body Paint (ambos se venden por separado).

Info. Especificaciones

26g
Espátula × 1

Tamaño de la caja

W 286 H 215 D 233 mm

Peso bruto de la caja

3.5 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-205

Código de Barras JAN

4 975759 092056

09206 Barniz para parachoques - Colores oscuros**Colores oscuros**

Bumper Lacquer Putty se adhiere específicamente al material principal del parachoques, el Polipropileno. Se puede usar incluso sin imprimación de parachoques. Se incluye la espátula flexible, como ayuda a aplicar la masilla en las curvas del parachoques.

Instrucciones:

1. Retire el polvo o la suciedad por adelantado. Para que la masilla se adhiera firmemente a la superficie, se recomienda frotar la zona a reparar con la lija, eliminar el aceite con Atelier 99 Silicone Off y rociar Atelier 99 Bumper Primer (ambos se venden por separado).
2. Ponga una cantidad moderada de masilla en la espátula incluida.
3. Aplique masilla en el área que se está reparando mientras rellena los arañazos. Termine con papel abrasivo impermeable y Body Paint (ambos se venden por separado).

Info. Especificaciones

26g
Espátula × 1

Tamaño de la caja

W 286 H 215 D 233 mm

Peso bruto de la caja

3.5 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-206

Código de Barras JAN

4 975759 092063

09169 Masilla para aluminio

La masilla para aluminio sirve para reparar las llantas de aluminio. Tiene una buena elasticidad y puede absorber los golpes o vibraciones que se generan durante la conducción. Esto evita que la masilla se desprenda o se agriete. También se puede utilizar para reparar marcas y arañazos en piezas que no sean de aluminio, como acero inoxidable, acero o chapas de hojalata.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo o la suciedad de la superficie con anticipación. Para que la masilla se adhiera firmemente a la superficie, se recomienda frotar la zona a reparar con papel de lija, eliminar el aceite con Atelier 99 Silicone Off y rociar Atelier 99 Bumper Primer (ambos se venden por separado).
2. Mezcle uniformemente 3 partes del agente principal con 1 parte del endurecedor.
3. Aplicar la masilla mixta sobre el desperfecto mientras se rellena. La masilla tardará de 4 a 5 horas en endurecerse. Después de que se endurezca, termine con papel abrasivo impermeable y Body Paint (ambos se venden por separado).

Info. Especificaciones

Masilla: 15g
Endurecedor: 5g

Tamaño de la caja

W 298 H 212 D 272 mm

Peso bruto de la caja

2.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-169

Código de Barras JAN

4 975759 091691

09025 Body Filler poliéster 400 g

Se incluye suficiente masilla de poliéster para reparar un automóvil de tamaño grande. La espátula y el palo mezclador están incluidos.

Instrucciones:

1. Frota el área a reparar con papel de lija de grano 150.
2. Saque una cantidad moderada de masilla y mézclela bien con el endurecedor.
3. Aplique la masilla mezclada en el área que se está reparando con la espátula incluida mientras rellena el rasguño.
4. Después de que se endurezca (durante 1-2 horas), alise la superficie con el papel de lija.
5. Termine con Body Paint.

Info. Especificaciones

Masilla: 400g / Endurecedor: 15g
Espátula ×1 / Palo mezclador ×1

Tamaño de la caja

W 520 H 185 D 218 mm

Peso bruto de la caja

11.4kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

B-12

Código de Barras JAN

4 975759 090250

09178 Masilla ligera

Las microesferas compuestas crean una ligera masilla de fuera superior en comparación con una masilla convencional, repara incluso las marcas grandes y profundas de hasta 20 cm de diámetro × 3 cm de profundidad.

Instrucciones:

1. Frote el área a reparar con papel de lija de grano 150.
2. Saque una cantidad moderada de masilla y mézclela bien con el endurecedor.
3. Aplique la masilla mezclada en el área que se está reparando con la espátula incluida mientras rellena el rasguño.
4. Después de que se endurezca (alrededor de 1 hora), alise la superficie con el papel de lija de grano 320.
5. Termine con Body Filler y Body Paint.

Info. Especificaciones

320g

Tamaño de la caja

W 520 H 185 D 218 mm

Peso bruto de la caja

9.4 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

B-178

Código de Barras JAN**09218 Tubo de masilla ligera**

La masilla en sí es muy ligera gracias a microesferas compuestas que ayudan a reparar fácilmente marcas anchas y profundas. Además, se trabaja con rapidez ya que se seca rápidamente y es de rápida adhesión. La masilla en este formato de tubo permite usarla según sea necesario y un almacenaje seguro.

Instrucciones:

1. Elimine el óxido o las grietas con papel de lija de grano 150 y use Atelier 99 Silicon Off (se vende por separado) para eliminar el aceite de la superficie.
2. Saque la misma longitud del compuesto de ambos tubos (debe ser 100 partes de masilla con 2 partes de endurecedor) en la paleta y mézclelos uniformemente con la espátula incluida. Posteriormente, aplicar la masilla mezclada sobre la pieza a reparar.
3. La masilla se endurecerá durante 1 hora. Después de que se endurezca, alise la superficie con papel de lija de grano 600 y termine con la masilla para carrocería de poliéster Atelier 99 (se vende por separado) y Atelier 99 Body paint (se vende por separado).

Info. Especificaciones

Masilla: 115g

Endurecedor: 4g

Tamaño de la caja

W 520 H 210 D 310 mm

Peso bruto de la caja

8.8 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-218

Código de Barras JAN**09179 Masilla de fibra de vidrio**

Glass Fiber Putty, que está hecha de fibra de vidrio, se aplica uniformemente en piezas aerodinámicas curvas. Por lo tanto, puede reparar fácilmente grietas o astillas en las piezas de FRP.

Instrucciones:

1. Frote el área a reparar con papel de lija de grano 150.
2. Saque una cantidad moderada de masilla y mézclela bien con el endurecedor.
3. Aplique la masilla mezclada en el área que se está reparando con la espátula incluida mientras rellena el rasguño.
4. Después de que se endurezca (durante aproximadamente 1 hora), alise la superficie con papel de lija de grano 320.
5. Termine con la masilla para carrocería de poliéster Atelier 99 (se vende por separado) y Atelier 99 Body Paint (se vende por separado).

Info. Especificaciones

400g

Tamaño de la caja

W 520 H 185 D 218 mm

Peso bruto de la caja

11.0kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

B-179

Código de Barras JAN**09208 Reparación de FRP - Kit de prueba**

Este kit de reparación le permite reparar grietas, daños o agujeros en las piezas aerodinámicas de FRP, motos acuáticas, barcos o tablas de surf. Puede usar el envase como una bandeja para realizar la mezcla. El "Glass Mat" de alta intensidad se utiliza para la fibra de vidrio, la parte principal de FRP.

Instrucciones:**(Preparación)**

1. Quite las virutas o astillas del área que se está reparando con un cúter. Después de frotar en ambos lados y alrededor del área para que quede suave, lave cualquier residuo o suciedad.
2. Cubra el agujero o la grieta con la cinta de enmascarar.
3. Corte la lámina de fibra de vidrio en 2 hojas según sea necesario.
(Llenar un agujero con resina)
1. Mezclar bien ambos agentes. Vierta la resina en el agujero y aplíquela en un área un poco más ancha que la hoja más grande.
2. Ponga la lámina más grande encima y presiónela con la espátula incluida.
3. Aplicar la resina en el mismo proceso y colocar encima la lámina más pequeña. Después de presionarlo con la espátula incluida, aplique la resina nuevamente.
- * Después de que la resina se endurezca por completo, retire la cinta adhesiva.
(Alisar la superficie con la masilla)
1. Mezcle bien el agente con el polvo.
2. Aplique la masilla con la espátula incluida aplanándola.
3. Después de que se endurezca por completo, límpiolo con papel de lija (grano 150 > grano 320) hasta que no quede ningún espacio entre la parte reparada y alrededor.
4. Alise la superficie con papel de lija de grano 600.
5. Termine con Atelier 99 Body Paint.

Info. Especificaciones

430g / Masilla: 145ml / Endurecedor: 4ml
Hoja de fibra de vidrio × 1 (300×200mm) / Polvo: 50g /
Taza medidora: × 1 / Cuchara: × 1 / Espátula × 1

Tamaño de la caja

W 566 H 212 D 453 mm

Peso bruto de la caja

9.0 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

B-208

Código de Barras JAN

09229 Masilla para fibra de carbono 80 g

Masilla hecha de resina de poliéster que combina fibra de carbono, que es superior en ligereza, fuerza y resistencia a las vibraciones. Comparada con la masilla convencional, mejora aproximadamente un 20% la ligereza y resistencia a la deformación. Rellena agujeros y grietas de hierro, FRP y resina. También mejora la eficiencia en su aplicación y es fácil de pulir.

Instrucciones:

1. Frote el área a reparar con la lija de grano 150, luego use Silicon Off para eliminar la suciedad y el aceite.
2. Extraiga una cantidad moderada de masilla y mézclela bien con el endurecedor.
3. Aplique la masilla mezclada en el área que se está reparando con la espátula incluida mientras rellena el rasguño.
4. Después de que se endurezca (durante aproximadamente 1 hora), alise la superficie con papel de lija de grano 320.
5. Termine con la masilla para carrocería de poliéster Atelier 99 (se vende por separado) y Atelier 99 Body Paint (se vende por separado).

Info. Especificaciones

Agente principal: 80g
Endurecedor: 3g

Tamaño de la caja

W 520 H 215 D 330 mm

Peso bruto de la caja

7.2 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-229

Código de Barras JAN**09231 Masilla para fibra de carbono 320 g**

Masilla hecha de resina de poliéster que combina fibra de carbono, que es superior en ligereza, fuerza y resistencia a las vibraciones. Comparada con la masilla convencional, mejora aproximadamente un 20% la ligereza y resistencia a la deformación. Rellena agujeros y grietas de hierro, FRP y resina. También mejora la eficiencia en su aplicación y es fácil de pulir. Envase de 320g para trabajar en áreas grandes.

Instrucciones:

1. Frote el área a reparar con la lija de grano 150, luego use Silicon Off para eliminar la suciedad y el aceite.
2. Extraiga una cantidad moderada de masilla y mézclela bien con el endurecedor.
3. Aplique la masilla mezclada en el área que se está reparando con la espátula incluida mientras rellena el rasguño.
4. Después de que se endurezca (durante aproximadamente 1 hora), alise la superficie con papel de lija de grano 320.
5. Termine con la masilla para carrocería de poliéster Atelier 99 (se vende por separado) y Atelier 99 Body Paint (se vende por separado).

Info. Especificaciones

Agente principal: 320g
Endurecedor: 15g

Tamaño de la caja

W 520 H 185 D 218 mm

Peso bruto de la caja


9.9 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

B-231

Código de Barras JAN**09171 Hoja de malla de aluminio**

La lámina de malla de aluminio permite que la masilla penetre en la malla para una adhesión firme, consigue una reparación de alta durabilidad que resiste golpes o vibraciones considerables. Se puede cortar según se necesite y se puede utilizar en cualquier lugar, como piezas aerodinámicas o piezas con agujeros.

Instrucciones:

* Elimine el aceite, el óxido o la pintura del área que se está reparando con el papel abrasivo impermeable Atelier 99 y Atelier 99 Silicon Off (ambos se venden por separado).

1. Corte la hoja según sea necesario.
2. Coloque la hoja cortada sobre el agujero y aplique la masilla alrededor de la hoja.
3. Aplicar la masilla en toda la zona.

* Una vez endurecido, pulir y terminar con Atelier 99 Body Paint.

Info. Especificaciones

1 lámina (150×100mm)

Tamaño de la caja

W 440 H 215 D 236 mm

Peso bruto de la caja

8.9 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-171

Código de Barras JAN**09141 Kit de espátulas para modelado**

El kit incluye 6 espátulas diferentes con formas y tamaños específicamente diseñados para ser cómodos y fáciles de usar desde todos los ángulos. Fabricados en polipropileno, el kit de espátulas le permite aplicar fuerza de manera uniforme para obtener resultados impecables.

Instrucciones:**Info. Especificaciones**

6 láminas

Tamaño de la caja

W 275 H 212 D 220 mm

Peso bruto de la caja

2.8 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-141

Código de Barras JAN

09165 Paleta de papel desechable

La paleta de papel desechable es una herramienta desechable muy útil para mezclar dos masillas. Cada hoja tiene una estructura especial de 5 capas, que no absorbe los componentes de la masilla. Utilice una hoja limpia con cada uso.

Instrucciones:

* Mezclar la masilla en una hoja.

* Después de su uso, asegúrese de que la masilla se endurezca por completo y deseché el papel.

Info. Especificaciones

5 láminas

Tamaño de la caja

W 263 H 166 D 191 mm

Peso bruto de la caja

5.2 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-165

Código de Barras JAN

09045 Compuesto para pulir - Usos múltiples**Usos múltiples**

Para eliminar arañazos menores, suciedad y manchas. También restaurará el brillo de la pintura descolorida con el tiempo. Preparación adecuada de la superficie para pintar o recubrir.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo y la suciedad por adelantado.
2. Aplique un poco de compuesto a un paño y pule ligeramente para eliminar rasguños menores y suciedad, o enérgicamente para restaurar el brillo de la pintura descolorida.
3. Cuando haya terminado, limpie con un paño limpio y seco.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 596 H 183 D 246 mm

Peso bruto de la caja

11.0kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-17

Código de Barras JAN

4 975759 090458

09049 Compuesto para pulir - Blanco sólido**Blanco sólido**

Para eliminar arañazos menores, suciedad y manchas. También restaurará el brillo de la pintura descolorida con el tiempo. Preparación adecuada de la superficie para pintar o recubrir.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo y la suciedad por adelantado.
2. Aplique un poco de compuesto a un paño y pule ligeramente para eliminar rasguños menores y suciedad, o enérgicamente para restaurar el brillo de la pintura descolorida.
3. Cuando haya terminado, limpie con un paño limpio y seco.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 596 H 183 D 246 mm

Peso bruto de la caja

10.4kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-18

Código de Barras JAN

4 975759 090496

09055 Compuesto para pulir - Metalizado**Metalizado**

Para eliminar arañazos menores, suciedad y manchas. También restaurará el brillo de la pintura descolorida con el tiempo. Preparación adecuada de la superficie para pintar o recubrir.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo y la suciedad por adelantado.
2. Aplique un poco de compuesto a un paño y pule ligeramente para eliminar rasguños menores y suciedad, o enérgicamente para restaurar el brillo de la pintura descolorida.
3. Cuando haya terminado, limpie con un paño limpio y seco.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 596 H 183 D 246 mm

Peso bruto de la caja

10.0kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-19

Código de Barras JAN

4 975759 090557

09021 Compuesto para carrocería grado fino

Las micropartículas ligeras no crean defectos, lo que permite eliminar la suciedad, los arañazos menores o el óxido de la pintura, el cromo o las ruedas.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo y la suciedad por adelantado.
2. Aplique una pequeña cantidad de pasta a un paño suave y seco y pule el área a tratar.
3. Cuando haya terminado, limpie con un paño limpio y seco.

Info. Especificaciones

65g

Tamaño de la caja

W 405 H 212 D 238 mm

Peso bruto de la caja

5.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-021

Código de Barras JAN

4 975759 090212

09022 Compuesto para carrocería grado súper fino

Las micropartículas súper ligeras crean un alto brillo en la superficie, para un acabado impecable.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo y la suciedad por adelantado.
2. Aplique una pequeña cantidad de pasta a un paño suave y seco y pule el área a tratar.
3. Cuando haya terminado, limpie con un paño limpio y seco.

Info. Especificaciones

50g

Tamaño de la caja

W 405 H 212 D 238 mm

Peso bruto de la caja

4.3 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-022

Código de Barras JAN

4 975759 090229

09024 Compuesto líquido

Pulimento de acabado de alto brillo en forma líquida.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo y la suciedad por adelantado.
2. Aplicar una pequeña cantidad de líquido sobre un paño suave y seco, y pulir la zona a tratar.
3. Cuando haya terminado, limpie con un paño limpio y seco.

Info. Especificaciones

125ml

Tamaño de la caja

W 500 H 300 D 210 mm

Peso bruto de la caja

9.2 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-024

Código de Barras JAN

4 975759 090243

09144 Compuesto líquido #3000

El Compuesto Líquido #3000 es un producto esencial, especialmente para terminar reparaciones, crea un brillo similar al de un espejo en la superficie del automóvil. Elimina marcas menores después de frotar con papel de lija, por lo tanto, siempre que la pintura sea un sólido de color claro, puede lograr un brillo efecto espejo.

Instrucciones:

1. Use agua para eliminar la suciedad y el polvo por previamente.
2. Agite bien la botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad del líquido en un paño suave y seco y comience a pulir las áreas deseadas. Se puede utilizar con un aplicador.
3. Límpielo con un paño seco.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 396 H 177 D 312 mm

Peso bruto de la caja

12.4kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-144

Código de Barras JAN

4 975759 091448

09146 Kit compuesto líquido #3000

El kit compuesto líquido #3000 incluye una esponja especial de última generación que no solo crea un resultado impecable, sino que también pule más fácilmente en comparación con el uso de un paño.

Instrucciones:

1. Use agua para eliminar la suciedad y el polvo por previamente.
2. Agite bien la botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad del líquido en el lado negro de la esponja incluida y comience a pulir el área deseada. Se puede utilizar con un aplicador.
3. Límpielo con un paño seco.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 413 H 217 D 376 mm

Peso bruto de la caja

9.6 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

B-146

Código de Barras JAN

4 975759 091462

09145 Compuesto líquido #9800

El compuesto líquido #9800 es un producto esencial que crea un brillo en las superficies incluso después de las reparaciones del automóvil. No solo elimina arañazos menores, sino que también restaura un brillo efecto espejo en las superficies del automóvil.

Instrucciones:

1. Use agua para eliminar la suciedad y el polvo por adelantado.
2. Agite bien la botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad del líquido en un paño suave y seco y comience a pulir las áreas deseadas. Se puede utilizar con un aplicador.
3. Límpielo con un paño seco.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 396 H 177 D 312 mm

Peso bruto de la caja

11.5kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-145

Código de Barras JAN**09147 Kit compuesto líquido #9800**

Las micropartículas exclusivas de 0,5 micrones resaltan el brillo intenso del automóvil, haciendo que la superficie pintada parezca un espejo. El kit compuesto líquido #9800 es ideal como paso final. Incluye una esponja con un lado de pulido especial de uretano.

Instrucciones:

1. Use agua para eliminar la suciedad y el polvo por adelantado.
2. Agite bien la botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad del líquido en el lado negro de la esponja incluida y comience a pulir las áreas deseadas. Se puede utilizar con un aplicador.
3. Límpielo con un paño seco.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 413 H 217 D 376 mm

Peso bruto de la caja

9.1 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

B-147

Código de Barras JAN**09192 Compuesto para carrocería - Kit de prueba**

El kit de compuesto para carrocería no sólo incluye todo lo que necesita para reparar pequeños rasguños y marcas, sino que también permite, incluso a los principiantes, usar estas herramientas en el orden y la forma correctas.

Instrucciones:

1. Use agua para eliminar la suciedad y el polvo previamente.
2. Aplique una pequeña cantidad del líquido a un paño suave y seco y comience a pulir el área deseada.
3. Límpielo con un paño seco.

Info. Especificaciones

25g x 3

Tamaño de la caja

W 570 H 216 D 242 mm

Peso bruto de la caja

6.5 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-192

Código de Barras JAN**09193 Compuesto líquido - Kit de prueba**

El kit de prueba compuesto líquido no sólo incluye todo lo que necesita para reparar la pintura o rasguños menores, sino que también permite, incluso a los principiantes, usar estas herramientas en el orden y la forma correctas. Incluye una práctica esponja especial.

Instrucciones:

1. Use agua para eliminar la suciedad y el polvo previamente.
2. Agite bien la botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad del líquido a la esponja incluida y comience a pulir las áreas deseadas.
3. Límpielo con un paño seco.

Info. Especificaciones

80ml x 3

Tamaño de la caja

W 622 H 215 D 326 mm

Peso bruto de la caja

12.5kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-193

Código de Barras JAN

09148 Esponja de pulido

La esponja de pulido le permite pulir uniformemente y obtener un acabado casi profesional. Está diseñada para ser fácil de agarrar. Combinándola con la serie de compuestos de pulido Atelier 99, aporta un hermoso brillo a las superficies del automóvil.

Instrucciones:

Aplique el líquido en el lado negro y extiéndalo uniformemente. Luego, comience a pulir la superficie.

Info. Especificaciones

1 ud.

Tamaño de la caja

W 470 H 120 D 283 mm

Peso bruto de la caja


6.9 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-148

Código de Barras JAN**09184 Lámina para compuesto**

La lámina para compuesto no solo acorta el laborioso proceso de pulido después de la reparación, sino que también mejora el resultado y trabaja en la delicada superficie recién pintada como lijas a prueba de agua. Este producto de acabado es apto para uso profesional.

Instrucciones:

1. Use agua para eliminar el polvo y la suciedad de la carrocería del automóvil.
2. Asegúrese de usar papel de lija con agua mientras pule.
3. Limpie las gotas de agua después de pulir. Cuando la parte que pule se vuelva blanca sin desniveles, la parte estará lista. Continúe puliendo un área más amplia. Lávelo completamente.
4. Limpie las gotas de agua y termine con la serie Atelier 99.

Info. Especificaciones

1 ud.

Tamaño de la caja

W 662 H 212 D 353 mm

Peso bruto de la caja

2.5 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-184

Código de Barras JAN**09501 Color Finish - Negro****Negro**

Restaura los arañazos leves y el deterioro del color que se produce en la superficie de la pintura.

Los pulimentos súper finos pueden eliminar numerosos rasguños superficiales con una pasada, mientras que al mismo tiempo el pigmento súper fino rellena los arañazos. ¡Deja un acabado de coche nuevo! Tipo gel a base de agua.

Instrucciones:

1. Elimine la suciedad de la carrocería del automóvil con champú para automóviles.
2. Use los guantes incluidos y coloque 3 cm del producto para frotar el área decolorada o descolorida por la superficie amarilla de la esponja.
3. Aplique una pequeña cantidad de solución con la esponja y extiéndala al igual que la cera.
4. Deje que se seque durante al menos 10-20 minutos (dependiendo de las condiciones climáticas)
5. Use las toallitas incluidas para suavizar la superficie.

Info. Especificaciones

Tubo de gel (65g) × 1 ud.
Esponja × 2 uds. / Toallitas × 3 uds.
Guantes × 2 uds.

Tamaño de la caja

W 648 H 212 D 322 mm

Peso bruto de la caja

5.2 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-501

Código de Barras JAN**09502 Color Finish - Rojo****Rojo**

Restaura los arañazos leves y el deterioro del color que se produce en la superficie de la pintura.

Los pulimentos súper finos pueden eliminar numerosos rasguños superficiales con una pasada, mientras que al mismo tiempo el pigmento súper fino rellena los arañazos. ¡Deja un acabado de coche nuevo! Tipo gel a base de agua.

Instrucciones:

1. Elimine la suciedad de la carrocería del automóvil con champú para automóviles.
2. Use los guantes incluidos y coloque 3 cm del producto para frotar el área decolorada o descolorida por la superficie amarilla de la esponja.
3. Aplique una pequeña cantidad de solución con la esponja y extiéndala al igual que la cera.
4. Deje que se seque durante al menos 10-20 minutos (dependiendo de las condiciones climáticas)
5. Use las toallitas incluidas para suavizar la superficie.

Info. Especificaciones

Tubo de gel (65g) × 1 ud.
Esponja × 2 uds. / Toallitas × 3 uds.
Guantes × 2 uds.

Tamaño de la caja

W 648 H 212 D 322 mm

Peso bruto de la caja

5.2 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-502

Código de Barras JAN

09503 Color Finish - Blanco**Blanco**

Restaura los arañazos leves y el deterioro del color que se produce en la superficie de la pintura.

Los pulimentos súper finos pueden eliminar numerosos rasguños superficiales con una pasada, mientras que al mismo tiempo el pigmento súper fino rellena los arañazos. ¡Deja un acabado de coche nuevo! Tipo gel a base de agua.

Instrucciones:

1. Elimine la suciedad de la carrocería del automóvil con champú para automóviles.
2. Use los guantes incluidos y coloque 3 cm del producto para frotar el área decolorada o descolorida por la superficie amarilla de la esponja.
3. Aplique una pequeña cantidad de solución con la esponja y extiéndala al igual que la cera.
4. Deje que se seque durante al menos 10-20 minutos (dependiendo de las condiciones climáticas)
5. Use las toallitas incluidas para suavizar la superficie.

Info. Especificaciones

Tubo de gel (65g) × 1 ud.
Esponja × 2 uds. / Toallitas × 3 uds.
Guantes × 2 uds.

Tamaño de la caja

W 648 H 212 D 322 mm

Peso bruto de la caja

5.2 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-503

Código de Barras JAN

4 975759 095033

09504 Color Finish - Azul**Azul**

Restaura los arañazos leves y el deterioro del color que se produce en la superficie de la pintura.

Los pulimentos súper finos pueden eliminar numerosos rasguños superficiales con una pasada, mientras que al mismo tiempo el pigmento súper fino rellena los arañazos. ¡Deja un acabado de coche nuevo! Tipo gel a base de agua.

Instrucciones:

1. Elimine la suciedad de la carrocería del automóvil con champú para automóviles.
2. Use los guantes incluidos y coloque 3 cm del producto para frotar el área decolorada o descolorida por la superficie amarilla de la esponja.
3. Aplique una pequeña cantidad de solución con la esponja y extiéndala al igual que la cera.
4. Deje que se seque durante al menos 10-20 minutos (dependiendo de las condiciones climáticas)
5. Use las toallitas incluidas para suavizar la superficie.

Info. Especificaciones

Tubo de gel (65g) × 1 ud.
Esponja × 2 uds. / Toallitas × 3 uds.
Guantes × 2 uds.

Tamaño de la caja

W 648 H 212 D 322 mm

Peso bruto de la caja

5.2 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-504

Código de Barras JAN

4 975759 095040

09505 Color Finish - Plata**Plata**

Restaura los arañazos leves y el deterioro del color que se produce en la superficie de la pintura.

Los pulimentos súper finos pueden eliminar numerosos rasguños superficiales con una pasada, mientras que al mismo tiempo el pigmento súper fino rellena los arañazos. ¡Deja un acabado de coche nuevo! Tipo gel a base de agua.

Instrucciones:

1. Elimine la suciedad de la carrocería del automóvil con champú para automóviles.
2. Use los guantes incluidos y coloque 3 cm del producto para frotar el área decolorada o descolorida por la superficie amarilla de la esponja.
3. Aplique una pequeña cantidad de solución con la esponja y extiéndala al igual que la cera.
4. Deje que se seque durante al menos 10-20 minutos (dependiendo de las condiciones climáticas)
5. Use las toallitas incluidas para suavizar la superficie.

Info. Especificaciones

Tubo de gel (65g) × 1 ud.
Esponja × 2 uds. / Toallitas × 3 uds.
Guantes × 2 uds.

Tamaño de la caja

W 648 H 212 D 322 mm

Peso bruto de la caja

5.2 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-505

Código de Barras JAN

4 975759 095057

09506 Kit restaurador negro piano

El plástico negro brillante, comunmente conocido como negro piano se raya muy fácilmente y puede envejecer mucho más rápido que la pintura u otras áreas del vehículo. Este kit facilita la restauración a mano del negro piano pintado y sin pintar y otros plásticos de alto brillo, restaurándolos a una condición casi nueva.

Instrucciones:

* Asegúrese de limpiar y secar a fondo el área a tratar, y enmascare las áreas contiguas. Utilice un compuesto para eliminar arañazos (se vende por separado) con la esponja para compuestos para eliminar los arañazos profundos de antemano.

1. Con la tapa cerrada, agitar bien la botella.
2. Elija un tamaño de almohadilla ultrafina adecuado o cómodo. Aplique una cantidad moderada de compuesto en la superficie negra de la almohadilla. Pula la superficie mientras esparce el líquido con movimientos horizontales y verticales. Procure trabajar en un área de 30×30 cm a la vez.
3. Después de pulir, elimine cualquier enmascaramiento y limpie cualquier residuo con una toalla suave y limpia.

Info. Especificaciones

Abrasivo 80ml / Almohadilla ultrafina L × 1 /
Almohadilla ultrafina S × 1 /
Esponja para compuesto × 1

Tamaño de la caja

W 356 H 212 D 313 mm

Peso bruto de la caja

5.1 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-506

Código de Barras JAN

4 975759 095064

09122 Papel abrasivo resistente al agua - Pequeño**Pequeño**

Este es un juego de papeles de lija largos. Por lo tanto, es ideal para utilizarlo con la almohadilla de pulido.

Este juego incluye 4 papeles de lija diferentes: grano 150 (gruesa) × 1, grano 320 (de segundo corte) × 2, grano 600 (suave) × 2 y grano 1000 (suave) × 1.

Instrucciones:

- * Aplicar sobre la superficie, humedeciendo la zona a pulir.
- * Continúe usando uniformemente en una superficie clara.
- * No pule en un patrón circular.
- * Utilice cada papel según sea necesario.

Info. Especificaciones

Grano 150 ×1 / Grano 320 ×2
Grano 600 ×2 / Grano 1000 ×1

Tamaño de la caja

W 430 H 112 D 270 mm

Peso bruto de la caja

6.0 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-122

Código de Barras JAN

4 975759 091226

09123 Papel abrasivo resistente al agua - Medio**Medio**

Este es un juego de papeles de lija largos. Por lo tanto, es ideal para utilizarlo con la almohadilla de pulido.

Este juego incluye 4 papeles de lija diferentes: grano 150 (gruesa) × 1, grano 320 (de segundo corte) × 2, grano 600 (suave) × 2 y grano 1000 (suave) × 2.

Instrucciones:

- * Aplicar sobre la superficie, humedeciendo la zona a pulir.
- * Continúe usando uniformemente en una superficie clara.
- * No pulir en un patrón circular.
- * Utilice cada papel según sea necesario.

Info. Especificaciones

Grano 150 ×1 / Grano 320 ×2
Grano 600 ×2 / Grano 1000 ×1

Tamaño de la caja

W 382 H 132 D 275 mm

Peso bruto de la caja

2.1 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-123

Código de Barras JAN

4 975759 091233

09124 Kit de Papel Abrasivo de Colores

Este papel de lija de alta calidad produce resultados perfectos sin ningún defecto. Se incluyen 2 lijas diferentes, de grano 800 y de grano 1500.

Instrucciones:

- * Aplicar sobre la superficie, mojando la zona que se va a pulir.
- * Continuar de manera uniforme en una superficie Transparente.
- * No lijar en forma circular.
- * Utilizar cada papel según sea necesario.

Info. Especificaciones

Grano 800 ×3
Grano 1500 ×3

Tamaño de la caja

W 430 H 112 D 270 mm

Peso bruto de la caja

4.3 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-124

Código de Barras JAN

4 975759 091240

09118 Lija de Malla

La estructura de malla evita que el papel de lija se atasque al pulir con o sin agua.

Cada papel de lija tiene un color y un número de granos diferentes, por lo que evita que se utilice en el orden equivocado.

Además, este papel es muy duradero, lo que le permite utilizarlo por ambos lados.

Instrucciones:

- * Pulir y utilizar cada papel según sea necesario.

Info. Especificaciones

Grano 150 ×1
Grano 320 ×1
Grano 600 ×1

Tamaño de la caja

W 279 H 218 D 270 mm

Peso bruto de la caja

6.8 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

B-118

Código de Barras JAN

4 975759 091189

09125 Esponja para Lijado

La esponja de lijado se utiliza con el papel de lija envuelto alrededor. Los resultados son perfectos ya que se aplica fuerza de manera uniforme.

Instrucciones:

Colocar el borde de la lija en la ranura con firmeza.

Info. Especificaciones

1 ud

Tamaño de la caja

W 510 H 108 D 340 mm

Peso bruto de la caja

1.2 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-125

Código de Barras JAN**09219 Cubo para Lijado**

Tan sólo utilizando este cubo en el orden correcto la preparación de la superficie estará terminada, las 4 rejillas de diferentes tamaños están dispuestas en cada uno de los 4 lados. Además, las instrucciones y los tamaños de las rejillas están impresos en cada lado, lo que permite que se pueda utilizar fácilmente incluso sin experiencia. Además, se pueden limpiar las gotas de agua con él.

Instrucciones:

- * Aplicar sobre la superficie, mojando la zona que se va a pulir.
- * Cambiar el lado según sea necesario, siguiendo las instrucciones.

Info. Especificaciones

1 ud

Tamaño de la caja

W 418 H 102 D 366 mm

Peso bruto de la caja

1.4 kg

Contenido de la caja

40

Número de Ref.

B-219

Código de Barras JAN**09221 Kit Reparador de Marcas de Piedras**

Este kit de reparación es idóneo para reparar los golpes de las piedras con Touch Up Paint. El proceso de aplicación es fácil y rápido utilizando un papel de lija al agua. El adhesivo de enmascaramiento de baja viscosidad no deja marcas de pegamento.

Instrucciones:

1. Desengrasar la superficie de la pintura con la "Hoja Silicone Off" incluida, y rellenar el desconchón con Touch UP Paint, y dejarlo secar.
 - * Se recomienda repetir el proceso de pintura, para que el punto pintado se eleve.
2. Asegúrese de que la pintura esté completamente seca, entonces coloque el "sello de enmascaramiento" incluido, con el agujero central colocado en el punto pintado.
 - * Tenga cuidado de no hacer pliegues en el sello.
3. Ponga un papel de lija alrededor de la "almohadilla de pulido", y humedézcalo con agua y raspe la pintura elevada, hasta que esté a la misma altura que el sello de enmascaramiento.
 - * Asegúrese de no raspar el exterior del sello.
 - * No lijar demasiado fuerte.
4. Retire el sello de enmascaramiento y púlalo con un compuesto para eliminar las marcas de lijado y conseguir un buen acabado.
 - * Se recomienda utilizar "SOFT99Body Compound Super Fine Grad" o "SOFT99 Liquid Compound".

Info. Especificaciones

Sello de Enmascarado×3hojas / Eliminador de Silicona×3hojas / Lija resistente al agua (Grano 800)×3hojas / Esponja de Pulido×1ud

Tamaño de la caja

W 491 H 230 D 242 mm

Peso bruto de la caja

2.6 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-221

Código de Barras JAN

09170 Silicone Off 300ml

Este práctico desengrasante en aerosol elimina la silicona, el aceite, la cera y los revestimientos o coatings. Por lo tanto, mejora la durabilidad de los tratamientos si se utiliza previamente a su aplicación, es absolutamente necesario como paso previo a aplicar un coating cerámico.

Instrucciones:

1. Elimine toda la suciedad/aceite posible de la zona usando detergente y agua, y luego seque completamente.
2. Agitar bien y rocíe sobre la zona a tratar.
3. Antes de que se seque, limpie con un paño suave y limpio.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 408 H 191 D 337 mm

Peso bruto de la caja

10.1 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-170

Código de Barras JAN



4 975759 091707

09209 Silicone Off Mini

Se trata de un producto esencial para la reparación y preparación, ya que limpia y elimina los residuos aceitosos, algo lo que es necesario antes para reparar y fijar.

Instrucciones:

1. Eliminar el aceite y la suciedad con agua y limpiar previamente las gotas de agua restantes.
2. Agitar bien el envase y rociar sobre la zona deseada.
3. Limpiar con un paño suave y limpio antes de que se seque.

Info. Especificaciones

150ml

Tamaño de la caja

W 332 H 157 D 275 mm

Peso bruto de la caja

5.5 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-209

Código de Barras JAN



4 975759 092094

09227 Toallita Silicone Off

El producto "Silicone Off" en formato toallita que contiene con un disolvente específico a base de agua.

Está disponible no sólo como paso inicial antes de la pintura de reparación, sino también antes de enmascarar o utilizar el pegamento, aplicando a las partes sin pintar, además de varios usos adicionales.

Instrucciones:

* Elimine el polvo o la arena con el champú para coches alrededor de la zona deseada por adelantado.

1. Abra el sello y saque 1 toallita, limpie el área deseada.

* Este producto aporta un gran efecto de limpieza, no lo frote más de lo necesario.

2. Cambie la cara cuando se ensucie.

3. Aplique pintura de reparación o pegamento después de que la superficie se seque.

Info. Especificaciones

5 hojas (Aprox. 20×30cm)

Tamaño de la caja

W 280 H 214 D 200 mm

Peso bruto de la caja

2.4 kg

Contenido de la caja

60

Número de Ref.

B-227

Código de Barras JAN



4 975759 092278

09120 Cinta de Enmascarado

Con esta cinta de enmascarar de 18 mm, puede proteger el coche de la pintura no deseada mientras pinta o recubre la carrocería o los cristales.

Instrucciones:

1. Cubrir la zona que no se quiere pintar con esta cinta, apoyándose en papeles desechables como periódicos, etc.
2. Cuando la pintura esté casi seca, tire de la cinta lentamente para despegarla.

Info. Especificaciones

1 ud (18mm × 18m)

Tamaño de la caja

W 430 H 365 D 237 mm

Peso bruto de la caja

11.5kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-120

Código de Barras JAN

4 975759 091202

09121 Cinta de Enmascarado - Grande

Es muy útil para relizar un emascarado rápido alrededor de los emblemas o las manetas de las puertas.

Instrucciones:

1. Cubrir la zona que no se quiere pintar con esta cinta, apoyándose en papeles desechables como periódicos, etc.
2. Cuando la pintura esté casi seca, tire de la cinta lentamente para despegarla.

Info. Especificaciones

1 ud (36mm × 9m)

Tamaño de la caja

W 530 H 365 D 315 mm

Peso bruto de la caja

13.8kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-121

Código de Barras JAN

4 975759 091219

09119 Cinta de Enmascarado Crepe

Esta cinta de crepé le permite trazar partes o líneas curvas. Es muy elástica, lo que ayuda a despegarla de forma limpia y rápida.

Instrucciones:

1. Cubrir la zona que no se quiere pintar con esta cinta, apoyándose en papeles desechables como periódicos, etc.
2. Cuando la pintura esté casi seca, tire de la cinta lentamente para despegarla.

Info. Especificaciones

1 ud (18mm × 18m)

Tamaño de la caja

W 430 H 365 D 237 mm

Peso bruto de la caja

8.8 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-119

Código de Barras JAN

4 975759 091196

09220 Cinta de Enmascarado Crepe Resistente al Calor

Se trata de una poliolefina especial, que se adapta a cualquier forma complicada y le permite trazar las partes curvas con la precisión que desee. Hace que la línea de delimitación sea clara, lo que le ayuda a pintar con precisión. Resiste temperaturas de hasta 150°C, por lo tanto, es apta para su uso durante un pintado al horno.

Instrucciones:

1. Cubrir la zona que no se quiere pintar con esta cinta, apoyándose en papeles desechables como periódicos, etc.
2. Cuando la pintura esté casi seca, tire de la cinta lentamente para despegarla.

Info. Especificaciones

1 ud (10mm × 7m)

Tamaño de la caja

W 330 H 396 D 210 mm

Peso bruto de la caja

5.1 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-220

Código de Barras JAN

4 975759 092209

09150 Hoja de Enmascarado

Puede cubrir una amplia zona rápidamente sin necesidad de apoyarse en papeles desechables. Esta lámina de enmascaramiento tiene un tratamiento especial que no permite que la pintura gotee, ideal para uso profesional. La electricidad estática permite que la hoja se adhiera a la superficie y apenas le afecta el viento, lo que le ayuda a realizar el enmascaramiento de forma rápida y sencilla.

Instrucciones:

1. Presione firmemente el borde de la lámina para evitar que la pintura se empape.
2. Corte la lámina según sea necesario antes de extenderla.
3. Ponga cinta adhesiva en el borde de la lámina.

Info. Especificaciones

1 ud (55cm × 10m)

Tamaño de la caja

W 640 H 212 D 246 mm

Peso bruto de la caja

4.9 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-150

Código de Barras JAN**09073 Sellante para Parabrisas - Transparente****Transparente**

Rellena los pequeños arañazos en el material blando como el plástico y deja un bonito brillo.

Instrucciones:

1. Ponga una pequeña cantidad del líquido en un paño suave, seco y limpio y luego frotar la zona sucia.
2. Deje secar durante 2 ó 3 minutos y luego limpiar con un paño.

Info. Especificaciones

30g

Tamaño de la caja

W 365 H 210 D 282 mm

Peso bruto de la caja

3.8 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-073

Código de Barras JAN**09074 Sellante para Parabrisas - Negro****Negro**

Rellena los pequeños arañazos en el material blando como el plástico y deja un bonito brillo.

Instrucciones:

1. Ponga una pequeña cantidad del líquido en un paño suave, seco y limpio y luego frotar la zona sucia.
2. Deje secar durante 2 ó 3 minutos y luego limpiar con un paño.

Info. Especificaciones

30g

Tamaño de la caja

W 365 H 210 D 282 mm

Peso bruto de la caja

3.5 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-074

Código de Barras JAN**09081 Cinta Adhesiva Doble Cara**

Esta cinta adhesiva de doble cara tiene una fuerte adherencia y capacidad de resistencia a la intemperie. Con el paso del tiempo, su adherencia se hace más fuerte. Le recomendamos que la utilice para fijar emblemas.

Instrucciones:

1. Elimine completamente el polvo, las gotas de agua o el aceite de la zona a pegar. Para ello es conveniente utilizar el Atelier 99 Silicone Off.
2. Cortar la cinta según sea necesario, despegar el papel antiadherente y pegarla, presionando firmemente.

Info. Especificaciones

1 ud (20mm × 2.5m)

Tamaño de la caja

W 326 H 231 D 233 mm

Peso bruto de la caja

2.1 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-081

Código de Barras JAN

09207 Cinta para Salpicadero

La cinta adhesiva de doble cara puede adherirse firmemente a los materiales utilizados en el salpicadero, como el polipropileno (PP) o el cloruro de polivinilo (PVC). Permite que permanezcan los restos de pegamento y evita que el material del salpicadero se dañe después de ser despegado.

Instrucciones:

1. Eliminar las gotas de agua, el aceite o la suciedad de la zona a pegar.
2. Cortar la cinta según sea necesario y despegar el papel azul de liberación y luego pegar lo que se quiere pegar.
3. Despegue el papel blanco de liberación y adhiéralo a la superficie del salpicadero.

Info. Especificaciones

4 hojas (100 × 25mm)

Tamaño de la caja

W 235 H 215 D 240 mm

Peso bruto de la caja

2.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-207

Código de Barras JAN**09210 Cinta de Butilo**

Material similar a la arcilla, tiene una fuerte adherencia, lo que le permite utilizarlo en cualquier lugar.

Instrucciones:

1. Elimine las gotas de agua, el aceite, la cera o el polvo de la zona a pegar. Atelier 99 Silicone Off es muy conveniente para eliminar el aceite.
2. Cortar la cinta según sea necesario con unas tijeras.
3. Presionar con los dedos o con una espátula para que se adhiera a la superficie.
4. Si necesita rellenar el hueco o el agujero, puede darle la forma que quiera y utilizarla.

Info. Especificaciones

1 ud (18mm × 3.0m)

Tamaño de la caja

W 760 H 220 D 275 mm

Peso bruto de la caja

9.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-210

Código de Barras JAN**09083 Pegamento Instantáneo en Gelatina**

Puede utilizar este pegamento instantáneo tipo gelatina incluso en un plano vertical o en una superficie irregular y no goteará. Puede ajustar la posición después de pegarlo porque la velocidad de endurecimiento es lenta.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo, el aceite y la suciedad de la zona de aplicación y séquela bien.
2. Deje caer una pequeña cantidad del líquido en forma de punto o línea en un lado del elemento que se va a fijar.
3. No se moverá entre 30 y 60 segundos después de pegarlo, y se endurece completamente después de 24 horas.

Info. Especificaciones

3g

Tamaño de la caja

W 250 H 212 D 192 mm

Peso bruto de la caja

1.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-083

Código de Barras JAN**09084 Pegamento para Goma y Cuero**

Mantiene la elasticidad después de ser fijado y es muy conveniente cuando se fija algo blando. Se incluye una espátula.

Instrucciones:

1. Elimine el polvo, el aceite, el óxido o la suciedad de ambos lados del artículo que va a pegar y séquelo bien. Para mejorar su adherencia, frote la superficie a pegar con un papel de lija, especialmente cuando lo pegue en cuero o goma.
2. Aplique el líquido en ambos lados de la superficie de manera uniforme y séquelo bien durante 10-30 minutos.
3. Presione con firmeza hasta que no se despegue.

Info. Especificaciones

40ml

Tamaño de la caja

W 390 H 240 D 210 mm

Peso bruto de la caja

3.5 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-084

Código de Barras JAN

09082 Eliminador de Adhesivos

No sólo permite despegar pegatinas, sellos, etiquetas o cinta adhesiva de forma limpia y sin restos de pegamento, sino que también elimina los restos de pegamento antiguo.

Instrucciones:

1. Empapar el líquido en la pegatina o el sello. Retire el plástico o el metal de la superficie con antelación.
2. Déjelo durante 5-6 minutos y despéguelo con la espátula. Calentar la pegatina con un secador le ayuda a despegarla más fácilmente.
3. Límpielo con una toalla ligeramente húmeda y escurrida.

Info. Especificaciones

25ml

Tamaño de la caja

W 320 H 212 D 285 mm

Peso bruto de la caja

2.5 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-082

Código de Barras JAN**09164 Kit Eliminación de Emblemas**

El innovador kit le permite despegar los emblemas de forma limpia con su hilo especialmente diseñado.

Instrucciones:

1. Compruebe cómo está fijado el emblema.
2. Deslice el hilo con el agarre incluido entre el emblema y la superficie del coche. Sujete el agarre con ambas manos y frote lentamente para separar el pegamento del emblema de la superficie del coche.
3. Elimine los restos de pegamento que queden en la carrocería del coche con el agente ablandante y la espátula incluidos, con cuidado de no dañar la carrocería.
4. Limpie los residuos con un paño suave.

Info. Especificaciones

Eliminador: 10ml
Empuñadura ×2
Hilo de Recambio: 2m

Tamaño de la caja

W 535 H 225 D 275 mm

Peso bruto de la caja

23.9kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-164

Código de Barras JAN

09027 Kit Disolvente para Óxido

Con sólo aplicarlo y limpiarlo, elimina el óxido químicamente y protege el material metálico. El aceite antioxidante está incluido.

Instrucciones:

1. Aplicar el líquido generosamente sobre el óxido con el tapón del cepillo.
 2. Límpielo con un paño después de dejarlo durante 5-10 minutos.
 3. Limpie los restos de líquido en la superficie y aplique el aceite antióxido incluido.
- * Si aplica pintura después de eliminar el óxido, no utilice el aceite antióxido.

Info. Especificaciones

85g

Tamaño de la caja

W 465 H 212 D 337 mm

Peso bruto de la caja

7.8 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-027

Código de Barras JAN

4 975759 090274

09028 Eliminador de Óxido

Con sólo aplicar y limpiar, elimina el óxido sin gotear.
Es perfecto para eliminar el óxido en una superficie vertical.

Instrucciones:

1. Poner la crema directamente sobre el óxido y extenderla con un paño.
2. Limpiar con un paño después de dejarla reposar durante 5-10 minutos.

Info. Especificaciones

50g

Tamaño de la caja

W 425 H 212 D 232 mm

Peso bruto de la caja

4.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-028

Código de Barras JAN

4 975759 090281

09186 Borrador de Óxido

Es mucho más fácil de usar que el papel de lija abrasivo y permite eliminar el óxido de cualquier pieza sin dañar las demás.
Si se afila su borde con un cúter, es posible eliminar el óxido de los huecos o las esquinas con facilidad.
Puede elegir entre utilizar una superficie dura o una superficie blanda.

Instrucciones:

- * Al frotar el óxido, utilice el lado duro o blando según sea necesario.
- * Cortar la goma según sea necesario para frotar espacios estrechos o esquinas.

Info. Especificaciones

1 ud

Tamaño de la caja

W 312 H 213 D 200 mm

Peso bruto de la caja

3.8 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-186

Código de Barras JAN

4 975759 091868

09204 Convertidor de Óxido

Con sólo aplicarlo sobre el óxido rojo, impide que éste avance y crea una capa negra resistente al óxido.
Es muy conveniente para eliminar el óxido de espacios estrechos.
Se incluyen una pequeña placa y un cepillo para ayudarle a trabajar con facilidad.

Instrucciones:

1. Elimine la suciedad o el óxido de la superficie con un trozo de papel de lija y elimine el aceite con Atelier 99 Silicone Off (se vende por separado).
2. Ponga el líquido en la placa incluida, y aplíquelo directamente sobre el óxido con el pincel incluido. Una vez que la superficie se seca, vuelve a aplicar para cubrir la superficie por completo.
3. Deje secar completamente durante 2-3 horas, y entonces se creará una capa resistente al óxido.

Info. Especificaciones

70ml

Tamaño de la caja

W 566 H 212 D 235 mm

Peso bruto de la caja

6.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-204

Código de Barras JAN

4 975759 092049

09017 Masilla para Silenciador

La masilla para silenciadores repara los agujeros y grietas del silenciador del coche. Se endurece con el calor. El paño cerámico incluido le ayuda a arreglar incluso los agujeros más grandes.

Instrucciones:

1. Eliminar la suciedad, el aceite o el óxido de la zona a reparar.
2. Cuando repare una grieta, moje ligeramente la pieza y aplique la masilla con la espátula incluida y presione.
3. Cuando repare un agujero, corte la tela cerámica incluida en un trozo lo suficientemente grande como para cubrir el agujero y humedezca la pieza ligeramente. Aplique la masilla cuidadosamente en un lado del paño y póngalo sobre el agujero, sujételo y luego aplique la masilla encima (con un grosor inferior a 5mm). Después, deje que se seque durante un día y permita que el calor del escape endurezca la masilla. Si desea reforzar la parte reparada, utilice la cinta para silenciadores Atelier 99 (se vende por separado) después de que se endurezca.

Info. Especificaciones

110g

Tamaño de la caja

W 500 H 220 D 240 mm

Peso bruto de la caja

7.1 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-017

Código de Barras JAN**09191 Arcilla para Silenciador**

La masilla tipo arcilla permite reparar como si se jugara con la arcilla. Resistente hasta 200°C de temperatura.

Instrucciones:

1. Elimine el óxido o la suciedad de la zona a reparar con papel de lija o una hoja de malla de lijado.
2. Cortar en la misma longitud ambas masillas de arcilla, despegar la protección y mezclarlas hasta que tengan el mismo color.
3. Aplíquela sobre la zona a reparar mientras presiona. Tarda unas 8-10 horas en endurecerse.

Info. Especificaciones

17g

Tamaño de la caja

W 278 H 212 D 233 mm

Peso bruto de la caja

2.3 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-191

Código de Barras JAN**09019 Cinta para Silenciador**

Con sólo sellar, se reparan los agujeros y grietas del silenciador. Puede resistir el calor hasta 150°C y adherirse firmemente incluso a las partes calientes.

Instrucciones:

1. Eliminar la suciedad u óxido de la zona a reparar con papel de lija y demás.
2. Limpie las gotas de agua o aceite, y envuelva la pieza a reparar unas cuantas veces mientras la cubre por completo.

Info. Especificaciones

1 ud (5×100cm)

Tamaño de la caja

W 670 H 213 D 276 mm

Peso bruto de la caja

2.9 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-019

Código de Barras JAN**09018 Cinta para Silenciador - Grande**

La cinta de 10 cm de ancho permite reparar fácilmente incluso grietas grandes en el silenciador. Puede resistir el calor hasta 150°C. No sólo repara las partes dañadas, sino que también previene los daños.

Instrucciones:

1. Eliminar la suciedad o el óxido con el papel abrasivo Atelier 99 Water Proof (se vende por separado).
2. Limpie las gotas de agua y la suciedad. Después, elimine el aceite con Atelier 99 Silicone Off (se vende por separado).
3. Retire el papel antiadherente y pase un par de veces el paño por toda la zona dañada.

Info. Especificaciones

1 ud (10cm×100cm)

Tamaño de la caja

W 682 H 213 D 266 mm

Peso bruto de la caja

4.7 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-018

Código de Barras JAN

09196 Cinta para Silenciador - Mini

La cinta de silenciador resistente al calor le permite reparar piezas de forma compleja, como la unión de los tubos de escape, etc.

Instrucciones:

1. Elimine la suciedad o el óxido de alrededor de la zona dañada con papel de lija, y aplique la masilla.
2. Coloque la abrazadera incluida y apriétela con un destornillador.
3. Vuelva a aplicar la masilla para silenciadores (se vende por separado).

Info. Especificaciones

1 ud (110×200mm)

Tamaño de la caja

W 700 H 213 D 245 mm

Peso bruto de la caja

2.5 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

B-196

Código de Barras JAN**09212 Cinta para Silenciador de Alta Calidad**

Puede resistir el calor hasta 300°C. Se utilizan materiales adhesivos superresistentes al calor, que se emplean en la reparación de motores de aviación.

Instrucciones:

1. Elimina el aceite y el agua de la zona dañada y elimina la suciedad y el óxido con papel de lija.
2. Si el agujero o la grieta es lo suficientemente grande como para permitir una fuga de escape, cúbralo con la masilla.
3. Envuelva el producto alrededor del silenciador unas cuantas veces, cubriendo la zona dañada.

Info. Especificaciones

1 ud (50mm × 1m)

Tamaño de la caja

W 670 H 213 D 276 mm

Peso bruto de la caja

2.8 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-212

Código de Barras JAN**09197 Sellante para Juntas de Silenciador**

La masilla antifugas permite reparar cualquier pieza caliente, como la parte de la junta del motor, las tapas de la culata y los silenciadores. No sólo puede resistir el calor hasta 200°C, sino que también se seca rápidamente y tiene una permeabilidad suficiente. Esto rellena los poros y mejora la capacidad de sellado.

Instrucciones:

1. Limpiar la zona oxidada o sucia con Atelier 99 Water Proof Abrasive Paper y eliminar completamente el aceite con Atelier 99 Silicone Off de la zona a aplicar.
2. Aplicar este producto uniformemente en ambos lados de la parte de la junta y secar durante 5-10 minutos.
3. Coloque cada lado y apriete los tornillos. Si el líquido sale sobre la parte de la junta, límpielo.

Info. Especificaciones

45g

Tamaño de la caja

W 407 H 214 D 278 mm

Peso bruto de la caja

4.5 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-197

Código de Barras JAN

09500 Agente Restaurador de Piezas de Goma y Plástico

Devuelva la vida a las molduras de plástico y goma descoloridas. Este tratamiento restaura la profundidad del color negro, el brillo natural y la rica textura de las molduras negras para revitalizar su vehículo. Este coating único penetra en la superficie y se polimeriza para formar una superficie flexible y brillante, por lo que es adecuado para restaurar tanto el plástico duro como la goma blanda.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sólo sobre plástico y goma limpios, secos y sin pintar.

1. En primer lugar, limpie y desengrase la zona a tratar utilizando las hojas desengrasantes "Silicone Off" incluidas.

Nota: Algunos plásticos con textura pueden recoger fibras de la hoja. Elimínelas antes de proceder. Para evitar que las hojas se sequen, selle firmemente el paquete entre usos.

2. Corte la esponja según la zona a tratar. La esponja negra es para el plástico duro, la esponja blanca es para la goma blanda. Aplique una pequeña cantidad del líquido (etiqueta verde), y extiéndalo de forma fina y uniforme por la superficie a tratar.

Nota: Algunas partes de goma pueden absorber el líquido. Siga aplicando hasta que queden cubiertas de líquido.

3. Después de que se haya secado durante unos 5 minutos, utilice una hoja nueva para limpiar ligeramente la superficie y conseguir un acabado uniforme. Si se deja demasiado tiempo, el exceso no se podrá eliminar.

Nota: No tocar ni mojar durante 24 horas. No reutilice las esponjas que se hayan endurecido. Si el líquido entra involuntariamente en contacto con otra superficie, límpiela inmediatamente.

Info. Especificaciones

Agente de Revestimiento (15ml) × 1 envase /
Esponja Dura × 2 ud / Esponja Blanda × 2 ud
Toallita Silicone Off × 3 hojas / Guantes × 2 ud

Tamaño de la caja

W 388 H 212 D 290 mm

Peso bruto de la caja

2.6 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-500

Código de Barras JAN

4 975759 095002

09112 Radiator Stop-Leak

Simplemente vertiéndolo en el radiador, tapa el agujero o la grieta y detiene la fuga. Si se vierte con antelación, se evita que el radiador tenga esos problemas.

Instrucciones:

* Asegúrese de que el motor está parado.

1. Agitar bien la botella, quitar el tapón del radiador y verter el líquido en el radiador. Después llene el refrigerante hasta el nivel adecuado.
2. Apriete el tapón del radiador y encienda el motor para que el refrigerante circule por el interior. La fuga se detiene tan pronto como circule.
3. Si lo utiliza para un radiador usado, elimine previamente el óxido o la suciedad.

Info. Especificaciones

125ml

Tamaño de la caja

W 500 H 210 D 300 mm

Peso bruto de la caja

9.1 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-112

Código de Barras JAN

09111 Spray para Correas

Evita que la correa del ventilador y la del refrigerador resbalen y hagan ruidos molestos. También protege la goma y evita que se deteriore. Se incluye una boquilla larga.

Instrucciones:

* Asegúrese de que el motor está parado.

1. Agite bien la lata e inserte la boquilla larga incluida en la lata.

* No gire la boquilla hacia la cara.

2. Pulverizar hacia el interior de la correa y la ranura de la polea durante 4-5 segundos. Encienda el motor para mover la correa, haciendo que el lado interno de la correa se moje uniformemente. Repita el mismo proceso unas cuantas veces.

Info. Especificaciones

40ml

Tamaño de la caja

W 520 H 210 D 232 mm

Peso bruto de la caja

3.8 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-111

Código de Barras JAN

09130 Restaurados de Escobillas

Utilice la tecnología Fusso para detener el molesto ruido del limpiaparabrisas y restaurar la suavidad de sus escobillas. Los elastómeros activos rellenan las pequeñas grietas de la goma deteriorada y reducen la fricción.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sólo en limpiaparabrisas limpios y secos. Puede aplicarse varias veces para lograr un mayor efecto.

1. Agite bien, retire el tapón y extienda el líquido de forma fina en ambos lados de la goma del limpiaparabrisas.
2. Utilice un paño suave para pasar el líquido a lo largo de la goma 2 o 3 veces.
3. Deje secar durante 30 minutos antes de volver a colocar el limpiaparabrisas. No utilice los limpiaparabrisas durante 2 horas después de la aplicación.

Info. Especificaciones

20ml

Tamaño de la caja

W 330 H 212 D 234 mm

Peso bruto de la caja

2.3 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-130

Código de Barras JAN

09031 Limpiallantas

Esta crema abrasiva suave elimina la suciedad y devuelve el brillo a las llantas sin dañar la superficie.

Instrucciones:

1. Lavar y secar la rueda.
2. Aplicar un poco de crema en un paño limpio y suave y pulir las zonas sucias u opacas.
3. Al terminar, retire el exceso con un paño limpio.

Info. Especificaciones

65g

Tamaño de la caja

W 405 H 210 D 232 mm

Peso bruto de la caja

5.5 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B031

Código de Barras JAN

4 975759 090311

09507 Kit de Ácido Fuerte para los Residuos Férricos de las Llantas

Limpiador de llantas de tipo ácido, disuelve los residuos férricos quemados y el polvo de los frenos que se elimina fácilmente con un limpiador de llantas convencional. El limpiador ácido de gran potencia disuelve las partículas férricas, que se pegan en la llanta, sin dañar la superficie de la pintura.

Instrucciones:

1. Elimine la suciedad o el aceite con el champú del coche y limpie a fondo.
 2. Asegúrese de que la llanta está fría y confirme la zona donde se acumula el polvo de hierro.
 3. Recoja una cantidad moderada de solución en el recipiente incluido y comience a aplicar el área acumulada con un cepillo.
 4. Deje reposar 10 minutos y limpie con una toalla limpia. En caso de dificultad para limpiar una vez, repetir el procedimiento 3 y 4.
 5. Después, eliminar los residuos frotando con agua.
- * La aplicación puede ser hasta 3 veces.
* Si no se aclara lo suficiente, la llanta podría decolorarse y causar manchas.

Info. Especificaciones

Limpiador (120ml) × 1 envase
Pincel × 1 ud / Taza × 1 ud
Guantes × 2 ud

Tamaño de la caja

W 478 H 212 D 290 mm

Peso bruto de la caja

6.6 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-507

Código de Barras JAN

4 975759 095071

09066 Limpiador de Plástico

Rellena los pequeños arañazos en materiales blandos como el plástico y deja un bonito brillo.

Instrucciones:

1. Poner una pequeña cantidad del líquido en un paño suave, seco y limpio y luego frotar la zona sucia.
2. Secar durante 2 ó 3 minutos y luego limpiar con un paño.

Info. Especificaciones

50g

Tamaño de la caja

W 400 H 210 D 232 mm

Peso bruto de la caja

4.2 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-066

Código de Barras JAN

4 975759 090663

09033 Limpiador de Cromo

Elimina la suciedad o el óxido en las piezas cromadas, así como en las piezas cromadas de plástico, y restablece el brillo.

Instrucciones:

1. Poner una pequeña cantidad del líquido en un paño suave, seco y limpio y luego frotar la zona sucia.
2. Limpiar con un paño para terminar.

Info. Especificaciones

125ml

Tamaño de la caja

W 500 H 210 D 300 mm

Peso bruto de la caja

9.2 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-033

Código de Barras JAN

4 975759 090335