

17000 Tinta Touch Up

Uma pequena porção de tinta de grau automotivo com um pincel incluso, para reparar pequenas lascas e arranhões.

Instruções:

1. Remova a poeira, sujeira, óleo, ferrugem, etc. da área a ser tratada. Por fim, desengordure com Silicone Off.
2. Agite bem e aplique rapidamente. Caso seja necessário reaplicar ou sobrepor camadas, primeiro deixe a camada anterior secar o bastante.

Conteúdo

12ml

Tamanho da caixa

W 330 H 270 D 280 mm

Peso Bruto da Caixa

9.3 kg

Quantidade na caixa

360

Número de controle

-

Código de barras

4 975759 170006

09176 Kit Finalizador Tinta Touch Up

Este conjunto inclui uma pequena paleta, um pincel de ponta fina e uma porção conveniente de diluente de tinta. Quando utilizados juntos, eles podem melhorar a funcionalidade e acabamento da pintura retocada, dando uma melhor aparência final.

Instruções:

1. Agite bem a tinta e coloque uma pequena quantidade na paleta.
2. Utilize o diluente incluso conforme necessário.
3. Utilize o pincel de ponta fina para aplicar a tinta cuidadosamente na área a ser reparada.

ConteúdoPincel fino×1
Paleta pequena×1
Diluente especial×1**Tamanho da caixa**

W 285 H 210 D 232 mm

Peso Bruto da Caixa

2.3 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

B-176

Código de barras

4 975759 091769

07562 Tinta Wheel Touch Up W62**Prata**

Você pode facilmente reparar pequenos arranhões ou descascamento de tinta com esta tinta para pincel.

Instruções

1. Remova a sujeira e ferrugem da área onde a tinta será aplicada e utilize Atelier 99 Silicone Off para se livrar do óleo.
2. Agite bem a garrafa e aplique rapidamente.

Conteúdo

12ml

Tamanho da caixa

W 308 H 225 D 288 mm

Peso Bruto da Caixa

4.6 kg

Quantidade na caixa

100

Número de controle

-

Código de barras

4 975759 075622

08000 Body Paint - Sólida**Sólida**

Esta resina acrílica resulta em alto brilho, como um acabamento de fábrica! É fácil de pulverizar uniformemente, e possui um bico multifuncional com 4 modos: amplo, local, horizontal e vertical. Isso permite reparar facilmente áreas de qualquer formato e tamanho.

Instruções:

1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser utilizada para alcançar um acabamento melhor.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno do esfera deve fazer um barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um acabamento uniforme. Aguarde 5 minutos entre cada camada.
4. Deixe secar por 1 hora. O endurecimento final ocorre pelo aquecimento. Dirija durante 1 hora para endurecer através do aquecimento. Não toque antes de endurecer.
5. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 410 H 340 D 190 mm

Peso Bruto da Caixa

17.2kg

Quantidade na caixa

48

Número de controle

-

Código de barras

4 975759 080008

18000 Body Paint - Metálica, Pérola e Mica**Metálica, Pérola e Mica**

Esta resina acrílica resulta em alto brilho, como um acabamento de fábrica! É fácil de pulverizar uniformemente, e possui um bico multifuncional com 4 modos: amplo, local, horizontal e vertical. Isso permite reparar facilmente áreas de qualquer formato e tamanho.

Instruções:

1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser utilizada para alcançar um acabamento melhor.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno do esfera deve fazer um barulho.
3. Pulverize a uma distância de 20 a 30 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um acabamento uniforme. Aguarde 10 minutos entre cada camada.
4. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 410 H 340 D 190 mm

Peso Bruto da Caixa

17.2kg

Quantidade na caixa

48

Número de controle

-

Código de barras

4 975759 180005

08006 Urethane Clear

Este revestimento claro de dois componentes combina a excelente durabilidade e acabamento de um revestimento 2K com a conveniência da aplicação em aerossol. A mistura com o ativador ocorre dentro da lata, então não há nenhum incômodo ou bagunça!

Instruções:

1. Remova a tampa inferior e pressione o pino para baixo contra um objeto duro, como um piso de concreto. Empurre o pino até o final.
 2. Vire de cabeça para baixo e deixe por 5 a 10 minutos.
 3. Agite bem de 20 a 30 vezes.
 4. Após pulverizar no revestimento colorido, espere de 2 a 5 minutos antes de aplicar 2K Urethane Clear. Aplique sobre uma área maior do que o revestimento colorido. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um acabamento uniforme. Aguarde 10 minutos entre cada camada.
- Nota: após a mistura, esta tinta irá endurecer em 12 horas a 20°C. Uma vez endurecida, a tinta não pode ser utilizada.

Conteúdo

320ml

Tamanho da caixa

W 385 H 224 D 306 mm

Peso Bruto da Caixa

8.6 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

B-44

Código de barras

4 975759 080060

08002 Body Paint (Clear)**Clara**

A tinta de resinas acrílicas puras proporcionam aos carros um brilho como se fossem novos. É fácil de pulverizar bem. Além disso, possuem um bico multifuncional de 4 direções, "ampla ou local" e "longitudinais ou largura", que permite reparar quaisquer arranhões, independentes do tamanho.

<Clear> Dá um brilho profundo e protege a pintura metálica ou cor de mica perolada.

Instruções

1. Agite bem a lata para misturar a tinta.
2. 2 a 5 minutos após a pintura com Body Paint, pulverize uniformemente em uma área maior do que a área pintada e a uma distância de 15 a 25cm, movendo a lata paralelamente à superfície.
3. Não tente terminar de uma vez, mas pulverize leve e uniformemente 2 a 3 vezes. Seque por 10 minutos antes de pulverizar novamente.

* Recomendamos que você utilize Body Paint (Gradator) depois. Isso evitar resíduos da pulverização e produz um resultado mais bonito.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 408 H 190 D 337 mm

Peso Bruto da Caixa

10.7kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

BP-33

Código de barras

4 975759 080022

08003 Body Paint (Primary Surfacers)**Primary Surfacers**

A tinta de resinas acrílicas puras proporciona aos carros um brilho como se fossem novos. É fácil de pulverizar bem. Além disso, possuem um bico multifuncional de 4 direções, "ampla ou local" e "longitudinais ou largura", que permite reparar quaisquer arranhões, independentes do tamanho.

<Primary Surfacers> Não apenas resiste à ferrugem, mas também permite a firme adesão da tinta ao revestimento superior.

Instruções

1. Primeiro remova o pó, óleo, cera e ferrugem da área a ser reparada. Recomendamos o polimento da área desejada com uma lixa para suavizá-la, para obter resultados mais bonitos.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta toda vez antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da área. Não tente terminar de uma vez, mas pulverize leve e uniformemente 2 a 3 vezes. Deixe secar durante 10 minutos antes de pulverizar novamente.
4. Para evitar o entupimento do bocal, após utilizar pulverize de cabeça para baixo por aproximadamente 2 segundos para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de volta e guarde.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 408 H 190 D 337 mm

Peso Bruto da Caixa

10.7kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

B-34

Código de barras

4 975759 080039

08030 Body Paint (Primary Surfacers - Branco)**Primary Surfacers - Branca**

A tinta de resinas acrílicas puras proporciona aos carros um brilho como se fossem novos. É fácil de pulverizar bem. Além disso, possuem um bico multifuncional de 4 direções, "ampla ou local" e "longitudinais ou largura", que permite reparar quaisquer arranhões, independentes do tamanho.

<Primary Surfacers Branco> Ao utilizar para preparar a superfície de cor branca pérola ou de cor clara, como vermelha ou amarela, permite obter um resultado mais bonito.

Instruções

1. Primeiro remova o pó, óleo, cera e ferrugem da área a ser reparada. Recomendamos o polimento da área desejada com uma lixa para suavizá-la, para obter resultados mais bonitos.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta toda vez antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da área. Não tente terminar de uma vez, mas pulverize leve e uniformemente 2 a 3 vezes. Deixe secar durante 10 minutos antes de pulverizar novamente.
4. Para evitar o entupimento do bocal, após utilizar pulverize de cabeça para baixo por aproximadamente 2 segundos para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de volta e guarde.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 408 H 191 D 337 mm

Peso Bruto da Caixa

10.7kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

BP-31

Código de barras

4 975759 080305

08004 Body Paint (Gradator)**Gradator**

A tinta de resinas acrílicas puras proporciona aos carros um brilho como se fossem novos. É fácil de pulverizar bem. Além disso, possuem um bico multifuncional de 4 direções, "ampla ou local" e "longitudinais ou largura", que permite reparar quaisquer arranhões, independentes do tamanho.

<Gradator> Oculta a linha de fronteira entre a área reparada e a tinta original. Também possui um efeito de suavizar a poeira.

Instruções

1. Agite bem a lata.
2. Em até 2 minutos após a pintura, pulverize uniformemente a uma distância de 15 a 20 cm da área desejada.
3. Para evitar entupimentos: Após utilizar pulverize de cabeça para baixo por aproximadamente 2 segundos para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de volta e guarde.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 408 H 190 D 337 mm

Peso Bruto da Caixa

10.7kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

B-35

Código de barras

4 975759 080046

08005 Body Paint (Mat Black)**Mat Black**

A tinta de resinas acrílicas puras proporciona aos carros um brilho como se fossem novos. É fácil de pulverizar bem. Além disso, possuem um bico multifuncional de 4 direções, "ampla ou local" e "longitudinais ou largura", que permite reparar quaisquer arranhões, independentes do tamanho.

<Mat Black> Utilize no para-choque ou para evitar um clarão no capô.

Instruções

1. Agite bem a lata e pulverize a uma distância de 15 a 20 cm da área desejada.
2. Para evitar entupimentos: Após utilizar pulverize de cabeça para baixo por aproximadamente 2 segundos para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de volta e guarde.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 408 H 190 D 337 mm

Peso Bruto da Caixa

10.7kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

B-36

Código de barras

4 975759 080053

08011 Body Paint Mini - Clear

Esta resina acrílica resulta em alto brilho, como um acabamento de fábrica! Esta mini lata é suficiente para pintar 2 a 3 camadas sobre uma área de 0,4 a 0,6 m² (cerca de 4 a 6 pés quadrados).

Instruções:

1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser utilizada para alcançar um melhor acabamento.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno do esfera deve fazer um barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando diversas camadas para obter um acabamento uniforme. Aguarde 10 minutos entre cada camada.
4. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Nota: Recomendamos o uso de Soft99 Body Paint Gradator para misturar o acabamento resultante e ocultar qualquer excesso de pulverização.

Conteúdo

120ml

Tamanho da caixa

W 332 H 157 D 275 mm

Peso Bruto da Caixa

5.2 kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

BP-37

Código de barras

4 975759 080114

08013 Body Paint Mini - Primer-Surfacer**Primer-Surfacer**

Este primer surfacer cria uma superfície perfeita que evita a ferrugem e promove excelente adesão da tinta colorida! Esta mini lata é suficiente para pintar 2 a 3 camadas sobre uma área de 0,4 a 0,6 m² (cerca de 4 a 6 pés quadrados).

Instruções:

1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser utilizada para alcançar um acabamento melhor.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno do esfera deve fazer um barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um acabamento uniforme. Aguarde 10 minutos entre cada camada.
4. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Conteúdo

120ml

Tamanho da caixa

W 332 H 157 D 275 mm

Peso Bruto da Caixa

5.2 kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

BP-39

Código de barras

4 975759 080138

08014 Body Paint Mini - Primer-Surfacer Branca**Primer-Surfacer - Branca**

Este primer surfacer cria uma superfície perfeita que evita a ferrugem e promove excelente adesão da tinta! Este primer branco é perfeito para veículos brancos, vermelhos ou de cores claras. Esta mini lata é suficiente para pintar 2 a 3 camadas sobre uma área de 0,4 a 0,6 m² (cerca de 4 a 6 pés quadrados).

Instruções:

1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser utilizada para alcançar um acabamento melhor.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno do esfera deve fazer um barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um acabamento uniforme. Aguarde 10 minutos entre cada camada.
4. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Conteúdo

120ml

Tamanho da caixa

W 332 H 157 D 275 mm

Peso Bruto da Caixa

5.2 kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

BP-40

Código de barras

4 975759 080145

08012 Body Paint Mini - Gradator**Gradator**

O gradator é utilizado para ocultar o limite entre a tinta original e a restaurada. Também é eficaz para ocultar o excesso de pulverização, tornando-a menos visível. Esta mini lata é suficiente para gradar para um reparo local.

Instruções:

1. Agite bem sempre antes de pulverizar. Utilize em até 2 minutos após pulverizar a tinta. Pulverize a uma distância de cerca de 15 a 20 cm para ocultar limites e manchas causadas pelo excesso de pulverização.
2. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Conteúdo

120ml

Tamanho da caixa

W 332 H 157 D 275 mm

Peso Bruto da Caixa

5.2 kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

BP-38

Código de barras

4 975759 080121

08015 Removedor de Tinta

Este prático diluente de tinta em aerossol é perfeito para remover a tinta perfeitamente ao realizar reparos.

Instruções:

1. Mascare quaisquer áreas a serem protegidas.
2. Pulverize uniformemente sobre a tinta a ser removida, a uma distância de cerca de 15 a 25 cm.
3. Sem deixar secar, limpe com um pano macio e limpo.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 410 H 190 D 340 mm

Peso Bruto da Caixa

10.0kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

B-30

Codigo de barras

4 975759 080152

08075 Under Coat

Uma tinta spray resistente à ferrugem para o chassi e carroceria de automóveis, que cria uma camada de amortecimento espessa para evitar lascas.

Instruções:

1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser utilizada para alcançar um melhor acabamento.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno da esfera deve fazer um barulho.
3. Pulverizar a uma distância de 30 a 40 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um acabamento uniforme. Aguarde 10 minutos entre cada camada.
4. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Conteúdo

420ml

Tamanho da caixa

W 344 H 224 D 276 mm

Peso Bruto da Caixa

10.0kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

B-46

Codigo de barras

4 975759 080756

08070 Chassis Black

Uma tinta spray resistente à ferrugem para o chassi e carroceria de automóveis.

Instruções:

1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser utilizada para alcançar um melhor acabamento.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno da esfera deve fazer um barulho.
3. Pulverizar a uma distância de 30 a 40 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um acabamento uniforme. Aguarde 10 minutos entre cada camada.
4. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Conteúdo

420ml

Tamanho da caixa

W 348 H 225 D 271 mm

Peso Bruto da Caixa

9.2 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

B-45

Codigo de barras

4 975759 080701

08020 Tinta à Prova de Calor - Preta**Preta**

Esta tinta de resina de silicone é altamente resistente ao calor, adequada para uso em peças que atingem altas temperaturas, como o silenciador ou ao redor do motor.

Instruções:

1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser utilizada para alcançar um melhor acabamento.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno da esfera deve fazer um barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 20 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um acabamento uniforme. Aguarde 5 minutos entre cada camada.
4. Deixe secar por 1 hora. O endurecimento final ocorre pelo aquecimento. Dirija durante 1 hora para endurecer através do aquecimento. Não toque antes de endurecer.
5. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 408 H 191 D 337 mm

Peso Bruto da Caixa

10.7kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

BP-1

Codigo de barras

4 975759 080206

08021 Tinta à Prova de Calor - Prata**Prata**

Esta tinta de resina de silicone é altamente resistente ao calor, adequada para uso em peças que atingem altas temperaturas, como o silenciador ou ao redor do motor.

Instruções:

1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser utilizada para alcançar um melhor acabamento.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno da esfera deve fazer um barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 20 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um acabamento uniforme. Aguarde 5 minutos entre cada camada.
4. Deixe secar por 1 hora. O endurecimento final ocorre pelo aquecimento. Dirija durante 1 hora para endurecer através do aquecimento. Não toque antes de endurecer.
5. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 408 H 191 D 337 mm

Peso Bruto da Caixa

10.7kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

BP-2

Código de barras

4 975759 080213

08027 Tinta à Prova de Calor - Titânio**Titânio**

Esta tinta de resina de silicone é altamente resistente ao calor, adequada para uso em peças que atingem altas temperaturas, como o silenciador ou ao redor do motor.

Instruções:

1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser utilizada para alcançar um melhor acabamento.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno da esfera deve fazer um barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 20 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um acabamento uniforme. Aguarde 5 minutos entre cada camada.
4. Deixe secar por 1 hora. O endurecimento final ocorre pelo aquecimento. Dirija durante 1 hora para endurecer através do aquecimento. Não toque antes de endurecer.
5. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 408 H 191 D 337 mm

Peso Bruto da Caixa

10.7kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

BP-7

Código de barras

4 975759 080275

07536 Wheel Color Paint W36**Ouro**

Fácil de aplicar, mas super durável! NÃO é necessário preparar a superfície. Com esta tinta de laca acrílica, você aplica diretamente em rodas ou peças cromadas. A linha de produtos consiste em 6 cores.

Instruções

1. Remova a poeira, óleo, lascas e ferrugem da área desejada. Polir antes com uma lixa irá ajudar a obter um resultado mais bonito.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta, certificando-se de que a esfera faça um tinido. Agite sempre antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da superfície. Não pulverize em excesso para terminar de uma vez. Pulverize em paralelo e levemente, 2 a 3 vezes para um belo resultado. *Sempre deixe secar durante 5 minutos antes de pulverizar novamente.
4. Endurece por aquecimento após a secagem. Portanto, dirija durante mais de 1 hora e aqueça-a para endurecer após a secagem. Não toque na área pintada até endurecer completamente.
5. Para evitar entupimento no bocal, após o uso dispense de cabeça para baixo durante cerca de 2 segundos, para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de volta e guarde.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 428 H 376 D 290 mm

Peso Bruto da Caixa

17.6kg

Quantidade na caixa

48

Número de controle

-

Código de barras

4 975759 075363

07537 Wheel Color Paint W37**Prata**

Fácil de aplicar, mas super durável! NÃO é necessário preparar a superfície. Com esta tinta de laca acrílica, você aplica diretamente em rodas ou peças cromadas. A linha de produtos consiste em 6 cores.

Instruções

1. Remova a poeira, óleo, lascas e ferrugem da área desejada. Polir antes com uma lixa irá ajudar a obter um resultado mais bonito.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta, certificando-se de que a esfera faça um tinido. Agite sempre antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da superfície. Não pulverize em excesso para terminar de uma vez. Pulverize em paralelo e levemente, 2 a 3 vezes para um belo resultado. *Sempre deixe secar durante 5 minutos antes de pulverizar novamente.
4. Endurece por aquecimento após a secagem. Portanto, dirija durante mais de 1 hora e aqueça-a para endurecer após a secagem. Não toque na área pintada até endurecer completamente.
5. Para evitar entupimento no bocal, após o uso dispense de cabeça para baixo durante cerca de 2 segundos, para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de volta e guarde.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 428 H 376 D 290 mm

Peso Bruto da Caixa

17.6kg

Quantidade na caixa

48

Número de controle

-

Código de barras

4 975759 075370

07538 Wheel Color Paint W38**Mat Black**

Fácil de aplicar, mas super durável! NÃO é necessário preparar a superfície. Com esta tinta de laca acrílica, você aplica diretamente em rodas ou peças cromadas. A linha de produtos consiste em 6 cores.

Instruções

1. Remova a poeira, óleo, lascas e ferrugem da área desejada. Polir antes com uma lixa irá ajudar a obter um resultado mais bonito.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta, certificando-se de que a esfera faça um tinido. Agite sempre antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da superfície. Não pulverize em excesso para terminar de uma vez. Pulverize em paralelo e levemente, 2 a 3 vezes para um belo resultado. *Sempre deixe secar durante 5 minutos antes de pulverizar novamente.
4. Endurece por aquecimento após a secagem. Portanto, dirija durante mais de 1 hora e aqueça-a para endurecer após a secagem. Não toque na área pintada até endurecer completamente.
5. Para evitar entupimento no bocal, após o uso dispense de cabeça para baixo durante cerca de 2 segundos, para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de volta e guarde.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 428 H 376 D 290 mm

Peso Bruto da Caixa

17.6kg

Quantidade na caixa

48

Número de controle

-

Código de barras

4 975759 075387

07539 Wheel Color Paint W39**Preta**

Fácil de aplicar, mas super durável! NÃO é necessário preparar a superfície. Com esta tinta de laca acrílica, você aplica diretamente em rodas ou peças cromadas. A linha de produtos consiste em 6 cores.

Instruções

1. Remova a poeira, óleo, lascas e ferrugem da área desejada. Polir antes com uma lixa irá ajudar a obter um resultado mais bonito.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta, certificando-se de que a esfera faça um tinido. Agite sempre antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da superfície. Não pulverize em excesso para terminar de uma vez. Pulverize em paralelo e levemente, 2 a 3 vezes para um belo resultado. *Sempre deixe secar durante 5 minutos antes de pulverizar novamente.
4. Endurece por aquecimento após a secagem. Portanto, dirija durante mais de 1 hora e aqueça-a para endurecer após a secagem. Não toque na área pintada até endurecer completamente.
5. Para evitar entupimento no bocal, após o uso dispense de cabeça para baixo durante cerca de 2 segundos, para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de volta e guarde.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 428 H 376 D 290 mm

Peso Bruto da Caixa

17.6kg

Quantidade na caixa

48

Número de controle

-

Código de barras

4 975759 075394

07542 Wheel Color Paint W42**Clara**

Fácil de aplicar, mas super durável! NÃO é necessário preparar a superfície. Com esta tinta de laca acrílica, você aplica diretamente em rodas ou peças cromadas. A linha de produtos consiste em 6 cores.

Instruções

1. Remova a poeira, óleo, lascas e ferrugem da área desejada. Polir antes com uma lixa irá ajudar a obter um resultado mais bonito.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta, certificando-se de que a esfera faça um tinido. Agite sempre antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da superfície. Não pulverize em excesso para terminar de uma vez. Pulverize em paralelo e levemente, 2 a 3 vezes para um belo resultado. *Sempre deixe secar durante 5 minutos antes de pulverizar novamente.
4. Endurece por aquecimento após a secagem. Portanto, dirija durante mais de 1 hora e aqueça-a para endurecer após a secagem. Não toque na área pintada até endurecer completamente.
5. Para evitar entupimento no bocal, após o uso dispense de cabeça para baixo durante cerca de 2 segundos, para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de volta e guarde.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 428 H 376 D 290 mm

Peso Bruto da Caixa

17.6kg

Quantidade na caixa

48

Número de controle

-

Código de barras

4 975759 075424

07543 Wheel Color Paint W43**Gun Metallic**

Fácil de aplicar, mas super durável! NÃO é necessário preparar a superfície. Com esta tinta de laca acrílica, você aplica diretamente em rodas ou peças cromadas. A linha de produtos consiste em 6 cores.

Instruções

1. Remova a poeira, óleo, lascas e ferrugem da área desejada. Polir antes com uma lixa irá ajudar a obter um resultado mais bonito.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta, certificando-se de que a esfera faça um tinido. Agite sempre antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da superfície. Não pulverize em excesso para terminar de uma vez. Pulverize em paralelo e levemente, 2 a 3 vezes para um belo resultado. *Sempre deixe secar durante 5 minutos antes de pulverizar novamente.
4. Endurece por aquecimento após a secagem. Portanto, dirija durante mais de 1 hora e aqueça-a para endurecer após a secagem. Não toque na área pintada até endurecer completamente.
5. Para evitar entupimento no bocal, após o uso dispense de cabeça para baixo durante cerca de 2 segundos, para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de volta e guarde.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 428 H 376 D 290 mm

Peso Bruto da Caixa

17.6kg

Quantidade na caixa

48

Número de controle

-

Código de barras

4 975759 075431

09000 Kit de Tinta Spray Touch Up "Air Touch"

Transformando um kit de retoque padrão com pincel em um spray de aerossol, este sistema facilita a obtenção de um acabamento bonito e uniforme ao retocar arranhões. O fluxo estritamente direcionado permite o tratamento preciso de arranhões sem o desnecessário e demorado excesso de spray.

Instruções:

1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada.
2. Agite bem a pintura de retoque antes de remover a tampa e anexar o adaptador incluso no kit Air Touch.
3. A tampa pincel removida da tinta Touch Up pode ser inserida no orifício desta embalagem do kit Air Touch (push-out vermelho).
4. Coloque o tubo de pintura equipado com adaptador na parte superior do sistema Air Touch.
5. Pressione a parte superior de Air Touch para impulsionar a tinta para o tratamento de arranhões. Pulverize a uma distância de cerca de 6 a 10 cm. A secagem demora de 5 a 10 minutos, dependendo da temperatura ambiente.
6. Air Touch pode ser limpo pressionando a parte superior sem tinta anexada.

Conteúdo

80ml

Tamanho da caixa

W 684 H 225 D 280 mm

Peso Bruto da Caixa

5.3 kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

BP-17

Código de barras

4 975759 090007

08018 Spray Finalizador Para Air Touch

Utilize este aerossol como finalização ao reparar a tinta com o sistema Soft99 Air-Touch. Ele irá ocultar o limite entre a tinta original e a restaurada, ocultará o excesso de pulverização e ajudará a obter um acabamento suave e brilhante.

Instruções:

Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm, sobre uma área mais ampla do que a tratada com Air Touch.

Conteúdo

60ml

Tamanho da caixa

W 290 H 142 D 240 mm

Peso Bruto da Caixa

3.3 kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

BP-18

Código de barras

4 975759 080183

09223 Kit Finalizador Air-Touch [Clear]

A adição de uma camada transparente pode melhorar drasticamente a aparência de um reparo. Com Quick Adaptor incluso, Air Touch pode ser alterado de colorido para transparente em apenas 3 segundos - não é necessário lavar o bocal!

Instruções:

1. Desengordure a área a ser tratada com Silicone Off (vendido separadamente).
2. Agite bem as tintas, e em seguida remova a tampa das tintas coloridas e transparentes.
3. Instale Quick Adaptor em ambas as tintas.
4. Após remover o tubo de sucção original da cabeça de Air Touch, conecte a tinta colorida ao Air Touch utilizando Quick Adaptor.
5. Pulverize a área a ser tratada a uma distância de cerca de 6 a 10 cm. Repita o processo de pulverização e secagem diversas vezes, revestindo a pintura até que a superfície original não esteja mais visível.
6. Após pintar a cor, remova a tinta colorida com Quick Adaptor e coloque a camada transparente, da mesma maneira que na Etapa 4.
7. Depois de deixar secar durante 5 a 10 minutos (dependendo da temperatura), teste a transparente por cerca de 3 segundos contra algum jornal, etc. Em seguida, pulverize sobre uma área ligeiramente mais ampla (+5 cm em cada direção) do que a pintada com cores.
8. Repita o processo de pulverização e secagem diversas vezes para revestir a transparência, até aparecer um brilho satisfatório.

Nota: Para arrumar ou em caso de irregularidades ou pó de spray, utilize o Kit Finalizador Air Touch - Gradator ou Spray Finalizador Air Touch.

Conteúdo

Clear para Air-Touch: 12ml
Quick Adapter × 2 pcs

Tamanho da caixa

W 310 H 215 D 238 mm

Peso Bruto da Caixa

2.1 kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

B-223

Código de barras

4 975759 092230

09224 Kit Finalizador Air-Touch [Gradator]

Spray finalizador para Air Touch. Livre-se da rugosidade ao redor da área onde Air Touch foi pulverizado para matizar fora do limite de uma superfície. O recém-desenvolvido Quick Adaptor pode transformar a tinta de Touch Up para Gradator em apenas 3 segundos, sem a necessidade de lavar o bocal.

Instruções:**Conteúdo**

Gradator para Air-Touch: 12ml
Quick Adapter × 2 pcs (Preto: para Gradator,
Transparente: para Tinta Touch Up)

Tamanho da caixa

W 310 H 215 D 238 mm

Peso Bruto da Caixa

2.1 kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

B-224

Código de barras

4 975759 092247

08019 Spray de Ajuste Para Air Touch

Use este spray para remover a tinta e corrigir erros com o sistema de reparo de tinta Soft99 Air-Touch. Pulverize em um pano limpo e limpe a tinta a ser removida.

Instruções:

Conteúdo

80ml

Tamanho da caixa

W 290 H 142 D 240 mm

Peso Bruto da Caixa

3.8 kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

BP-19

Código de barras

4 975759 080190

09036 Tampa Sobressalente Para Air Touch

Uma cabeça sobressalente para Air Touch permite o uso de múltiplas cores de tinta sem a necessidade de lavar a cabeça.

Instruções:

1. Conecte a Air Touch.
2. Pulverize durante 2 segundos.
3. Agite bem Touch Paint, antes de anexar a Air Touch e à pintura.

Conteúdo

1 pç

Tamanho da caixa

W 523 H 115 D 415 mm

Peso Bruto da Caixa

2.0 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

B-036

Código de barras

4 975759 090366

08051 Caneta Kizu - Branca**Branca**

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto, para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:

1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Conteúdo

7g

Tamanho da caixa

W 240 H 210 D 140 mm

Peso Bruto da Caixa

1.3 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

BP-51

Código de barras

4 975759 080510

08052 Caneta Kizu - Branco Pérola**Branco Pérola**

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto, para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:

1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Conteúdo

7g

Tamanho da caixa

W 240 H 210 D 140 mm

Peso Bruto da Caixa

1.3 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

BP-52

Código de barras

4 975759 080527

08055 Caneta Kizu - Azul**Azul**

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto, para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:

1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Conteúdo

7g

Tamanho da caixa

W 240 H 210 D 140 mm

Peso Bruto da Caixa

1.3 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

BP-55

Código de barras

4 975759 080558

08059 Caneta Kizu - Prata**Prata**

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto, para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:

1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Conteúdo

7g

Tamanho da caixa

W 240 H 210 D 140 mm

Peso Bruto da Caixa

1.3 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

BP-59

Código de barras

4 975759 080596

08060 Caneta Kizu - Cinza Gunmetal**Cinza Gunmetal**

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto, para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:

1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Conteúdo

7g

Tamanho da caixa

W 240 H 210 D 140 mm

Peso Bruto da Caixa

1.3 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

BP-60

Código de barras

4 975759 080602

08061 Caneta Kizu - Preta**Preta**

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto, para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:

1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Conteúdo

7g

Tamanho da caixa

W 240 H 210 D 140 mm

Peso Bruto da Caixa

1.3 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

BP-61

Código de barras

4 975759 080619

08062 Caneta Kizu - Preta Matte**Preta Matte**

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto, para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:

1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Conteúdo

7g

Tamanho da caixa

W 240 H 210 D 140 mm

Peso Bruto da Caixa

1.3 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

BP-62

Código de barras

4 975759 080626

02101 Adesivo Reparador da Carroceria do Carro - Branco**Branca**

A solução rápida perfeita para um arranhão desagradável ou lasca na pintura, essas folhas ultrafinas contêm uma camada flexível de tinta que combina versatilidade com a aparência da genuína tinta automotiva, melhorando muito a aparência em qualquer parte da carroceria ou para-choques do veículo. O adesivo à prova d'água de alto poder proporciona excelente resistência mecânica e às intempéries.

Instruções:

1. Antes de aplicar o adesivo, limpe e seque completamente a área a ser tratada. Certifique-se de remover todos os resíduos de óleo/silicone. Recomendamos Soft99 Silicone Off (vendido separadamente) para desengordurar facilmente. Em caso de rebarbas, descamação ou ferrugem, prepare a superfície com lixa.
2. Com as mãos limpas, retire cuidadosamente o adesivo da folha de apoio e aplique contra o arranhão. Tomando cuidado para evitar a formação de bolhas e vincos, pressione o adesivo com um dedo para aderir.

Nota: Tome cuidado para não tocar na superfície adesiva, ou permitir a adesão de poeira ou sujeira. Uma vez aderidos, os adesivos não podem ser reutilizados. Os adesivos podem ser cortados em formatos com uma tesoura.

Conteúdo

1 folha (80×150mm)

Tamanho da caixa

W 256 H 122 D 206 mm

Peso Bruto da Caixa

1.5 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

BP-75

Código de barras

4 975759 021018

02102 Adesivo Reparador da Carroceria do Carro - Branco Pérola

Branca Pérola



A solução rápida perfeita para um arranhão desagradável ou lasca na pintura, essas folhas ultrafinas contêm uma camada flexível de tinta que combina versatilidade com a aparência da genuína tinta automotiva, melhorando muito a aparência em qualquer parte da carroceria ou para-choques do veículo. O adesivo à prova d'água de alto poder proporciona excelente resistência mecânica e às intempéries.

Instruções:

1. Antes de aplicar o adesivo, limpe e seque completamente a área a ser tratada. Certifique-se de remover todos os resíduos de óleo/silicone. Recomendamos Soft99 Silicone Off (vendido separadamente) para desengordurar facilmente. Em caso de rebarbas, descamação ou ferrugem, prepare a superfície com lixa.
2. Com as mãos limpas, retire cuidadosamente o adesivo da folha de apoio e aplique contra o arranhão. Tomando cuidado para evitar a formação de bolhas e vincos, pressione o adesivo com um dedo para aderir.

Nota: Tome cuidado para não tocar na superfície adesiva, ou permitir a adesão de poeira ou sujeira. Uma vez aderidos, os adesivos não podem ser reutilizados. Os adesivos podem ser cortados em formatos com uma tesoura.

Conteúdo

1 folha (80×150mm)

Tamanho da caixa

W 256 H 122 D 206 mm

Peso Bruto da Caixa

1.5 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

BP-76

Código de barras



4 975759 021025

02103 Adesivo Reparador da Carroceria do Carro - Prata Metálico

Prata Metálica



A solução rápida perfeita para um arranhão desagradável ou lasca na pintura, essas folhas ultrafinas contêm uma camada flexível de tinta que combina versatilidade com a aparência da genuína tinta automotiva, melhorando muito a aparência em qualquer parte da carroceria ou para-choques do veículo. O adesivo à prova d'água de alto poder proporciona excelente resistência mecânica e às intempéries.

Instruções:

1. Antes de aplicar o adesivo, limpe e seque completamente a área a ser tratada. Certifique-se de remover todos os resíduos de óleo/silicone. Recomendamos Soft99 Silicone Off (vendido separadamente) para desengordurar facilmente. Em caso de rebarbas, descamação ou ferrugem, prepare a superfície com lixa.
2. Com as mãos limpas, retire cuidadosamente o adesivo da folha de apoio e aplique contra o arranhão. Tomando cuidado para evitar a formação de bolhas e vincos, pressione o adesivo com um dedo para aderir.

Nota: Tome cuidado para não tocar na superfície adesiva, ou permitir a adesão de poeira ou sujeira. Uma vez aderidos, os adesivos não podem ser reutilizados. Os adesivos podem ser cortados em formatos com uma tesoura.

Conteúdo

1 folha (80×150mm)

Tamanho da caixa

W 256 H 122 D 206 mm

Peso Bruto da Caixa

1.5 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

BP-77

Código de barras



4 975759 021032

02104 Adesivo Reparador da Carroceria do Carro - Preto

Preta



A solução rápida perfeita para um arranhão desagradável ou lasca na pintura, essas folhas ultrafinas contêm uma camada flexível de tinta que combina versatilidade com a aparência da genuína tinta automotiva, melhorando muito a aparência em qualquer parte da carroceria ou para-choques do veículo. O adesivo à prova d'água de alto poder proporciona excelente resistência mecânica e às intempéries.

Instruções:

1. Antes de aplicar o adesivo, limpe e seque completamente a área a ser tratada. Certifique-se de remover todos os resíduos de óleo/silicone. Recomendamos Soft99 Silicone Off (vendido separadamente) para desengordurar facilmente. Em caso de rebarbas, descamação ou ferrugem, prepare a superfície com lixa.
2. Com as mãos limpas, retire cuidadosamente o adesivo da folha de apoio e aplique contra o arranhão. Tomando cuidado para evitar a formação de bolhas e vincos, pressione o adesivo com um dedo para aderir.

Nota: Tome cuidado para não tocar na superfície adesiva, ou permitir a adesão de poeira ou sujeira. Uma vez aderidos, os adesivos não podem ser reutilizados. Os adesivos podem ser cortados em formatos com uma tesoura.

Conteúdo

1 folha (80×150mm)

Tamanho da caixa

W 256 H 122 D 206 mm

Peso Bruto da Caixa

1.5 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

BP-78

Código de barras



4 975759 021049

09133 Marcador de Pneus Branco

Branca



Esta caneta de ponta dura torna fácil pintar com precisão as letras dos pneus de branco.

Instruções:

1. Utilize detergente para lavar a sujeira, cera, óleo e qualquer película antes de secar completamente. Não aplique nos pneus quentes.
2. Com a tampa, agite bem. Retire a tampa e pressione suavemente o pincel sobre um papelão até sair a tinta.
3. Depois de testar a caneta em um papelão, aplique na letra do pneu. Se necessário, aplique outra camada depois de secar completamente.
4. Caso cometa um erro, não entre em pânico. Deixe secar completamente antes de arrumar as bordas com a caneta preta.

Conteúdo

8ml

Tamanho da caixa

W 262 H 212 D 214 mm

Peso Bruto da Caixa

2.2 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

B-133

Código de barras



4 975759 091332

02028 Adesivo Reparador da Liga da Roda

Esta folha de tinta ultrafina cobre facilmente arranhões. Uma superfície flexível de tinta permite que a firme adesão do adesivo em qualquer tipo de superfície curva. Inclui lixa e uma espátula, para ajudar a obter um ajuste perfeito.

Instruções:

1. Raspe as rebarbas com a lixa inclusa. Retire qualquer sujeira e óleo da área e seque completamente. O óleo pode ser removido com Soft99 Silicone Off.
2. Com as mãos limpas, levante o adesivo da película protetora e grude na área do remendo, tomando cuidado para evitar a formação de vincos. Utilize a espátula para aplicar em áreas difíceis.

Conteúdo

1 folha (80×150mm)
Lixa impermeável × 1
Espátula × 1

Tamanho da caixa

W 545 H 214 D 240 mm

Peso Bruto da Caixa

2.3 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

BP-21

Código de barras

4 975759 020288