

## 「雨敵」進口車專用強力雨刷



可以發揮高撥水性能的「雨敵」進口車專用雨刷。本產品克服了"高雨刷臂力"和"無骨雨刷壓力分散不均勻"這兩個進口車撥水雨刷的難題，採用獨特設計，實現了撥水，呈現清晰視野。集無骨雨刷設計精良和有骨雨刷緊密貼和各種玻璃面，擦拭能力穩定的特性於一身。針對進口車雨刷臂前端的不同造型，產品附帶了5~6種不同形狀的接頭，最大限度地滿足各種不同車型的需求。

<使用方法>

- \* 氣溫低於10°C時撥水效果可能會延遲。請持續開動雨刷直至撥水效果出現為止。或使用除霜器，這樣可以在短時間內使玻璃溫度升高。
- \* 雨天和車窗玻璃潮濕時撥水效果會滯後，若效果遲遲不出現，可以在車窗不潮濕時再次開動雨刷。
- \* 使用具有清潔作用的玻璃水可能會降低撥水效果。
- \* 橡膠表面的黑色粉末是可提高雨刷擺動的成份，不要擦去。
- \* 擦拭性或撥水性下降時請及時更換。
- \* 建議每年更換雨刷。

| 商品No. | 型號    | 長度    | 內容量        | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)       | 每箱重量(kg) | 管理No. | JAN編碼  |
|-------|-------|-------|------------|------|----------------|----------|-------|--|
| 05405 | PY-5  | 400mm | 1隻<br>6種接頭 | 30   | W650 H190 D390 | 7.6      | PY-5  | <br>4 975759 054054   |
| 05407 | PY-7  | 450mm | 1隻<br>6種接頭 | 30   | W650 H190 D390 | 7.9      | PY-7  | <br>4 975759 054078   |
| 05408 | PY-8  | 475mm | 1隻<br>6種接頭 | 30   | W650 H190 D390 | 8.4      | PY-8  | <br>4 975759 054085   |
| 05410 | PY-10 | 525mm | 1隻<br>6種接頭 | 30   | W650 H190 D390 | 8.7      | PY-10 | <br>4 975759 054108   |
| 05411 | PY-11 | 550mm | 1隻<br>6種接頭 | 30   | W650 H190 D390 | 8.9      | PY-11 | <br>4 975759 054115 |
| 05412 | PY-12 | 600mm | 1隻<br>6種接頭 | 30   | W750 H190 D390 | 10.1     | PY-12 | <br>4 975759 054122 |
| 05414 | PY-14 | 650mm | 1隻<br>6種接頭 | 30   | W750 H190 D390 | 10.8     | PY-14 | <br>4 975759 054146 |

## 「雨敵」超級驅水無骨順滑雨刮器



強力撥水效果和高擦拭性能好評的「雨敵」超級驅水雨刮器系列添加了陣容。具有優越設計性能的3D標準型無骨雨刮器。強力抑制抖動，發揮安穩擦拭性能的賽車型框架上安裝氣囊式外套，使影響外觀的縫隙消失，實現了一體型的完美設計。當然，在玻璃乾燥的狀態下只需開啟雨刮器，即可感受強力撥水效果，享受清晰視野。

<使用方法>

1. 擋風玻璃乾燥狀態下，啟動雨刷3分鐘。撥水覆膜開始形成。

\* 氣溫在10°C以下時，將會延遲形成撥水效果的開始時間。此時，持續啟動雨刷直至撥水效果顯現為止。另外，除霜器可提高擋風玻璃表面溫度使效果更顯著。

\* 下雨天或玻璃濕潤時，雨刷的撥水效果顯現遲緩，或不顯現時，請在玻璃乾燥狀態下再啟動雨刷。

\* 使用具有清潔效果的玻璃水時會降低顯現雨刷的撥水效果。

\* 雨刷硅膠表面的黑色粉末是用來提高雨刷滑動，請不要擦掉。

\* 刮擦，撥水性能開始下降時請進早更換。

\* 雨刷膠條建議半年更換一次。

| 商品No. | 型號    | 長度    | 內容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)       | 每箱重量(kg) | 管理No. | JAN編碼  |
|-------|-------|-------|-----|------|----------------|----------|-------|--|
| 05353 | PM-3  | 350mm | 1隻  | 40   | W535 H256 D263 | 6.9      | PM-3  | <br>4 975759 053538   |
| 05355 | PM-5  | 400mm | 1隻  | 40   | W535 H256 D263 | 7.6      | PM-5  | <br>4 975759 053552   |
| 05356 | PM-6  | 425mm | 1隻  | 40   | W535 H256 D263 | 7.8      | PM-6  | <br>4 975759 053569   |
| 05357 | PM-7  | 450mm | 1隻  | 40   | W535 H256 D263 | 8.1      | PM-7  | <br>4 975759 053576   |
| 05358 | PM-8  | 475mm | 1隻  | 40   | W535 H256 D263 | 8.6      | PM-8  | <br>4 975759 053583  |
| 05359 | PM-9  | 500mm | 1隻  | 40   | W705 H256 D263 | 9.9      | PM-9  | <br>4 975759 053590 |
| 05361 | PM-11 | 550mm | 1隻  | 40   | W705 H256 D263 | 10.4     | PM-11 | <br>4 975759 053613 |
| 05362 | PM-12 | 600mm | 1隻  | 40   | W705 H256 D263 | 11.6     | PM-12 | <br>4 975759 053620 |
| 05364 | PM-14 | 650mm | 1隻  | 40   | W705 H256 D263 | 12.6     | PM-14 | <br>4 975759 053644 |
| 05365 | PM-15 | 700mm | 1隻  | 40   | W765 H270 D270 | 14.0     | PM-15 | <br>4 975759 053651 |

## 「雨敵」超級驅水雨刮器



本品橡膠片部位配合有高濃縮「雨敵」硅素配方。在乾燥的玻璃表面上啟動本品，便會在玻璃表面形成驅水鍍膜，同時發揮強力驅水功效，保障清晰視野，提高行駛安全。並且採用了最新開發的黑鉛碳素鍍膜，有效的防止了不規則撥動和產生的刺耳噪音。\*骨架部位採用了高彈性材質，保證了骨架的剛韌性，及穩定的撥動作業。經「雨敵」系列驅水產品鍍膜加工過的玻璃表面，再加以使用本品後，可以修復劣化老化的驅水膜層，並強化驅水效果及持久時間。

<使用方法>

1. 在玻璃表面乾燥的情況下啟動本品約3分鐘便開始形成驅水鍍膜。(氣溫在10°C以下的環境中，需要加長啟動時間才會形成鍍膜發揮驅水功效)。
2. 在雨天或是玻璃表面濕潤的情況下，啟動本品後如不能發揮驅水功效，需要再撥動雨刮器幾次後方可實現其功效。以及與含有洗淨效果的玻璃水同時使用時驅水效果可能會減弱。
3. 本品橡膠片表面附有提高雨刮器撥動性能黑色粉末，請不要將其擦去。

| 商品No. | 型號    | 長度    | 內容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)       | 每箱重量(kg) | 管理No. | JAN編碼  |
|-------|-------|-------|-----|------|----------------|----------|-------|--|
| 04601 | PB-1  | 300mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 7.1      | PB-1  | <br>4 975759 046011   |
| 04602 | PB-2  | 325mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 7.2      | PB-2  | <br>4 975759 046028   |
| 04603 | PB-3  | 350mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 7.5      | PB-3  | <br>4 975759 046035   |
| 04604 | PB-4  | 375mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 8.2      | PB-4  | <br>4 975759 046042   |
| 04605 | PB-5  | 400mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 8.4      | PB-5  | <br>4 975759 046059 |
| 04606 | PB-6  | 425mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 8.8      | PB-6  | <br>4 975759 046066 |
| 04607 | PB-7  | 450mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 9.1      | PB-7  | <br>4 975759 046073 |
| 04608 | PB-8  | 475mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 9.4      | PB-8  | <br>4 975759 046080 |
| 04609 | PB-9  | 500mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 10.2     | PB-9  | <br>4 975759 046097 |
| 04610 | PB-10 | 525mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 10.6     | PB-10 | <br>4 975759 046103 |
| 04611 | PB-11 | 550mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 11.9     | PB-11 | <br>4 975759 046110 |
| 04612 | PB-12 | 600mm | 1隻  | 50   | W760 H261 D236 | 13.2     | PB-12 | <br>4 975759 046127 |
| 04613 | PB-13 | 600mm | 1隻  | 50   | W760 H261 D236 | 13.2     | PB-13 | <br>4 975759 046134 |
| 04614 | PB-14 | 650mm | 1隻  | 50   | W760 H261 D236 | 14.3     | PB-14 | <br>4 975759 046141 |
| 04615 | PB-15 | 700mm | 1隻  | 50   | W760 H261 D236 | 15.0     | PB-15 | <br>4 975759 046158 |

## 「雨敵」超級驅水雨刮器 雪天用



本品承傳了「雨敵」雨刮器的卓越撥水性能，即使高速駕駛時也能發揮安定的刮擦性能的雪天用「雨敵」雨刮器。

即使在水點下也能進行約3分鐘的作動，在玻璃表面全面形成驅水覆膜，使雪、冰難於附著，抑制在清晨等發生的雪、霜凍結。此外，在行使時容易發生的融雪劑和泥濘等造成的污漬也難於附著。採用氣泡構造，即使高速駕駛或遇強風，飄雪時也能抑制雨刮器懸浮，確保其安定運作性能。採用了可承受濕雪覆蓋的超重量的高剛性設計框架和優越的耐寒性雪用硅膠，當然為了防止積雪和凍結，框架部分用食物覆蓋，以維持其刮擦性能。

<使用方法>

1. 擋風玻璃乾燥狀態下，啟動雨刷3分鐘，撥水覆膜開始形成。

\* 氣溫在10°C以下時，將會延遲形成撥水效果的開始時間。此時，持續啟動雨刷直至撥水效果顯現為止。另外，除霜器可提高擋風玻璃表面溫度使效果更顯著。

\* 下雨天或玻璃濕潤時，雨刷的撥水效果顯現遲緩，或不顯現時，請在玻璃乾燥狀態下再啟動雨刷。

\* 使用具有清潔效果的玻璃水時會降低顯現雨刷的撥水效果。

\* 雨刷硅膠表面的黑色粉末是用來提高雨刷滑動，請不要擦掉。

\* 刮擦，撥水性能開始下降時請進早更換。

| 商品No. | 型號    | 長度    | 內容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)       | 每箱重量(kg) | 管理No. | JAN編碼  |
|-------|-------|-------|-----|------|----------------|----------|-------|--|
| 05501 | PS-1  | 275mm | 1隻  | 20   | W561 H113 D260 | 4.0      | PS-1  | <br>4 975759 055013   |
| 05502 | PS-2  | 325mm | 1隻  | 20   | W561 H113 D260 | 4.2      | PS-2  | <br>4 975759 055020   |
| 05503 | PS-3  | 350mm | 1隻  | 20   | W561 H113 D260 | 4.1      | PS-3  | <br>4 975759 055037   |
| 05504 | PS-4  | 380mm | 1隻  | 20   | W561 H113 D260 | 4.6      | PS-4  | <br>4 975759 055044   |
| 05505 | PS-5  | 400mm | 1隻  | 20   | W561 H113 D260 | 4.7      | PS-5  | <br>4 975759 055051  |
| 05506 | PS-6  | 430mm | 1隻  | 20   | W561 H113 D260 | 4.8      | PS-6  | <br>4 975759 055068 |
| 05507 | PS-7  | 450mm | 1隻  | 20   | W561 H113 D260 | 4.9      | PS-7  | <br>4 975759 055075 |
| 05508 | PS-8  | 480mm | 1隻  | 20   | W561 H113 D260 | 5.0      | PS-8  | <br>4 975759 055082 |
| 05509 | PS-9  | 500mm | 1隻  | 20   | W561 H113 D260 | 5.1      | PS-9  | <br>4 975759 055099 |
| 05510 | PS-10 | 525mm | 1隻  | 20   | W768 H127 D314 | 7.6      | PS-10 | <br>4 975759 055105 |
| 05511 | PS-11 | 550mm | 1隻  | 20   | W768 H127 D314 | 7.7      | PS-11 | <br>4 975759 055112 |
| 05512 | PS-12 | 600mm | 1隻  | 20   | W768 H127 D314 | 7.9      | PS-12 | <br>4 975759 055129 |
| 05514 | PS-14 | 650mm | 1隻  | 20   | W768 H127 D314 | 8.4      | PS-14 | <br>4 975759 055143 |
| 05515 | PS-15 | 700mm | 1隻  | 20   | W768 H127 D314 | 8.6      | PS-15 | <br>4 975759 055150 |

## 05500 「雨敵」超級驅水雨刮器 雪天用 轉接頭 GW-A



「『雨敵』超級驅水雨刮器 雪天用」專用轉接頭。原本無法安裝的車種，經由裝上次專用轉接頭，便可安裝「『雨敵』超級驅水雨刮器 雪天用」，大幅提升可以適用的車種，確保在雪中駕駛時能有更佳的視野。

\* 由於海外車系種類繁多，適用的車種請直接洽詢當地代理商。

<使用方法>

1. 安裝在兩刷片上

打開兩刷上的蓋子，將U字形的鉤子部分滑進凹槽裡面，蓋上蓋後直到聽到「喀嚓」的一聲，表示有正確裝上。

2. 安裝在兩刷臂上

將兩刷臂上的U字形滑進轉接頭的另一半邊，直到聽到「喀嚓」的一聲，表示有正確裝上。

希望拆下的時候，按壓轉接頭下方的停止筏後順著方向拆出來即可。

內容量

1個

裝箱尺寸

W275 H190 D205 mm

每箱重量

2.9 kg

每箱數量

50

管理No.

GW-250

JAN編碼



4 975759 055006

## 「兩敵」黑鉛碳素超視野兩刮器



本品採用了高級天然橡膠片，附有高彈性以及在玻璃表面可構成優良的密著性，高精度的切割加工而成實現了完美的撥動效果。表面經過高密度的黑鉛碳素施工，實現了超低的摩擦效果。如果將本品使用作動在經過玻璃鍍膜的玻璃表面可發揮沒有刺耳的噪音，沒有刮痕的超肅靜效果。骨架部位採用了高彈性材質，保證了骨架的剛韌性，實現了穩定的撥動作業。  
\* 本品安裝及使用方法另有詳細說明。

| 商品No. | 型號    | 長度    | 內容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)       | 每箱重量(kg) | 管理No. | JAN編碼  |
|-------|-------|-------|-----|------|----------------|----------|-------|--|
| 04801 | GB-1  | 300mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 6.4      | GB-1  | <br>4 975759 048015   |
| 04802 | GB-2  | 325mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 6.5      | GB-2  | <br>4 975759 048022   |
| 04803 | GB-3  | 350mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 6.8      | GB-3  | <br>4 975759 048039   |
| 04804 | GB-4  | 375mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 7.5      | GB-4  | <br>4 975759 048046   |
| 04805 | GB-5  | 400mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 7.7      | GB-5  | <br>4 975759 048053  |
| 04806 | GB-6  | 425mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 7.9      | GB-6  | <br>4 975759 048060 |
| 04807 | GB-7  | 450mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 8.2      | GB-7  | <br>4 975759 048077 |
| 04808 | GB-8  | 475mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 8.5      | GB-8  | <br>4 975759 048084 |
| 04809 | GB-9  | 500mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 9.4      | GB-9  | <br>4 975759 048091 |
| 04810 | GB-10 | 525mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 9.7      | GB-10 | <br>4 975759 048107 |
| 04811 | GB-11 | 550mm | 1隻  | 50   | W625 H261 D221 | 11.0     | GB-11 | <br>4 975759 048114 |
| 04812 | GB-12 | 600mm | 1隻  | 50   | W760 H261 D236 | 12.3     | GB-12 | <br>4 975759 048121 |
| 04813 | GB-13 | 600mm | 1隻  | 50   | W760 H261 D236 | 12.3     | GB-13 | <br>4 975759 048138 |
| 04814 | GB-14 | 650mm | 1隻  | 50   | W760 H261 D236 | 13.4     | GB-14 | <br>4 975759 048145 |
| 04815 | GB-15 | 700mm | 1隻  | 50   | W760 H261 D236 | 14.0     | GB-15 | <br>4 975759 048152 |

## 「雨敵」進口車專用雨刷 橡膠片



可發揮高撥水性的「雨敵」進口車專用雨刷的專用橡膠。進口車雨刷臂的壓力高於日本國產車，本公司成功開發出硬度最佳的撥水硅橡膠，擦拭順暢并具有撥水效果。

\* 本品是「雨敵」進口車專用雨刷專用的替換型橡膠。不可作為原廠雨刷的橡膠使用。

<使用方法>

\* 氣溫低於10°C時撥水效果可能會延遲出現。請保持雨刷持續擺動直至撥水效果出現。或使用除霜器，這樣可以短時間內提高玻璃溫度。

\* 雨天和車窗玻璃潮濕時撥水效果會滯後，若效果遲遲不出現，可以在車窗不潮濕時再次開動雨刷。

\* 使用具有清潔作用的玻璃水可能會降低撥水效果。

\* 橡膠表面的黑色粉末是可提高雨刷擺動的成份，不要擦去。

\* 擦拭性或撥水性下降時請及時更換。

| 商品No. | 型號   | 長度    | 內容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)      | 每箱重量(kg) | 管理No. | JAN編碼  |
|-------|------|-------|-----|------|---------------|----------|-------|--|
| 05455 | Y-5  | 400mm | 1隻  | 50   | W780 H90 D220 | 2.1      | Y-5   | <br>4 975759 054559   |
| 05457 | Y-7  | 450mm | 1隻  | 50   | W780 H90 D220 | 2.3      | Y-7   | <br>4 975759 054573   |
| 05458 | Y-8  | 475mm | 1隻  | 50   | W780 H90 D220 | 2.4      | Y-8   | <br>4 975759 054580   |
| 05460 | Y-10 | 525mm | 1隻  | 50   | W780 H90 D220 | 2.5      | Y-10  | <br>4 975759 054603   |
| 05461 | Y-11 | 550mm | 1隻  | 50   | W780 H90 D220 | 2.6      | Y-11  | <br>4 975759 054610  |
| 05462 | Y-12 | 600mm | 1隻  | 50   | W780 H90 D220 | 3.5      | Y-12  | <br>4 975759 054627 |
| 05464 | Y-14 | 650mm | 1隻  | 50   | W780 H90 D220 | 3.7      | Y-14  | <br>4 975759 054641 |

## 「雨敵」超級驅水雨刮橡膠片



本品橡膠片部位配合有高濃縮「雨敵」硅素配方。在乾燥的玻璃表面上啟動本品，便會在玻璃表面形成驅水鍍膜，同時發揮強力驅水功效，保障清晰視野，提高行駛安全。並且採用了最新開發的黑鉛碳素鍍膜，有效的防止了不規則撥動和產生的刺耳噪音。\*骨架部位採用了高彈性材質，保證了骨架的剛韌性，及穩定的撥動作業。經「雨敵」系列驅水產品鍍膜加工過的玻璃表面，再加以使用本品後，可以修復劣化、老化的驅水膜層，並強化驅水效果及持久時間。

<使用方法>

1. 在玻璃表面乾燥的情況下啟動本品約3分鐘便開始形成驅水鍍膜。(氣溫在10°C以下的環境中，需要加長啟動時間才會形成鍍膜發揮驅水功效)。
2. 在雨天或是玻璃表面濕潤的情況下，啟動本品後如不能發揮驅水功效，需要再撥動兩刮器幾次後方可實現其功效。以及與含有洗淨效果的玻璃水同時使用時驅水效果可能會減弱。
3. 本品橡膠片表面附有提高兩刮器撥動性能黑色粉末，請不要將其擦去。

| 商品No. | 型號 | 長度    | 容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)      | 每箱重量(kg) | 管理No.  | JAN編碼  |
|-------|----|-------|----|------|---------------|----------|--------|--|
| 04501 | 1  | 300mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 1.7      | GW-101 | <br>4 975759 045014   |
| 04502 | 2  | 330mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 1.8      | GW-102 | <br>4 975759 045021   |
| 04503 | 3  | 350mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 1.9      | GW-103 | <br>4 975759 045038   |
| 04504 | 4  | 375mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.0      | GW-104 | <br>4 975759 045045  |
| 04505 | 5  | 400mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.1      | GW-105 | <br>4 975759 045052 |
| 04506 | 6  | 425mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.2      | GW-106 | <br>4 975759 045069 |
| 04507 | 7  | 450mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.3      | GW-107 | <br>4 975759 045076 |
| 04508 | 8  | 475mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.4      | GW-108 | <br>4 975759 045083 |
| 04509 | 9  | 500mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.4      | GW-109 | <br>4 975759 045090 |
| 04510 | 10 | 450mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.2      | GW-110 | <br>4 975759 045106 |
| 04511 | 11 | 475mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.3      | GW-111 | <br>4 975759 045113 |
| 04512 | 12 | 500mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.4      | GW-112 | <br>4 975759 045120 |
| 04513 | 13 | 300mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 1.7      | GW-113 | <br>4 975759 045137 |
| 04514 | 14 | 350mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 1.9      | GW-114 | <br>4 975759 045144 |
| 04515 | 15 | 375mm | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.0      | GW-115 | <br>4 975759 045151 |

## 「雨敵」超級驅水雨刮橡膠片



本品橡膠片部位配合有高濃縮「雨敵」硅素配方。在乾燥的玻璃表面上啟動本品，便會在玻璃表面形成驅水鍍膜，同時發揮強力驅水功效，保障清晰視野，提高行駛安全。並且採用了最新開發的黑鉛碳素鍍膜，有效的防止了不規則撥動和產生的刺耳噪音。\*骨架部位採用了高彈性材質，保證了骨架的剛韌性，及穩定的撥動作業。經「雨敵」系列驅水產品鍍膜加工過的玻璃表面，再加以使用本品後，可以修復劣化、老化的驅水膜層，並強化驅水效果及持久時間。

<使用方法>

1. 在玻璃表面乾燥的情況下啟動本品約3分鐘便開始形成驅水鍍膜。(氣溫在10°C以下的環境中，需要加長啟動時間才會形成鍍膜發揮驅水功效)。
2. 在雨天或是玻璃表面濕潤的情況下，啟動本品後如不能發揮驅水功效，需要再撥動兩刮器幾次後方可實現其功效。以及與含有洗淨效果的玻璃水同時使用時驅水效果可能會減弱。
3. 本品橡膠片表面附有提高兩刮器撥動性能黑色粉末，請不要將其擦去。

| 商品No. | 型號 | 長度      | 容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)      | 每箱重量(kg) | 管理No.  | JAN編碼  |
|-------|----|---------|----|------|---------------|----------|--------|--|
| 04516 | 16 | 400mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.1      | GW-116 | <br>4 975759 045168   |
| 04517 | 17 | 425mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.2      | GW-117 | <br>4 975759 045175   |
| 04518 | 18 | 450mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.3      | GW-118 | <br>4 975759 045182   |
| 04519 | 19 | 475mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.4      | GW-119 | <br>4 975759 045199   |
| 04530 | 30 | ~ 525mm | 1隻 | 50   | W780 H90 D210 | 1.8      | GW-130 | <br>4 975759 045304  |
| 04531 | 31 | 530mm   | 1隻 | 50   | W780 H90 D210 | 2.7      | GW-131 | <br>4 975759 045311 |
| 04532 | 32 | 550mm   | 1隻 | 50   | W780 H90 D210 | 2.8      | GW-132 | <br>4 975759 045328 |
| 04533 | 33 | 550mm   | 1隻 | 50   | W780 H90 D210 | 3.3      | GW-133 | <br>4 975759 045335 |
| 04534 | 34 | 600mm   | 1隻 | 50   | W780 H90 D210 | 3.5      | GW-134 | <br>4 975759 045342 |
| 04535 | 35 | 650mm   | 1隻 | 50   | W780 H90 D210 | 3.8      | GW-135 | <br>4 975759 045359 |
| 04536 | 36 | 525mm   | 1隻 | 50   | W780 H90 D210 | 2.6      | GW-136 | <br>4 975759 045366 |
| 04537 | 37 | 700mm   | 1隻 | 50   | W780 H90 D210 | 3.3      | GW-137 | <br>4 975759 045373 |
| 04540 | 40 | 700mm   | 1隻 | 50   | W780 H90 D220 | 2.5      | GW-140 | <br>4 975759 045403 |
| 04550 | 50 | ~ 500mm | 1隻 | 50   | W780 H90 D210 | 2.7      | GW-150 | <br>4 975759 045502 |
| 04551 | 51 | ~ 700mm | 1隻 | 50   | W780 H90 D210 | 3.2      | GW-151 | <br>4 975759 045519 |

## 「雨敵」超級驅水雨刮橡膠片



本品橡膠片部位配合有高濃縮「雨敵」硅素配方。在乾燥的玻璃表面上啟動本品，便會在玻璃表面形成驅水鍍膜，同時發揮強力驅水功效，保障清晰視野，提高行駛安全。並且採用了最新開發的黑鉛碲素鍍膜，有效的防止了不規則撥動和產生的刺耳噪音。\*骨架部位採用了高彈性材質，保證了骨架的剛韌性，及穩定的撥動作業。經「雨敵」系列驅水產品鍍膜加工過的玻璃表面，再加以使用本品後，可以修復劣化老化的驅水膜層，並強化驅水效果及持久時間。

<使用方法>

1. 在玻璃表面乾燥的情況下啟動本品約3分鐘便開始形成驅水鍍膜。(氣溫在10°C以下的環境中，需要加長啟動時間才會形成鍍膜發揮驅水功效)。
2. 在雨天或是玻璃表面濕潤的情況下，啟動本品後如不能發揮驅水功效，需要再撥動兩刮器幾次後方可實現其功效。以及與含有洗淨效果的玻璃水同時使用時驅水效果可能會減弱。
3. 本品橡膠片表面附有提高兩刮器撥動性能黑色粉末，請不要將其擦去。

| 商品No. | 型號  | 長度      | 容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)      | 每箱重量(kg) | 管理No.  | JAN編碼  |
|-------|-----|---------|----|------|---------------|----------|--------|--|
| 04560 | 60  | ~ 500mm | 1隻 | 50   | W830 H90 D220 | 1.6      | GW-160 | <br>4 975759 045601   |
| 04561 | 61  | ~ 750mm | 1隻 | 50   | W830 H90 D220 | 1.9      | GW-161 | <br>4 975759 045618   |
| 04570 | 70  | ~ 500mm | 1隻 | 50   | W830 H90 D220 | 1.5      | GW-170 | <br>4 975759 045700   |
| 04571 | 71  | ~ 750mm | 1隻 | 50   | W830 H90 D220 | 1.8      | GW-170 | <br>4 975759 045717  |
| 05201 | 101 | 350mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 1.7      | GW-201 | <br>4 975759 052012 |
| 05203 | 103 | 400mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 1.8      | GW-203 | <br>4 975759 052036 |
| 05204 | 104 | 425mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D220 | 1.7      | GW-204 | <br>4 975759 052043 |
| 05205 | 105 | 450mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 1.9      | GW-205 | <br>4 975759 052050 |
| 05206 | 106 | 475mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D220 | 1.8      | GW-206 | <br>4 975759 052067 |
| 05208 | 108 | 525mm   | 1隻 | 50   | W830 H90 D220 | 2.2      | GW-208 | <br>4 975759 052081 |
| 05209 | 109 | 300mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D220 | 1.6      | GW-209 | <br>4 975759 052098 |
| 05211 | 111 | 350mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 1.9      | GW-211 | <br>4 975759 052111 |
| 05212 | 112 | 375mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.0      | GW-212 | <br>4 975759 052128 |
| 05213 | 113 | 400mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D220 | 2.0      | GW-213 | <br>4 975759 052135 |
| 05214 | 114 | 425mm   | 1隻 | 50   | W580 H90 D210 | 2.1      | GW-214 | <br>4 975759 052142 |

## 「雨敵」超級驅水雨刮橡膠片



本品橡膠片部位配合有高濃縮「雨敵」硅素配方。在乾燥的玻璃表面上啟動本品，便會在玻璃表面形成驅水鍍膜，同時發揮強力驅水功效，保障清晰視野，提高行駛安全。並且採用了最新開發的黑鉛碲素鍍膜，有效的防止了不規則撥動和產生的刺耳噪音。\*骨架部位採用了高彈性材質，保證了骨架的剛韌性，及穩定的撥動作業。經「雨敵」系列驅水產品鍍膜加工過的玻璃表面，再加以使用本品後，可以修復劣化、老化的驅水膜層，並強化驅水效果及持久時間。

<使用方法>

1. 在玻璃表面乾燥的情況下啟動本品約3分鐘便開始形成驅水鍍膜。(氣溫在10°C以下的環境中，需要加長啟動時間才會形成鍍膜發揮驅水功效)。
2. 在雨天或是玻璃表面濕潤的情況下，啟動本品後如不能發揮驅水功效，需要再撥動兩刮器幾次後方可實現其功效。以及與含有洗淨效果的玻璃水同時使用時驅水效果可能會減弱。
3. 本品橡膠片表面附有提高兩刮器撥動性能黑色粉末，請不要將其擦去。

| 商品No. | 型號  | 長度    | 內容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)      | 每箱重量(kg) | 管理No.  | JAN編碼  |
|-------|-----|-------|-----|------|---------------|----------|--------|--|
| 05215 | 115 | 450mm | 1隻  | 50   | W580 H90 D220 | 2.1      | GW-215 | <br>4 975759 052159   |
| 05216 | 116 | 475mm | 1隻  | 50   | W580 H90 D220 | 2.2      | GW-216 | <br>4 975759 052166   |
| 05218 | 118 | 525mm | 1隻  | 50   | W830 H90 D220 | 2.6      | GW-218 | <br>4 975759 052180   |
| 05219 | 119 | 550mm | 1隻  | 50   | W830 H90 D220 | 2.7      | GW-219 | <br>4 975759 052197   |
| 05230 | 130 | 550mm | 1隻  | 50   | W830 H90 D220 | 2.3      | GW-230 | <br>4 975759 052302 |
| 05231 | 131 | 600mm | 1隻  | 50   | W830 H90 D210 | 2.4      | GW-231 | <br>4 975759 052319 |
| 05232 | 132 | 650mm | 1隻  | 50   | W830 H90 D210 | 2.5      | GW-232 | <br>4 975759 052326 |
| 05233 | 133 | 700mm | 1隻  | 50   | W830 H90 D220 | 2.7      | GW-233 | <br>4 975759 052333 |
| 05234 | 134 | 750mm | 1隻  | 50   | W830 H90 D210 | 2.9      | GW-234 | <br>4 975759 052340 |
| 05237 | 137 | 600mm | 1隻  | 50   | W830 H90 D220 | 2.5      | GW-237 | <br>4 975759 052371 |
| 05238 | 138 | 650mm | 1隻  | 50   | W830 H90 D210 | 3.2      | GW-238 | <br>4 975759 052388 |
| 05239 | 139 | 700mm | 1隻  | 50   | W830 H90 D210 | 3.3      | GW-239 | <br>4 975759 052395 |

## 「雨敵」黑鉛碳素超視野雨刮橡膠片



本品採用了高級天然橡膠片，附有高彈性以及在玻璃表面可構成優良的密著性，高精度的切割加工而成實現了完美的撥動效果。  
 表面經過高密度的黑鉛碳素施工，實現了超低的摩擦效果。  
 如果將本品使用作動在經過玻璃鍍膜的玻璃表面可發揮沒有刺耳的噪音，沒有刮痕的超肅靜效果。  
 \* 本品安裝及使用方法另有詳細說明。

| 商品No. | 型號   | 長度    | 內容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)      | 每箱重量(kg) | 管理No. | JAN編碼   |
|-------|------|-------|-----|------|---------------|----------|-------|---|
| 04701 | G-1  | 300mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.7      | G-101 |  4 975759 047018   |
| 04702 | G-2  | 325mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.8      | G-102 |  4 975759 047025   |
| 04703 | G-3  | 350mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.9      | G-103 |  4 975759 047032   |
| 04704 | G-4  | 375mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.0      | G-104 |  4 975759 047049   |
| 04705 | G-5  | 400mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.1      | G-105 |  4 975759 047056  |
| 04706 | G-6  | 425mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.1      | G-106 |  4 975759 047063 |
| 04707 | G-7  | 450mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.2      | G-107 |  4 975759 047070 |
| 04708 | G-8  | 475mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.3      | G-108 |  4 975759 047087 |
| 04709 | G-9  | 500mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.4      | G-109 |  4 975759 047094 |
| 04710 | G-10 | 450mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.3      | G-110 |  4 975759 047100 |
| 04711 | G-11 | 475mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.4      | G-111 |  4 975759 047117 |
| 04712 | G-12 | 500mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.5      | G-112 |  4 975759 047124 |
| 04713 | G-13 | 300mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.8      | G-113 |  4 975759 047131 |
| 04714 | G-14 | 350mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.9      | G-114 |  4 975759 047148 |
| 04715 | G-15 | 375mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.0      | G-115 |  4 975759 047155 |

## 「雨敵」黑鉛碳素超視野兩刮橡膠片



本品採用了高級天然橡膠片，附有高彈性以及在玻璃表面可構成優良的密著性，高精度的切割加工而成實現了完美的撥動效果。  
 表面經過高密度的黑鉛碳素施工，實現了超低的摩擦效果。  
 如果將本品使用作動在經過玻璃鍍膜的玻璃表面可發揮沒有刺耳的噪音，沒有刮痕的超肅靜效果。  
 \* 本品安裝及使用方法另有詳細說明。

| 商品No. | 型號   | 長度    | 內容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)      | 每箱重量(kg) | 管理No. | JAN編碼  |
|-------|------|-------|-----|------|---------------|----------|-------|--|
| 04716 | G-16 | 400mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.1      | G-116 | <br>4 975759 047162   |
| 04717 | G-17 | 425mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.1      | G-117 | <br>4 975759 047179   |
| 04718 | G-18 | 450mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.2      | G-118 | <br>4 975759 047186   |
| 04719 | G-19 | 475mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.3      | G-119 | <br>4 975759 047193   |
| 04720 | G-20 | 450mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.3      | G-120 | <br>4 975759 047209  |
| 04721 | G-21 | 475mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.4      | G-121 | <br>4 975759 047216 |
| 04722 | G-22 | 500mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.5      | G-122 | <br>4 975759 047223 |
| 04723 | G-23 | 475mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.2      | G-123 | <br>4 975759 047230 |
| 04724 | G-24 | 500mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.3      | G-124 | <br>4 975759 047247 |
| 04725 | G-25 | 525mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.4      | G-125 | <br>4 975759 047254 |
| 04726 | G-26 | 550mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.5      | G-126 | <br>4 975759 047261 |
| 04731 | G-31 | 525mm | 1隻  | 50   | W780 H68 D233 | 2.6      | G-131 | <br>4 975759 047315 |
| 04732 | G-32 | 550mm | 1隻  | 50   | W780 H68 D233 | 2.6      | G-132 | <br>4 975759 047322 |
| 04733 | G-33 | 550mm | 1隻  | 50   | W780 H68 D233 | 3.3      | G-133 | <br>4 975759 047339 |
| 04734 | G-34 | 600mm | 1隻  | 50   | W780 H68 D233 | 3.5      | G-134 | <br>4 975759 047346 |

## 「兩敵」黑鉛碳素超視野兩刮橡膠片



本品採用了高級天然橡膠片，附有高彈性以及在玻璃表面可構成優良的密著性，高精度的切割加工而成實現了完美的撥動效果。  
 表面經過高密度的黑鉛碳素施工，實現了超低的摩擦效果。  
 如果將本品使用作動在經過玻璃鍍膜的玻璃表面可發揮沒有刺耳的噪音，沒有刮痕的超肅靜效果。  
 \* 本品安裝及使用方法另有詳細說明。

| 商品No. | 型號   | 長度     | 內容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)      | 每箱重量(kg) | 管理No. | JAN編碼   |
|-------|------|--------|-----|------|---------------|----------|-------|---|
| 04735 | G-35 | 650mm  | 1隻  | 50   | W780 H68 D233 | 3.7      | G-135 |  4 975759 047353   |
| 04736 | G-36 | 525mm  | 1隻  | 50   | W780 H68 D233 | 2.7      | G-136 |  4 975759 047360   |
| 04737 | G-37 | 700mm  | 1隻  | 50   | W780 H68 D233 | 3.3      | G-137 |  4 975759 047377   |
| 04738 | G-38 | 700mm  | 1隻  | 50   | W780 H68 D233 | 3.1      | G-138 |  4 975759 047384   |
| 04739 | G-39 | 550mm  | 1隻  | 50   | W780 H68 D233 | 2.7      | G-139 |  4 975759 047391  |
| 04740 | G-40 | 700mm  | 1隻  | 50   | W780 H68 D233 | 3.3      | G-140 |  4 975759 047407 |
| 04741 | G-41 | 700mm  | 1隻  | 50   | W780 H68 D233 | 2.1      | G-141 |  4 975759 047414 |
| 04780 | G-80 | ~450mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.6      | G-180 |  4 975759 047803 |
| 04781 | G-81 | ~500mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.7      | G-181 |  4 975759 047810 |
| 04782 | G-82 | ~475mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.6      | G-182 |  4 975759 047827 |
| 04783 | G-83 | ~550mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.7      | G-183 |  4 975759 047834 |
| 04790 | G-90 | 300mm  | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.7      | G-190 |  4 975759 047902 |
| 04791 | G-91 | 350mm  | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.9      | G-191 |  4 975759 047919 |
| 04792 | G-92 | 375mm  | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.9      | G-192 |  4 975759 047926 |
| 04793 | G-93 | 400mm  | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.0      | G-193 |  4 975759 047933 |

## 「雨敵」黑鉛碳素超視野雨刮橡膠片



本品採用了高級天然橡膠片，附有高彈性以及在玻璃表面可構成優良的密著性，高精度的切割加工而成實現了完美的撥動效果。  
 表面經過高密度的黑鉛碳素施工，實現了超低的摩擦效果。  
 如果將本品使用作動在經過玻璃鍍膜的玻璃表面可發揮沒有刺耳的噪音，沒有刮痕的超肅靜效果。  
 \* 本品安裝及使用方法另有詳細說明。

| 商品No. | 型號    | 長度    | 內容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)      | 每箱重量(kg) | 管理No. | JAN編碼  |
|-------|-------|-------|-----|------|---------------|----------|-------|--|
| 04794 | G-94  | 425mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.1      | G-194 | <br>4 975759 047940   |
| 04795 | G-95  | 450mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.2      | G-195 | <br>4 975759 047957   |
| 04796 | G-96  | 475mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.3      | G-196 | <br>4 975759 047964   |
| 04797 | G-97  | 500mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.4      | G-197 | <br>4 975759 047971   |
| 04798 | G-98  | 525mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.4      | G-198 | <br>4 975759 047988  |
| 05101 | G-101 | 350mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.6      | G-101 | <br>4 975759 051015 |
| 05103 | G-103 | 400mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.7      | G-103 | <br>4 975759 051039 |
| 05105 | G-105 | 450mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 1.8      | G-105 | <br>4 975759 051053 |
| 05111 | G-111 | 350mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.0      | G-111 | <br>4 975759 051114 |
| 05112 | G-112 | 375mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.1      | G-212 | <br>4 975759 051121 |
| 05114 | G-114 | 425mm | 1隻  | 50   | W625 H68 D233 | 2.2      | G-114 | <br>4 975759 051145 |
| 05131 | G-131 | 600mm | 1隻  | 50   | W825 H68 D233 | 2.3      | G-131 | <br>4 975759 051312 |
| 05132 | G-132 | 650mm | 1隻  | 50   | W825 H68 D233 | 2.4      | G-132 | <br>4 975759 051329 |
| 05133 | G-133 | 700mm | 1隻  | 50   | W825 H68 D233 | 2.5      | G-133 | <br>4 975759 051336 |
| 05134 | G-134 | 750mm | 1隻  | 50   | W825 H68 D233 | 2.7      | G-134 | <br>4 975759 051343 |

## 「雨敵」黑鉛碳素超視野雨刮橡膠片



本品採用了高級天然橡膠片，附有高彈性以及在玻璃表面可構成優良的密著性，高精度的切割加工而成實現了完美的撥動效果。表面經過高密度的黑鉛碳素施工，實現了超低的摩擦效果。如果將本品使用作動在經過玻璃鍍膜的玻璃表面可發揮沒有刺耳的噪音，沒有刮痕的超肅靜效果。  
\* 本品安裝及使用方法另有詳細說明。

| 商品No. | 型號    | 長度    | 內容量 | 每箱數量 | 裝箱尺寸(mm)      | 每箱重量(kg) | 管理No. | JAN編碼  |
|-------|-------|-------|-----|------|---------------|----------|-------|--|
| 05138 | G-138 | 650mm | 1隻  | 50   | W825 H68 D233 | 3.2      | G-138 | <br>4 975759 051381 |
| 05139 | G-139 | 700mm | 1隻  | 50   | W825 H68 D233 | 3.3      | G-239 | <br>4 975759 051398 |

## 09130 雨刮器修補鍍膜劑



本品含有氟素樹脂及特殊的彈性高分子化合物配方。有效填補雨刮器橡膠片的傷痕，防止在使用時出現不規則運轉或是刺耳的噪音。使雨刮器能與玻璃表面自然貼合，有效率的工作，減輕使用後玻璃表面依然殘留水份的問題。

## &lt;使用方法&gt;

1. 使用前，請將雨刮器卸下後再進行施工。
2. 將雨刮器橡膠表面的污垢及灰塵清理乾淨。
3. 充分搖動本品，再將本品均勻的薄薄的塗於橡膠片的兩面。
4. 完全塗抹後，立即用潔淨柔軟的乾毛巾等塗開擦拭2-3次。最少需要等待30分鐘，待完全乾燥後，再將雨刮器安裝回原位。

## 內容量

20ml

## 裝箱尺寸

W330 H240 D220 mm

## 每箱重量

2.0 kg

## 每箱數量

50

## 管理No.

B-130

## JAN編碼



4 975759 091301

## 08072 雨刮器修補筆



只需簡單的塗抹，便會使銹漬，顏色老化，發白變白的雨刮器煥然一新，並且雨刮器的表面顏色，呈現自然光澤。

樹脂材料的雨刮器也可使用本品。

擁有2種便利的使用方法，及不易滴漏塗料的筆形樣式設計。

## &lt;使用方法&gt;

1. 先把需要補修部位的污垢，油分徹底清除。
2. 在打開筆帽之前，均勻搖動本品。
3. 打開筆蓋後，將筆尖向下，先在厚紙等紙張上輕輕按壓筆尖，直至顏料露出(如果在使用的過程中出現液體顏料堵塞現象時，請進行上述操作)。
4. 待顏料露出後，先試著在紙張上塗抹，然後在需要修補的部分使用，需要重複塗抹的部分，待顏料乾燥後，進行再次塗抹(顏料乾燥時間大約以5-10分鐘為基準)。

## 內容量

8ml

## 裝箱尺寸

W232 H212 D200 mm

## 每箱重量

2.0 kg

## 每箱數量

50

## 管理No.

BP-72

## JAN編碼



4 975759 080725

## 05500 「雨敵」超級驅水雨刮器 雪天用 轉接頭 GW-A



「『雨敵』超級驅水雨刮器 雪天用」專用轉接頭。原本無法安裝的車種，經由裝上次專用轉接頭，便可安裝「『雨敵』超級驅水雨刮器 雪天用」，大幅提升可以適用的車種，確保在雪中駕駛時能有更佳的視野。

\* 由於海外車系種類繁多，適用的車種請直接洽詢當地代理商。

## &lt;使用方法&gt;

1. 安裝在雨刷片上  
打開雨刷上的蓋子，將U字形的鉤子部分滑進凹槽裡面，蓋上蓋後直到聽到「喀嚓」的一聲，表示有正確裝上。
2. 安裝在雨刷臂上  
將雨刷臂上的U字形滑進轉接頭的另一半邊，直到聽到「喀嚓」的一聲，表示有正確裝上。  
希望拆下的時候，按壓轉接頭下方的停止後順著方向拆出來即可。

## 內容量

1個

## 裝箱尺寸

W275 H190 D205 mm

## 每箱重量

2.9 kg

## 每箱數量

50

## 管理No.

GW-250

## JAN編碼



4 975759 055006