

17000 補漆筆



本品專門為車身表面的小傷痕・劃痕而設計開發的家用輕便型車漆修補產品。筆型少量輕便的設計，即方便保管又不會浪費。可隨時隨地進行修補。300余種顏色可供挑選並達到專業施工才可以作出的自然完美效果。

<使用方法>

1. 請先將需要修補的部位徹底清潔乾淨並擦乾。
2. 使用前，請以可聽到瓶內彈珠碰撞的聲音為準，上下充分搖動本品至少30次。
3. 為避免瓶內液體流出，請將本品直立後，打開筆帽。
4. 將筆尖適量沾取液劑，再快速的塗抹傷痕處。
5. 如需重複塗抹，待上次塗抹乾燥後，再進行下一次的塗抹。

內容量

12ml

裝箱尺寸

W330 H270 D280 mm

每箱重量

9.3 kg

每箱數量

360

管理No.

-

JAN編碼



4 975759 170006

09176 補漆筆輔助升級套組



本品套裝包含有極細修補用筆，帶手柄式塗料碟，及專用稀釋液各一件。可以有效幫助補漆筆提升作業性及使用效率。

「極細修補用筆」可以幫助細緻修補細小的傷痕部位，將顏料均勻的填補到傷痕最底層。只將需要使用量的液體倒在「塗料碟」上，就可以有效防止補漆筆瓶內的液體蒸發。遇到顏料不易塗抹發生凝固時，可使用「專用稀釋液」進行調和，在不浪費顏料的同時，提高作業效率。

<使用方法>

1. 將補漆筆充分搖動後，再將需要的適量顏料倒在塗料碟內。
2. 如塗料黏度高不易塗抹時，可加入少量稀釋液，但注意使用稀釋液時盡量少量使用，以防止塗料性能消失。
3. 用極細修補用筆的筆尖適量沾取塗料進行塗抹。

內容量

套組內容:極細修補筆
塗料用碟 / 專用稀釋液

裝箱尺寸

W285 H210 D232 mm

每箱重量

2.3 kg

每箱數量

50

管理No.

B-176

JAN編碼



4 975759 091769

07562 鋼圈用補漆筆

銀色



本品可以簡單的將輪胎鋼圈表面上的刮痕、傷痕、漆層脫落等填補平整。採用高性能的合成樹脂，強力抵抗外部衝擊所造成的傷痕。並且具有優良的防腐蝕、防污染性能。保護鋼圈不受外界污染而造成的過早老化、劣化等。

<使用方法>

1. 請將輪胎表面的污垢、油分、臘膜等用洗滌劑清洗乾淨再將表面擦乾。
2. 使用前請將本品充分搖動均勻後，再直接將顏料塗抹到傷痕處。
3. 需要重複塗抹時，待表面完全乾燥後再進行重複塗抹。

內容量

12ml

裝箱尺寸

W308 H225 D288 mm

每箱重量

4.6 kg

每箱數量

100

管理No.

-

JAN編碼



4 975759 075622

08000 色彩噴漆



本品採用了高品質丙烯酸樹脂塗料配方。使用後可呈現出經過專業烤漆施工一樣的效果。並且具有防紫外線的功效。以及採用了兩種特殊噴射按鍵設計，可與根據實際情況調節噴射量的大小。以及與以往噴劑產品不同本品無論大面積·小聚點或橫噴·豎噴都可以使用的便利型修補噴劑。

<使用方法>

1. 請先將鍍金表面的污垢、銹斑、油分、臘膜等徹底去除，並用細砂紙與少量清水將表面磨平。
2. 使用前請將本品搖勻，再以漆面和噴口間隔約20-30cm的距離為基準，以平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品。一般需要用品進行2-3次噴射，每一次噴射後需等待約10分鐘左右方可進行下一次噴射。
3. 注意一次不可噴灑過厚，建議使用前可在其它紙張等處進行試噴。
4. 使用後，為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右後再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W410 H 340 D 190 mm

每箱重量

17.2 kg

每箱數量

48

管理No.

-

JAN編碼



4 975759 080008

18000 色彩噴漆 (金屬珍珠·雲母色系車漆專用)



本品採用了高品質丙烯酸樹脂塗料配方。使用後可呈現出經過專業烤漆施工一樣的效果。並且具有防紫外線的功效。以及採用了兩種特殊噴射按鍵設計，可與根據實際情況調節噴射量的大小。以及與以往噴劑產品不同本品無論大面積·小聚點或橫噴·豎噴都可以使用的便利型修補噴劑。

<使用方法>

1. 請先將鍍金表面的污垢、銹斑、油分、臘膜等徹底去除，並用細砂紙與少量清水將表面磨平。
2. 請將本品搖勻，再以漆面和噴口約25-30cm的距離為基準，以平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品。一般需要用本品進行2-3次噴射，每次噴射後需等待約10分鐘左右方可進行下一次噴射。*因本品為金屬·珍珠·雲母色系車漆專用，所以每一次使用噴射前需將本品搖動均勻。
3. 注意一次不可噴灑過厚，建議使用前可在其它紙張等處進行試噴。
4. 使用後，為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右後再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W410 H 340 D 190 mm

每箱重量

17.2 kg

每箱數量

48

管理No.

-

JAN編碼



4 975759 180005

08006 二液超光澤透明漆



用本品噴塗在剛剛做過噴漆的車身後，即刻在表面形成一層堅固的超光澤透明保護漆層。並且採用了2種液性配方，能得到普通透明漆所不能達到的強烈光澤效果，即使倒上汽油也不能溶解的堅硬強度。本品適用於車身、保險杠，以及各種金屬及木製製品。

<使用方法>

1. 使用前，請先將噴漆表面上的灰塵、油污及銹斑清潔乾淨。
2. 將罐體下面的金屬針頂在水泥地等堅硬的物體上，然後用力垂直的推到針完全陷入罐內。再將本罐上下顛倒放置5-10分鐘後，以左右的方向均勻搖動20-30次。
3. 以本品與漆面為25-30cm的距離為標準，用平行移動的動作均勻噴射本品。建議重複噴射2-3層效果更佳。在重複噴射時，務必前後間隔10分鐘以上，再進行下一層的噴射。
4. 將金屬針戳到底時，罐內的主要液劑和硬化劑開始產生硬化反應，經過24小時後會完全硬化，不能再次使用，所以請盡量一次使用乾淨。

內容量

320ml

裝箱尺寸

W385 H 224 D 306 mm

每箱重量

8.6 kg

每箱數量

20

管理No.

B-44

JAN編碼



4 975759 080060

08002 色彩噴漆

透明層用



本品採用了高品質的丙烯酸樹脂塗料配方。使用後呈現出專業烤漆般的效果。並且採用了兩種特殊噴射按鍵設計，可根據實際情況調節噴射量的大小。以及與以往噴劑產品不同本品無論大面積·小聚點或橫噴·豎噴都可以使用的便利型修補噴劑。

*在金屬漆·珍珠·雲母漆的噴塗之後噴射本品，將會有效的保護防止車漆掉色·變色，並提升漆層的深厚光澤效果。

<使用方法>

1. 將本品充分搖動均勻。
2. 待顏料噴漆完成2-5分鐘後，以漆面與噴口約15-25cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品。
3. 一般需要用本品進行3-5層噴射，每次噴射後需等待約10分鐘左右方可進行下一次噴射。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W408 H 190 D 337 mm

每箱重量

10.7 kg

每箱數量

30

管理No.

BP-33

JAN編碼



4 975759 080022

08003 色彩噴漆

打底用



本品採用了高品質的丙烯酸樹脂塗料配方。使用後呈現出專業烤漆般的效果。並且採用了兩種特殊噴射按鍵設計，可根據實際情況調節噴射量的大小。以及與以往噴劑產品不同本品無論大面積·小聚點或橫噴·豎噴都可以使用的便利型修補噴劑。

*將本品噴塗在露出的鐵板表面，可以達到防止銹金生銹，並加強顏色漆料的密著效果。

<使用方法>

1. 請先將銹金表面的污垢，銹斑，油分，臘膜等徹底去除。
2. 使用前請將本品搖勻，再以漆面與噴口間隔約15-25cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品。一般需要用品進行數次噴射，每次噴射後需等待約10分鐘左右方可進行下一次噴射。
3. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W408 H190 D337 mm

每箱重量

10.7 kg

每箱數量

30

管理No.

B-34

JAN編碼



4 975759 080039

08030 色彩噴漆

白色打底用



本品採用了高品質的丙烯酸樹脂塗料配方。使用後呈現出專業烤漆般的效果。並且採用了兩種特殊噴射按鍵設計，可根據實際情況調節噴射量的大小。以及與以往噴劑產品不同本品無論大面積·小聚點或橫噴·豎噴都可以使用的便利型修補噴劑。

*本品專門用於白色雲母車漆，紅色，黃色等艷麗色彩車漆噴漆前，使用的底層噴塗。使用後可提升完美色澤，並加強顏色漆料的密著效果。

<使用方法>

1. 請先將銹金表面的污垢，銹斑，油分，臘膜等徹底去除。
2. 使用前請將本品搖勻，再以漆面與噴口間隔約15-25cm的距離為基準，用平行的動作均勻的薄薄的噴射。一般需要進行數次噴射，每次噴射後需等待約10分鐘左右方可進行下一次的噴射。
3. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W408 H191 D337 mm

每箱重量

10.7 kg

每箱數量

30

管理No.

BP-31

JAN編碼



4 975759 080305

08004 色彩噴漆

色彩調和用



本品採用了高品質的丙烯酸樹脂塗料配方。使用後呈現出專業烤漆般的效果。並且採用了兩種特殊噴射按鍵設計，可根據實際情況調節噴射量的大小。以及與以往噴劑產品不同本品無論大面積·小聚點或橫噴·豎噴都可以使用的便利型修補噴劑。

*修補噴漆過的部位顏色可能與周圍為噴漆的顏色產生色差，進而影響整體美觀，本品的性能在於調和色差及光澤度，平滑車漆表面，達到看不到顏色差異的效果。

<使用方法>

1. 待顏料噴漆完成後，盡量在2分鐘內，以漆面和噴口約15-25cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的將本品噴射在顏色噴漆的周圍部位。
2. 如彩色噴漆為金屬色或珍珠·雲母色車漆時，請按照「透明噴漆」的方法進行噴射。
3. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W408 H190 D337 mm

每箱重量

10.7 kg

每箱數量

30

管理No.

B-35

JAN編碼



4 975759 080046

08005 色彩噴漆

消光用



本品採用了高品質的丙烯酸樹脂塗料配方。使用後呈現出專業烤漆般的效果。並且採用了兩種特殊噴射按鍵設計，可根據實際情況調節噴射量的大小。以及與以往噴劑產品不同本品無論大面積·小聚點或橫噴·豎噴都可以使用的便利型修補噴劑。

將本品用於具有強烈反光作用的噴漆表面，則能達到消光效果，避免由於反光而引起的刺眼光線，造成行駛危險。本品適用於引擎蓋及保險杠等部位的使用。

<使用方法>

1. 待顏料噴漆完成後，盡量在2分鐘內，以漆面和噴口約15-25cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的將本品噴射在顏色噴漆的表面。
2. 如將本品使用在保險杠等部位，請先將保險杠表面灰塵及污垢清潔乾淨後再使用本品。
3. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W408 H190 D337 mm

每箱重量

10.7 kg

每箱數量

30

管理No.

B-36

JAN編碼



4 975759 080053

08011 色彩噴漆迷你經濟裝

透明層用



本品為色彩噴漆專用透明層噴塗的迷你經濟裝，它的容量相當於使用在A4紙張左右的尺寸面積上可來回充分噴塗4次。最適宜使用修補10cm×10cm左右的傷痕面積上。以及最新開發的白色底層噴劑可以將白色雲母色系的噴漆達到最自然完美的光澤效果。

*迷你經濟裝的「透明噴漆」與「顏色調和噴劑」為同一罐產品。

<使用方法>

1. 請先將鍍金表面的污垢、銹斑、油分、臘膜等徹底去除。
2. 使用前及每次噴射前請務必將本品搖勻，再以漆面和噴口間隔約15-20cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品。一般需要用品進行數次噴射，每次噴射後需等待約10分鐘左右方可進行下一次噴射。
3. 使用顏色調和噴劑時，如噴漆表面還未完全乾燥請先將調和劑噴射在色彩噴漆的周圍。
4. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

120ml

裝箱尺寸

W332 H157 D275 mm

每箱重量

5.2 kg

每箱數量

30

管理No.

BP-37

JAN編碼



4 975759 080114

08013 色彩噴漆迷你經濟裝

打底用



本品為色彩噴漆專用底層噴塗的迷你經濟裝，它的容量相當於使用在A4紙張左右的尺寸面積上可來回充分噴塗4次。最適宜使用修補10cm×10cm左右的傷痕面積上。以及最新開發的白色底層噴劑可以將白色雲母色系的噴漆達到最自然完美的光澤效果。

<使用方法>

1. 請先將鍍金表面的污垢、銹斑、油分、臘膜等徹底去除。
2. 使用前請將本品搖勻，再以漆面和噴口間隔約15-20cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品。一般需要用品進行數次噴射，每次噴射後需等待約10分鐘左右方可進行下一次噴射。
3. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

120ml

裝箱尺寸

W332 H157 D275 mm

每箱重量

5.2 kg

每箱數量

30

管理No.

BP-39

JAN編碼



4 975759 080138

08014 色彩噴漆迷你經濟裝

白色打底用



本品為色彩噴漆專用白色底層專用噴塗的迷你經濟裝，它的容量相當於使用在A4紙張左右的尺寸面積上可來回充分噴塗4次。最適宜使用修補10cm×10cm左右的傷痕面積上。以及最新開發的白色底層噴劑可以將白色雲母色系的噴漆達到最自然完美的光澤效果。

<使用方法>

1. 請先將鍍金表面的污垢、銹斑、油分、臘膜等徹底去除。
2. 使用前請將本品搖勻，再以漆面和噴口間隔約15-20cm的距離為基準，用平行的動作均勻的薄薄的噴射。一般需要進行數次噴射，每次噴射後需等待約10分鐘方可進行下一次噴射。
3. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

120ml

裝箱尺寸

W332 H157 D275 mm

每箱重量

5.2 kg

每箱數量

30

管理No.

BP-40

JAN編碼



4 975759 080145

08012 色彩噴漆迷你經濟裝

色彩調和用



本品為色彩噴漆專用顏色調和噴劑的迷你經濟裝，它的容量相當於使用在A4紙張左右的尺寸面積上可來回充分噴塗4次。最適宜使用修補10cm×10cm左右的傷痕面積上。以及最新開發的白色底層噴劑可以將白色雲母色系的噴漆達到最自然完美的光澤效果。

*迷你經濟裝的「透明噴漆」與「顏色調和噴劑」為同一罐產品。

<使用方法>

1. 請先將鍍金表面的污垢、銹斑、油分、臘膜等徹底去除。
2. 使用前及每次噴射前請務必將本品搖勻，再以漆面和噴口間隔約15-20cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品。一般需要用品進行數次噴射，每次噴射後需等待約10分鐘左右方可進行下一次噴射。
3. 噴漆表面還未完全乾燥請先將調和劑噴射在色彩噴漆的周圍。
4. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

120ml

裝箱尺寸

W332 H157 D275 mm

每箱重量

5.2 kg

每箱數量

30

管理No.

BP-38

JAN編碼



4 975759 080121

08015 去顏料噴劑



本品可用來溶解噴漆、補漆筆等各種揮發性塗料。可以強力快速地去不必要或誤噴的漆面。以及沾在筆、工具、衣服上的漆料。並且不必事先噴在毛巾等其它輔助用品後，才可擦拭漆面。對於進行車身修補噴漆時，是不可或缺的產品。

<使用方法>

1. 將需要去除漆料以外的周邊部位用No.09150「噴漆用保護紙」或報紙等掩蓋。
2. 本品以噴口與漆面距離約15-25cm的間距為基準，直接進行噴射。
3. 稍待片刻後漆料開始溶解，在漆料尚未乾燥前，用乾毛巾將溶解後的漆料擦拭乾淨即可。
4. 不能直接噴射操作的情況下，先將本品噴射在毛巾上，然後用毛巾直接擦拭漆面，直至塗料完全去除乾淨即可。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W410 H190 D340 mm

每箱重量

10.0 kg

每箱數量

30

管理No.

B-30

JAN編碼



08075 車底專用保護鍍膜劑



本品為輪胎的內擋泥板部位及車底各部位等保護鍍膜用噴劑。使用後可在表面形成有彈性的耐衝擊厚層保護膜。防止石子、沙粒等造成的傷痕。並同時防止沿海地帶所特有的鹽害、冬季的雪害、或道路上融冰劑所造成的腐蝕。採用噴射型方式，可輕鬆完成噴塗，並且具有速乾性及優良的密著特點。

<使用方法>

1. 請先將需要噴塗本品的部位表面污垢、銹斑、油分等徹底清潔乾淨。
2. 請充分搖動本品，讓液劑可以混合均勻。
3. 以本品噴口與噴射部位距離約30-40cm的間距為基準，直接將本品薄薄地均勻噴射2-3次。
4. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

420ml

裝箱尺寸

W344 H224 D276 mm

每箱重量

10.0 kg

每箱數量

20

管理No.

B-46

JAN編碼



08070 汽車底盤防銹劑



本品為用於汽車進行定期檢修或平時修補時，所使用的汽車底盤防銹漆。有效防止雨水、泥垢等外界環境污染所造成的金屬部位出現銹漬及老化等。採用噴射型方式，可輕鬆完成噴塗，並且具有速乾性及優良的密著特點。

<使用方法>

1. 請先將需要噴塗本品的部位表面污垢、銹斑、油分等徹底清潔乾淨。
2. 使用前及使用中每次需要噴射使用本品時，請充分搖動本品讓液劑混合均勻。
3. 以噴射距離約30-40cm的間距為基準，直接薄薄地均勻的噴射於底盤部位。建議可以反復均勻噴射2-3回，保護效果更加持久。
4. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

420ml

裝箱尺寸

W348 H225 D271 mm

每箱重量

9.2 kg

每箱數量

20

管理No.

B-45

JAN編碼



08020 耐熱噴漆

黑色



本品最高耐熱溫度為600°C，將本品噴射在汽車、摩托機車的消音器及引擎周圍等處，可形成高硬化的保護膜，能有效防止因高溫或酸化所引起的腐蝕，並且具有速乾性和良好的密著性。

<使用方法>

1. 請先將需要噴塗本品的部位表面污垢、銹斑、油分等徹底清潔乾淨。
2. 使用前及使用中每次需要噴射使用本品時，請充分搖動本品讓液劑混合均勻。
3. 以需要噴射本品部位與和本品噴口間隔約15-25cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄地噴射本品。
4. 一般需要用本品進行數次噴射，每次噴射後需等待約5分鐘左右乾燥後方可進行下一次噴射。本品噴射使用後，在沒有完全乾燥時請不要觸摸噴塗部位。
5. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W408 H191 D337 mm

每箱重量

10.7 kg

每箱數量

30

管理No.

BP-1

JAN編碼



08021 耐熱噴漆

銀色



本品最高耐熱溫度為600°C，將本品噴射在汽車、摩托機車的消音器及引擎周圍等處，可形成高硬化的保護膜，能有效防止因高溫或酸化所引起的腐蝕，並且具有速乾性和良好的密著性。

<使用方法>

1. 請先將需要噴塗本品的部位表面污垢、銹斑、油分等徹底清潔乾淨。
2. 使用前及使用中每次需要噴射使用本品時，請充分搖動本品讓液劑混合均勻。
3. 以需要噴射本品部位與和本品噴口間隔約15-25cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品。
4. 一般需要用本品進行數次噴射，每次噴射後需等待約5分鐘左右乾燥後方可進行下一次噴射。本品噴射使用後，在沒有完全乾燥時請不要觸摸噴塗部位。
5. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W408 H191 D337 mm

每箱重量

10.7 kg

每箱數量

30

管理No.

BP-2

JAN編碼



4 975759 080213

08027 耐熱噴漆

鈦金屬色



本品最高耐熱溫度為600°C，將本品噴射在汽車、摩托機車的消音器及引擎周圍等處，可形成高硬化的保護膜，能有效防止因高溫或酸化所引起的腐蝕，並且具有速乾性和良好的密著性。

<使用方法>

1. 請先將需要噴塗本品的部位表面污垢、銹斑、油分等徹底清潔乾淨。
2. 使用前及使用中每次需要噴射使用本品時，請充分搖動本品讓液劑混合均勻。
3. 以需要噴射本品部位與和本品噴口間隔約15-25cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品。
4. 一般需要用本品進行數次噴射，每次噴射後需等待約5分鐘左右乾燥後方可進行下一次噴射。本品噴射使用後，在沒有完全乾燥時請不要觸摸噴塗部位。
5. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W408 H191 D337 mm

每箱重量

10.7 kg

每箱數量

30

管理No.

BP-7

JAN編碼



4 975759 080275

07536 輪胎鋼圈用彩色噴漆

金色



本品專門為愛車人士而研製，擁有6款經典顏色的輪胎鋼圈專用噴漆。讓愛車從頭到腳都呈現出自我個性。採用高性能合成樹脂顏料，使用方法簡單方便，不需要事前底色處理。在金屬鋼圈及鍍金表面強力密著，效果持久不易脫落。

<使用方法>

1. 先將鋼圈表面污垢、油分、臘膜、銹斑等徹底清潔乾淨。再用細砂紙沾水將表面輕輕磨平並擦乾。
2. 使用前及使用中每次需要噴射使用本品時，請充分搖動本品讓液劑混合均勻。
3. 以需要噴射本品部位與和本品噴口間隔約15-25cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品2-3次。每次噴射後需等待約10分鐘左右乾燥後方可進行下一次噴射。
4. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W428 H376 D290 mm

每箱重量

17.6 kg

每箱數量

48

管理No.

-

JAN編碼



4 975759 075363

07537 輪胎鋼圈用彩色噴漆

銀色



本品專門為愛車人士而研製，擁有6款經典顏色的輪胎鋼圈專用噴漆。讓愛車從頭到腳都呈現出自我個性。採用高性能合成樹脂顏料，使用方法簡單方便，不需要事前底色處理。在金屬鋼圈及鍍金表面強力密著，效果持久不易脫落。

<使用方法>

1. 先將鋼圈表面污垢、油分、臘膜、銹斑等徹底清潔乾淨。再用細砂紙沾水將表面輕輕磨平並擦乾。
2. 使用前及使用中每次需要噴射使用本品時，請充分搖動本品讓液劑混合均勻。
3. 以需要噴射本品部位與和本品噴口間隔約15-25cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品2-3次。每次噴射後需等待約10分鐘左右乾燥後方可進行下一次噴射。
4. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W428 H376 D290 mm

每箱重量

17.6 kg

每箱數量

48

管理No.

-

JAN編碼



4 975759 075370

07538 輪胎鋼圈用彩色噴漆

消光黑色



本品專門為愛車人士而研製，擁有6款經典顏色的輪胎鋼圈專用噴漆。讓愛車從頭到腳都呈現出自我個性。採用高性能合成樹脂顏料，使用方法簡單方便，不需要事前底色處理。在金屬鋼圈及鍍金表面強力密著，效果持久不易脫落。

<使用方法>

1. 先將鋼圈表面污垢，油分，臘膜，銹斑等徹底清潔乾淨。再用細砂紙沾水將表面輕輕磨平並擦乾。
2. 使用前及使用中每次需要噴射使用本品時，請充分搖動本品讓液劑混合均勻。
3. 以需要噴射本品部位與本品噴口間隔約15-25cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品2-3次。每次噴射後需等待約10分鐘左右乾燥後方可進行下一次噴射。
4. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W428 H376 D290 mm

每箱重量

17.6 kg

每箱數量

48

管理No.

-

JAN編碼



4 975759 075387

07539 輪胎鋼圈用彩色噴漆

黑色



本品專門為愛車人士而研製，擁有6款經典顏色的輪胎鋼圈專用噴漆。讓愛車從頭到腳都呈現出自我個性。採用高性能合成樹脂顏料，使用方法簡單方便，不需要事前底色處理。在金屬鋼圈及鍍金表面強力密著，效果持久不易脫落。

<使用方法>

1. 先將鋼圈表面污垢，油分，臘膜，銹斑等徹底清潔乾淨。再用細砂紙沾水將表面輕輕磨平並擦乾。
2. 使用前及使用中每次需要噴射使用本品時，請充分搖動本品讓液劑混合均勻。
3. 以需要噴射本品部位與本品噴口間隔約15-25cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品2-3次。每次噴射後需等待約10分鐘左右乾燥後方可進行下一次噴射。
4. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W428 H376 D290 mm

每箱重量

17.6 kg

每箱數量

48

管理No.

-

JAN編碼



4 975759 075394

07542 輪胎鋼圈用彩色噴漆

透明



本品專門為愛車人士而研製，擁有6款經典顏色的輪胎鋼圈專用噴漆。讓愛車從頭到腳都呈現出自我個性。採用高性能合成樹脂顏料，使用方法簡單方便，不需要事前底色處理。在金屬鋼圈及鍍金表面強力密著，效果持久不易脫落。

<使用方法>

1. 先將鋼圈表面污垢，油分，臘膜，銹斑等徹底清潔乾淨。再用細砂紙沾水將表面輕輕磨平並擦乾。
2. 使用前及使用中每次需要噴射使用本品時，請充分搖動本品讓液劑混合均勻。
3. 以需要噴射本品部位與本品噴口間隔約15-25cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品2-3次。每次噴射後需等待約10分鐘左右乾燥後方可進行下一次噴射。
4. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W428 H376 D290 mm

每箱重量

17.6 kg

每箱數量

48

管理No.

-

JAN編碼



4 975759 075424

07543 輪胎鋼圈用彩色噴漆

金屬暗灰色



本品專門為愛車人士而研製，擁有6款經典顏色的輪胎鋼圈專用噴漆。讓愛車從頭到腳都呈現出自我個性。採用高性能合成樹脂顏料，使用方法簡單方便，不需要事前底色處理。在金屬鋼圈及鍍金表面強力密著，效果持久不易脫落。

<使用方法>

1. 先將鋼圈表面污垢，油分，臘膜，銹斑等徹底清潔乾淨。再用細砂紙沾水將表面輕輕磨平並擦乾。
2. 使用前及使用中每次需要噴射使用本品時，請充分搖動本品讓液劑混合均勻。
3. 以需要噴射本品部位與本品噴口間隔約15-25cm的距離為基準，用平行移動的動作均勻的薄薄的噴射本品2-3次。每次噴射後需等待約10分鐘左右乾燥後方可進行下一次噴射。
4. 使用後為防止噴口堵塞，將容器倒置空噴2秒鐘左右，再將噴口擦拭乾淨保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W428 H376 D290 mm

每箱重量

17.6 kg

每箱數量

48

管理No.

-

JAN編碼



4 975759 075431

09000 補漆筆專用噴罐組合



獨家設計構想，與塗料「補漆筆」組合成超級細霧氣噴漆。結構上與插圖畫家所用的噴槍相同，可以噴射出像霧氣般細微的液體，所以不會飛散。由於恰好地限定了噴射範圍，施工前便可省略貼膠布、覆蓋其它部位的工作！特別是用本品可以輕鬆簡單的覆蓋住最易刮傷、碰傷的保險杠拐角部位。*另售「補漆筆」有300余種型號顏色。與本品組合使用，自己動手也可以將漆面修補到專業般的效果。

<使用方法>

1. 將需要修補的部位清潔乾淨，並擦乾水份。
2. 將「補漆筆」充分搖勻後打開蓋蓋。再將其安裝在插有吸管的本品噴頭上，並確認擰緊。
3. 請先在報紙上試噴，掌握噴射方法後，再噴塗車身。(噴射方法請閱讀本品詳細說明)。
4. 待乾燥後即告完成。請注意，未完全乾燥時，噴塗部位不可沾水或淋雨。
5. 噴塗完成後，請立即將「補漆筆」從本品裝置上卸下來保管。

內容量

80ml

裝箱尺寸

W 684 H 225 D 280 mm

每箱重量

5.3 kg

每箱數量

30

管理No.

BP-17

JAN編碼



4 975759 090007

08018 補漆專用最終噴飾劑



本品為使用「補漆筆專用噴罐組合」進行顏色噴塗後，使用的專業噴塗修飾產品。

使用補漆筆專用噴罐組合進行傷痕修補後，潔淨的漆層難免會與周圍的漆面產生色差痕跡。此時只需將本品均勻的噴射在其表面及周邊部位，即可消去色差痕跡，呈現自然車漆表面。特別是金屬車漆、珍珠·雲母車漆使用後可呈現完美光澤效果。

<使用方法>

1. 用補漆筆專用噴罐組合完成顏色噴塗後，請立即使用本品。
2. 以約15-20cm左右的距離為基準，將本品均勻的噴射於修補的部位及適當的周邊部位。
3. 請不要集中在一個部位噴射本品，以免造成顏色不均勻或液體流淌等問題的發生。

內容量

60ml

裝箱尺寸

W 290 H 142 D 240 mm

每箱重量

3.3 kg

每箱數量

30

管理No.

BP-18

JAN編碼



4 975759 080183

09223 專用噴霧型 精選套裝 打底修飾液



金屬漆及雲母漆的補色筆修補效果大幅提高，是補色筆專用修飾液套裝。其透明感和補色筆塗層的最終噴飾更上一層。

通過使用新開發的快速連接器，補色筆噴霧罐和補漆筆的連接只需3秒即可完成。無需洗淨，只需簡單替換安裝即可使用。

<使用方法>

1. 在補漆筆塗抹的部分預先用『脫脂劑』（另售）進行脫脂，使之清潔。
2. 使用前，彩色『補漆筆』（另售）的容器上下充分搖勻，要搖出聲響使內部塗料混勻。
3. 在容器直立，內部液體無外漏的狀態下將蓋子取下，將附屬的快速連接器分別與彩色『補漆筆』和噴霧罐專用打底修飾液連接裝置。
- * 蓋子放在附屬的盒子里。
4. 首先取下裝在『補漆筆專用噴罐組合』上的抽吸軟管，將彩色『補漆筆』的前端部緩慢裝在『補漆筆專用噴罐組合』上。
5. 距離塗裝對象約6~10cm處對著劃傷的中心部噴灑，以反復噴射-乾燥的順序重疊式噴灑直至底色被掩蓋。
- * 『補漆筆專用噴罐組合』的詳細使用方式，塗層方式請詳見閱讀使用說明書。
6. 顏色塗層後，將紅色噴嘴本體，將彩色『補漆筆』連同快速連接器一起慢慢取下，同4.的相同操作步驟裝上補漆筆專用噴罐組合的專用打底修飾液。
7. 以5分（夏季）~10分（冬季）基準待乾燥後，必須在類似報紙等物體上試噴灑3秒後，按彩色塗裝的相同要領，比彩色塗裝面積更廣範圍（約5cm）塗打底修飾液。
8. 以噴灑-乾燥的順序重複操作，重疊噴灑直至顯示光澤。
- * 如介意周邊有毛糙，請使用『專用噴霧型 精選套裝 淡化修飾液』（另售）或『補漆筆專用最終噴飾劑』（另售）

內容量

專用噴霧型精選套裝打底修飾液: 12ml
快速連接器×2個

裝箱尺寸

W 310 H 215 D 238 mm

每箱重量

2.1 kg

每箱數量

30

管理No.

B-223

JAN編碼



4 975759 092230

09224 專用噴霧型 精選套裝 淡化修飾液



補漆噴霧罐的補漆專用最終噴飾液，使補漆塗層周邊的毛躁部分變得平滑，新舊塗層的界面不再顯眼。

使用新開發的快速連接器，補漆噴霧罐的補漆筆和專用淡化修飾液的替換3秒即可完成。

無需洗淨，只需簡單替換安裝即可使用。

<使用方法>

1. 在補漆筆塗抹的部分預先用『脫脂劑』（另售）進行脫脂，使之清潔。
2. 使用前，彩色『補漆筆』（另售）的容器上下充分搖勻，要搖出聲響使內部塗料混勻。
3. 在容器直立，內部液體無外漏的狀態下將蓋子取下，將附屬的快速連接器分別與彩色『補漆筆』和噴霧罐專用打底修飾液連接裝置。
- * 蓋子放在附屬的盒子里。
4. 首先取下裝在『補漆筆專用噴罐組合』上的抽吸軟管，將彩色『補漆筆』的前端部緩慢裝在『補漆筆專用噴罐組合』上。
5. 距離塗裝對象約6~10cm處對著劃傷的中心部噴灑，以反復噴射-乾燥的順序重疊式噴灑直至底色被掩蓋。
- * 金屬和珍珠雲母的車系塗裝時，推薦表面再塗噴霧專用打底修飾液。
- * 『補漆筆專用噴罐組合』的詳細使用方式，塗層方式請詳見閱讀使用說明書。
6. 顏色塗層（或在最上層塗裝）後，將紅色噴嘴本體，將彩色（或噴霧罐專用打底修飾液）的『補漆筆』連同快速連接器一起慢慢取下，同4.的操作步驟裝上噴霧罐專用淡化修飾液。
7. 在彩色塗裝（噴霧罐專用打底修飾液）乾燥前（2分鐘以內），必須在類似報紙等物體上試噴灑3秒後，按之前塗裝相同要領，在沒有光澤的毛糙部位噴塗噴霧罐專用淡化修飾液。
- * 塗層完全乾燥後才能顯示噴霧罐專用淡化修飾液的效果，請注意使用時機。

內容量

專用噴霧型精選套裝淡化修飾液: 12ml
快速連接器×2個

裝箱尺寸

W 310 H 215 D 238 mm

每箱重量

2.1 kg

每箱數量

30

管理No.

B-224

JAN編碼



4 975759 092247

08019 補漆專用修改噴劑



本品的研發是根據“塗抹指甲油”所得到的靈感。在使用補漆筆專用噴罐組合進行顏色噴塗時，如萬一有失手造成顏色不均勻等失敗時，或沒有達到理想的效果時，只需使用本品，就可以簡單的將顏料去除，進行重新操作。

<使用方法>

1. 將本品噴射在乾淨的毛巾上，再用毛巾輕輕的擦拭需要重新修補的地方。
2. 如果一次不能完全去除乾淨，請再次進行操作。但注意要保持擦拭毛巾面的清潔。
3. 如果用本品直接噴射在修補噴漆的表面，根據車漆的傷痕，及露出底層的狀態不同，可能造成車漆剝落等現象的發生。

內容量

80ml

裝箱尺寸

W290 H142 D240 mm

每箱重量

3.8 kg

每箱數量

30

管理No.

BP-19

JAN編碼



4 975759 080190

09036 替換蓋



本品為「補漆筆專用噴罐組合」所設計的替換蓋。因補漆筆顏色不同，一次使用後，噴罐無法再與其它顏色的補漆筆一同使用。如果需要修補多台不同顏色的車身，或是彩色車身時，需要多個「補漆筆用噴罐組合」就會很浪費。此時只需更換本品，一瓶「補漆筆用噴罐組合」可以有效的利用，是最經濟·智慧型產品!

<使用方法>

1. 請根據「補漆筆用噴罐組合」的使用說明，將瓶蓋卸下，再安裝替換蓋。
2. 為確認是否安裝完好，請按壓噴射處2秒鐘左右。
3. 最後將需要使用的顏色補漆筆安裝後即可使用本品。

內容量

1件裝

裝箱尺寸

W523 H115 D415 mm

每箱重量

2.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-036

JAN編碼



4 975759 090366

08051 傷痕修補筆

白色



本品是以描繪的方式來使用操作。採用了蠟筆形式的固體塗料，使用時不用擔心發生液體下垂現象。60秒快速修補傷痕用筆無論是車身還是樹脂保險杠都可簡單修補的多功能型產品。並且配合有防銹劑·有機溶劑·樹脂等成份。使塗抹後的漆層與金屬，樹脂零部件牢固地結合。本品在均勻的填平傷痕的同時有效防止修補後的傷痕表面產生銹斑等現象。

*共有7種顏色可供選擇。

<使用方法>

1. 將需要修補部位的污垢·油污清洗乾淨並擦乾。樹脂保險杠上如有撞破突起部分時，請先用刀片切削平整後再進行下一部的施工。
2. 將本品直接在傷痕處塗抹直至填補到完全覆蓋的狀態。對於較深的傷痕，待第一層乾燥10分鐘以上後，再塗抹第二層。反復進行上述操作，直到傷痕完全填平。
3. 待完全乾燥後，推薦用最細的研磨臘劑將表面打磨拋光，可獲得更美觀的效果。

內容量

7g

裝箱尺寸

W240 H210 D140 mm

每箱重量

1.3 kg

每箱數量

50

管理No.

BP-51

JAN編碼



4 975759 080510

08052 傷痕修補筆

白雲母·金屬色系



本品是以描繪的方式來使用操作。採用了蠟筆形式的固體塗料，使用時不用擔心發生液體下垂現象。60秒快速修補傷痕用筆無論是車身還是樹脂保險杠都可簡單修補的多功能型產品。並且配合有防銹劑·有機溶劑·樹脂等成份。使塗抹後的漆層與金屬，樹脂零部件牢固地結合。本品在均勻的填平傷痕的同時有效防止修補後的傷痕表面產生銹斑等現象。

*共有7種顏色可供選擇。

<使用方法>

1. 將需要修補部位的污垢·油污清洗乾淨並擦乾。樹脂保險杠上如有撞破突起部分時，請先用刀片切削平整後再進行下一部的施工。
2. 將本品直接在傷痕處塗抹直至填補到完全覆蓋的狀態。對於較深的傷痕，待第一層乾燥10分鐘以上後，再塗抹第二層。反復進行上述操作，直到傷痕完全填平。
3. 待完全乾燥後，推薦用最細的研磨臘劑將表面打磨拋光，可獲得更美觀的效果。

內容量

7g

裝箱尺寸

W240 H210 D140 mm

每箱重量

1.3 kg

每箱數量

50

管理No.

BP-52

JAN編碼



4 975759 080527

08055 傷痕修補筆

藍色



本品是以描繪的方式來使用操作。採用了蠟筆形式的固體塗料，使用時不用擔心發生液體下垂現象。60秒快速修補傷痕用筆無論是車身還是樹脂保險杠都可簡單修補的多功能型產品。並且配合有防銹劑·有機溶劑·樹脂等成份。使塗抹後的漆層與金屬，樹脂零部件牢固地結合。本品在均勻的填平傷痕的同時有效防止修補後的傷痕表面產生銹斑等現象。

*共有7種顏色可供選擇。

<使用方法>

1. 將需要修補部位的污垢·油污清洗乾淨並擦乾。樹脂保險杠上如有撞破突起部分時，請先用刀片切削平整後再進行下一部的施工。
2. 將本品直接在傷痕處塗抹直至填補到完全覆蓋的狀態。對於較深的傷痕，待第一層乾燥10分鐘以上後，再塗抹第二層。反復進行上述操作，直到傷痕完全填平。
3. 待完全乾燥後，推薦用最細的研磨臘劑將表面打磨拋光，可獲得更美觀的效果。

內容量

7g

裝箱尺寸

W240 H210 D140 mm

每箱重量

1.3 kg

每箱數量

50

管理No.

BP-55

JAN編碼



4 975759 080558

08059 傷痕修補筆

銀色



本品是以描繪的方式來使用操作。採用了蠟筆形式的固體塗料，使用時不用擔心發生液體下垂現象。60秒快速修補傷痕用筆無論是車身還是樹脂保險杠都可簡單修補的多功能型產品。並且配合有防銹劑·有機溶劑·樹脂等成份。使塗抹後的漆層與金屬，樹脂零部件牢固地結合。本品在均勻的填平傷痕的同時有效防止修補後的傷痕表面產生銹斑等現象。

*共有7種顏色可供選擇。

<使用方法>

1. 將需要修補部位的污垢·油污清洗乾淨並擦乾。樹脂保險杠上如有撞破突起部分時，請先用刀片切削平整後再進行下一部的施工。
2. 將本品直接在傷痕處塗抹直至填補到完全覆蓋的狀態。對於較深的傷痕，待第一層乾燥10分鐘以上後，再塗抹第二層。反復進行上述操作，直到傷痕完全填平。
3. 待完全乾燥後，推薦用最細的研磨臘劑將表面打磨拋光，可獲得更美觀的效果。

內容量

7g

裝箱尺寸

W240 H210 D140 mm

每箱重量

1.3 kg

每箱數量

50

管理No.

BP-59

JAN編碼



4 975759 080596

08060 傷痕修補筆

深灰色金屬色系



本品是以描繪的方式來使用操作。採用了蠟筆形式的固體塗料，使用時不用擔心發液體下垂現象。60秒快速修補傷痕用筆無論是車身還是樹脂保險杠都可簡單修補的多功能型產品。並且配合有防銹劑·有機溶劑·樹脂等成份。使塗抹後的漆層與金屬，樹脂零部件牢固地結合。本品在均勻的填平傷痕的同時有效防止修補後的傷痕表面產生銹斑等現象。

*共有7種顏色可供選擇。

<使用方法>

1. 將需要修補部位的污垢·油污清洗乾淨並擦乾。樹脂保險杠上如有撞破突起部分時，請先用刀片切削平整後再進行下一部的施工。
2. 將本品直接在傷痕處塗抹直至填補到完全覆蓋的狀態。對於較深的傷痕，待第一層乾燥10分鐘以上後，再塗抹第二層。反復進行上述操作，直到傷痕完全填平。
3. 待完全乾燥後，推薦用最細的研磨臘劑將表面打磨拋光，可獲得更美觀的效果。

內容量

7g

裝箱尺寸

W240 H210 D140 mm

每箱重量

1.3 kg

每箱數量

50

管理No.

BP-60

JAN編碼



4 975759 080602

08061 傷痕修補筆

黑色



本品是以描繪的方式來使用操作。採用了蠟筆形式的固體塗料，使用時不用擔心發液體下垂現象。60秒快速修補傷痕用筆無論是車身還是樹脂保險杠都可簡單修補的多功能型產品。並且配合有防銹劑·有機溶劑·樹脂等成份。使塗抹後的漆層與金屬，樹脂零部件牢固地結合。本品在均勻的填平傷痕的同時有效防止修補後的傷痕表面產生銹斑等現象。

*共有7種顏色可供選擇。

<使用方法>

1. 將需要修補部位的污垢·油污清洗乾淨並擦乾。樹脂保險杠上如有撞破突起部分時，請先用刀片切削平整後再進行下一部的施工。
2. 將本品直接在傷痕處塗抹直至填補到完全覆蓋的狀態。對於較深的傷痕，待第一層乾燥10分鐘以上後，再塗抹第二層。反復進行上述操作，直到傷痕完全填平。
3. 待完全乾燥後，推薦用最細的研磨臘劑將表面打磨拋光，可獲得更美觀的效果。

內容量

7g

裝箱尺寸

W240 H210 D140 mm

每箱重量

1.3 kg

每箱數量

50

管理No.

BP-61

JAN編碼



4 975759 080619

08062 傷痕修補筆

消光黑色



本品是以描繪的方式來使用操作。採用了蠟筆形式的固體塗料，使用時不用擔心發液體下垂現象。60秒快速修補傷痕用筆無論是車身還是樹脂保險杠都可簡單修補的多功能型產品。並且配合有防銹劑·有機溶劑·樹脂等成份。使塗抹後的漆層與金屬，樹脂零部件牢固地結合。本品在均勻的填平傷痕的同時有效防止修補後的傷痕表面產生銹斑等現象。

*共有7種顏色可供選擇。

<使用方法>

1. 將需要修補部位的污垢·油污清洗乾淨並擦乾。樹脂保險杠上如有撞破突起部分時，請先用刀片切削平整後再進行下一部的施工。
2. 將本品直接在傷痕處塗抹直至填補到完全覆蓋的狀態。對於較深的傷痕，待第一層乾燥10分鐘以上後，再塗抹第二層。反復進行上述操作，直到傷痕完全填平。
3. 待完全乾燥後，推薦用最細的研磨臘劑將表面打磨拋光，可獲得更美觀的效果。

內容量

7g

裝箱尺寸

W240 H210 D140 mm

每箱重量

1.3 kg

每箱數量

50

管理No.

BP-62

JAN編碼



4 975759 080626

02101 車身用美裝貼紙

白色用



只需將本品直接貼在車身的小傷痕·小劃痕表面，就可完美的掩蓋，是愛車一族必備的推薦品。

柔軟的質地即使是曲面部位也可平整的貼合，0.04 - 0.08mm近似於漆層的厚度自然地與漆層表面緊密貼合，不會出現黏貼後不雅的直觀感覺。並且採用了特殊黏著劑配方，同時具有耐候性及耐久性，防止長期使用後出現脫落等問題。*4種基本顏色與各式形狀的設計，選擇廣泛，使用方法簡單方便。

<使用方法>

1. 請根據車漆顏色選擇最接近的貼紙顏色使用。並根據傷痕的形狀選擇貼紙，也可用剪刀剪裁出最適宜的形狀及大小。
2. 將需要使用本品的部位表面清潔乾淨並擦乾表面水份。
3. 將貼紙直接貼在傷痕部位上。並用手指輕輕按壓均勻，注意不可用指甲或其它硬物按壓貼紙表面。

內容量

1張(80×150mm)

裝箱尺寸

W256 H122 D206 mm

每箱重量

1.5 kg

每箱數量

50

管理No.

BP-75

JAN編碼



4 975759 021018

02102 車身用美裝貼紙

白珍珠·雲母色系用



只需將本品直接貼在車身的小傷痕·小劃痕表面，就可完美的掩蓋，是愛車一族必備的推薦品。

柔軟的質地即使是曲面部位也可平整的貼合，0.04 - 0.08mm近似於漆層的厚度自然地與漆層表面緊密貼合，不會出現黏貼後不雅的直觀感覺。並且採用了特殊黏著劑配方，同時具有耐候性及耐久性，防止長期使用後出現脫落等問題。*4種基本顏色與各式形狀的設計，選擇廣泛，使用方法簡單方便。

<使用方法>

1. 請根據車漆顏色選擇最接近的貼紙顏色使用。並根據傷痕的形狀選擇貼紙，也可用剪刀剪裁出最適宜的形狀及大小。
2. 將需要使用本品的部位表面清潔乾淨並擦乾表面水份。
3. 將貼紙直接貼在傷痕部位上。並用手指輕輕按壓均勻，注意不可用指甲或其它硬物按壓貼紙表面。

內容量

1張(80×150mm)

裝箱尺寸

W256 H122 D206 mm

每箱重量

1.5 kg

每箱數量

50

管理No.

BP-76

JAN編碼



4 975759 021025

02103 車身用美裝貼紙

銀金屬色用



只需將本品直接貼在車身的小傷痕·小劃痕表面，就可完美的掩蓋，是愛車一族必備的推薦品。

柔軟的質地即使是曲面部位也可平整的貼合，0.04 - 0.08mm近似於漆層的厚度自然地與漆層表面緊密貼合，不會出現黏貼後不雅的直觀感覺。並且採用了特殊黏著劑配方，同時具有耐候性及耐久性，防止長期使用後出現脫落等問題。*4種基本顏色與各式形狀的設計，選擇廣泛，使用方法簡單方便。

<使用方法>

1. 請根據車漆顏色選擇最接近的貼紙顏色使用。並根據傷痕的形狀選擇貼紙，也可用剪刀剪裁出最適宜的形狀及大小。
2. 將需要使用本品的部位表面清潔乾淨並擦乾表面水份。
3. 將貼紙直接貼在傷痕部位上。並用手指輕輕按壓均勻，注意不可用指甲或其它硬物按壓貼紙表面。

內容量

1張(80×150mm)

裝箱尺寸

W256 H122 D206 mm

每箱重量

1.5 kg

每箱數量

50

管理No.

BP-77

JAN編碼



4 975759 021032

02104 車身用美裝貼紙

黑色用



只需將本品直接貼在車身的小傷痕·小劃痕表面，就可完美的掩蓋，是愛車一族必備的推薦品。

柔軟的質地即使是曲面部位也可平整的貼合，0.04 - 0.08mm近似於漆層的厚度自然地與漆層表面緊密貼合，不會出現黏貼後不雅的直觀感覺。並且採用了特殊黏著劑配方，同時具有耐候性及耐久性，防止長期使用後出現脫落等問題。*4種基本顏色與各式形狀的設計，選擇廣泛，使用方法簡單方便。

<使用方法>

1. 請根據車漆顏色選擇最接近的貼紙顏色使用。並根據傷痕的形狀選擇貼紙，也可用剪刀剪裁出最適宜的形狀及大小。
2. 將需要使用本品的部位表面清潔乾淨並擦乾表面水份。
3. 將貼紙直接貼在傷痕部位上。並用手指輕輕按壓均勻，注意不可用指甲或其它硬物按壓貼紙表面。

內容量

1張(80×150mm)

裝箱尺寸

W256 H122 D206 mm

每箱重量

1.5 kg

每箱數量

50

管理No.

BP-78

JAN編碼



4 975759 021049

09133 輪胎標識用補漆筆

白色



本品專門為修補裝飾輪胎上的文字標識等所開發的顏料補漆筆。白色顏料可以清楚的描畫，讓標識更加清晰醒目。

筆尖為硬質的纖維素材而製成，對於細小的部位也能輕鬆塗抹，而不會將顏料誤塗到周邊部位。保證整體的美觀效果。並且附贈「修正筆」可以修補重複塗抹使用。

<使用方法>

1. 請將輪胎表面的污垢，油分，臘膜等用洗滌劑清洗乾淨再將水份擦乾。並且避免在陽光直射或輪胎發熱的情況下操作使用本品。
2. 使用前請將本品充分搖動，再將筆蓋打開，筆尖向下，在厚紙上輕輕按壓筆尖數次。
3. 待油漆溢出後，試著描畫，如沒有問題再塗抹輪胎上的標識文字。需要重複塗抹時，待表面完全乾燥後再進行重複塗抹。
4. 如不小心，顏料塗抹到周邊其它部位。請用附贈的「修正筆」塗抹修正即可。

內容量

8ml

裝箱尺寸

W262 H212 D214 mm

每箱重量

2.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-133

JAN編碼



4 975759 091332

02028 鋼圈修補用塗料貼紙



僅有0.08毫米的最新開發的極薄貼紙，可以極其簡單的自己動手修補鋼圈表面刮痕。本品表面使用了特殊塗料製成，最適合用於銀色的鋁製鋼圈或是銀色的樹脂製鋼圈蓋等。並且彎曲也不會斷裂，適合於鋼圈表面的曲面形狀。底層的塗料層使用了特殊黏著劑，與鋼圈表面牢固結合，並且具有良好的耐候性和耐水性。為呈現出更加美觀自然的效果，本品配備了一把柔軟的塑料抹刀。

<使用方法>

1. 將需要修補的部位表面高低不平等打磨乾淨平整，再將污垢徹底清潔乾淨。
2. 操作前請把手洗乾淨，並完全擦乾。
3. 待表面完全乾燥後，從台紙上剝下一條適合長度的本品，沿著鋼圈表面的曲線黏貼到傷痕上，使用時不可過分用力拉扯本品。一旦黏貼上後不能揭下再次使用。
4. 也可以根據實際的傷痕形狀先用剪刀剪成適合的形狀後來使用操作。
5. 需要把本品擠壓到鋼圈的輪胎接縫中時，請利用配備的塑料抹刀來操作。

內容量

貼紙1張(80×150mm)
耐水砂紙1枚 / 塑膠刮刀 1個

裝箱尺寸

W 545 H 214 D 240 mm

每箱重量

2.3 kg

每箱數量

50

管理No.

BP-21

JAN 編碼



4 975759 020288