

09161 管狀補土劑

白色系用



本品是可用於填補車身表面多種傷痕，從細小傷痕到直徑15cm、深度2cm的凹陷或刮痕都可進行填補的聚酯補土劑。並且採用了全新包裝。主劑+硬化劑可以根據實際情況決定使用量的多少，管狀設計包裝，關緊瓶蓋即可保存。剩餘部分也不會發生硬化，避免浪費。附帶有輔助用塑膠刮刀和150號粗·320號中·600號細3枚耐水砂紙各一件。*3種顏色選擇使用的專業配方設計。

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的車漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 將需要量的補土主劑與硬化劑擠出。(主劑:硬化劑的比例 = 100:2)再用刮刀攪拌均勻。
3. 用塑膠刮刀將混合後的補土均勻的塗抹於修補部位表面，填補程度以略微高於周圍即可。注意不要將補土來回反復刮動，以免形成氣泡影響下一步的施工進程。
4. 待補土完全硬化後，用320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，用手觸摸時，與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

補土:150g
硬化劑:7g

裝箱尺寸

W516 H212 D305 mm

每箱重量

10.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-161

JAN編碼



4 975759 091615

09162 管狀補土劑

深色系用



本品是可用於填補車身表面多種傷痕，從細小傷痕到直徑15cm、深度2cm的凹陷或刮痕都可進行填補的聚酯補土劑。並且採用了全新包裝。主劑+硬化劑可以根據實際情況決定使用量的多少，管狀設計包裝，關緊瓶蓋即可保存。剩餘部分也不會發生硬化，避免浪費。附帶有輔助用塑膠刮刀和150號粗·320號中·600號細3枚耐水砂紙各一件。*3種顏色選擇使用的專業配方設計。

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 將需要量的補土主劑與硬化劑擠出。(主劑:硬化劑的比例 = 100:2)再用刮刀攪拌均勻。
3. 用塑膠刮刀將混合後的補土均勻的塗抹於修補部位表面，填補程度以略微高於周圍即可。注意不要將補土來回反復刮動，以免形成氣泡影響下一步的施工進程。
4. 待補土完全硬化後，用320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，用手觸摸時，與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

補土:150g
硬化劑:7g

裝箱尺寸

W516 H212 D305 mm

每箱重量

10.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-162

JAN編碼



4 975759 091622

09163 管狀補土劑

自然色系用



本品是可用於填補車身表面多種傷痕，從細小傷痕到直徑15cm、深度2cm的凹陷或刮痕都可進行填補的聚酯補土劑。並且採用了全新包裝。主劑+硬化劑可以根據實際情況決定使用量的多少，管狀設計包裝，關緊瓶蓋即可保存。剩餘部分也不會發生硬化，避免浪費。附帶有輔助用塑膠刮刀和150號粗·320號中·600號細3枚耐水砂紙各一件。*3種顏色選擇使用的專業配方設計。

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 將需要量的補土主劑與硬化劑擠出。(主劑:硬化劑的比例 = 100:2)再用刮刀攪拌均勻。
3. 用塑膠刮刀將混合後的補土均勻的塗抹於修補部位表面，填補程度以略微高於周圍即可。注意不要將補土來回反復刮動，以免形成氣泡影響下一步的施工進程。
4. 待補土完全硬化後，用320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，用手觸摸時，與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

補土:150g
硬化劑:8g

裝箱尺寸

W516 H212 D305 mm

每箱重量

10.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-163

JAN編碼



4 975759 091639

09001 大傷痕用補土劑

自然色系用



本品是可用於填補車身表面多種傷痕，從細小傷痕到直徑10cm、深度2cm的凹陷或刮痕，都可進行填補的聚酯補土劑。包含有主劑，硬化劑，輔助用攪拌棒，塑膠刮刀和150號粗·320號中·600號細3枚耐水砂紙各一件。*根據車漆深淺不同，擁有3種顏色可供選擇使用的專業配方設計。

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 將補土的主劑與硬化劑全部倒進乾淨的容器內，再用攪拌棒快速攪拌均勻(為避免硬化請在10分鐘內完成攪拌)。
3. 用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面，填補程度以略微高於周圍即可。注意不要將補土來回反復刮動，以免形成氣泡影響下一步的施工進程。
4. 待補土完全硬化後，用320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，用手觸摸時，與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

補土:80g
硬化劑:3g

裝箱尺寸

W510 H330 D215 mm

每箱重量

7.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-001

JAN編碼



4 975759 090014

09002 大傷痕用補土劑

白色系用



本品は可用於填補車身表面多種傷痕，從細小傷痕到直徑10cm・深度2cm的凹陷或刮痕，都可進行填補的聚酯補土劑。包含有主劑・硬化劑・輔助用攪拌棒・塑膠刮刀和150號粗・320號中・600號細3枚耐水砂紙各一件。*根據車漆深淺不同，擁有3種顏色可供選擇使用的專業配方設計。

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 將補土的主劑與硬化劑全部倒進乾淨的容器內，再用攪拌棒快速攪拌均勻(為避免硬化請在10分鐘內完成攪拌)。
3. 用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面，填補程度以略微高於周圍即可。注意不要將補土來回反復刮動，以免形成氣泡影響下一步的施工進度。
4. 待補土完全硬化後，用320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，用手觸摸時，與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

内容量

補土:80g
硬化劑:4g

装箱尺寸

W510 H330 D215 mm

每箱重量

7.2 kg

每箱数量

50

管理No.

B-002

JAN编码



09003 大傷痕用補土劑

深色系用



本品は可用於填補車身表面多種傷痕，從細小傷痕到直徑10cm・深度2cm的凹陷或刮痕，都可進行填補的聚酯補土劑。包含有主劑・硬化劑・輔助用攪拌棒・塑膠刮刀和150號粗・320號中・600號細3枚耐水砂紙各一件。*根據車漆深淺不同，擁有3種顏色可供選擇使用的專業配方設計。

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 將補土的主劑與硬化劑全部倒進乾淨的容器內，再用攪拌棒快速攪拌均勻(為避免硬化請在10分鐘內完成攪拌)。
3. 用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面，填補程度以略微高於周圍即可。注意不要將補土來回反復刮動，以免形成氣泡影響下一步的施工進度。
4. 待補土完全硬化後，用320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，用手觸摸時，與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

内容量

補土:80g
硬化劑:5g

装箱尺寸

W510 H330 D215 mm

每箱重量

7.2 kg

每箱数量

50

管理No.

B-003

JAN编码



09006 小傷痕用補土劑

自然色系用



本品は可用於修飾填補車身表面淺・小傷痕，劃痕以及補土後出現的氣泡。速乾便利型一管式液劑。3種顏色，可根據車身顏色不同選擇最適宜的顏色使用。並且附帶有塑膠刮刀一件和320號中細耐水砂紙2張以及600號耐水細砂紙3張。

<使用方法>

1. 先用320號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬或不均勻的補土層等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 用塑膠刮刀將補土劑均勻平整的塗抹於修補部位表面，注意要盡量將表面填補平坦，不要與周圍有高低不平的差別。
3. 待補土完全硬化後，用320號耐水砂紙沾濕，將表面打磨平整，用手觸摸時，與周圍沒有高低平面的差別。再用600號耐水砂紙沾濕後，將修補的整體部位打磨平整。
4. 最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

内容量

60g

装箱尺寸

W430 H232 D210 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱数量

50

管理No.

B-006

JAN编码



09007 小傷痕用補土劑

白色系用



本品は可用於修飾填補車身表面淺・小傷痕，劃痕以及補土後出現的氣泡。速乾便利型一管式液劑。3種顏色，可根據車身顏色不同選擇最適宜的顏色使用。並且附帶有塑膠刮刀一件和320號中細耐水砂紙2張以及600號耐水細砂紙3張。

<使用方法>

1. 先用320號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬或不均勻的補土層等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 用塑膠刮刀將補土劑均勻平整的塗抹於修補部位表面，注意要盡量將表面填補平坦，不要與周圍有高低不平的差別。
3. 待補土完全硬化後，用320號耐水砂紙沾濕，將表面打磨平整，用手觸摸時，與周圍沒有高低平面的差別。再用600號耐水砂紙沾濕後，將修補的整體部位打磨平整。
4. 最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

内容量

60g

装箱尺寸

W430 H232 D210 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱数量

50

管理No.

B-007

JAN编码



09008 小傷痕用補土劑

深色系用



本品是可用於修飾填補車身表面淺·小傷痕·劃痕以及補土後出現的氣泡。速乾便利型一管式液劑。3種顏色·可根據車身顏色不同選擇最適宜的顏色使用。並且附帶有塑膠刮刀一件和320號中細耐水砂紙2張以及600號耐水細砂紙3張。

<使用方法>

1. 先用320號耐水砂紙將需要補修部位的車漆與銹漬或不均勻的補土層等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 用塑膠刮刀將補土劑均勻平整的塗抹於修補部位表面·注意要盡量將表面填補平坦·不要與周圍有高低不平的差別。
3. 待補土完全硬化後·用320號耐水砂紙沾濕·將表面打磨平整·用手觸摸時·與周圍沒有高低平面的差別。再用600號耐水砂紙沾濕後·將修補的整體部位打磨平整。
4. 最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

60g

裝箱尺寸

W430 H232 D210 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-008

JAN編碼



4 975759 090083

09009 小傷痕用補土劑

銀色·金屬色系用



本品是可用於修飾填補車身表面淺·小傷痕·劃痕以及補土後出現的氣泡。速乾便利型一管式液劑。顏料配合了與金屬相近的鋁粉·可呈現出金屬色質感的高雅光澤。並且附帶有塑膠刮刀一件和320號中細耐水砂紙2張以及600號耐水細砂紙3張。

<使用方法>

1. 先用320號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬或不均勻的補土層等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 用塑膠刮刀將補土劑均勻平整的塗抹於修補部位表面·注意要盡量將表面填補平坦·不要與周圍有高低不平的差別。
3. 待補土完全硬化後·用320號耐水砂紙沾濕·將表面打磨平整·用手觸摸時·與周圍沒有高低平面的差別。再用600號耐水砂紙沾濕後·將修補的整體部位打磨平整。
4. 最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

60g

裝箱尺寸

W430 H232 D210 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-009

JAN編碼



4 975759 090090

09230 加厚&表淺用補土劑 初學者套裝



車體表面的凹陷修補·針對初次挑戰的“修補初學者”·為車體基礎用『加厚用補土劑』和『表淺用補土劑』嘗試型套裝補土劑。是有剩餘時也可進行保存的軟管型產品。

內容量

[加厚用補土劑] 主劑:150g 硬化劑:7g
[表淺用補土劑] 26g

裝箱尺寸

W367 H222 D296 mm

每箱重量

8.2 kg

每箱數量

30

管理No.

B-230

JAN編碼



4 975759 092308

09016 黏土狀萬能補土劑



本品不需要任何修補輔助工具·只需用手就可進行簡單填埋的萬能型補土劑。2種性質主劑·硬化劑的環氧樹脂配方。可用於汽車車身的凹陷部位·水箱·浴缸·水池等漏水·裂痕·瓷磚·水泥·木材的缺陷部位以及水管接合處的修補等。*並且附帶有輔助用保護手套一雙。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及銹漬·油分全部清潔乾淨。為了本品可以與修補部位更好的密著·推薦使用99工房的專用耐水砂紙進行清潔打磨處理。
2. 帶上附帶的保護手套·將需要使用的主劑(白色)與硬化劑(黃色)等量切下·再用手指將其充分揉在一起·直到完全混合呈現出均勻的象牙色。最後將其牢固的按壓填埋到修補部位。
3. 本品硬化時間需要5-6小時·也可以用熱風機等促進補土快速乾燥硬化。最後根據修補部位的不同·選用其它修補用品進行完整的修飾。

內容量

50g

裝箱尺寸

W350 H210 D254 mm

每箱重量

4.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-016

JAN編碼



4 975759 090168

09213 光硬化補土劑



本品利用太陽光線的熱能反應而硬化的掩埋傷痕補土劑。可以迅速掩埋2mm以內的傷痕。採用了極細的瓶口，讓修補細小傷痕時，變得更加簡單容易。尤其對於初次使用補土的消費者，也可輕鬆掌握。本品不僅可以用於填補車身還可用在保險杠等小傷痕表面，以及鋼板、防銹鋼板、鋁、PP、FRP等從金屬到樹脂的多範圍材料上。*內容包含有主劑，塑膠刮刀，800號細耐水砂紙各一件。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及銹漬，油分全部清潔乾淨。為了本品可以與修補部位更好的密著，推薦使用99工房的專用耐水砂紙進行清潔打磨處理。
2. 將補土直接塗在需要修補的部位，再用刮刀將多餘補土刮平，完成後盡量在陽光下暴曬使其硬化。*如果一次無法填滿傷痕，請重複進行處理。
3. 當補土完全硬化後，將突出表面的補土，用耐水砂紙沾水研磨直至平滑。最後根據修補部位的不同，選用其它修飾用品進行完整的修飾。

內容量

12g

裝箱尺寸

W436 H215 D215 mm

每箱重量

1.6 kg

每箱數量

50

管理No.

B-213

JAN編碼



4 975759 092131

09014 保險杠打底處理噴劑



本品為保險杠噴漆前的專用打底處理劑。輔助解決聚丙烯、氨基甲酸酯樹脂等材料的保險杠不易塗裝的問題。讓塗料在其表面有優良的延展性和密著性，呈現自然光澤，以及不易剝落的持久效果。

<使用方法>

1. 將保險杠表面的污垢，油分以及臘膜等去除乾淨並脫脂。(推薦使用No.09170「99工房強力脫脂劑」)進行處理。
2. 使用前先將本品充分搖動均勻，再以本品與噴射面約25-30cm的距離為基準，均勻的薄薄噴灑本品。
3. 待完全乾燥後(約15分鐘)，再請使用噴漆或補漆筆。

內容量

100ml

裝箱尺寸

W670 H240 D210 mm

每箱重量

7.7 kg

每箱數量

50

管理No.

B-014

JAN編碼



4 975759 090144

09011 保險杠補土劑

白色&自然色系用



本品專門用於使用在樹脂及氨基甲酸酯樹脂的保險杠表面，主劑和硬化劑2種液性的環氧樹脂配方，有效填補擦傷、凹陷等傷痕的修補。並且具有高彈性的特性，修補簡單，具有緊密的附著性能。*本品內容含有：補土主劑，硬化劑，塑膠刮刀各一件。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨。為了本品可以與修補部位更好的密著，推薦使用99工房的320號中細專用耐水砂紙進行清潔打磨處理，再使用No.09170「99工房強力脫脂劑」進行脫脂處理。
2. 將需要用量的補土主劑與硬化劑擠出。(主劑與硬化劑的比例為1:1)再用刮刀攪拌均勻。
3. 用塑膠刮刀將混合後的補土均勻的平坦的塗抹於修補部位表面。
4. 待補土完全硬化後，用99工房的320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，直到與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

50g

裝箱尺寸

W335 H212 D276 mm

每箱重量

4.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-011

JAN編碼



4 975759 090113

09189 保險杠用黏土狀補土劑

白色系用



本品是不需要任何修補輔助工具，只需用手就可進行簡單填埋的保險杠專用補土劑。採用了環氧樹脂配方，擁有高彈性，高附著性，易切削、成型、耐性好的特點。最適宜修補細而深以及彎曲的傷痕。即使是初次使用補土的消費者，也可輕鬆掌握。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨。為了本品可以與修補部位更好的密著，推薦使用99工房的320號中細專用耐水砂紙進行清潔打磨處理。再使用No.09170「99工房強力脫脂劑」進行脫脂處理。
2. 帶上保護手套，將需要使用的主劑(白色)與硬化劑(黃色)等量切下，再用手指將其充分揉在一起，直到完全混合呈現均勻的顏色。最後將其牢固的按壓填埋到修補部位。
3. 待補土完全硬化後，用99工房的320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，直到與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

15g

裝箱尺寸

W311 H128 D209 mm

每箱重量

2.4 kg

每箱數量

50

管理No.

B-189

JAN編碼



4 975759 091899

09205 保險杠用小傷痕補土

淺色系用



本品擁有極其優良的密著性，無需使用保險杠打底處理噴劑便可強力的附著於樹脂保險杠。最適宜修補不易塗抹的保險杠上的轉角處等曲面部位。並且附有柔軟性的塑膠刮刀，可輔助施工更加簡單輕鬆的完成。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨。為了本品可以與修補部位更好的密著，推薦使用99工房的專用耐水砂紙進行清潔打磨處理。
2. 再將適量本品直接倒在附帶的塑膠刮刀上。最後用刮刀將表面傷痕填埋平整。
3. 待補土完全硬化後，推薦使用99工房的320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，直到與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

26g

裝箱尺寸

W286 H215 D233 mm

每箱重量

3.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-205

JAN編碼



4 975759 092056

09206 保險杠用小傷痕補土

深色系用



本品擁有極其優良的密著性，無需使用保險杠打底處理噴劑便可強力的附著於樹脂保險杠。最適宜修補不易塗抹的保險杠上的轉角處等曲面部位。並且附有柔軟性的塑膠刮刀，可輔助施工更加簡單輕鬆的完成。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨。為了本品可以與修補部位更好的密著，推薦使用99工房的專用耐水砂紙進行清潔打磨處理。
2. 再將適量本品直接倒在附帶的塑膠刮刀上。最後用刮刀將表面傷痕填埋平整。
3. 待補土完全硬化後，推薦使用99工房的320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，直到與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

26g

裝箱尺寸

W286 H215 D233 mm

每箱重量

3.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-206

JAN編碼



4 975759 092063

09169 鋁製品用補土劑



本品具有優良的彈性，有效防止汽車行駛時的震動·衝擊所造成補土出現裂痕，或剝落等問題的發生。因本品與鋁的顏色相同，所以最適宜使用在鋁製鋼圈上。同時本品也可用於除鋁製品以外的金屬材料，如不銹鋼，鋼板，馬口鐵等製品的修補。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨。為了本品可以與修補部位更好的密著，推薦使用99工房的專用耐水砂紙進行清潔打磨處理。
2. 再將主劑與硬化劑以3比1的比例均勻調和後，用99工房補土專用刮刀將其薄薄的填補進傷痕內直至全部填滿。
3. 待補土完全硬化後，推薦使用99工房的耐水砂紙，將表面打磨平整，直到與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

主劑:15g

硬化劑:5g

裝箱尺寸

W298 H212 D272 mm

每箱重量

2.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-169

JAN編碼



4 975759 091691

09025 大容量罐裝補土



本品最方便用於大的凹陷，及深層傷痕修補使用的經濟型罐裝補土。擁有良好的密著性，即使乾燥也不會縮小變形。並且具有速乾性，可以在短時間內硬化，讓施工作業迅速完成。呈現細膩平滑的平面使顏色塗料可以很好的延展在其表面，達到自然完美的效果。除汽車以外，金屬·強化塑膠·木材·陶器·水泥等家居生活方面也可以使用本品。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨。推薦使用99工房的耐水砂紙及脫脂劑進行打磨清潔。將主劑100與硬化劑2~4的比例，適量的倒進乾淨的容器內，再用攪拌勺快速攪拌均勻。
2. 用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面，填補程度以略微高於周圍即可。注意不要將補土來回反覆刮動，以免形成氣泡影響下一步的施工進程。
3. 待補土完全硬化後，用耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，直到與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

主劑:400g

硬化劑:15g

裝箱尺寸

W520 H185 D218 mm

每箱重量

11.4 kg

每箱數量

20

管理No.

B-12

JAN編碼



4 975759 090250

09178 超輕量罐裝補土



本品採用了特殊的超輕量球成份配合，實現了補土劑自身的超輕量化。最適宜用來修補深層的凹陷傷痕。本品可以修補直徑20cm深度3cm的大面積凹陷。並且是用作專業鍍金施工的產品。擁有優良的速乾性，容易切削操作適合於修補各種複雜的部位，以及擁有強力的附著性，有效防止汽車行駛時的震動、衝擊所造成的剝落現象。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨。推薦使用99工房的耐水砂紙及脫脂劑進行清潔打磨。將主劑100比硬化劑2的比例倒進乾淨的容器內快速攪拌均勻。
2. 用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面，填補程度以略微高於周圍即可。注意不要將補土來回反復刮動，以免形成氣泡影響下一步的施工進程。
3. 待補土完全硬化後，用耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，直到與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

320g

裝箱尺寸

W 520 H 185 D 218 mm

每箱重量

9.4 kg

每箱數量

20

管理No.

B-178

JAN編碼



09218 超輕量牙膏型補土



本品採用了特殊的超輕量球成份配合，實現了補土劑自身的超輕量化。最適宜用來修補深層的凹陷傷痕。擁有優良的速乾性，容易切削操作適合於修補各種複雜的部位，以及擁有強力的附著性，有效防止汽車行駛時的震動、衝擊所造成的剝落現象。採用了牙膏型包裝，可以根據需要可以調節使用量及保管。

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 將主劑100比硬化劑2的比例適量取出並攪拌均勻。用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面，填補程度以略微高於周圍即可。注意不要將補土來回反復刮動，以免形成氣泡影響下一步的施工進程。
3. 待補土完全硬化後，用320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，用手觸摸時，與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

主劑:115g
硬化劑:4g

裝箱尺寸

W 520 H 210 D 310 mm

每箱重量

8.8 kg

每箱數量

50

管理No.

B-218

JAN編碼



09179 玻璃纖維補土劑



本品成份中配合有高彈性、能曲能伸的強力玻璃纖維，是最適宜修補汽車尾翼的補土劑。擁有黏結性強，不易剝落等特點，即使經常長時間高速行駛，也不會受到強風的衝力而老化、剝落。並且適用於FRP(纖維強化塑膠混合材料)部位的裂縫、凹陷等修補。

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 將主劑100比硬化劑2的比例倒進乾淨的容器內快速攪拌均勻。用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面，填補程度以略微高於周圍即可。注意不要將補土來回反復刮動，以免形成氣泡影響下一步的施工進程。
3. 待補土完全硬化後，用320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，用手觸摸時，與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

400g

裝箱尺寸

W 520 H 185 D 218 mm

每箱重量

11.0 kg

每箱數量

20

管理No.

B-179

JAN編碼



09208 纖維製品修補完美套裝



本品採用了專門為修補玻璃纖維配件、碳素纖維配件等混合纖維配件的高強度硬化型聚脂樹脂配方。可以有有效的修補玻璃纖維材料的汽車尾翼、摩托機車及遊艇上的防風樹脂罩等部位的龜裂、漏洞等問題。具有高強度的硬化性、速乾性、耐熱性，保障受損部位，在強風、震動、衝擊等惡劣的環境中也不會發生斷裂或剝落。如果將本品與玻璃纖維板組合使用可以將斷裂開的部件修補到完美狀態。如果將本品與纖維粉配合可以作為補土使用。

* 根據不同的修補部位，本品的使用方法也不盡相同。請按照詳細說明分別進行搭配計量調和使用。

內容量

430g [主劑145ml / 硬化劑4ml / 玻璃纖維板(300×200mm) / 纖維粉劑50g / 計量杯 / 攪拌勺 / 塑膠刮刀]

裝箱尺寸

W 566 H 212 D 453 mm

每箱重量

9.0 kg

每箱數量

20

管理No.

B-208

JAN編碼



09229 碳纖維配合補土劑80g



配合碳纖維・輕量且具有卓越的強度・耐震動性的聚酯纖維補土劑。與既往的補土劑產品相比，實現了約20%輕量化，其耐變形強度也有所提高。填補鐵-FRP樹脂的空洞・裂痕。通過研磨，具有優勢的整形性使得削切更容易，操作性也大幅提高。

內容量

主劑:80g
硬化劑:3g

裝箱尺寸

W 520 H 215 D 330 mm

每箱重量

7.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-229

JAN編碼



4 975759 092292

09231 碳纖維配合補土劑320g



配合碳纖維・輕量且具有卓越的強度・耐震動性的聚酯纖維補土劑。與既往的補土劑產品相比，實現了約20%輕量化，其耐變形強度也有所提高。填補鐵-FRP樹脂的空洞・裂痕。通過研磨，具有優勢的整形性使得削切更容易，操作性也大幅提高。大範圍面積也可使用的320g型產品。

內容量

主劑:320g
硬化劑:15g

裝箱尺寸

W 520 H 185 D 218 mm

每箱重量

9.9 kg

每箱數量

20

管理No.

B-231

JAN編碼



4 975759 092315

09171 鋁製網眼修補用紙



本品為輔助補土用於車身，消音器部位的漏洞傷痕修補。以鋁為原材料，輕而薄的特點，用剪刀就可以作出各種形狀，來填補各種不同的部位傷痕。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨。推薦使用99工房的耐水砂紙及脫脂劑進行打磨清潔。
2. 按照需要彌補的部位的大小，用剪刀將本品剪下。再將其貼到傷痕部位，並用補土將周圍固定。
3. 最後用補土將表面完全填補。待硬化後用耐水砂紙，將表面打磨平整，再用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

1張(150×100mm)

裝箱尺寸

W 440 H 215 D 236 mm

每箱重量

8.9 kg

每箱數量

30

管理No.

B-171

JAN編碼



4 975759 091714

09141 補土用修飾刮刀



本品是修補汽車，輔助補土的萬能好幫手。擁有6件不同形狀及大小的修飾刮刀。可根據車體的傷痕及凹陷等部位，大小的不同，選用不同型式規格的刮刀使用。並且每件刮刀都分為平面與曲面，不同設計，讓施工更加便利，快捷。

<使用方法>

1. 藍色修飾刀(大型)可用於任何複雜的瑕疵，且數得很薄，並且可作為攪拌補土的墊子使用。
2. 藍色修飾刀(中型)可用於車體下部複雜的凸曲面及平面深度2cm程度擦痕或大凹痕的使用。
3. 藍色修飾刀(小型)可用於深度3-8mm擦痕修補使用。
4. 白色修飾刀(大型)可用於深度1-1.5cm瑕疵、凹痕的修補使用。
5. 白色修飾刀(中型)可用於深度0.5-2mm劃痕的修補使用。
6. 白色修飾刀(小型)可用於攪拌補土及被小石頭砸到的凹痕修補使用。

內容量

6件裝

裝箱尺寸

W 275 H 212 D 220 mm

每箱重量

2.8 kg

每箱數量

50

管理No.

B-141

JAN編碼



4 975759 091417

09165 補土用輔助紙板



本品最適宜作為混合補土使用的一次性輔助紙板。經5層特殊加工材料，不會吸收補土成份，光滑的表面輔助補土均勻調和。並且可以利用剩餘在紙板上的補土，判斷其硬化乾燥情況。
採用油畫用調色板的設計，易於單手掌握。一次性的製造設計，將使用後的廢紙張輕輕撕去，下一次使用時，又是一面全新的輔助板。

內容量

5張

裝箱尺寸

W263 H166 D191 mm

每箱重量

5.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-165

JAN編碼



09045 研磨臘膏

通用



本品採用了超微米粒子，有效快速的去除車身表面污垢·小傷痕·斑點及老化鍍膜的同時不會傷害表面漆層。恢復漆面原有亮麗色彩。最適合作為噴漆補修·鍍膜·打蠟前的事前處理。並且對於打蠟前的基礎處理，如去除柏油·焦油·銹漬等皆有良好效果。

<使用方法>

1. 先將車身表面污垢及灰塵清洗乾淨並擦乾。
2. 如果用本品清潔小面積的部位時，用毛巾沾取適量本品，輕輕擦拭直至傷痕及污垢消失。
3. 如果用本品清潔大面積的車身水垢或老化鍍膜時，先將毛巾折疊成有厚度感的易手握形狀，再沾取本品，適當用力地擦拭。
4. 待研磨完成後，用乾淨的毛巾將表面擦拭乾淨，再進行下一步的鍍膜，打蠟等操作。

內容量

200g

裝箱尺寸

W 596 H 183 D 246 mm

每箱重量

11.0 kg

每箱數量

30

管理No.

B-17

JAN編碼



4 975759 090458

09049 研磨臘膏

白色·淺色系用



本品採用了超微米粒子，有效快速的去除車身表面污垢·小傷痕·斑點及老化鍍膜的同時不會傷害表面漆層。恢復漆面原有亮麗色彩。最適合作為噴漆補修·鍍膜·打蠟前的事前處理。並且對於打蠟前的基礎處理，如去除柏油·焦油·銹漬等皆有良好效果。

<使用方法>

1. 先將車身表面污垢及灰塵清洗乾淨並擦乾。
2. 如果用本品清潔小面積的部位時，用毛巾沾取適量本品，輕輕擦拭直至傷痕及污垢消失。
3. 如果用本品清潔大面積的車身水垢或老化鍍膜時，先將毛巾折疊成有厚度感的易手握形狀，再沾取本品，適當用力地擦拭。
4. 待研磨完成後，用乾淨的毛巾將表面擦拭乾淨，再進行下一步的鍍膜，打蠟等操作。

內容量

200g

裝箱尺寸

W 596 H 183 D 246 mm

每箱重量

10.4 kg

每箱數量

30

管理No.

B-18

JAN編碼



4 975759 090496

09055 研磨臘膏

金屬色系用



本品採用了超微米粒子，有效快速的去除車身表面污垢·小傷痕·斑點及老化鍍膜的同時不會傷害表面漆層。恢復漆面原有亮麗色彩。最適合作為噴漆補修·鍍膜·打蠟前的事前處理。並且對於打蠟前的基礎處理，如去除柏油·焦油·銹漬等皆有良好效果。

<使用方法>

1. 先將車身表面污垢及灰塵清洗乾淨並擦乾。
2. 如果用本品清潔小面積的部位時，用毛巾沾取適量本品，輕輕擦拭直至傷痕及污垢消失。
3. 如果用本品清潔大面積的車身水垢或老化鍍膜時，先將毛巾折疊成有厚度感的易手握形狀，再沾取本品，適當用力地擦拭。
4. 待研磨完成後，用乾淨的毛巾將表面擦拭乾淨，再進行下一步的鍍膜，打蠟等操作。

內容量

200g

裝箱尺寸

W 596 H 183 D 246 mm

每箱重量

10.0 kg

每箱數量

30

管理No.

B-19

JAN編碼



4 975759 090557

09021 精細研磨劑



本品採用了微粒子配方，有效去除車漆，鍍金及輪胎鋼圈等表面的頑固污垢，劃痕，銹斑及油漆等。並且可以使老化粗糙的車漆表面變得光滑平整，恢復原有光澤。本品也可以作為噴漆前的打底使用。

<使用方法>

1. 先將需要施工的表面污垢及灰塵清洗乾淨並擦乾。
2. 再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後，以橫向或豎向的直線方式輕輕擦拭直至傷痕或污垢完全消失。注意不要畫圓擦拭使用本品。
3. 如果用本品擦拭大範圍面積時，建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用。
4. 完全研磨後，請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可。

內容量

65g

裝箱尺寸

W 405 H 212 D 238 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-021

JAN編碼



4 975759 090212

09022 極細研磨劑



本品採用了超級細微研磨粒子，可以安心使用於新車，金屬銀粉車漆，強力有效的去除車漆表面細小傷痕，污垢，油漬·柏油，水垢等。使用後車漆色彩更加艷麗，光澤倍增。本品更適宜鍍金噴漆後的最後打磨操作使用。

<使用方法>

1. 先將需要施工的表面污垢及灰塵清洗乾淨並擦乾。
2. 再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後，以橫向或豎向的直線方式輕輕擦拭直至傷痕或污垢完全消失。注意不要畫圓擦拭使用本品。
3. 如果用本品擦拭大範圍面積時，建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用。
4. 完全研磨後，請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可。

內容量

50g

裝箱尺寸

W405 H212 D238 mm

每箱重量

4.3 kg

每箱數量

50

管理No.

B-022

JAN編碼



4 975759 090229

09024 液體研磨劑



本品最適宜用作車身漆層整體的最終研磨，修飾。使用後可恢復車身原有光澤效果。如將本品使用在黑色·暗色或雲母·金屬車漆表面可呈現出鏡面般的通透亮澤。

用於噴漆表面，鍍金，金屬製品的最終打磨，修飾以及塑膠製品，銀粉色系車漆的去污，並能消除細小傷痕。

<使用方法>

1. 先將需要施工的表面污垢及灰塵清洗乾淨並擦乾。
2. 再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後，以橫向或豎向的直線方式輕輕擦拭直至傷痕或污垢完全消失。注意不要畫圓擦拭使用本品。如果用本品擦拭大範圍面積時，建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用。
3. 建議操作時以20-30cm的正方面積為基準，依次施工操作。待全部研磨後，請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可。

內容量

125ml

裝箱尺寸

W500 H300 D210 mm

每箱重量

9.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-024

JAN編碼



4 975759 090243

09144 液體研磨劑3000



本品為車漆表面修補，研磨後的最終拋光打磨時的必須品。採用了只有3微米的研磨粒子，可以消除車漆表面小劃痕和粗糙痕跡，呈現光滑平順似鏡面般的效果。

<使用方法>

1. 將需要研磨的部位或車身表面清潔乾淨並擦乾。
2. 使用前請先將本品充分搖勻，再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後，輕輕擦拭對象部位直至傷痕或污垢完全消失。
3. 如果用本品擦拭大範圍面積時，建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用，可獲得均勻的研磨效果。
4. 本品也可以與專用研磨打蠟機一同使用。但注意不要研磨過度。
5. 待使用後請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W396 H177 D312 mm

每箱重量

12.4 kg

每箱數量

30

管理No.

B-144

JAN編碼



4 975759 091448

09146 液體研磨劑3000海綿套裝



本品為車漆表面修補，研磨後的最終拋光打磨時的必須品。採用了只有3微米的研磨粒子，可以消除車漆表面小劃痕和粗糙痕跡，呈現光滑平順似鏡面般的效果。並且附帶了最新開發的No.09148「99工房研磨專用海綿」一個。與專用海綿同時使用研磨，可以獲得均一的力度，呈現更完美的研磨效果。

<使用方法>

1. 將需要研磨的部位及車身表面清潔乾淨並擦乾。
2. 使用前請先將本品充分搖勻，再將適量本品倒在專用海綿的黑色面上適當用力擦拭。
3. 本品也可以與毛巾或專用研磨打蠟機同時使用。
4. 待使用後請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可。
5. 使用後的海綿擦，可以用中性洗滌劑清洗後乾燥保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W413 H217 D376 mm

每箱重量

9.6 kg

每箱數量

20

管理No.

B-146

JAN編碼



4 975759 091462

09145 液體研磨劑9800



本品採用了不到1微米的超細微粒子，使用後可以呈現令人驚異的超鏡面般的光澤效果。不會傷害車漆表面，是做完其它粗糙研磨及修補後的最終打磨拋光的必須品。同時也可以用作日常處理小劃痕及清潔的最佳首選。

<使用方法>

1. 將需要研磨的部位或車身表面清潔乾淨並擦乾。
2. 使用前，請先將本品充分搖勻，再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後，輕輕擦拭對象部位直至傷痕或污垢完全消失。
3. 如果用本品擦拭大範圍面積時，建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用，可獲得均勻的研磨效果。
4. 本品也可以與專用研磨打蠟機一同使用。但注意不要研磨過度。
5. 待使用後請用乾淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W396 H177 D312 mm

每箱重量

11.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-145

JAN編碼



09147 液體研磨劑9800海綿套裝



本品採用了不到1微米的超細微粒子，使用後可以呈現令人驚異的超鏡面般光澤效果。不會傷害車漆表面，是做完其它粗糙研磨及修補後的最終打磨拋光的必須品。並且附帶了最新開發的No.09148「99工房研磨專用海綿」一個。使用專用海綿研磨可以獲得均一的力度，呈現更完美的研磨效果。同時也可以用作日常處理小劃痕及清潔的最佳首選。

<使用方法>

1. 將需要研磨的部位及車身表面清潔乾淨並擦乾。
2. 使用前請先將本品充分搖勻，再將適量本品倒在專用海綿的黑色面上適當用力擦拭。
3. 本品也可以與毛巾或專用研磨打蠟機同時使用。
4. 待使用後請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可。
5. 使用後的海綿擦，可以用中性洗滌劑清洗後乾燥保管。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W413 H217 D376 mm

每箱重量

9.1 kg

每箱數量

20

管理No.

B-147

JAN編碼



09192 完美研磨套裝



本品包含有細·中細·極細3支不同的研磨劑。用來進行清潔·去小傷痕·拋光的修補車漆的完整操作。有效去除車身表面污垢，油漬，銹漬及小傷痕，並且讓車漆恢復原有的光澤亮彩。操作簡單方便，本品最適宜推薦給初次使用研磨劑或初次使用SOFT99產品的消費者使用。

<使用方法>

1. 將需要研磨的部位或車身表面清潔乾淨並擦乾。
2. 再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後，以橫向或豎向的直線方式輕輕擦拭直至傷痕或污垢完全消失。注意不要畫圈擦拭使用本品。如果用本品擦拭大範圍面積時，建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用。
3. 操作時要按照從細→中細→極細的順序來進行依次使用。建議操作時以20-30cm的正面積為基準，依次施工操作。*注意:3支研磨劑要用不同的毛巾或海綿來分別操作使用。
4. 完全研磨後，請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可。

內容量

25g

裝箱尺寸

W570 H216 D242 mm

每箱重量

6.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-192

JAN編碼



09193 完美液體研磨套裝



本品包含有細·中細·極細3支不同研磨劑。用來進行清潔·去小傷痕·拋光的修補車漆的完整操作。有效去除車身表面污垢，油漬，銹漬及小傷痕，並且讓車漆呈現令人驚異的超鏡面般光澤效果。操作簡單方便，最適宜推薦給初次使用研磨劑或初次使用SOFT99產品的消費者使用。

<使用方法>

1. 將需要研磨的部位或車身表面清潔乾淨並擦乾。
2. 使用前請先將本品充分搖勻，再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後，輕輕擦拭對象部位直至傷痕或污垢完全消失。
3. 如果用本品擦拭大範圍面積時，建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用，可獲得均勻的研磨效果。
4. 本品也可以與專用研磨打蠟機一同使用。但注意不要研磨過度。
5. 待使用後請用乾淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可。

內容量

80ml

裝箱尺寸

W622 H215 D326 mm

每箱重量

12.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-193

JAN編碼



09148 99工房研磨專用海綿



使用本品後，可以獲得經專業施工人士打磨過一樣的光澤效果。不易殘留擦痕，並可達到均一的力度讓研磨劑可以均勻的打磨車漆表面。如果與No.19193「99工房完美液體研磨套裝」同時使用，可以讓車漆表面呈現超鏡面般的通透光澤效果。

*採用了易手握的形狀設計，可以減輕疲勞感，讓繁重的打磨施工作業變得輕鬆快捷。

<使用方法>

1. 請使用本品的黑色面進行研磨施工。
2. 請用畫直線的動作研磨使用本品，不要畫圓。請根據研磨劑的使用說明操作。
3. 不同種類的研磨劑要用不同的海綿操作，本品一個不可同時研磨不同型號的研磨劑。

內容量

1個

裝箱尺寸

W470 H120 D283 mm

每箱重量

6.9 kg

每箱數量

50

管理No.

B-148

JAN編碼



4 975759 091486

09184 99工房研磨專用擦



將噴漆後的粗糙表面快速打磨到與周圍的漆面相同的狀態，消除修補噴漆的不均勻痕跡。呈現新車般的完美光澤效果，是專業人士的理想輔助產品。有效縮短了操作時間，可以實現使用砂紙打磨所實現不到的細微操作。同時也適用於去除漆面上的細小傷痕及砂紙痕跡。

<使用方法>

1. 使用前請確認漆層是否已經完全乾燥。再將需要研磨的部位的污垢、灰塵清洗乾淨。
2. 使用本品時一定要沾水進行使用。打磨過的部分會有發白的現象。
3. 將打磨過的部位擦拭乾淨，如表面呈白色，沒有高低不平，表明已經打磨平整，然後再次輕輕打磨，但打磨面積要稍大於修補過的部位。
4. 完成打磨操作後，用清水將表面沖洗乾淨並擦乾。推薦用No.09022「99工房極細研磨劑」或No.09145「99工房液體研磨」與No.09148「99工房研磨專用海綿」進行拋光修飾。

內容量

1個

裝箱尺寸

W662 H212 D353 mm

每箱重量

2.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-184

JAN編碼



4 975759 091844

09501 99工房 修復隊 車漆拋光還原套裝

黑色



車漆表面形成的小瑕疵，常年老化引起的色斑加以類似於打蠟般的感覺效果，使得色彩復活的劃時代產品。

對造成沉色原因的無數細小淺表瑕疵用「超微粒子研磨劑」進行打磨，同時予以「超微粒子色彩顏料」進行填充，可恢復如同新車般漆色的完美光澤感。

使用簡單的水性啫喱型產品。

內容量

啫喱軟管(65g) / 專用海綿×2個
擦拭紙巾×3張 / 保護手套×2只

裝箱尺寸

W648 H212 D322 mm

每箱重量

5.2 kg

每箱數量

30

管理No.

B-501

JAN編碼



4 975759 095019

09502 99工房 修復隊 車漆拋光還原套裝

紅色



車漆表面形成的小瑕疵，常年老化引起的色斑加以類似於打蠟般的感覺效果，使得色彩復活的劃時代產品。

對造成沉色原因的無數細小淺表瑕疵用「超微粒子研磨劑」進行打磨，同時予以「超微粒子色彩顏料」進行填充，可恢復如同新車般漆色的完美光澤感。

使用簡單的水性啫喱型產品。

內容量

啫喱軟管(65g) / 專用海綿×2個
擦拭紙巾×3張 / 保護手套×2只

裝箱尺寸

W648 H212 D322 mm

每箱重量

5.2 kg

每箱數量

30

管理No.

B-502

JAN編碼



4 975759 095026

09503 99工房 修復隊 車漆拋光還原套裝

白色



車漆表面形成的小瑕疵・常年老化引起的色斑加以類似於打蠟般的感覺效果・使得色彩復活的劃時代產品。
對造成沉色原因的無數細小淺表瑕疵用「超微粒子研磨劑」進行打磨・同時予以「超微粒子色彩顏料」進行填充・可恢復如同新車般漆色的完美光澤感。
使用簡單的水性啫喱型產品。

內容量

啫喱軟管(65g) / 專用海綿×2個
擦拭紙巾×3張 / 保護手套×2只

裝箱尺寸

W 648 H 212 D 322 mm

每箱重量

5.2 kg

每箱數量

30

管理No.

B-503

JAN編碼



4 975759 095033

09504 99工房 修復隊 車漆拋光還原套裝

藍色



車漆表面形成的小瑕疵・常年老化引起的色斑加以類似於打蠟般的感覺效果・使得色彩復活的劃時代產品。
對造成沉色原因的無數細小淺表瑕疵用「超微粒子研磨劑」進行打磨・同時予以「超微粒子色彩顏料」進行填充・可恢復如同新車般漆色的完美光澤感。
使用簡單的水性啫喱型產品。

內容量

啫喱軟管(65g) / 專用海綿×2個
擦拭紙巾×3張 / 保護手套×2只

裝箱尺寸

W 648 H 212 D 322 mm

每箱重量

5.2 kg

每箱數量

30

管理No.

B-504

JAN編碼



4 975759 095040

09505 99工房 修復隊 車漆拋光還原套裝

銀色



車漆表面形成的小瑕疵・常年老化引起的色斑加以類似於打蠟般的感覺效果・使得色彩復活的劃時代產品。
對造成沉色原因的無數細小淺表瑕疵用「超微粒子研磨劑」進行打磨・同時予以「超微粒子色彩顏料」進行填充・可恢復如同新車般漆色的完美光澤感。
使用簡單的水性啫喱型產品。

內容量

啫喱軟管(65g) / 專用海綿×2個
擦拭紙巾×3張 / 保護手套×2只

裝箱尺寸

W 648 H 212 D 322 mm

每箱重量

5.2 kg

每箱數量

30

管理No.

B-505

JAN編碼



4 975759 095057

09506 99工房 修復隊 超鏡面研磨組



此商品為鋼琴烤漆專用去微細小傷痕的超細研磨劑組・如汽車B柱窗或光澤樹脂零件的鋼琴烤漆面都可使用。新開發的「精密研磨海綿」・實現了可以自行徒手施工即可保養及消除以往難以消除的鋼琴烤漆細紋。不僅車體外可使用・車體內裝的鋼琴烤漆面亦可使用。

<使用方法>

- * 使用前將要研磨的地方將有髒污的地方清洗乾淨・勿殘留水份在上面。
- * 將不須研磨的地方遮蓋保護好。並且請先找尋是否有過於明顯深的傷痕・若有的話・請先用比超鏡面研磨劑再粗一點的研磨劑(另售)用附贈的藍黑色研磨專用海綿・先將明顯的傷痕去除後・再使用超鏡面研磨劑。
- 1. 維持蓋子緊閉狀態・將鋼琴烤漆鏡面研磨劑搖晃均勻。
- 2. 倒出適量的超鏡面研磨劑至黑色精密研磨海綿上・以垂直水平方向做研磨施工。
- * 一次建議施工範圍約為30×30公分。
- * 黑色的精密研磨海綿請依施工部位而定・選擇大或小的施工・若有需求可依自己施工喜好剪裁合適尺寸使用。
- 3. 研磨完拿掉遮蓋保護的部分後・用乾淨且柔軟的布輕輕擦拭乾淨即完成施工。

內容量

研磨劑80ml
精密研磨海綿[大]×1個 / 精密研磨海綿[大]×1個
研磨專用海綿×1個

裝箱尺寸

W 356 H 212 D 313 mm

每箱重量

5.1 kg

每箱數量

30

管理No.

B-506

JAN編碼



4 975759 095064

09122 耐水砂紙套裝

S



本品內含有150號(粗)1張・320號(中)2張・600號(細)2張・1000號(極細)1張不同規格的耐水砂紙，合計6張，可以從去銹漬，打底到修補研磨，按照用途分別進行依次使用。是車身補修的必備之品。

150號(粗) - 用於去除漆面上的銹漬，廢舊漆層，及出現毛邊狀的保險杠打磨平滑等。

320號(中) - 用於研磨不平整的補土，整形之用。

600號(細) - 用於漆面去污，及將150號和320號打磨後留下的痕跡，研磨細膩平滑。

1000號(極細) - 用於底層噴漆後的表面調整，使之達到極致平滑狀態。

<使用方法>

1. 本品需沾水使用。在研磨時，請不要只用一處打磨使用，請均等的使用砂紙輕輕地進行研磨。
2. 不要以畫圓型的動作研磨，應以直線的動作，橫向・豎向・斜向等進行研磨使用。

內容量

6張(93mm×115mm)

裝箱尺寸

W430 H112 D270 mm

每箱重量

6.0 kg

每箱數量

30

管理No.

B-122

JAN編碼



09123 耐水砂紙套裝

M



本品內含有150號(粗)1張・320號(中)2張・600號(細)2張・1000號(極細)1張不同規格的耐水砂紙，合計6張，可以從去銹漬，打底到修補研磨，按照用途分別進行依次使用。是車身補修的必備之品。

150號(粗) - 用於去除漆面上的銹漬，廢舊漆層，及出現毛邊狀的保險杠打磨平滑等。

320號(中) - 用於研磨不平整的補土，整形之用。

600號(細) - 用於漆面去污，及將150號和320號打磨後留下的痕跡，研磨細膩平滑。

1000號(極細) - 用於底層噴漆後的表面調整，使之達到極致平滑狀態。

<使用方法>

1. 本品需沾水使用。在研磨時，請不要只用一處打磨使用，請均等的使用砂紙輕輕地進行研磨。
2. 不要以畫圓型的動作研磨，應以直線的動作，橫向・豎向・斜向等進行研磨使用。

內容量

6張(93mm×230mm)

裝箱尺寸

W382 H132 D275 mm

每箱重量

2.1 kg

每箱數量

50

管理No.

B-123

JAN編碼



09124 高級彩色耐水砂紙套裝



本品採用了特殊製法，將光滑粒子製成高級安全耐水砂紙。使用後不留痕跡，並且呈現出艷麗光澤。也可用於精緻製品和塑膠製品的研磨。本品內裝含有800號黃色細耐水砂紙與1500號藍色極細耐水砂紙各3張。

800號黃色(細) - 用於噴漆前的打底研磨和噴漆後的平滑整形以及粗砂紙打磨後的擦痕去除。

1500號藍色(極細) - 用於打底噴漆後的平滑整形，污垢去除以及精緻製品和塑膠製品的研磨。

<使用方法>

1. 本品需沾水使用。在研磨時，請不要只用一處打磨使用，請均等的使用砂紙輕輕地進行研磨。
2. 不要以畫圓型的動作研磨，應以直線的動作，橫向・豎向・斜向等進行研磨使用。

內容量

6張

裝箱尺寸

W430 H112 D270 mm

每箱重量

4.3 kg

每箱數量

30

管理No.

B-124

JAN編碼



09118 去光用網狀砂紙



因本品為可乾濕兩用及網狀設計，在研磨使用過程中產生的細末會從網眼部位滲出。即使是乾燥打磨使用也不會影響打磨效果。並且具有普通砂紙10倍以上的耐久性能是經濟便利型產品。內裝包含150號(粗)320號(中)600號(細)各1張。

150號(粗) - 用於去除漆面上的銹漬，廢舊漆層，及出現毛邊狀部位的保險杠打磨平滑等。

320號(中) - 用於研磨不平整的補土，整形之用。

600號(細) - 用於打底漆面打磨及去污，將150號和320號打磨後留下的痕跡，研磨細膩平滑。

<使用方法>

1. 可根據研磨對象物的硬度，以及需要獲得的研磨效果選擇適合的砂紙。
2. 建議操作時可以用No.09125「砂紙用輔助研磨墊」作輔助，使操作變得更簡單輕鬆。
3. 本品可乾濕兩用，但沾水使用後可獲得更光滑的效果。

內容量

150號・320號・600號 各1張

裝箱尺寸

W279 H218 D270 mm

每箱重量

6.8 kg

每箱數量

20

管理No.

B-118

JAN編碼



09125 砂紙用輔助研磨墊



本品最適宜輔助砂紙使用於難以著手的細小部位，以及打磨大面積時可實現均勻力度的效果。易於手握，使用靈活方便。

<使用方法>

將99工房的耐水砂紙的一端插入砂紙墊凹溝內，讓砂紙繞一周將整個砂紙墊包住後，另一端再插入凹溝內，待完全固定後就可以進行使用。

內容量

-

裝箱尺寸

W510 H108 D340 mm

每箱重量

1.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-125

JAN編碼



4 975759 091257

09219 多面立體砂紙



本品為4面立體設計，每一面砂紙從粗到細各不相同。本品一隻就可以將噴漆前的打底處理研磨工作全部完成。並且每面的粗細用途都有明確表明，使用時一目了然，不用擔心使用順序混亂。以及具有水刮功能，可隨時將表面水份撥掉，清楚判斷研磨狀態。

<使用方法>

1. 本品需沾水使用。需要修補的部位及周邊殘留有污垢或臘劑時，請先用清水沖洗後再使用本品。
2. 用240號(粗)面將修補部位的廢舊漆層及掀起的毛邊研磨平整。
3. 用400號(中細)面將修補部位與其周邊部位的高低不平表面研磨均勻平整。
4. 用600號(細)面將研磨後的表面整體打磨平滑直至擦痕消失。
5. 用800號(極細)面將打底噴漆及周邊整體打磨至可以噴漆的細膩平滑效果。

內容量

1個

裝箱尺寸

W418 H102 D366 mm

每箱重量

1.4 kg

每箱數量

40

管理No.

B-219

JAN編碼



4 975759 092193

09221 飛濺石子劃傷 修補套件



最適用於因飛石造成的發動機罩和保險杠凹陷劃傷(碎屑)的表面修補處理。用耐水砂紙打磨操作簡便，快速完成操作。

貼紙採用了黏膠痕跡不易殘留的弱粘性硬薄膜。

<使用方法>

1. 修面用脫脂濕巾紙脫脂，用與車色相同的『補漆筆』修復飛濺石子劃傷面後待乾燥即可。
* 分幾次反復待乾燥後重疊式數次噴塗是操作訣竅。
2. 確認塗料完全乾燥後，將保護貼紙以中央圓孔處塗料能隆起噴灑範圍進行貼護。
* 貼護時不要有皺褶。
3. 用耐水砂紙包裹研磨墊，邊澆水邊打磨，直至隆起的塗料與保護貼紙的高度相同。
* 打磨時，注意耐水砂紙打磨範圍不要超出保護貼紙以外。
* 注意不要摩擦過度，以滑動的手勢進行打磨。
4. 撕下保護貼紙後耐水砂紙造成的摩擦痕跡和高低落差用研磨劑進行打磨完成。
* 『極細研磨劑』(另售)，或者『液體研磨劑』(另售)最適合。

內容量

保護貼紙×3張 / 脫脂濕巾紙×3片裝
耐水砂紙(800號)×3片 / 研磨墊×1個

裝箱尺寸

W491 H230 D242 mm

每箱重量

2.6 kg

每箱數量

30

管理No.

B-221

JAN編碼



4 975759 092216

09170 99工房強力脫脂劑300



本品為噴漆補修時的脫脂用必需品。強力的將車身表面油分、臘膜等簡單徹底的清除乾淨，有效的提升了塗料與車身表面的密著性，讓修補作業更加輕鬆，車漆更加自然完美的展現。另外在黏貼膠布之前使用本品，更加提升膠布的黏合效果。

300ml大容量裝，可安心頻繁地使用作業。

<使用方法>

1. 使用前請將需要使用本品的部位清洗乾淨並擦乾。再將本品充分搖動均勻。
2. 將本品直接噴射於需要脫脂的部位。再用潔淨柔軟的乾毛巾將表面輕輕擦拭乾淨即可。
3. 使用本品後，注意不要用手碰觸脫脂部位。
4. 請務必在通風良好的地方使用本品。
5. 本品不可顛倒使用。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W408 H191 D337 mm

每箱重量

10.1 kg

每箱數量

30

管理No.

B-170

JAN編碼



4 975759 091707

09209 99工房強力脫脂劑

迷你經濟裝



本品為噴漆補修時的脫脂用必需品。強力的將車身表面油分、臘膜等簡單徹底的清除乾淨，有效的提升了塗料與車身表面的密著性，讓修補作業更加輕鬆，車漆更加自然完美的展現。另外在黏貼膠布之前使用本品，更加提升膠布的黏合效果。

*150ml最適合保管使用的迷你經濟裝。

<使用方法>

1. 使用前請將需要使用本品的部位清洗乾淨並擦乾。再將本品充分搖動均勻。
2. 將本品直接噴射於需要脫脂的部位。再用潔淨柔軟的乾毛巾將表面輕輕擦拭乾淨即可。
3. 使用本品後，注意不要用手碰觸脫脂部位。
4. 請務必在通風良好的地方使用本品。
5. 本品不可顛倒使用。

內容量

150ml

裝箱尺寸

W332 H157 D275 mm

每箱重量

5.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-209

JAN編碼



4 975759 092094

09227 脫脂魔術布 5片裝



汽車補修必需品的『強力脫脂劑』採用了“水性特殊溶劑”，成為使用便利的濕巾紙款。

補修塗層前的漆面基礎處理當然無可而非，黏著劑或黏著膠帶粘貼前，未塗層樹脂配件的反應型鍍層劑使用塗層前等，各種用途·素材的脫脂·清潔等均可使用。

<使用方法>

- * 首先，請使用洗車香波等對操作對象表面的砂石污漬進行清除。
1. 揭開正面的開封貼紙，一張張取出後對擦拭部位進行擦拭。
 - * 採用的是高去污性能的濕巾紙，無必要的情況下請勿來回用力擦拭。
 2. 粘附污漬後請隨時更換擦拭面，始終使用干淨面進行擦拭。
 3. 確認表面乾燥後再使用補修塗料或粘著劑進行塗擦。

內容量

5片入(約20×30mm)

裝箱尺寸

W280 H214 D200 mm

每箱重量

2.4 kg

每箱數量

60

管理No.

B-227

JAN編碼



4 975759 092278

09120 保護膠帶



本品為100%高級紙製成，具有非常柔軟的特點，對於門把手、鑰匙孔、及凹凸部位都可任意變換使用。並且除汽車、玻璃以外也可用於其它模型等噴漆時的使用。

<使用方法>

1. 在噴漆前，請先確認不需要噴漆及不可以噴漆的部位。
2. 用本品直接覆蓋黏在不需要噴漆的部位，如面積較大時，可以用報紙等輔助遮蓋，再用本品固定。
3. 待噴漆完成及表面乾燥後，將膠帶與漆面成90度角的方式慢慢揭下。
4. 如需要黏貼較寬的地方，推薦使用No.09121「加寬型保護膠帶」。

內容量

18mm×18m

裝箱尺寸

W430 H365 D237 mm

每箱重量

11.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-120

JAN編碼



4 975759 091202

09121 加寬型保護膠帶



本品為100%高級紙製成，具有非常柔軟的特點，對於門把手、鑰匙孔、及凹凸部位都可任意變換使用。並且除汽車、玻璃以外也可用於其它模型等噴漆時的使用。

*36mm加寬設計，使用範圍更加廣闊，便利。

<使用方法>

1. 在噴漆前，請先確認不需要噴漆及不可以噴漆的部位。
2. 用本品直接覆蓋黏在不需要噴漆的部位，如面積較大時，可以用報紙等輔助遮蓋，再用本品固定。
3. 待噴漆完成及表面乾燥後，將膠帶與漆面成90度角的方式慢慢揭下。

內容量

36mm×9m

裝箱尺寸

W530 H365 D315 mm

每箱重量

13.8 kg

每箱數量

30

管理No.

B-121

JAN編碼



4 975759 091219

09119 曲面專用防護膠帶



本品採用了伸縮性材料加工，具有高度的彈性，最適合用於車身彎曲、扭轉的部位使用。也是進行車身DIY修補的最佳推薦產品。

<使用方法>

1. 在噴漆前，請先確認不需要噴漆及不可以噴漆的部位。
2. 用本品直接覆蓋黏在鑰匙孔、標籤等不需要噴漆的部位，如面積較大時，可以用報紙等輔助遮蓋，再用本品固定。
3. 待噴漆完成及表面乾燥後，將膠帶與漆面成90度角的方式慢慢揭下。

內容量

18mm×8m

裝箱尺寸

W430 H365 D237 mm

每箱重量

8.8 kg

每箱數量

30

管理No.

B-119

JAN編碼



4 975759 091196

09220 超曲面用耐高溫膠帶



本品採用了「特殊聚烯烴素材」，對於各種複雜的曲面、及彎曲部位也能根據對象物表面的形狀，黏貼平坦整齊，並且噴漆後的交界線十分分明，不會有模糊現象。

具有150°C耐高溫性能，以及配合有丙烯黏著劑，不會留下黏貼後的膠水痕跡。

<使用方法>

1. 將本品貼在需要黏貼的部位時，要輕輕拉長一些後再使用黏貼。
2. 待噴漆完成及表面乾燥後，將膠帶與漆面成90度角的方式慢慢揭下。
3. 膠帶的端面上黏附有污垢或灰塵，噴漆時會造成交界線模糊等問題所以在保管時請務必放在本品包裝袋內，以避免弄髒兩邊端面。

內容量

1件(10mm×7m)

裝箱尺寸

W330 H396 D210 mm

每箱重量

5.1 kg

每箱數量

30

管理No.

B-220

JAN編碼



4 975759 092209

09150 噴漆用保護膠帶紙



在噴漆作業時，不需要使用新聞紙等就可以將大面積黏貼覆蓋。並且採用了防止噴漆流淌滴垂的特殊加工素材。以及通過產生靜電的作用，可以迅速的與覆蓋表面貼合。不用擔心刮風等氣流的影響，使覆蓋過程變得十分簡單方便。

<使用方法>

1. 先將橘色膠帶固定於車身，然後根據需要用剪刀將保護紙裁斷，再將保護紙鋪蓋。
2. 為防止保護紙被風刮起，請用膠帶將保護紙的四角固定。
3. 為防止塗料滲透進保護紙下面漆層，請確認保護紙的邊緣是否已經緊貼於車身表面。
4. 待塗料表面乾燥以後，同車身或垂直角度將保護紙從車身上揭去即可。

內容量

膠帶面積:55cm×10m
1個裝

裝箱尺寸

W640 H212 D246 mm

每箱重量

4.9 kg

每箱數量

50

管理No.

B-150

JAN編碼



4 975759 091509

09073 橡膠間隙密封劑-透明

透明



用於修復，填補和黏合橡膠的填充物(如：窗戶邊緣膠條，後車箱邊緣膠條)。具有優異的耐熱性和耐寒性與持久的彈性。

<使用方法>

1. 清潔欲施工處的灰塵，污垢和油，且在清潔後徹底清除水分。
 2. 根據施工處大小，將所付的嘴頭剪裁成合適的大小，進行填補的動作。
- ※(在攝氏25度環境左右)約24小時完全硬化。
※硬化前避免淋雨或進水。

內容量

30g

裝箱尺寸

W365 H210 D282 mm

每箱重量

3.8 kg

每箱數量

50

管理No.

B-073

JAN編碼



4 975759 090731

09074 橡膠間隙密封劑-黑色

黑色



用於修復，填補和黏合橡膠的填充物(如：窗戶邊緣膠條，後車箱邊緣膠條)。具有優異的耐熱性和耐寒性與持久的彈性。

<使用方法>

1. 清潔欲施工處的灰塵，污垢和油，且在清潔後徹底清除水分。
 2. 根據施工處大小，將所付的嘴頭剪裁成合適的大小，進行填補的動作。
- ※(在攝氏25度環境左右)約24小時完全硬化。
※硬化前避免淋雨或進水。

內容量

30g

裝箱尺寸

W365 H210 D282 mm

每箱重量

3.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-074

JAN編碼



4 975759 090748

09081 超強力雙面膠帶



本品採用了耐候性·耐熱性·耐溶劑性的硅素系黏著劑配方，以及耐震·耐衝擊的強化聚乙烯素材。可耐熱達到100°C。並且隨著時間經過，黏著力越強。最適宜使用於金屬製標誌的使用。

<使用方法>

1. 將需要使用本品部位的灰塵及污垢徹底清潔乾淨並擦乾。
2. 將本品剪切下與需要黏貼的部件相同的適當大小，再將雙面黏貼完成後用力按緊即可。
3. 本品黏貼面經手觸摸或揭下重貼後，黏著力會相對減弱。本品以永久性黏貼為使用目的，請勿隨意剝落再黏貼。

內容量

20mm×2.5m

裝箱尺寸

W326 H231 D233 mm

每箱重量

2.1 kg

每箱數量

50

管理No.

B-081

JAN編碼



4 975759 090816

09207 多功能雙面膠帶



本品最適宜使用在儀表板等PP聚丙烯及PVC鹽化樹脂材料的多功能黏貼膠帶。擁有高效密著力的同時，採用了剝落時不易殘留及損傷的黏著素材。

<使用方法>

1. 將需要使用本品部位的灰塵及污垢徹底清潔乾淨並擦乾。
2. 將本品剪切下與需要黏貼的部件相同的適當大小，再將藍色面的膠帶貼於零部件。
3. 再將白色面揭開貼於固定位置即可。

內容量

4張(100×25mm)

裝箱尺寸

W235 H215 D240 mm

每箱重量

2.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-207

JAN編碼



09210 防震・防水樹脂膠帶



本品具有黏土般強力的黏著效果，可用於黏貼縫隙部位，零部件固定，隔音等使用。並且採用了伸縮型素材，可與根據黏貼部位的形狀進行調整。

<使用方法>

1. 將需要使用本品部位的灰塵及污垢徹底清潔乾淨並擦乾。
2. 將本品剪切下與需要黏貼的部件相同的適當大小，再將雙面黏貼完成後用力按緊即可。
3. 需要掩埋縫隙或穿孔時，請調整適當的形狀後再揭開黏貼使用。

內容量

18mm×3.0m

裝箱尺寸

W760 H220 D275 mm

每箱重量

9.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-210

JAN編碼



09083 凝膠狀瞬間黏著劑



本品是使用在垂直面也不會流淌滴垂的凝膠狀速乾型黏著劑。強力的黏著效果最適合使用於垂直縫隙及凹凸面等。

<使用方法>

1. 將需要使用本品部位的灰塵及污垢徹底清潔乾淨並擦乾。
2. 將需要使用本品的一面用點狀或線狀的動作滴下，再將另一面與其接合即可。
3. 標準使用量以3cm²點一滴為基準。
4. 根據接合的材質不同，30秒 - 1分鐘就可固定，約24小時完全接合固定。

內容量

3g

裝箱尺寸

W250 H212 D192 mm

每箱重量

1.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-083

JAN編碼



09084 橡膠・皮革接合劑



本品具有強力黏著效果的同時又具有高度的彈性，是最適宜使用在塑膠零部件，皮革，纖維織物等。可用於門窗，汽車等橡膠縫隙部位及汽車冷卻裝置上的塑膠管的修補，黏接。以及皮鞋，箱包，沙發等塑膠・皮革的黏接。

<使用方法>

1. 將需要使用本品部位的灰塵及污垢徹底清潔乾淨並擦乾。
2. 將本品薄薄的塗在需要接合的兩面部位上，待10-30分鐘乾燥。
3. 將兩面緊緊的黏在一起，並用力按壓直至接合面不能揭開為止。

內容量

40ml

裝箱尺寸

W390 H240 D210 mm

每箱重量

3.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-084

JAN編碼



09082 膠貼剝離劑



本品可以將黏貼的標誌・貼紙・商標・膠帶等不留痕跡的徹底剝離乾淨，並且不會損傷被黏貼的金屬及樹脂部位。有效去除具有強力黏著效果的貼紙及金屬標誌等。

<使用方法>

1. 將本品液劑充分的倒在膠貼等處。如將需剝落塑膠及金屬製品時，先將邊緣部稍稍掀起，再將本品倒入黏接縫隙。
2. 待5-6分鐘後，用附帶的刮刀從邊緣縫隙中插入，將其剝落乾淨。如遇到不易剝落的部位時，請再次將本品倒入，重複上述作業。
3. 最後用擰乾的濕毛巾將剝離後的部位擦拭乾淨即可。

內容量

25ml

裝箱尺寸

W 320 H 212 D 285 mm

每箱重量

2.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-082

JAN編碼



4 975759 090823

09164 金屬標誌剝離套組



本品採用了特殊的纖維絲，在剝離金屬標誌的同時不會對另一面或汽車車身造成傷害。並且還原完整的標誌。最適合汽車標誌的更換使用。是獨有的構思設計。

<使用方法>

1. 請先確認金屬標誌的款式及安裝方法。
2. 將附帶的纖維絲滑進標誌與車身縫隙，再將兩端手柄握緊，輕輕的緩慢的上下來回滑動直至兩面分離。
3. 如在使用中纖維絲斷掉，請剪下附屬的纖維絲40-50cm左右，再將其兩端連接在手柄上進行上述使用操作。
4. 如車身處殘留有黏著劑，用附帶的剝離液塗抹在其表面，並用刮刀一點一點的清除。最後用柔軟的毛巾擦拭乾淨即可。

內容量

剝離液劑:10ml
手柄×2 / 補充用纖維絲2m

裝箱尺寸

W 535 H 225 D 275 mm

每箱重量

23.9 kg

每箱數量

50

管理No.

B-164

JAN編碼



4 975759 091646

09027 去銹漬組合



本品利用化學反應有效的將頑固鐵銹分解徹底去除。並且附帶防銹油，塗抹後可預防再次生銹。用途廣泛，可以使用於汽車、摩托機車、腳踏車的金属部位以及高爾夫球桿、釣魚用具、門窗、工具等所有金属部位。* 瓶蓋上附有塗筆，不會弄髒手的同時可輕鬆使用於細小部位。

<使用方法>

1. 將去銹劑充分塗抹於生銹的部位上，如果漆層有剝落的現象發生時，請先將浮起的漆層完全剝乾淨後，再使用本品。
2. 待5-10分鐘後，用布或毛巾將銹斑處擦拭乾淨。如果一次不能完全清除乾淨，請重複塗抹，或使用牙刷等輔助，可以簡單的將銹斑清除乾淨。
3. 銹漬完全去除後，立即塗上附帶的防銹油或塗上油漆。注意油漆和防銹油不可同時使用。

內容量

85g

裝箱尺寸

W465 H212 D337 mm

每箱重量

7.8 kg

每箱數量

50

管理No.

B-027

JAN編碼



4 975759 090274

09028 去銹膏



本品可以強力去除汽車、摩托機車、腳踏車、高爾夫球桿、釣魚用具、門窗、以及工具等所有鐵製金属部位的銹斑、銹漬。並且採用了不會流淌滴落的膏狀性質，使用簡單方便，無任何異味。

<使用方法>

1. 將去銹膏直接塗抹於生銹部位，再用毛巾等將膏劑稍稍厚實的塗抹開。
2. 待放置5-10分鐘後，用毛巾擦拭乾淨即可。如不能一次全部清除乾淨，請再次重複塗抹使用即可。

內容量

50g

裝箱尺寸

W425 H212 D232 mm

每箱重量

4.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-028

JAN編碼



4 975759 090281

09186 二維雙面去銹橡皮擦



軟硬不同的雙面去銹橡皮擦，可以根據不同材料、位置、及污垢狀態選擇不同的面來處理頑固污垢、紅色銹斑及部分漆層剝落等。並且可根據需要，將本品切割成適當的形狀和大小進行使用。除汽車以外，本品也可用於腳踏車、摩托機動車的鋼圈，或經過鍍鉻處理的零部件等。

<使用方法>

1. 對於有頑固銹漬或去除舊漆層的部位，建議使用黃色面來進行處理。
2. 對於較輕微的銹斑、污漬或輪胎鋼圈等建議使用藍色細砂層面進行處理。

內容量

1個裝

裝箱尺寸

W312 H213 D200 mm

每箱重量

3.8 kg

每箱數量

50

管理No.

B-186

JAN編碼



4 975759 091868

09204 紅與黑轉換防銹劑



本品通過化學反應可將紅色銹漬去除乾淨，並在其表面生成一層黑色的防銹膜層，防止銹漬再次發生。另附帶有輔助用杯和專用塗筆。最適宜使用在不易處理的細小部位。

<使用方法>

1. 在需要施工的部位表面用砂紙清潔乾淨，並將表面銹漬打磨乾淨。(因銹漬過厚時，液劑不易滲透到內部。)建議用脫脂劑將表面油分清潔乾淨。
2. 將本品倒入輔助用杯內，用筆沾取液劑後直接塗到生銹部位表面。
3. 待表面乾燥後，再進行塗抹第2次。完全塗抹後再經乾燥2-3小時，表面顏色會逐漸變成黑色。
4. 最後根據需要進行噴漆等施工操作。

內容量

70ml

裝箱尺寸

W566 H212 D235 mm

每箱重量

6.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-204

JAN編碼



4 975759 092049

09039 99工房 防鏽筆



一種鋅型防鏽劑，可形成堅固的防鏽保護膜。
僅需將其塗在汽車、模特車、自行車等金屬零件上，即可防止生鏽。蓋上所附的刷子，方便塗抹，也可在噴漆前，做為底漆防鏽使用。

<使用方法>

1. 使用『耐水砂紙套裝』（另售）清除補修部位的鏽蝕和污垢，然後使用99工房的『脫脂劑』（另售）進行脫脂處理。
2. 在使用之前，保持蓋子關閉，並且將瓶子充分搖勻，直到聽到卡搭聲，以混合瓶內的液體。
3. 在確保液體不會流出的情況下，將瓶子直立，打開蓋子，迅速地將適量的液體塗在欲施工處。

* 如果液體難以塗抹，黏度過高時，請使用『補漆筆輔助升級套組』（另售）中的稀釋劑（溶劑）進行稀釋。

* 請不要一次塗抹太厚，而是分幾次薄薄地塗抹。請在重複塗抹前至少等待15分鐘，讓上一層乾燥。

* 如果要進行上漆作業，請等待至少24小時以上的時間進行上漆，以確保完全乾燥。

內容量

14ml

裝箱尺寸

W280 H214 D236 mm

每箱重量

2.2 kg

每箱數量

40

管理No.

B-039

JAN編碼



4 975759 090397

09017 消音器用補土



本品是通過排氣的熱度而硬化的耐高溫熱硬化補土。適用於消音器・爐子・煙囪・焚化爐上的裂痕及空洞的修補。附帶有可用於修補大漏洞的「陶製纖維布」。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位清潔乾淨並用砂紙除去表面的頑固污垢和銹斑再擦乾。
2. 將需要修補的部位表面沾取適量水份，再用附帶的刮刀，將補土塞進裂痕內即可。
3. 如果修補的部位傷痕或漏洞較大，將附帶的「陶製纖維布」按照漏洞的大小裁剪成型。用少量水將「陶製纖維布」沾濕，將補土均勻的塗在「陶製纖維布」上後貼在漏洞處，「陶製纖維布」固定後，再塗上補土即可。
4. 修補完成後，需擱置一天，然後正常行駛達到熱硬化，或經一小時乾燥後，將引擎空轉30分鐘硬化。

內容量

110g

裝箱尺寸

W500 H220 D240 mm

每箱重量

7.1 kg

每箱數量

50

管理No.

B-017

JAN編碼



4 975759 090175

09191 消音器用耐高溫黏土狀補土



本品耐高溫可達到攝氏200度，適用於修補消音器的各種部位。

黏土狀製劑擁有良好的延展性，簡單成型不會流淌滴漏。可根據修補部位的大小調節適用計量，避免浪費。

<使用方法>

1. 將需要修補部位的污垢，銹漬用砂紙清潔乾淨並擦乾表面水份。
2. 根據修補部位的大小，剪下同樣長短的主劑和硬化劑，剝去玻璃紙後，用手揉搓均勻。
3. 將調和後的補土直接貼到需要修補的部位，如適量沾些清水可以使操作變得更簡單。
4. 硬化時間在攝氏20度的環境中，需8-10小時。

內容量

17g

裝箱尺寸

W278 H212 D233 mm

每箱重量

2.3 kg

每箱數量

50

管理No.

B-191

JAN編碼



4 975759 091912

09019 消音器耐熱膠帶



本品擁有超群的耐熱性，在高溫部位可以發揮強力有效的黏著力。耐熱溫度可達到150°C。只需將本品貼在裂痕，漏洞等部位即可完成作業。

<使用方法>

1. 請在使用本品時務必在引擎處於停止狀態且修補處達到冷卻後方可進行操作。
2. 將需要修補部位的污垢，銹漬用砂紙清潔乾淨並擦乾表面水份。
3. 用本品將需要修補部位纏繞貼上數層，建議再用鐵絲等將膠布固定，效果則更加明顯。

內容量

5×100cm

裝箱尺寸

W670 H213 D276 mm

每箱重量

2.9 kg

每箱數量

50

管理No.

B-019

JAN編碼



4 975759 090199

09018 寬幅消音器耐熱膠帶



本品即擁有「消音器耐熱膠帶」的150°C耐熱性能，在此之上膠帶的寬度達到10cm的設計。即使是縱方向的較大裂縫也可一次遮蓋完好。

<使用方法>

1. 請在使用本品時務必在引擎處於停止狀態且修補處達到冷卻後方可進行操作。
2. 將需要修補部位的污垢，銹漬用砂紙清潔乾淨並擦乾表面水份。
3. 本品將需要修補部位纏繞貼上數層，建議再用鐵絲等將膠布固定，效果則更加明顯。

內容量

1件(10cm×100cm)

裝箱尺寸

W682 H213 D266 mm

每箱重量

4.7 kg

每箱數量

50

管理No.

B-018

JAN編碼



4 975759 090182

09196 萬能耐熱綁帶



本品適用於消音器管道的結合部位・分歧部位・轉彎部位以及各種高低不平處。採用了新型鎖定結構・非常簡單的就可以將綁帶固定。並且可自由調節尺寸・最適合於各種變形的部位。金屬帶部位使用了軟鐵材料加上鍍鉻處理・有效防止由於高溫及灰塵・飛石等所造成的氧化腐蝕及生銹現象。並且鎖定部位使用了不容易變形的不銹鋼材料。綁帶內側貼有強力耐熱性能的耐高溫玻璃紙層。

<使用方法>

1. 將需要修補部位的污垢・銹漬用砂紙清潔乾淨並擦乾表面水份。
2. 如有大的傷痕或漏洞處為避免漏氣・請先用補土將傷痕處填補完成後・再使用本品。
3. 根據使用部位的形狀・a直接・b橫向剪開・c豎向剪開・d壓成拱橋狀後將本品固定到修補部位上。最後用螺絲刀(正負兼用)固定即可。
4. *上述a・b的方法將本品剪開使用時・一定要在固定後塗上一層補土加以固定。

內容量

110×200mm

裝箱尺寸

W700 H213 D245 mm

每箱重量

2.5 kg

每箱數量

20

管理No.

B-196

JAN編碼



09212 消音器用高耐熱膠帶



本品為310°C高耐熱修補用膠帶・採用了用來修補飛機發動機使用的超耐熱高黏著性素材。只需將本品貼在裂痕・漏洞等部位即可完成作業。

<使用方法>

1. 請在使用本品時務必在引擎處於停止狀態且修補處達到冷卻後方可進行操作。
2. 將需要修補部位的污垢・銹漬用砂紙清潔乾淨並擦乾表面水份。
3. 用本品將需要修補部位纏繞貼上數層・建議再用鐵絲等將膠布固定・效果則更將明顯。

內容量

1件(寬50mm×長1m)

裝箱尺寸

W670 H213 D276 mm

每箱重量

2.8 kg

每箱數量

50

管理No.

B-212

JAN編碼



09197 消音器防漏劑



本品為補土性漏洞填補強力劑。有效填補・黏接發動機罩或消音機接合處等高温部位的金屬出現老化分離・缺口漏洞等。並且具有200°C耐高溫性能・保障在高温狀態下・黏著劑可以與金屬部位緊密結合。以及速乾性和滲透性・將凹凸不平的部位平整填埋・達到將接合處緊密連接的密閉性。

<使用方法>

用於消音漆接合處時:

1. 將接合處的兩面用砂紙徹底清除表面污垢及銹漬。建議使用No.09170「99工房強力脫脂劑」將表面油分去掉達到徹底潔淨。
2. 用本品均勻的不留縫隙的塗抹在接合處的兩面。再乾燥約5-10分鐘。(以20°C的環境為基準)
3. 最後將接合口連接固定・如有本品溢出・請擦拭乾淨即可。
4. 本品附有極細瓶管口・可根據使用部位不同・切剪管口大小使用。

內容量

45g

裝箱尺寸

W407 H214 D278 mm

每箱重量

4.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-197

JAN編碼



09500 99工房 修復隊 橡膠&未塗層樹脂光澤復活劑



只需對發生白化反應的橡膠素材及未塗層加工樹脂進行簡單塗抹，即可復活原有黑色光澤的復活劑。大氣反應型Flex硬化覆膜使得黑色亮澤&質感得以復活。約6個月* 後防止再白化。

不僅是硬質的未塗層加工樹脂・橡膠部件・車頂用絲緞・擋雨條等柔軟材質的・柔軟樹脂配件使用時覆膜也不會破裂。

* 本社測試結果。使用環境不同會有變化。

內容量

鍍膜劑(15ml)×1個 / 硬質樹脂用海綿×2個
軟質樹脂用海綿×2個
脫脂劑濕巾紙3張入×1袋 / 一次性手套×2只

裝箱尺寸

W388 H212 D290 mm

每箱重量

2.6 kg

每箱數量

30

管理No.

B-500

JAN編碼



4 975759 095002

09112 發動機冷卻器修補劑



像填充冷卻液一樣將本品倒入發動機冷卻器內，就可將冷卻器的破損·漏洞·裂痕堵住修補。並且有預防破損等功效。

<使用方法>

1. 使用前請確認發動機是否關閉，冷卻器是否冷卻。
2. 將本品充分搖動，再將本品直接注入進冷卻器內，以冷卻器規定的計量為標準注入填充。
3. 如果欲將本品注入進老舊的冷卻器內，請先將冷卻器內的污垢及銹漬用專業洗淨劑清洗後再注入本品。如在寒冷的環境內使用本品時，請用溫水將本品瓶身溫熱後再注入冷卻器內。

內容量

125ml

裝箱尺寸

W500 H210 D300 mm

每箱重量

9.1 kg

每箱數量

50

管理No.

B-112

JAN編碼



4 975759 091127

09111 防轉帶噪音噴劑



將本品使用在汽車風扇皮帶或空調器傳送帶上，可解消其發出的噪音，並且有防滑效果。有效保護橡膠，防止皮帶老化、劣化。
另外附有長型噴射管一隻。

<使用方法>

1. 使用前務必關掉發動機。
2. 將本品充分搖動均勻後，再將附帶的長型噴射管安裝固定在噴口處。
3. 用本品直接噴射4-5秒於皮帶及轉輪與皮帶之間的縫隙渠內。
4. 啟動發動機讓皮帶轉動，再關閉發動機。*上述動作反復進行2-3次。

內容量

40ml

裝箱尺寸

W520 H210 D232 mm

每箱重量

3.8 kg

每箱數量

50

管理No.

B-111

JAN編碼



4 975759 091110

09130 雨刮器修補鍍膜劑



本品含有氟素樹脂及特殊的彈性高分子化合物配方。有效填補雨刮器橡膠片的傷痕，防止在使用時出現不規則運轉或是刺耳的噪音。使雨刮器能與玻璃表面自然貼合，有效率的工作，減輕使用後玻璃表面依然殘留水份的問題。

<使用方法>

1. 使用前，請將雨刮器卸下後再進行施工。
2. 將雨刮器橡膠表面的污垢及灰塵清理乾淨。
3. 充分搖動本品，再將本品均勻的薄薄的塗於橡膠片的兩面。
4. 完全塗抹後，立即用潔淨柔軟的乾毛巾等塗開擦拭2-3次。最少需要等待30分鐘，待完全乾燥後，再將雨刮器安裝回原位。

內容量

20ml

裝箱尺寸

W330 H212 D234 mm

每箱重量

2.3 kg

每箱數量

50

管理No.

B-130

JAN編碼



4 975759 091301

09031 99工房專業鋼圈清潔劑



本品為奶油狀性質製劑的專業鋼圈去污清潔劑，可強力去除一般清洗產品所不能去掉的污垢，以及去除表面小傷痕的作用，讓輪胎鋼圈恢復新車般的原有光彩，並且不會損傷鋼圈表面。

<使用方法>

1. 注意:本品除鋁製鋼圈及鍍金鋼圈以外的其它材質不可使用本品。
2. 請先將鋼圈表面清洗乾淨再充分擦乾。
3. 用清潔柔軟的乾毛巾適量沾取本品，再輕輕的摩擦需要處理的頑漬部位。
4. 在擦拭細小的部位，可以使用牙刷等輕輕擦拭即可。

內容量

65g

裝箱尺寸

W405 H210 D232 mm

每箱重量

5.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B031

JAN編碼



09507 99工房 修復隊 輪轂鐵粉溶解清潔劑



洗車時使用的輪轂清潔劑無法徹底清除，長久附著如被牢牢燒燙印上般的剎車灰塵（鐵粉），可簡單去除，採用了酸性的強力清潔劑。

輪轂的塗層表面類似被啃咬般附著的鐵粉，用強酸清潔液在不損壞塗層下將其溶解，徹底清除。

內容量

清潔液瓶(120ml)×1瓶
塗擦用筆刷×1支

裝箱尺寸

W478 H212 D290 mm

每箱重量

6.6 kg

每箱數量

30

管理No.

B-507

JAN編碼



09066 塑膠製品亮澤劑



本品有效去除塑膠製品的表面細小傷痕及頑固污漬，恢復原有亮麗光澤。並且有防靜電效果，防止灰塵及污垢的附著，持久保持表面潔淨亮澤。

本品是除汽車塑膠部品外，生活用塑膠製品也可使用的多功能商品。

<使用方法>

1. 將少量本品沾取在潔淨柔軟的乾毛巾上，輕輕擦拭污濁部位。對於難以去除的污垢部位，請反復進行擦拭直至擦拭乾淨。
2. 待2-3分鐘後，用乾毛巾將表面擦拭拋光即可。

內容量

50g

裝箱尺寸

W400 H210 D232 mm

每箱重量

4.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-066

JAN編碼



09033 鍍金製品清潔劑



本品在不傷害鍍金製品表面材質的同時，可有效去除鍍金製品的表面污垢，及細小傷痕。恢復原有閃亮光澤。除汽車，摩托機車等鍍金部位以外，塑膠上的鍍金部位，高爾夫球桿，照明器具等生活用品的鍍金表面也可使用本品。

<使用方法>

1. 將適量本品倒在潔淨柔軟的乾毛巾上，然後仔細擦拭污濁部位。對於難以去除的污垢部位，請反復進行擦拭直至擦拭乾淨。
2. 最後用乾毛巾將表面擦拭拋光即可。

內容量

125ml

裝箱尺寸

W500 H210 D300 mm

每箱重量

9.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-033

JAN編碼

